



RAS | AIS



AVS

08/05/2024

DRAADLOZE INBRAAKCENTRALES KIT

AVS RAPTOR IN KUNSTSTOF BEHUIZING



RAPTOR-RK FR-kit centrale • Bidirectioneel draadloze hybride centrale • Franstalig • 868Mhz - GFSK-FM - AFC - ALP - DPT • Alleen compatiebel met radio WS4 producten • Klavier type A500+ geïntegreerd • Geïntegreerde GSM / GPRS module • Geïntegreerde binnensirene • Geïntegreerde spraaksynthese • Tot 125 zones WL • 3 bedrade zones aanwezig • Programmeerbare resistors (NC, NO, 1R, 2R) • Relaisuitgang (sirenes) • Beheer voor 2 draadloze sirene • 2 programmeerbare bedrade uitgangen • Max. 8 onafhankelijke groepen • 4 inschakelmodes per groep • 125 gebruikerscodes • 125 paniekcodes • RS485 digitale bus • Tot 7 A500 / A500+ / A600 / A600+ / ICE - toetsenborden • Tot 1 C8-extensie • Tot 8 sirenes HP (bus) • Compatibel met de mobiele MYAVSALARM-app • Kit bestaande uit: • 1 RAPTOR-RK • 1 detector JET PA WS4 • 1 magnetisch contact WIC4 • 1 afstandsbediening BIP4 - 1 jaar Abonnement PREMIUM My AVSalar

AVS-KIT RAPTOR RK BASIC-FR



D-Q5Y-0021

+0.114 € Bebat +0.124 € Recupel



RAPTOR-RK NL-kit centrale • Bidirectioneel draadloze hybride centrale • Franstalig • 868Mhz - GFSK-FM - AFC - ALP - DPT • Alleen compatiebel met radio WS4 producten • Klavier type A500+ geïntegreerd • Geïntegreerde GSM / GPRS module • Geïntegreerde binnensirene • Geïntegreerde spraaksynthese • Tot 125 zones WL • 3 bedrade zones aanwezig • Programmeerbare resistors (NC, NO, 1R, 2R) • Relaisuitgang (sirenes) • Beheer voor 2 draadloze sirene • 2 programmeerbare bedrade uitgangen • Max. 8 onafhankelijke groepen • 4 inschakelmodes per groep • 125 gebruikerscodes • 125 paniekcodes • RS485 digitale bus • Tot 7 A500 / A500+ / A600 / A600+ / ICE - toetsenborden • Tot 1 C8-extensie • Tot 8 sirenes HP (bus) • Compatibel met de mobiele MYAVSALARM-app • Kit bestaande uit: • 1 RAPTOR-RK 4G • 1 detector JET PA WS4 • 1 magnetisch contact WIC4 • 1 afstandsbediening BIP4 - 1 jaar Abonnement PREMIUM My AVSalar

AVS-KIT RAPTOR RK BASIC-NL



D-Q5Y-0021

+0.114 € Bebat +0.124 € Recupel



RAPTOR RK FR-kit II • Bidirectioneel draadloos hybride centrale • Franstalig • 868Mhz - GFSK-FM - AFC - ALP - DPT • Alleen compatiebel met radio WS4 producten • Klavier type A500+ geïntegreerd • Geïntegreerde GSM / GPRS-module • Geïntegreerde binnensirene • Geïntegreerde spraaksynthese • Tot 125 draadloze zones • 3 bedrade zones aanwezig • Programmeerbare weerstanden (NC, NO, 1R, 2R) • Relaisuitgang (sirenes) • Beheer voor 2 draadloze sirene • 2 programmeerbare bedrade uitgangen • Max. 8 onafhankelijke groepen • 4 inschakelmodes per groep • 125 gebruikerscodes • 125 paniekcodes • RS485 bus • Tot 7 A500 / A500+ / A600 / A600+ / ICE - toetsenborden • Tot 1 C8-extensie • Tot 8 sirenes HP (bus) • Compatibel met de mobiele MYAVSALARM-app • Kit bestaande uit: - 1 RAPTOR-RK - 2 detectoren JET PA WS4 - 1 magnetisch contact WIC4 MINI - 1 Rookdetector SD4 - 1 afstandsbediening BIP4+ - 1 jaar Abonnement PREMIUM My AVSalar

AVS-KIT II RAPTOR RK-FR



D-Q5Y-0021

+0.114 € Bebat +0.124 € Recupel

RAPTOR CENTRALES



RAPTOR RK NL-kit • Bidirectioneel draadloos hybride centrale • Nederlandstalig • 868Mhz - GFSK-FM - AFC - ALP - DPT • Alleen compatiebel met radio WS4 producten • Klavier type A500+ geïntegreerd • Geïntegreerde GSM / GPRS-module • Geïntegreerde binnensirene • Geïntegreerde spraaksynthese • Tot 125 zones draadloos • 3 bedrade zones aanwezig • Programmeerbare resistors (NC, NO, 1R, 2R) • Relaisuitgang (sirenes) • Beheer voor 2 draadloze sirene • 2 programmeerbare bedrade uitgangen • Max. 8 onafhankelijke groepen • 4 inschakelmodes per groep • 125 gebruikerscodes • 125 paniekcodes • RS485 bus • Tot 7 A500 / A500+ / A600 / A600+ / ICE - toetsenborden • Tot 1 C8-extensie • Tot 8 sirenes HP (bus) • Compatibel met de mobiele MYAVSALARM-app • Kit bestaande uit: - 1 RAPTOR-RK - 2 detectoren JET PA WS4 - 1 magnetisch contact WIC4 MINI - 1 Rookdetector SD4 - 1 afstandsbediening BIP4+ - 1 jaar Abonnement PREMIUM My AVSAlarm

AVS-KIT II RAPTOR RK-NL



D-Q5Y-0021

+0.114 € Bebat +0.124 € Recupel



RAPTOR-R M FR-kit centrale • Bidirectioneel draadloos hybride centrale • Franstalig • 868Mhz - GFSK-FM - AFC - ALP - DPT • Alleen compatiebel met radio WS4 producten • Geïntegreerde GSM module • Geïntegreerde binnensirene • Geïntegreerde spraaksynthese • Tot 125 zones WL • 3 bedrade zones aanwezig • Programmeerbare resistors (NC, NO, 1R, 2R) • Relaisuitgang (sirenes) • Beheer voor 2 draadloze sirene • 2 programmeerbare bedrade uitgangen • Max. 8 onafhankelijke groepen • 4 inschakelmodes per groep • 125 gebruikerscodes • 125 paniekcodes • RS485 digitale bus • Tot 7 A500 / A500+ / A600 / A600+ / ICE - toetsenborden • Tot 1 C8-extensie • Tot 8 sirenes HP (bus) • Compatibel met de mobiele MYAVSALARM-app • Kit bestaande uit: • 1 RAPTOR-R • 1 detector JET PA WS4 • 1 magnetisch contact WIC4 MINI • 1 afstandsbediening BIP4 - 1 jaar Abonnement PREMIUM My AVSAlarm

AVS-KIT RAPTOR R M-FR

+0.114 € Bebat +0.124 € Recupel



RAPTOR-R M NL-kit centrale • Bidirectioneel draadloos hybride centrale • Nederlandstalig • 868Mhz - GFSK-FM - AFC - ALP - DPT • Alleen compatiebel met radio WS4 producten • Geïntegreerde GSM module • Geïntegreerde binnensirene • Geïntegreerde spraaksynthese • Tot 125 zones WL • 3 bedrade zones aanwezig • Programmeerbare resistors (NC, NO, 1R, 2R) • Relaisuitgang (sirenes) • Beheer voor 2 draadloze sirene • 2 programmeerbare bedrade uitgangen • Max. 8 onafhankelijke groepen • 4 inschakelmodes per groep • 125 gebruikerscodes • 125 paniekcodes • RS485 digitale bus • Tot 7 A500 / A500+ / A600 / A600+ / ICE - toetsenborden • Tot 1 C8-extensie • Tot 8 sirenes HP (bus) • Compatibel met de mobiele MYAVSALARM-app • Kit bestaande uit: • 1 RAPTOR-R • 1 detector JET PA WS4 • 1 magnetisch contact WIC4 MINI • 1 afstandsbediening BIP4 - 1 jaar Abonnement PREMIUM My AVSAlarm

AVS-KIT RAPTOR R M-NL

+0.114 € Bebat +0.124 € Recupel

RAPTOR CENTRALES



RAPTOR-R M VIDEO FR-kit centrale • Bidirectioneel draadloze hybride centrale • Fransstalig • 868Mhz - GFSK-FM - AFC - ALP - DPT • Alleen compatiebel met radio WS4 producten • Geïntegreerde GSM / 2G / GPRS-module • Geïntegreerde binnensirene • Geïntegreerde spraaksynthese • Tot 125 zones WL • 3 bedrade zones aanwezig • Programmeerbare resistors (NC, NO, 1R, 2R) • Relaisuitgang (sirenes) • Beheer voor 2 draadloze sirene • 2 programmeerbare bedrade uitgangen • Max. 8 onafhankelijke groepen • 4 inschakelmodes per groep • 125 gebruikerscodes • 125 paniepcodes • RS485 digitale bus • Tot 7 A500 / A500+ / A600 / A600+ / ICE - toetsenborden • Tot 1 extensie • Tot 8 sirenes HP (bus) • Compatibel met de mobiele MYAVSALARM-app • Kit bestaande uit: • 1 RAPTOR-R 4G FR • 1 Module RVS • 1 detector JET PA VIDEO WS4 • 1 magnetisch contact WIC4 MINI • 1 afstandsbediening BIP4 PLUS • 1 jaar Abonnement PREMIUM My AVSAlarm

AVS-KIT RAPTOR R M VIDEO-FR

+0.114 € Bebat +0.124 € Recupel



RAPTOR-R M VIDEO NL-kit centrale • Bidirectioneel draadloze hybride centrale • Nederlandstalig • 868Mhz - GFSK-FM - AFC - ALP - DPT • Alleen compatiebel met radio WS4 producten • Geïntegreerde GSM / 2G / GPRS-module • Geïntegreerde binnensirene • Geïntegreerde spraaksynthese • Tot 125 zones WL • 3 bedrade zones aanwezig • Programmeerbare resistors (NC, NO, 1R, 2R) • Relaisuitgang (sirenes) • Beheer voor 2 draadloze sirene • 2 programmeerbare bedrade uitgangen • Max. 8 onafhankelijke groepen • 4 inschakelmodes per groep • 125 gebruikerscodes • 125 paniepcodes • RS485 digitale bus • Tot 7 A500 / A500+ / A600 / A600+ / ICE - toetsenborden • Tot 1 extensie • Tot 8 sirenes HP (bus) • Compatibel met de mobiele MYAVSALARM-app • Kit bestaande uit: • 1 RAPTOR-R 4G FR • 1 Module RVS • 1 detector JET PA VIDEO WS4 • 1 magnetisch contact WIC4 MINI • 1 afstandsbediening BIP4 PLUS • 1 jaar Abonnement PREMIUM My AVSAlarm

AVS-KIT RAPTOR R M VIDEO-NL

+0.114 € Bebat +0.124 € Recupel



RAPTOR-R M 4G FR-kit centrale • Bidirectioneel draadloze hybride centrale • Franstalig • 868Mhz - GFSK-FM - AFC - ALP - DPT • Alleen compatiebel met radio WS4 producten • Geïntegreerde GSM / 4G-module • Geïntegreerde binnensirene • Geïntegreerde spraaksynthese • Tot 125 zones WL • 3 bedrade zones aanwezig • Programmeerbare resistors (NC, NO, 1R, 2R) • Relaisuitgang (sirenes) • Beheer voor 2 draadloze sirene • 2 programmeerbare bedrade uitgangen • Max. 8 onafhankelijke groepen • 4 inschakelmodes per groep • 125 gebruikerscodes • 125 paniepcodes • RS485 digitale bus • Tot 7 A500 / A500+ / A600 / A600+ / ICE - toetsenborden • Tot 1 extensie • Tot 8 sirenes HP (bus) • Compatibel met de mobiele MYAVSALARM-app • Kit bestaande uit: • 1 RAPTOR-R 4G FR • 1 detector JET PA WS4 • 1 magnetisch contact WIC4 MINI • 1 afstandsbediening BIP4 PLUS • 1 jaar Abonnement PREMIUM My AVSAlarm

AVS-KIT RAPTOR R M 4G-FR

+0.057 € Bebat +0.124 € Recupel



D-Q5Y-0018

RAPTOR CENTRALES



RAPTOR-R 4G M NL-kit centrale • Bidirectioneel draadloze hybride centrale • Nederlandstalig • 868Mhz - GFSK-FM - AFC - ALP - DPT • Alleen compatiebel met radio WS4 producten • Geïntegreerde GSM / 4G-module • Geïntegreerde binnensirene • Geïntegreerde spraaksynthese • Tot 125 zones WL • 3 bedrade zones aanwezig • Programmeerbare resistors (NC, NO, 1R, 2R) • Relaisuitgang (sirenes) • Beheer voor 2 draadloze sirene • 2 programmeerbare bedrade uitgangen • Max. 8 onafhankelijke groepen • 4 inschakelmodes per groep • 125 gebruikerscodes • 125 paniepcodes • RS485 digitale bus • Tot 7 A500 / A500+ / A600 / A600+ / ICE - toetsenborden • Tot 1 C8-extensie • Tot 8 sirenes HP (bus) • Compatibel met de mobiele MYAVSALARM-app • Kit bestaande uit: • 1 RAPTOR-R 4G NL • 1 detector JET PA WS4 • 1 magnetisch contact WIC4 MINI • 1 afstandsbediening BIP4 PLUS • 1 jaar Abonnement PREMIUM My AVSAlarm

AVS-KIT RAPTOR R M 4G-NL



D-Q5Y-0018

+0.057 € Bebat +0.124 € Recupel



RAPTOR-R M VIDEO-kit centrale • Bidirectioneel draadloze hybride centrale • Franstalig • 868Mhz - GFSK-FM - AFC - ALP - DPT • Alleen compatiebel met radio WS4 producten • Geïntegreerde GSM / 4G-module • Geïntegreerde binnensirene • Geïntegreerde spraaksynthese • Tot 125 zones WL • 3 bedrade zones aanwezig • Programmeerbare resistors (NC, NO, 1R, 2R) • Relaisuitgang (sirenes) • Beheer voor 2 draadloze sirene • 2 programmeerbare bedrade uitgangen • Max. 8 onafhankelijke groepen • 4 inschakelmodes per groep • 125 gebruikerscodes • 125 paniepcodes • RS485 digitale bus • Tot 7 A500 / A500+ / A600 / A600+ / ICE - toetsenborden • Tot 1 extensie • Tot 8 sirenes HP (bus) • Compatibel met de mobiele MYAVSALARM-app • Kit bestaande uit: • 1 RAPTOR-R 4G FR • 1 Module RVS • 1 detector JET PA VIDEO WS4 • 1 magnetisch contact WIC4 MINI • 1 afstandsbediening BIP4 PLUS • 1 jaar Abonnement PREMIUM My AVSAlarm

AVS-KIT RAPTOR R M VIDEO 4G-FR



D-Q5Y-0018

+0.057 € Bebat +0.124 € Recupel



RAPTOR-R M VIDEO NL-kit centrale • Bidirectioneel draadloze hybride centrale • Nederlandstalig • 868Mhz - GFSK-FM - AFC - ALP - DPT • Alleen compatiebel met radio WS4 producten • Geïntegreerde GSM / 4G-module • Geïntegreerde binnensirene • Geïntegreerde spraaksynthese • Tot 125 zones WL • 3 bedrade zones aanwezig • Programmeerbare resistors (NC, NO, 1R, 2R) • Relaisuitgang (sirenes) • Beheer voor 2 draadloze sirene • 2 programmeerbare bedrade uitgangen • Max. 8 onafhankelijke groepen • 4 inschakelmodes per groep • 125 gebruikerscodes • 125 paniepcodes • RS485 digitale bus • Tot 7 A500 / A500+ / A600 / A600+ / ICE - toetsenborden • Tot 1 extensie • Tot 8 sirenes HP (bus) • Compatibel met de mobiele MYAVSALARM-app • Kit bestaande uit: • 1 RAPTOR-R 4G FR • 1 Module RVS • 1 detector JET PA VIDEO WS4 • 1 magnetisch contact WIC4 MINI • 1 afstandsbediening BIP4 PLUS • 1 jaar Abonnement PREMIUM My AVSAlarm

AVS-KIT RAPTOR R M VIDEO 4G-NL



D-Q5Y-0018

+0.057 € Bebat +0.124 € Recupel

AVS RAPTOR "FULL WIRELESS"

RAPTOR CENTRALES



RAPTOR-RK LC 4G NL-kit • FULL WIRELESS
 Bidirectioneel draadloze centrale • Klavier type A500+ geïntegreerd • Nederlandstalig • 868Mhz - GFSK-FM - AFC - ALP - DPT • Alleen compatiebel met radio WS4 producten • Geïntegreerde GSM / 4G-module • Geïntegreerde binnensirene • Geïntegreerde spraaksynthese • Tot 125 zones WL • Max. 8 onafhankelijke groepen • 4 inschakelmodes per groep • 125 gebruikerscodes • 125 paniecodes • Tot 4 A500 / A500+ draadloos toetsenborden • Beheer voor 2 draadloze sirene • Kit bestaande uit: • 1 RAPTOR-RK LC 4G • 1 detector JET PA WS4 • 1 magnetisch contact WIC4 • 1 afstandsbediening BIP4 • Voeding : 6 x 1,5V batterijen

AVS-KIT RAPTOR RK-LC-4G-NL



D-Q5Y-0026

+0.057 € Bebat +0.124 € Recupel



RAPTOR-RK LC 4G FR-kit • FULL WIRELESS
 Bidirectioneel draadloze centrale • Klavier type A500+ geïntegreerd • Franstalig • 868Mhz - GFSK-FM - AFC - ALP - DPT • Alleen compatiebel met radio WS4 producten • Geïntegreerde GSM / 4G-module • Geïntegreerde binnensirene • Geïntegreerde spraaksynthese • Tot 125 zones WL • Max. 8 onafhankelijke groepen • 4 inschakelmodes per groep • 125 gebruikerscodes • 125 paniecodes • Tot 4 A500 / A500+ draadloos toetsenborden • Beheer voor 2 draadloze sirene • Kit bestaande uit: • 1 RAPTOR-RK LC 4G • 1 detector JET PA WS4 • 1 magnetisch contact WIC4 • 1 afstandsbediening BIP4 • Voeding : 6 x 1,5V batterijen

AVS-KIT RAPTOR RK-LC-4G-FR



D-Q5Y-0026

+0.057 € Bebat +0.124 € Recupel



RAPTOR-R LC 4G FR-kit • FULL WIRELESS
 Bidirectioneel draadloze centrale • Franstalig • 868Mhz - GFSK-FM - AFC - ALP - DPT • Alleen compatiebel met radio WS4 producten • Geïntegreerde GSM / 4G-module • Geïntegreerde binnensirene • Geïntegreerde spraaksynthese • Tot 125 zones WL • Max. 8 onafhankelijke groepen • 4 inschakelmodes per groep • 125 gebruikerscodes • 125 paniecodes • Tot 4 A500 / A500+ draadloos toetsenborden • Beheer voor 2 draadloze sirene • Kit bestaande uit: • 1 RAPTOR-R LC 4G • 1 detector JET PA WS4 • 1 magnetisch contact WIC4 • 1 afstandsbediening BIP4 • Voeding : 6 x 1,5V batterijen

AVS-KIT RAPTOR R-LC-4G-FR



D-Q5Y-0027

+0.057 € Bebat +0.124 € Recupel



RAPTOR-R LC 4G NL-kit • FULL WIRELESS
 Bidirectioneel draadloze centrale • Nederlandstalig • 868Mhz - GFSK-FM - AFC - ALP - DPT • Alleen compatiebel met radio WS4 producten • Geïntegreerde GSM / 4G-module • Geïntegreerde binnensirene • Geïntegreerde spraaksynthese • Tot 125 zones WL • Max. 8 onafhankelijke groepen • 4 inschakelmodes per groep • 125 gebruikerscodes • 125 paniecodes • Tot 4 A500 / A500+ draadloos toetsenborden • Beheer voor 2 draadloze sirene • Compatibel met de mobiele MYAVSALARM-app • Kit bestaande uit: • 1 RAPTOR-R LC 4G • 1 detector JET PA WS4 • 1 magnetisch contact WIC4 • 1 afstandsbediening BIP4 • 1 jaar Abonnement PREMIUM My AVSAlarm • Voeding : 6 x 1,5V batterijen

AVS-KIT RAPTOR R-LC-4G-NL



D-Q5Y-0027

+0.057 € Bebat +0.124 € Recupel

BEKABELDE KEYPADS

KEYPAD LCD



A500 LCD Klavier • LCD 32 karakters • Achtergrondverlichting blauw • 7 led • programmeerbare toetsen • 2 zones • verbruik in rust 70 ma • Compatibel met Xstream Capture Raptor

AVS-A500



D-Q5Y-0006

+0.124 € Recupel



A500 CARBON LCD Klavier • Carbon look • LCD 32 karakters • Achtergrondverlichting blauw • 7 led • programmeerbare toetsen • 2 zones • verbruik in rust 70 ma • afmetingen : 110x130x34 mm • Compatibel met Xstream Capture Raptor

AVS-A500 CARBON



D-Q5Y-0006

+0.124 € Recupel



A600 EVO GROOT LCD KLAVER • LCD : 32 grote karakters • Achtergrondverlichting: blauw • Kleur : wit • Zones: 2 • Geavanceerde besturingsfuncties: sneltoetsen voor het in-/uitschakelen en aansturing van uitgangen. • Verbruik: in rust 50ma, max 120mA • Afmeting (LxHxD): 153 x 120 x 35 mm • Goedkeuring: INCERT T031 • Compatibel met XTREAM CAPTURE RAPTOR

AVS-A600 EVO



D-Q5Y-0025

+0.124 € Recupel



A600 EVO PLUS • LCD : 32 grote karakters • Achtergrondverlichting: blauw • Kleur : wit • Zones: 2 • Audiogids • Mifare kaartlezer • Geavanceerde besturingsfuncties: sneltoetsen voor het in-/uitschakelen en aansturing van uitgangen. • Verbruik: in rust 85ma, max 250 mA • Afmeting (LxHxD): 153 x 120 x 35 mm • Goedkeuring: INCERT T031 • Compatibel met XTREAM CAPTURE RAPTOR

AVS-A600 EVO PLUS



D-Q5Y-0025

+0.124 € Recupel

KEYPAD LCD MET GEINTEGREERD PROXIMITY LEZER



A500 PLUS Klavier + Prox +Audio • LCD 32 karakters • Achtergrondverlichting blauw • 7 led • programmeerbare toetsen • 2 zones • verbruik in rust 70 ma • Mifare kaart lezer • Luidspreker voor audiogids • afmetingen : 110x130x34 mm • Compatibel met Xstream Capture Raptor

AVS-A500 PLUS



D-Q5Y-0006

+0.124 € Recupel



A500 CARBON PLUS Klavier + Prox +Audio • Carbon look • LCD 32 karakters • Achtergrondverlichting blauw • 7 led • programmeerbare toetsen • 2 zones • verbruik in rust 70 ma • Mifare kaart lezer • Luidspreker voor audiogids • afmetingen : 110x130x34 mm • Compatibel met Xstream Capture Raptor

AVS-A500 CARBON PLUS



D-Q5Y-0006

+0.124 € Recupel



A600 EVO PLUS • LCD : 32 grote karakters • Achtergrondverlichting: blauw • Kleur : wit • Zones: 2 • Audiogids • Mifare kaartlezer • Geavanceerde besturingsfuncties: sneltoetsen voor het in-/uitschakelen en aansturing van uitgangen. • Verbruik: in rust 85ma, max 250 mA • Afmeting (LxHxD): 153 x 120 x 35 mm • Goedkeuring: INCERT T031 • Compatibel met XTREAM CAPTURE RAPTOR

AVS-A600 EVO PLUS



D-Q5Y-0025

+0.124 € Recupel

RAPTOR CENTRALES

KEYPAD TOUCHSCREEN MET GEINTEGREERD PROXIMITY LEZER



ICE TOUCH KLAVIER • TFT 4,3" • audiogids • 2 in/out • proximity lezer Mifare/NFC • usb voor up/download centraal • sd om photo's op de scherm te tonen • wit • voor XTREAM CAPTURE en RAPTOR

AVS-ICE

+0.124 € Recupel



D-Q5Y-0034



Ice touch klavier zwart • tft 4,3" • audiogids • 2 in/out • proximity lezer MIFARE/nfc • usb voor up/download centraal • sd om photo's op de scherm te tonen • zwart • voor XTREAM CAPTURE en RAPTOR

AVS-ICE BL

+0.124 € Recupel



D-Q5Y-0034

TOEBEHOREN KEYPADS



Metalen kast met slot, 2 sleutels en sabotagecontact voor het behuizen van klavieren. Buitenafmetingen : 215x150x50 (bxhxd) mm Binnenafmetingen : 160x145x40 (bxhxd) mm Geschikt voor onder andere: • SA-INT-KLCD-xx • SA-INT-KLCDL-xx • SA-INT-KLCDR-xx • PROSYSLCD • PROSYSLCD/PROX

SA-PU-AWO353

DRAADLOZE KEYPADS

KEYPAD LCD



A500 WS4 • Draadloos bidirectioneel 868 Mhz klavier • LCD 32 karakters • Achtergrondverlichting blauw • 7 led • 2 zones/uitgangen • 2 voedingen mogelijk : ZB022 lithium batterij en/of 13,8 VDC met optionele voeding • Signaal repeater als gevoed in 13.8 VDC • afmetingen : 110x130x34 mm • Compatibel met Raptor

AVS-A500 WS4

+0.057 € Bebat +0.124 € Recupel



D-Q5Y-0020



A500 WS4 CARBON • Draadloos bidirectioneel 868 Mhz klavier • CARBON look • LCD 32 karakters • Achtergrondverlichting blauw • 7 led • 2 zones/uitgangen • 2 voedingen mogelijk : ZB022 lithium batterij en/of 13,8 VDC met optionele voeding • Signaal repeater als gevoed in 13.8 VDC • afmetingen : 110x130x34 mm • Compatibel met Raptor

AVS-A500 WS4 CARBON

+0.057 € Bebat +0.124 € Recupel



D-Q5Y-0020



A500 PLUS WS4 FR • Draadloos bidirectioneel 868 Mhz klavier • LCD 32 karakters • Achtergrondverlichting blauw • 7 led • 2 zones/uitgangen • 2 voedingen mogelijk : ZB022 lithium batterij en/of 13,8 VDC met optionele voeding • Signaal repeater als gevoed in 13.8 VDC • Mifare kaart lezer • Luidspreker voor audiogids in het frans • afmetingen : 110x130x34 mm • Compatibel met Raptor

AVS-A500 PLUS WS4 NFC-FR

+0.057 € Bebat +0.124 € Recupel



D-Q5Y-0019



A500 PLUS WS4 NL • Draadloos bidirectioneel 868 Mhz klavier • LCD 32 karakters • Achtergrondverlichting blauw • 7 led • 2 zones/uitgangen • 2 voedingen mogelijk : ZB022 lithium batterij en/of 13,8 VDC met optionele voeding • Signaal repeater als gevoed in 13.8 VDC • Mifare kaart lezer • Luidspreker voor audiogids in het nederlands • afmetingen : 110x130x34 mm • Compatibel met Raptor

AVS-A500 PLUS WS4 NFC-NL

+0.057 € Bebat +0.124 € Recupel



D-Q5Y-0019

RAPTOR CENTRALES



A500 PLUS WS4 CARBON FR • Draadloos bidirectioneel 868 Mhz klavier • Carbon look • LCD 32 karakters • Achtergrondverlichting blauw • 7 led • 2 zones/uitgangen • 2 voedingen mogelijk : ZB022 lithium batterij en/of 13,8 VDC met optionele voeding • Signaal repeater als gevoed in 13.8 VDC • Mifare kaart lezer • Luidspreker voor audiogids in het frans • afmetingen : 110x130x34 mm • Compatibel met Raptor

AVS-A500 PLUS WS4 C NFC-FR

+0.057 € Bebat +0.124 € Recupel



D-Q5Y-0019



A500 PLUS WS4 CARBON NL • Draadloos bidirectioneel 868 Mhz klavier • Carbon look • LCD 32 karakters • Achtergrondverlichting blauw • 7 led • 2 zones/uitgangen • 2 voedingen mogelijk : ZB022 lithium batterij en/of 13,8 VDC met optionele voeding • Signaal repeater als gevoed in 13.8 VDC • Mifare kaart lezer • Luidspreker voor audiogids in het nederlands • afmetingen : 110x130x34 mm • Compatibel met Raptor

AVS-A500 PLUS WS4 C NFC-NL

+0.057 € Bebat +0.124 € Recupel



D-Q5Y-0019

TOEBEHOREN KEYPADS



A500 WS4 inbouwvoeding voor klavieren, 12Vdc 1A

AVS-PW M

TAGS-KAARTEN-BADGES-SLEUTELS

PROXIMITY KAARTEN



TOY-C • Proximity kaart, Mifare, iso, 5 stk, voor ICE & A500+

AVS-TOY C TAG ISOCARD

PROXIMITY TAGS



TOY-T • Proximity tag, Mifare, plastic, voor ICE & A500+ (3 stuks)

AVS-TOY T TAG NFC



TOY-L • Proximity tag, Mifare, leder/metaal, voor ICE & A500+, rood

AVS-TOY L



TOY-LN • Proximity tag, Mifare, leder/metaal, voor ICE & A500+, zwart

AVS-TOY LN

RAPTOR CENTRALES



Key touch blue • technologie: RFID • materiaal: polycarbonaat • kleur: blauw • afmeting (l x h x d): 22 x 60 x 5 mm • compatibel met: rd en rs lezers

AVS-TOUCH-B



D-Q5Y-0007



Key touch green • technologie: RFID • materiaal: polycarbonaat • kleur: groen • afmeting (l x h x d): 22 x 60 x 5 mm • compatibel met: rd en rs lezers

AVS-TOUCH-G



D-Q5Y-0007



Key touch orange • technologie: RFID • materiaal: polycarbonaat • kleur: oranje • afmeting (l x h x d): 22 x 60 x 5 mm • compatibel met: rd en rs lezers

AVS-TOUCH-O



D-Q5Y-0007



Key touch pink • technologie: RFID • materiaal: polycarbonaat • kleur: roze • afmeting (l x h x d): 22 x 60 x 5 mm • compatibel met: rd en rs lezers

AVS-TOUCH-P



D-Q5Y-0007



Key touch yellow • technologie: RFID • materiaal: polycarbonaat • kleur: geel • afmeting (l x h x d): 22 x 60 x 5 mm • compatibel met: rd en rs lezers

AVS-TOUCH-Y



D-Q5Y-0007

DRAADLOZE DETECTOREN

BINNENDETECTOREN

TOEBEHOREN DETECTOREN



K21T, multifunctionele steun voor JET detector, met sabotage

AVS-K21T



JET PA WS 4 passieve infrarood bi-directioneel radiodetector-Antimasking • IR-bereik: 15 meter, 90 graad, met verzegelde optiek • Passief infrarood met Fresnel-lens en lage zone • geen detectie van kleine dieren • Antimasking door actieve IR • Instelbare detectieafstand • Sabotage door accelerometer • Binnen gebruik • Frequentie: FM 868 MHz - meerkanaals - bidirectioneel • Radiobereik: tot 200 m. buiten • Communicatie: alarm - sabotage - batterij - supervisie - masking - detectormodel - batterijspanning - temperatuur • Voeding: 1 lithiumbatterij 3,6 V 2,2 Ah • Autonomie: 2 jaar als de functie "verminderd verbruik" actief is • Afmetingen (B x H x D): 65 x 120 x 39 mm • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • Certificering: IMQ-INCERT EN 50131 Grade 2

AVS-JET PA WS4



D-Q5Y-0008

+0.057 € Bebat +0.01 € Recupel

RAPTOR CENTRALES



WING4 WS • draadloze PIRvertikaal gordijn detector wit • voor venster en deur bescherming 4 meters 70° • FM 868 MHz - multi-frequentie - tweerichtings - Bereik tot 200 m. in vrij veld • Mededelingen: alarm - sabotage - lage batterij - supervisie - model - accuspanning - temperatuur • voeding: 1 batterij 3,0 Vcc lithium 1.1 A type CR123 • Autonomie: 2 jaar als de functie voor verminderde verbruik actief is • kleur: wit • afmetingen (BxHxD): 35 x 110 x 31 mm • Voor AVS ontvangers RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO

AVS-WING4 WS

+0.057 € Bebat +0.01 € Recupel



WING4 WSB • draadloze PIRvertikaal gordijn detector bruin • voor venster en deur bescherming 4 meters 70° • FM 868 MHz - multi-frequentie - tweerichtings - Bereik tot 200 m. in vrij veld • Mededelingen: alarm - sabotage - lage batterij - supervisie - model - accuspanning - temperatuur • voeding: 1 batterij 3,0 Vcc lithium 1.1 A type CR123 • Autonomie: 2 jaar als de functie voor verminderde verbruik actief is • kleur: bruin • afmetingen (BxHxD): 35 x 110 x 31 mm • Voor RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO

AVS-WING4 WSB

+0.057 € Bebat +0.01 € Recupel



WING4 MWS • draadloze PIRvertikaal gordijn detector wit • voor venster en deur bescherming 4 meters 70° • antimasking • FM 868 MHz - multi-frequentie - tweerichtings - Bereik tot 200 m. in vrij veld • Mededelingen: alarm - sabotage - lage batterij - supervisie - model - accuspanning - temperatuur • voeding: 1 batterij 3,0 Vcc lithium 1.1 A type CR123 • Autonomie: 2 jaar als de functie voor verminderde verbruik actief is • kleur: wit • afmetingen (BxHxD): 35 x 110 x 31 mm • Voor RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO

AVS-WING4 MWS

+0.057 € Bebat +0.01 € Recupel

PIR+RADAR DETECTOREN



JET-DT WS4 Draadloze dubbele technologiedetector PET immuun • Passief infrarood met asferische lens • Radar 10,525 GHz bereik 15 meter • IR-dekking: 15 meter, 90° , met afgedichte optiek • huisdier immuniteit • Antimasking met actieve IR • Versnellingsmeter voor sabotage • Gebruik: binnen • Frequentie: FM 868 MHz, multifrequentie, bidirectioneel • Radiobereik: tot 200 m. in open veld • Meldingen: alarm-sabotage-batterij -supervisie-maskering-model-temperatuur-batterijspanning • Voeding: 3,6 V 2,2 Ah lithiumbatterij • Autonomie: 2 jaar door activering van de functie voor verminderd verbruik • Afmetingen (LxHxP): 65 x 120 x 39 mm • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • IMQ-INCERT EN 50131 Grade 2 CERTIFICATIE

AVS-JET DT WS4

+0.057 € Bebat +0.01 € Recupel



D-Q5Y-0009

ANTI-MASKEER DETECTOREN



JET PA WS 4 passieve infrarood bi-directioneel radiodetector-Antimasking • IR-bereik: 15 meter, 90 graad, met verzegelde optiek • Passief infrarood met Fresnel-lens en lage zone • geen detectie van kleine dieren • Antimasking door actieve IR • Instelbare detectieafstand • Sabotage door accelerometeor • Binnen gebruik • Frequentie: FM 868 MHz - meerkanaals - bidirectioneel • Radiobereik: tot 200 m. buiten • Communicatie: alarm - sabotage - batterij - supervisie - masking - detectormodel - batterijspanning - temperatuur • Voeding: 1 lithiumbatterij 3,6 V 2,2 Ah • Autonomie: 2 jaar als de functie "verminderd verbruik" actief is • Afmetingen (BxHxD): 65 x 120 x 39 mm • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • Certificering: IMQ-INCERT EN 50131 Grade 2

AVS-JET PA WS4

+0.057 € Bebat +0.01 € Recupel



D-Q5Y-0008

RAPTOR CENTRALES



JET-DT WS4 Draadloze dubbele technologiedetector PET immuun • Passief infrarood met asferische lens • Radar 10,525 GHz bereik 15 meter • IR-dekking: 15 meter, 90 ° , met afgedichte optiek • huisdier immuniteit • Antimaskering met actieve IR • Versnellingsmeter voor sabotage • Gebruik: binnen • Frequentie: FM 868 MHz, multifrequentie, bidirectioneel • Radiobereik: tot 200 m. in open veld • Meldingen: alarm-sabotage-batterij -supervisie-maskering-model-temperatuur-batterijspanning • Voeding: 3,6 V 2,2 Ah lithiumbatterij • Autonomie: 2 jaar door activering van de functie voor verminderd verbruik • Afmetingen (LxHxP): 65 x 120 x 39 mm • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • IMQ-INCERT EN 50131 Grade 2 CERTIFICATIE

AVS-JET DT WS4



D-Q5Y-0009

+0.057 € Bebat +0.01 € Recupel



WING4 MWS • draadloze PIRvertikaal gordijn detector wit • voor venster en deur bescherming 4 meters 70° • antimasking • FM 868 MHz - multi-frequentie - tweerichtings - Bereik tot 200 m. in vrij veld • Mededelingen: alarm - sabotage - lage batterij - supervisie - model - accuspanning - temperatuur • voeding: 1 batterij 3,0 Vcc lithium 1.1 A type CR123 • Autonomie: 2 jaar als de functie voor verminderde verbruik actief is • kleur: wit • afmetingen (BxHxD): 35 x 110 x 31 mm • Voor RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO

AVS-WING4 MWS

+0.057 € Bebat +0.01 € Recupel

HUIDIER IMMUNE DETECTOREN



JET PA WS 4 passieve infrarood bi-directioneel radiodetector-Antimasking • IR-bereik: 15 meter, 90 graad, met verzegelde optiek • Passief infrarood met Fresnel-lens en lage zone • geen detectie van kleine dieren • Antimasking door actieve IR • Instelbare detectieafstand • Sabotage door accelerometer • Binnen gebruik • Frequentie: FM 868 MHz - meerkanaals - bidirectioneel • Radiobereik: tot 200 m. buiten • Communicatie: alarm - sabotage - batterij - supervisie - masking - detectormodel - batterijspanning - temperatuur • Voeding: 1 lithiumbatterij 3,6 V 2,2 Ah • Autonomie: 2 jaar als de functie "verminderd verbruik" actief is • Afmetingen (BxHxD): 65 x 120 x 39 mm • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • Certificering: IMQ-INCERT EN 50131 Grade 2

AVS-JET PA WS4



D-Q5Y-0008

+0.057 € Bebat +0.01 € Recupel



JET-DT WS4 Draadloze dubbele technologiedetector PET immuun • Passief infrarood met asferische lens • Radar 10,525 GHz bereik 15 meter • IR-dekking: 15 meter, 90 ° , met afgedichte optiek • huisdier immuniteit • Antimaskering met actieve IR • Versnellingsmeter voor sabotage • Gebruik: binnen • Frequentie: FM 868 MHz, multifrequentie, bidirectioneel • Radiobereik: tot 200 m. in open veld • Meldingen: alarm-sabotage-batterij -supervisie-maskering-model-temperatuur-batterijspanning • Voeding: 3,6 V 2,2 Ah lithiumbatterij • Autonomie: 2 jaar door activering van de functie voor verminderd verbruik • Afmetingen (LxHxP): 65 x 120 x 39 mm • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • IMQ-INCERT EN 50131 Grade 2 CERTIFICATIE

AVS-JET DT WS4



D-Q5Y-0009

+0.057 € Bebat +0.01 € Recupel

PLAFONDDetectoren

RAPTOR CENTRALES



AVS-JET 360 WS4 • IR met Fresnel lens • IR bereik: 8-12 meters 360° • Installatie hoogte: van 2,4 tot 3,6 meters • Frequentie: FM 868 MHz • Multi frequentie • Bidirectioneel • Radio bereik: tot 200 m. in open lucht • Verzonden gegevens: alarm, sabotage, batterij level, supervisie, detector model, batterij voltage • Voeding 1 Lithium batterij 3 V type CR123 • Batterij levensduur: 2 jaren met batterij spaar functie geactiveerd • Afmetingen: Ø 120 - H 40 mm • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS 4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO

AVS-JET 360 WS4

+0.057 € Bebat +0.01 € Recupel

DETECTOREN MET CAMERA



JET-PA WS4 VIDEO- Passief infrarood met Fresnel-lens en lage zone - IR-bereik: 15 meter, 90° diafragma, 7 vlakken en 41 sectoren met verzegelde optiek - Immuniteit voor kleine dieren - Actief IR-antimasker, instelbare detectieafstand - Versnellingsmeter voor het signaleren van uittrekbaarheid en desoriëntatie - Gebruik: binnenshuis - Frequentie: FM 868 MHz - meerkanaals - bidirectioneel - Radiobereik: tot 150 m. in het open veld - Communicatie: alarm-beelden-voor en na alarm-alarm-veiligheid-batterij-bewaking-batterij-antimassasensor-model-batterij-bedrijfstemperatuur - Vereenvoudigde programmering: zelfstudie op de centrale eenheid - Configuratie van de bedrijfsparameters rechtstreeks vanuit de besturingseenheid, via de PC of via de toepassing MY AVS MANAGER. - Updaten van de firmware van de detector - Voeding: 2 x 3 Vdc lithium 1.1 A batterijen type CR123 - Autonomie: 2 jaar bij het activeren van de functie voor gereduceerd verbruik - Afmetingen (BxHxD): 65 x 120 x 39 mm - Compatibiliteit: RAPTOR/XTREAM/CAPTURE-besturingsapparaten uitgerust met XSAT WS4 VIDEO & EWEB + VIDEO / EWEB+ WIFI VIDEO Videofuncties MCGA-camera - 90° diafragma - 320 x 240 resolutie - Beeldoverdrachtsnelheid: 100Kbit/s (ongeveer 25" voor volledige ontlading) - Verlichting - Verlichtingsbereik: 12 m afhankelijk van de helderheid - Automatische dag/nachtmodus - Opname en verzending van audiobestanden voor evenementen - Beeldopname op afstand - Camera's met uitzondering van de gebruiker - Laag stroomverbruik dankzij intelligent beheer van de activering van de camera - Videocompatibiliteit : MIJN AVS Alarm applicatie

AVS-JET PA WS4 VIDEO

+0.057 € Bebat +0.01 € Recupel

BUITENDETECTOREN



WING4 WS • draadloze PIRvertikaal gordijn detector wit • voor venster en deur bescherming 4 meters 70° • FM 868 MHz - multi-frequentie - tweerichtings - Bereik tot 200 m. in vrij veld • Mededelingen: alarm - sabotage - lage batterij - supervisie - model - accuspanning - temperatuur • voeding: 1 batterij 3,0 Vcc lithium 1.1 A type CR123 • Autonomie: 2 jaar als de functie voor verminderde verbruik actief is • kleur: wit • afmetingen (BxHxD): 35 x 110 x 31 mm • Voor AVS ontvangers RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO

AVS-WING4 WS

+0.057 € Bebat +0.01 € Recupel



WING4 WSB • draadloze PIRvertikaal gordijn detector bruin • voor venster en deur bescherming 4 meters 70° • FM 868 MHz - multi-frequentie - tweerichtings - Bereik tot 200 m. in vrij veld • Mededelingen: alarm - sabotage - lage batterij - supervisie - model - accuspanning - temperatuur • voeding: 1 batterij 3,0 Vcc lithium 1.1 A type CR123 • Autonomie: 2 jaar als de functie voor verminderde verbruik actief is • kleur: bruin • afmetingen (BxHxD): 35 x 110 x 31 mm • Voor RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO

AVS-WING4 WSB

+0.057 € Bebat +0.01 € Recupel

RAPTOR CENTRALES



WING4 MWS • draadloze PIRvertikaal gordijn detector wit
• voor venster en deur bescherming 4 meters 70° •
antimasking • FM 868 MHz - multi-frequentie - tweerichtings
- Bereik tot 200 m. in vrij veld • Mededelingen: alarm -
sabotage - lage batterij - supervisie - model - accuspanning
- temperatuur • voeding: 1 batterij 3,0 Vcc lithium 1.1 A type
CR123 • Autonomie: 2 jaar als de functie voor verminderde
verbruik actief is • kleur: wit • afmetingen (BxHxD): 35 x 110
x 31 mm • Voor RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4,
XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO

AVS-WING4 MWS

+0.057 € Bebat +0.01 € Recupel



ONE PA WS4 draadloos infrarood gordijndetector voor
buitengebruik • Passieve infrarood gordijndetector met
Fresnel-lens • Bereik van max. 8 meter, 10 graden •
Installatiehoogte tussen 1,9 m en 2,2 m • Actieve
IR-antimaskerfunctie • Dierlijke immuniteit door optioneel
filter • Sabotage bij opening • Sabotage door
accelerometer • Digitale temperatuurcompensatie •
Afmetingen (DxBxH): 44 x 40 x 123 mm • Frequentie: FM
868 MHz - meerkanaals - bidirectioneel • Radiobereik: tot
200 m. buiten • Communicatie: alarm - sabotage - batterij -
supervisie - masking - detectormodel - batterijspanning -
temperatuur • Batt. BEN-WLBE395 (3.6V - 2.2Ah - type AA
- Lithium) • Autonomie: 2 jaar als de functie "verminderd
verbruik" actief is • IP 54-bescherming • Compatibiliteit:
RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT
WS4 VIDEO

AVS-ONE PA WS4

+0.057 € Bebat +0.01 € Recupel



SPECTRUM-DT AM WS4 bidirectionele radio
buitendetector 3 technologieën antimasking • Dubbele
passieve infrarood en microgolfdetectie 10,525 GHz •
Bereik van 3 tot 12 meter • Antimasking door actieve IR •
Sabotage door versnellingsmeter • Digitale
temperatuurcompensatie • Lichtfilter • Dekkingshoek tot
100° • Installatiehoogte 1,2 meter voor standaardlens 2,2
meter met optionele SSL-lens • Pet immune • Verbruik in
rust 15 µA, bij alarm 34 mA • Frequentie: FM 868 MHz,
meerkanaals, bidirectioneel, radiobereik: tot 200 m •
Meldingen: alarm - sabotage - batterij - supervisie -
antimask - detectormodel - batterijspanning - temperatuur •
Looptest door zoemer en indicatielampje • 3,6 Vdc 2,2 Ah
lithiumbatterij, meegeleverd • Levensduur batterij:
ongeveer 2 jaar als de functie voor verminderd verbruik
actief is • Afmetingen: (D x B x H) 68,3 x 75,4 x 189,4 mm •
Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4
PRO, XSAT WS4 VIDEO • IP-bescherming: 55

AVS-SPECTRUM DT WS AM 4

+0.057 € Bebat +0.01 € Recupel



OUTSPIDER PA WS4 • draadloze digitale buitendetector,
dubbel passief infrarood • keuze tussen 4 lenzen 15m-90°
animal alley 15m-90° 23m-5° 15m-5° • actief antimasking •
walk-test LED en buzzer • usb voor PC verbinding •
Beveiliging tegen het openen en verwijderen van het
deksel van de muur • Werkingstemperatuur : -20 C° + 55
C° • Beschermingsgraad: IP 65 • Afmetingen (DxLxH) 135
x 140 x 240 mm • Frequentie: FM 868 MHz - meerkanaals -
bidirectioneel • Radiobereik: tot 200 m. buiten •
Communicatie: alarm - sabotage - batterij - supervisie -
masking - detectormodel - batterijspanning - temperatuur •
Voeding: 1 lithiumbatterij type C 3,6 V 8,5 Ah •
Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4
PRO, XSAT WS4 VIDEO

AVS-OUTSPIDER PA WS4

+0.057 € Bebat +0.01 € Recupel

RAPTOR CENTRALES



OUTSPIDER DT WS4 • draadloze digitale buitendetector, Dubbel passief infrarood + dubbel MW-kanaal, MW-frequentie: 10,525 GHz • keuze tussen 4 lenzen 15m-90° animal alley 15m-90° 23m-5° 15m-5° • actief antimasking • walk-test LED en buzzer • usb voor PC verbinding • Beveiliging tegen het openen en verwijderen van het deksel van de muur • Werkingstemperatuur : -20 C° + 55 C° • IP 65 • Afmetingen (DxLxH) 135 x 140 x 240 mm • Frequentie: FM 868 MHz - meerkanaals - bidirectioneel • Radiobereik: tot 200 m. buiten • Communicatie: alarm - sabotage - batterij - supervisie - masking - detectormodel - batterijspanning - temperatuur • Voeding: 1 lithiumbatterij 3,6 V 8,5 Ah • Autonomie: 2 jaar als de functie "verminderd verbruik" actief is • Compatibel met RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO

AVS-OUTSPIDER DT WS4

+0.057 € Bebat +0.01 € Recupel



SPECTRUM PA WS WALL AM 4 Draadloze PIR detector voor buiten met dubbelzijdig dubbel passief infrarood • Bereik van 3 tot 12 meter aan elke kant • Frequentie: FM 868 MHz multikanaals, bidirectioneel, radiobereik: tot 200 m • Melding: alarm-sabotage-batterij-bewaking-model-batterijspanning-temperatuur • Sabotage met versnellingsmeter • Digitale temperatuurcompensatie • Lichtfilter • Dekkingshoek tot 10 ° • Installatiehoogte 1,2 meter • Immunitet tegen kleine dieren • Verbruik in rust 15 µA • Alarmverbruik 34 mA • Looptest door zoemer en indicatielampje • 3,6 Vdc 2,2 Ah lithiumbatterij meegeleverd • Levensduur batterij: ongeveer 2 jaar als de functie voor verminderd verbruik actief is • Afmetingen: (D x B x H) 68,3 x 75,4 x 189,4 mm • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • IP-bescherming: 55

AVS-SPECTRUM PA WS WALL AM
4

+0.057 € Bebat +0.01 € Recupel

INDUSTRIELE DETECTOREN



OUTSPIDER PA WS4 • draadloze digitale buitendetector, dubbel passief infrarood • keuze tussen 4 lenzen 15m-90° animal alley 15m-90° 23m-5° 15m-5° • actief antimasking • walk-test LED en buzzer • usb voor PC verbinding • Beveiliging tegen het openen en verwijderen van het deksel van de muur • Werkingstemperatuur : -20 C° + 55 C° • Beschermingsgraad: IP 65 • Afmetingen (DxLxH) 135 x 140 x 240 mm • Frequentie: FM 868 MHz - meerkanaals - bidirectioneel • Radiobereik: tot 200 m. buiten • Communicatie: alarm - sabotage - batterij - supervisie - masking - detectormodel - batterijspanning - temperatuur • Voeding: 1 lithiumbatterij type C 3,6 V 8,5 Ah • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO

AVS-OUTSPIDER PA WS4

+0.057 € Bebat +0.01 € Recupel



OUTSPIDER DT WS4 • draadloze digitale buitendetector, Dubbel passief infrarood + dubbel MW-kanaal, MW-frequentie: 10,525 GHz • keuze tussen 4 lenzen 15m-90° animal alley 15m-90° 23m-5° 15m-5° • actief antimasking • walk-test LED en buzzer • usb voor PC verbinding • Beveiliging tegen het openen en verwijderen van het deksel van de muur • Werkingstemperatuur : -20 C° + 55 C° • IP 65 • Afmetingen (DxLxH) 135 x 140 x 240 mm • Frequentie: FM 868 MHz - meerkanaals - bidirectioneel • Radiobereik: tot 200 m. buiten • Communicatie: alarm - sabotage - batterij - supervisie - masking - detectormodel - batterijspanning - temperatuur • Voeding: 1 lithiumbatterij 3,6 V 8,5 Ah • Autonomie: 2 jaar als de functie "verminderd verbruik" actief is • Compatibel met RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO

AVS-OUTSPIDER DT WS4

+0.057 € Bebat +0.01 € Recupel

GLASBREUK/TRIL DETECTOREN



GHOST WS4 + • magneetcontact + schok + AUX • draadloos magneetcontact voor chassis • bidirectioneel 868 MHz • wit • voor RAPTOR ESPRIT XSATWS4 XSATWS4 PRO

AVS-GHOST WS4 PLUS

+0.057 € Bebat



D-Q5Y-0010



WIC4 PLUS contact +AUX + schok wit radio • 2-kanaals bi-directioneel radiomagnetisch contact in witte behuizing • FM 868 MHz - multi-frequentie - tweerichtings - Bereik tot 200 m. in vrij veld • Mededelingen: alarm - sabotage - lage batterij - supervisie - model - accuspanning - temperatuur • Auxiliaire ingang voor speciale contacten • secundaire ingang voor nc-contacten • geïntegreerd reed dat kan worden overbruggen • geïntegreerde inertiële detector met regelbare versnellingsmeter • voeding: 1 batterij 3,0 Vcc lithium 1.1 A type CR123 • Autonomie: 2 jaar als de functie voor verminderde verbruik actief is • kleur: wit • afmetingen (BxHxD): 35 x 110 x 31 mm • Voor RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • IMQ-INCERT EN50131 Grade 2

AVS-WIC4 PLUS

+0.057 € Bebat



D-Q5Y-0011




WIC4 MINI PLUS 2-kanaals tweeweg radiozender met dubbel magneetcontact en versnellingsmeter - Witte behuizing • FM 868 MHz - Meerdere frequenties - Bidirectioneel - Bereik tot 200 m. in vrij veld • Communicatie: alarm - sabotage - batterij leeg - supervisie - model - batterijspanning - temperatuur • Twee aparte ingangen voor bedrade, inertiële of puls contacten • Dubbele 90 ° reed • Magnetische anti-sabotage • Geïntegreerde versnellingsmeter voor sabotage in het geval dat de WIC wordt uitgetrokken of trilt • Voeding: 1 lithiumbatterij 3 Vdc type CR2032 • Autonomie: 2 jaar als de functie voor verminderd verbruik actief is • Witte kleur • Afmetingen (BxHxD): 26 x 56 x 9 mm • IP65 • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • CERTIFICATIE: IMQ-INCERT EN50131 Grade 2

AVS-WIC4 MINI PLUS

+0.057 € Bebat



D-Q5Y-0012



Diktes kit voor wic mini contact, wit

AVS-KIT WIC4 MINI SPACER WH



WIC4 MINI PLUS B 2-kanaals tweeweg radiozender met dubbel magneetcontact en versnellingsmeter -Bruine behuizing • FM 868 MHz - Meerdere frequenties - Bidirectioneel - Bereik tot 200 m. in vrij veld • Communicatie: alarm - sabotage - batterij leeg - supervisie - model - batterijspanning - temperatuur • Twee aparte ingangen voor bedrade, inertiële of puls contacten • Dubbele 90 ° reed • Magnetische anti-sabotage • Geïntegreerde versnellingsmeter voor sabotage in het geval dat de WIC wordt uitgetrokken of trilt • Voeding: 1 lithiumbatterij 3 Vdc type CR2032 • Autonomie: 2 jaar als de functie voor verminderd verbruik actief is • Bruine kleur • Afmetingen (BxHxD): 26 x 56 x 9 mm • IP65 • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • CERTIFICATIE: IMQ-INCERT EN50131 Grade 2


AVS-WIC4 MINI PLUS B

+0.057 € Bebat



D-Q5Y-0012

RAPTOR CENTRALES



Diktes kit voor wic mini contact, bruin

AVS-KIT WIC4 MINI SPACER BR




WIC4 MINI PLUS N 2-kanaals tweeweg radiozender met dubbel magneetcontact en versnellingsmeter - Zwarte behuizing • FM 868 MHz - Meerdere frequenties - Bidirectioneel - Bereik tot 200 m. in vrij veld • Communicatie: alarm - sabotage - batterij leeg - supervisie - model - batterijspanning - temperatuur • Twee aparte ingangen voor bedrade, inertiaele of puls contacten • Dubbele 90 ° reed • Magnetische anti-sabotage • Geïntegreerde versnellingsmeter voor sabotage in het geval dat de WIC wordt uitgetrokken of trilt • Voeding: 1 lithiumbatterij 3 Vdc type CR2032 • Autonomie: 2 jaar als de functie voor verminderd verbruik actief is • Zwarte kleur • Afmetingen (BxHxD): 26 x 56 x 9 mm • IP65 • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • CERTIFICATIE: IMQ-INCERT EN50131 Grade 2

AVS-WIC4 MINI PLUS N



D-Q5Y-0012

+0.057 € Bebat



Diktes kit voor wic mini contact, zwart

AVS-KIT WIC4 MINI SPACER BL

BEVESTIGINGSBEUGELS



K21T, multifunctionele steun voor JET detector, met sabotage

AVS-K21T

BRANDDETECTOREN

OPTISCHE DETECTOREN




SD4-WS Tweeweg draadloze optische rookmelder • Detectiekamer: infrarood optisch • Dekking: 40 m2 • FM 868 MHz - meerkanaals - bidirectioneel - radiobereik: tot 200 m. buiten • Meldingen: alarm - batterij - supervisie - detectormodel - batterijspanning - temperatuur • Detectortestfunctie door zoemer en indicatielampje • 9 V alkalinebatterij type 6LR61 • Afmetingen (DxH) 115 x 45 mm • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • CERTIFICATIE: VdS 0786-CPD-20394

AVS-SD4 WS

+0.057 € Bebat +0.6612 € Recupel


TOEBEHOREN DETECTOREN



Diktes kit voor wic mini contact, wit


AVS-KIT WIC4 MINI SPACER WH

RAPTOR CENTRALES



Diktes kit voor wic mini contact, bruin

AVS-KIT WIC4 MINI SPACER BR



Diktes kit voor wic mini contact, zwart

AVS-KIT WIC4 MINI SPACER BL



K21T, multifunctionele steun voor JET detector, met sabotage

AVS-K21T

TRANSCEIVERS (ZENDER-ONTVANGER)

DRAADLOZE TRANSCEIVERS (ZENDER-ONTVANGER) 868MHZ



RVS VIDEO RX voor RAPTOR - Bereik in open veld : ~ 200 meter - Programmering : via toetsenbord met geleid menu of via software - Videobeheer : van draadloze ws4 detectoren met cam - Audiobeheer : van draadloze ws4 detectoren met audio - Geheugen : niet-vluchtig gebeurtenisgeheugen dat tot 125 video's kan opslaan - Aansluitingen : Speciale plug-in connector in de hoofdkaart - Afmetingen van het bord : (L x H x P): 43 x 19 x 10 mm - werkingstemperatuur : +5 °C / +55 °C - Spanning : 13,8 VDC - Stroomverbruik : In rust: 10 mA / Ontvangst: 15 mA / Transmissie: 30 mA - Beschermingsgraad : IPX0 - Milieuklasse : Classe II

AVS-RVS VIDEO RX

+0.01 € Recupel



XSAT WS4 VIDEO • Radiotechniek: bi-directioneel met dubbele antenne GFSK FM 868 MHz • Aansluiting: RS485-serie • Zones: 2 programmeerbare in-/uitgangen • Beeldgeheugen: tot 125 complete video-gebeurtenissen van elk 10 beelden • Beeldontvangstsnelheid: 100Kbit/s (ca. 25" voor volledige ontlading) • Voeding en verbruik: 13,8 Vdc, 45 mA max. • Afmetingen (BxDxH): 129,5 x 16 x 92,5 mm • Compatibiliteit: XTREAM / RAPTOR / CAPTURE en bi-directionele WS 4 en JET PA WS 4 VIDEO • IMQ-INCERT CERTIFICATIE EN 50131 Graad 2 • Geassocieerd met het RAPTOR-systeem: Bi-directionele radioversterker: tot 125 WS4 radiodetectoren en ook de JET PA WS4 VIDEO - Mogelijkheid om beelden/gebeurtenissen op te roepen uit het gebeurtenisgeheugen (RAPTOR RT) • Geassocieerd met het XTREAM / CAPTURE-systeem Beheer van tweerichtingsradioapparatuur: tot 32 radiodetectoren, 64 afstandsbedieningen, 1 radiosirene en de JET PA WS4 VIDEO

AVS-XSAT WS4 VIDEO



D-Q5Y-0028

+0.01 € Recupel

RAPTOR CENTRALES

DRAADLOZE AFSTANDBEDIENINGEN 868MHZ



BIP4 (TXQAVS508B4) • Zender 5 knoppen, 8 kanalen, wit, 868MHz • Compatibel met: X-SAT WS4, XSATWS4 PRO, ESPRIT, RAPTOR

AVS-BIP4

+0.057 € Bebat +0.124 € Recupel



BIP4C • Draadloos zender 5 knoppen, 8 kanalen, 'carbon', 868MHz • Compatibel met: X-SAT WS4, XSATWS4 PRO, ESPRIT, RAPTOR

AVS-BIP4 C

+0.057 € Bebat +0.124 € Recupel



BIP4 PLUS (TXQAVS508B4P) • Draadloos bidirectioneel zender, 5 knoppen, 8 kanalen, wit, 868MHz • Status van de centraal getoont door leds en buzzer • Compatibel met: X-SAT WS4, XSATWS4 PRO, ESPRIT, RAPTOR

AVS-BIP4 PLUS

+0.057 € Bebat +0.124 € Recupel



BIP4 PLUS C • Draadloos bidirectioneel zender, 5 knoppen, 8 kanalen, 'carbon', 868MHz • Status van de centraal getoont door leds en buzzer • Compatibel met: X-SAT WS4, XSATWS4 PRO, ESPRIT, RAPTOR

AVS-BIP4 PLUS C

+0.057 € Bebat +0.124 € Recupel



D-Q5Y-0015



D-Q5Y-0015

DRAADLOZE HERHAALMODULES



A500 WS4 • Draadloos bidirectioneel 868 Mhz klavier • LCD 32 karakters • Achtergrondverlichting blauw • 7 led • 2 zones/uitgangen • 2 voedingen mogelijk : ZB022 lithium batterij en/of 13,8 VDC met optionele voeding • Signaal repeater als gevoed in 13.8 VDC • afmetingen : 110x130x34 mm • Compatibel met Raptor

AVS-A500 WS4

+0.057 € Bebat +0.124 € Recupel



A500 WS4 CARBON • Draadloos bidirectioneel 868 Mhz klavier • CARBON look • LCD 32 karakters • Achtergrondverlichting blauw • 7 led • 2 zones/uitgangen • 2 voedingen mogelijk : ZB022 lithium batterij en/of 13,8 VDC met optionele voeding • Signaal repeater als gevoed in 13.8 VDC • afmetingen : 110x130x34 mm • Compatibel met Raptor

AVS-A500 WS4 CARBON

+0.057 € Bebat +0.124 € Recupel



A500 PLUS WS4 FR • Draadloos bidirectioneel 868 Mhz klavier • LCD 32 karakters • Achtergrondverlichting blauw • 7 led • 2 zones/uitgangen • 2 voedingen mogelijk : ZB022 lithium batterij en/of 13,8 VDC met optionele voeding • Signaal repeater als gevoed in 13.8 VDC • Mifare kaart lezer • Luidspreker voor audiogids in het frans • afmetingen : 110x130x34 mm • Compatibel met Raptor

AVS-A500 PLUS WS4 NFC-FR

+0.057 € Bebat +0.124 € Recupel



A500 PLUS WS4 NL • Draadloos bidirectioneel 868 Mhz klavier • LCD 32 karakters • Achtergrondverlichting blauw • 7 led • 2 zones/uitgangen • 2 voedingen mogelijk : ZB022 lithium batterij en/of 13,8 VDC met optionele voeding • Signaal repeater als gevoed in 13.8 VDC • Mifare kaart lezer • Luidspreker voor audiogids in het nederlands • afmetingen : 110x130x34 mm • Compatibel met Raptor

AVS-A500 PLUS WS4 NFC-NL

+0.057 € Bebat +0.124 € Recupel



D-Q5Y-0019



D-Q5Y-0019

RAPTOR CENTRALES



A500 PLUS WS4 CARBON FR • Draadloos bidirectioneel 868 Mhz klavier • Carbon look • LCD 32 karakters • Achtergrondverlichting blauw • 7 led • 2 zones/uitgangen • 2 voedingen mogelijk : ZB022 lithium batterij en/of 13,8 VDC met optionele voeding • Signaal repeater als gevoed in 13.8 VDC • Mifare kaart lezer • Luidspreker voor audiogids in het frans • afmetingen : 110x130x34 mm • Compatibel met Raptor

AVS-A500 PLUS WS4 C NFC-FR



D-Q5Y-0019

+0.057 € Bebat +0.124 € Recupel



A500 PLUS WS4 CARBON NL • Draadloos bidirectioneel 868 Mhz klavier • Carbon look • LCD 32 karakters • Achtergrondverlichting blauw • 7 led • 2 zones/uitgangen • 2 voedingen mogelijk : ZB022 lithium batterij en/of 13,8 VDC met optionele voeding • Signaal repeater als gevoed in 13.8 VDC • Mifare kaart lezer • Luidspreker voor audiogids in het nederlands • afmetingen : 110x130x34 mm • Compatibel met Raptor

AVS-A500 PLUS WS4 C NFC-NL



D-Q5Y-0019

+0.057 € Bebat +0.124 € Recupel



A500 WS4 inbouwvoeding voor klavieren, 12Vdc 1A

AVS-PW M

COMMUNICATIE MODULES/TOOLS

COMMUNICATIE MODULES IP WIFI



EWEB WIFI II B • WIFI LAN-verbinding met RAPTOR die een voeding heeft. • dankzij de geïntegreerde webserver, Capture en Xstream-beheer met een eenvoudige internetbrowser op pc, tablet of smartphone: status van zones en uitgangen op mappen, log, in/uitschakelen, activering van uitgangen (domotica), enz. • dankzij de APP (Android en IOS) MyAvsAlarm, beheer van uw centraal in een beveiligde omgeving evenals de ontvangst van notificaties • Up/downloading, met de Xwin-software, om de Xstream of Capture op afstand via IP te programmeren, hetzij rechtstreeks, hetzij via de MyAvsAlarm Cloud (zonder routing en zonder vast IP). • meldkamer transmissie naar een SIA DC09-ontvanger • e-mails versturen

AVS-EWEB WIFI II B

COMMUNICATIE MODULES IP ETHERNET



EWEB + B : • LAN-verbinding met RAPTOR centrales die over een voeding beschikken. • dankzij de geïntegreerde webserver, centraalbeheer met een eenvoudige internetbrowser op pc, tablet of smartphone: status van zones en uitgangen op mappen, log, in/uitschakelen, activering van uitgangen (domotica), enz. • dankzij de APP (Android en IOS) MyAvsAlarm, beheer van uw centraal in een beveiligde omgeving evenals de ontvangst van notificaties • Up/downloading, met de Xwin-software, om de Xstream of Capture op afstand via IP te programmeren, hetzij rechtstreeks, hetzij via de MyAvsAlarm Cloud (zonder routing en zonder vast IP). • meldkamer transmissie naar een SIA DC09-ontvanger • e-mails versturen

AVS-EWEB PLUS B



D-Q5Y-0013

RAPTOR CENTRALES

Eweb



EWEB + B VIDEO : • LAN-verbinding met RAPTOR centrales die over een voeding beschikken. • dankzij de geïntegreerde webserver, RAPTOR-beheer met een eenvoudige internetbrowser op pc, tablet of smartphone: status van zones en uitgangen op mappen, log, in/uitschakelen, activering van uitgangen (domotica), enz. • dankzij de APP (Android en IOS) MyAvsAlarm, beheer van uw centraal in een beveiligde omgeving evenals de ontvangst van notificaties • Up/downloading, met de Xwin-software, om de Xstream of Capture op afstand via IP te programmeren, hetzij rechtstreeks, hetzij via de MyAvsAlarm Cloud (zonder routing en zonder vast IP). • meldkamer transmissie naar een SIA DC09-ontvanger • e-mails versturen • videoverificatie : beelden van cameras, die gelinkt zijn met evenementen op zones, worden opgenomen. Als een evenement gebeurt, zijn beelden naar de cloud verstuurd en een pushnotificatie is veroorzaakt. De gebruiker is dus verwitigd en kan de beelden, van de gebeurtenis, via de APP MyAVSAlarm, bekijken. • Voor video alarm verificatie met IP camera's en/of JET PA WS4 VIDEO

AVS-EWEB PLUS B VIDEO



D-Q5Y-0014

COMMUNICATIE MODULES PSTN



PSTN B Telefoonmeldermodule op PSTN-lijn voor RAPTOR inbraakcentrales • Communicatieprotocollen: Vocal, Fast, Contact ID, SIA, HAIES • Telefoonbediening op afstand: JA • Verbinding: plug-in in de centraal • Verbruik: 58mA • Afmetingen (bxhxd): 60 x 120 x 25 mm • Compatibiliteit: RAPTOR

AVS-PSTN B

COMMUNICATIE MODULES KNX/EIB-MODBUS



Xgate • knx/eib-modbus, IP gateway module, voor XTREAM & CAPTURE

AVS-XGATE

COMMUNICATIE MODULES SOFTWARES/LICENTIES



Myavsalarm 1 jaar premium subscription , voor 2 gsm

AVS-CARD PREMIUM 1YR



Xgate-plus • upgrade licentie van xgate naar xgate plus versie

AVS-LIC-XGATE PLUS

KABEL RS232, USB & OMVORMERS

USB KABEL



OUTSPIDER usb-out • usb verbindingkabel voor de plaatselijke programmatie van de OUTSPIDER

AVS-USB-OUT

AUTOMATISATIE / DOMOTICA

DOMOTICA AVS



Draadloze domotica module met 1 relais Draadloze actuator met 1 uitgang 10A met belasting- en temperatuurregeling die het mogelijk maakt elk elektrisch apparaat te beheren, gevoed op 230 VAC. De actuator kan worden bediend door de AVS Raptor en Xstream serie bedieningspanelen, door de MyAVSAlarm APP of door afstandsbediening in stand-alone modus en maakt de controle en meting van de belasting en het uitlezen van de omgevingstemperatuur mogelijk via de optionele ST015 sonde. - Uitgang 10A/250VAC (cos f=1) - Puls- of statusuitgang - AC of DC stroomvoorziening (100-250VAC, 50/60Hz, 24 - 40VDC) - Uitgangsvermogen: 2300W (230VAC) / 240W (24VDC) - 3 Bedieningsingangen (type: knop of schakelaar) voor lokale bediening (nr. 1) of om radiocommando's naar het alarmbedieningspaneel te zenden (nr. 2) - 1 Ingang voor optionele thermische sonde - Geïntegreerde meter voor elektrisch vermogen, spanning en stroom - Bewaking van storingen en uitschakeling in geval van overbelasting - Kan lokaal worden bediend via een speciale ingang, op afstand via APP, toetsenbord of AVS-afstandsbedieningen (max. 8) - Thermostaat functie - Functie voor het vrijgeven van ladingen met door de gebruiker beheerde prioriteit. ELEKTRISCHE BESCHERMING: voor een betere elektrische beveiliging is het noodzakelijk de zekering met zekeringhouder AVS-MD_FMD5 te gebruiken. RADIO kenmerken: Gebruik: binnen - Frequentie: FM 868 MHz - multifrequent - bidirectioneel - Radio bereik: tot 200 m. in open veld - Geïntegreerde radio-repeaterfunctie - Communicatie: status relaisuitgangen - ingangstatus - Omgevingstemperatuur (resolutie van 0,1°C met optionele sonde) - Elektrisch stroomverbruik - Spanning in Volt - overleving - Moduletype - Vereenvoudigde programmering: zelflerend in de besturingseenheid - instellen van bedrijfsparameters rechtstreeks vanaf de besturingseenheid, PC of APP MYAVS MANAGER - Afmetingen (BxLxH): 44 x 39 x 20 mm - Compatibiliteit: RAPTOR & CAPTURE / XTREAM besturingseenheden met XSAT WS4, XSAT WS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO.

AVS-MD-MDS201

+0.01 € Recupel



Draadloze domotica module met 2 relais Draadloze actuator met 2 uitgangen van elk 4 A met belasting- en temperatuurregeling, waarmee elk elektrisch apparaat kan worden bediend, gevoed op 230 VAC. De actuator kan worden bestuurd door de AVS Raptor en Xstream serie bedieningspanelen, door de APPMyAVSAlarm of door afstandsbediening in stand-alone modus en maakt de controle en meting van de belasting en het aflezen van de omgevingstemperatuur mogelijk door de optionele ST015 sonde. - n°2 uitgangen 4A/250VAC (cos f=1) - Puls- of statusuitgangen - AC of DC stroomvoorziening (100-250VAC, 50/60Hz, 24 - 40VDC) - Uitgangsvermogen: 2x920W (230VAC) / 2x 96W - 2 Controle-ingangen (type: drukknop of schakelaar) voor lokale bediening - 1 Ingang voor optionele temperatuursonde - Geïntegreerde meter voor elektrisch vermogen, spanning en stroom (alleen uitgang nr. 1) - Bewaking van storingen en uitschakeling in geval van overbelasting - Kan lokaal worden bediend via een speciale ingang, op afstand via APP, toetsenbord of AVS-afstandsbedieningen (max. 8) - Thermostaat functie - Functie voor het vrijgeven van ladingen met door de gebruiker beheerde prioriteit. ELEKTRISCHE BESCHERMING: voor een betere elektrische beveiliging is het noodzakelijk de zekering met zekeringhouder AVS-MD_FMDS te gebruiken. RADIO kenmerken: Gebruik: binnen - Frequentie: FM 868 MHz - multifrequent - bidirectioneel - Radio bereik: tot 200 m. in open veld - Geïntegreerde radio-repeaterfunctie - Communicatie: status relaisuitgangen - ingangsstatus - Omgevingstemperatuur (resolutie van 0,1°C met optionele sonde) - Elektrisch stroomverbruik - Spanning in Volt - overleving - Moduletype - Vereenvoudigde programmering: zelflerend in de besturingseenheid - instellen van bedrijfsparameters rechtstreeks vanaf de besturingseenheid, PC of APP MYAVS MANAGER - Afmetingen (BxLxH): 44 x 39 x 20 mm - Compatibiliteit: RAPTOR & CAPTURE / XTREAM besturingseenheden met XSAT WS4, XSAT WS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO.

AVS-MD-MDS202

+0.01 € Recupel



Draadloze domoticamodule met DIMMER-functie (module + 1 snubber) Draadloze actuator met dimmerfunctie voor de regeling en geleidelijke regeling van een lichtbron, met belastingsbeheer en meting van de omgevingstemperatuur via de optionele ST015 sonde. De actuator kan worden bediend door de AVS Raptor en Xtream serie bedieningspanelen, door de MyAVSAlarm APP of door afstandsbediening in stand-alone modus. - Uitgang 1A/250VAC (cos f=1) - Puls- of statusuitgang - AC of DC stroomvoorziening (100-250VAC, 50/60Hz, 24 - 40VDC) - Uitgangsvermogen: 230W (230 VAC) / 24W (24 VDC) - 2 Bedieningsingangen (type: knop of schakelaar) voor lokale bediening (n°1) of om radiocommando's naar het alarmbedieningspaneel te sturen (n°1) - 1 Ingang voor optionele thermische sonde - Geïntegreerde meter voor elektrisch vermogen, spanning en stroom - Bewaking van storingen en uitschakeling in geval van overbelasting - Kan lokaal worden bediend via een speciale ingang, op afstand via APP, toetsenbord of AVS-afstandsbedieningen (max. 8) - Thermostaat functie - Functie voor het vrijgeven van ladingen met door de gebruiker beheerde prioriteit

ELEKTRISCHE BESCHERMING: voor een betere elektrische beveiliging is het noodzakelijk de zekeringhouder AVS-MD_FMD te gebruiken. **RADIO** kenmerken: Gebruik: binnen - Frequentie: FM 868 MHz - multifrequent - bidirectioneel - Radio bereik: tot 200 m. in open veld - Geïntegreerde radio-repeaterfunctie - Communicatie: status relaisuitgangen - ingangstatus - Omgevingstemperatuur (resolutie van 0,1°C met optionele sonde) - Elektrisch stroomverbruik - Spanning in Volt - overleving - Moduletype - Vereenvoudigde programmering: zelflerend in de besturingseenheid - instellen van bedrijfsparameters rechtstreeks vanaf de besturingseenheid, PC of APP MYAVS MANAGER - Afmetingen (BxLxH): 44 x 39 x 20 mm - Compatibiliteit: RAPTOR & CAPTURE / XTREAM besturingseenheden met XSAT WS4, XSAT WS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO.

AVS-MD-MDD201

+0.01 € Recupel

RAPTOR CENTRALES



Draadloze domoticamodule voor het bedienen van rolluiken, jaloezieën, markiezen, enz. (module + 2 snubbers). (Module + 2 Snubbers) Draadloze actuator met 2 uitgangen van elk 4 A met belasting- en temperatuurregeling, die de besturing van elk elektrisch apparaat mogelijk maakt, gevoed op 230 VAC. De actuator kan worden bestuurd door de AVS Raptor en Xstream serie bedieningspanelen, door de APPMyAVSAlarm of met afstandsbediening in stand-alone modus en maakt de controle en meting van de belasting en het aflezen van de omgevingstemperatuur mogelijk door de optionele ST015 sonde. - n°2 uitgangen 4A/250VAC (cos f=1) - Puls- of statusuitgangen - AC of DC stroomvoorziening (100-250VAC, 50/60Hz, 24 - 40VDC) - Uitgangsvermogen: 2x920W (230VAC) / 2x 96W - 2 Controle-ingangen (type: drukknop of schakelaar) voor lokale bediening - 1 Ingang voor optionele temperatuursonde - Geïntegreerde meter voor elektrisch vermogen, spanning en stroom - Bewaking van storingen en uitschakeling in geval van overbelasting - Kan lokaal worden bediend via een speciale ingang, op afstand via APP, toetsenbord of AVS-afstandsbedieningen (max. 8) - Thermostaat functie - Functie voor het vrijgeven van ladingen met door de gebruiker beheerde prioriteit. ELEKTRISCHE BESCHERMING: voor een betere elektrische beveiliging is het noodzakelijk de zekering met zekeringhouder code AVS-MD_FMDR te gebruiken. RADIO kenmerken: Gebruik: binnen - Frequentie: FM 868 MHz - multifrequent - bidirectioneel - Radio bereik: tot 200 m. in open veld - Geïntegreerde radio-repeaterfunctie - Communicatie: status relaisuitgangen - ingangstatus - Omgevingstemperatuur (resolutie van 0,1°C met optionele sonde) - Elektrisch stroomverbruik - Spanning in Volt - overleving - Moduletype - Vereenvoudigde programmering: zelflerend in de besturingseenheid - instellen van bedrijfsparameters rechtstreeks vanaf de besturingseenheid, PC of APP MYAVS MANAGER - Afmetingen (BxLxH): 44 x 39 x 20 mm - Compatibiliteit: RAPTOR & CAPTURE / XTREAM besturingseenheden met XSAT WS4, XSAT WS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO.

AVS-MD-MDR201

+0.01 € Recupel



Temperatuursensor

AVS-MD-MST015

+0.01 € Recupel



Zekering voor mdd201, set van 5 stuks

AVS-MD-FMDD

+0.01 € Recupel



Zekering voor MDR201

AVS-MD-FMDR

+0.01 € Recupel



Zekering voor de MDS201/MDS202, set van 5 stuks.

AVS-MD-FMDS

+0.01 € Recupel



Overspanningsbeveiliging, set van 5 stuks

AVS-MD-SNUBBER PROTECT

+0.01 € Recupel

BUS DETECTOREN

BINNENDETECTOREN



JET DT HP VOOR AVS BUS • Bereik: 15 m. • Radar: 10,525 GHz • Asferische lens: 90 ° met verzegelde optiek • Optioneel CLI gordijn lens 15 meters 5° • Instelbare huisdierimmunititeit 0-12-24 kg • Thermische compensatie • LED voor alarm-, infrarood- en radarsignaal • Voeding en verbruik: 13,8 Vdc - 49 mA max • Installatiehoogte : standaard op 2,20 m - max. 2,70 m • Afmetingen (LxHxP): 65 x 120 x 39 mm • Conformiteit: EN50131 klasse 2 klasse 2

AVS-JET DT HP

+0.01 € Recupel



JET DT HP PLUS Digitale detector met dubbele technologie op RS485 AVS-bus - Antimasking • Detectiebereik 15 meter • Dubbele infrarood + microgolfttechnologie • Fresnel-lens: 90 ° dekking, met afgedichte optiek • Optionele CLI-lens voor gordijnbescherming 15 meter over 5 ° • Lagere verticale zone voor maskerende bescherming • Anti-mask door actief infrarood • Aansluiting: RS485 voor AVS-centrales • Radar: antimasking en storingscontrole • Actieve test van de infraroodsensor met storingsindicatie • Automatische SECURITY functie voor IR- of radarstorings • Control met oscilloscoopfunctie en parametrering via XWIN-software • Werking: AND of SECURITY • Radar: 10,525 GHz • Datum / tijd / temperatuur / IR- en RADAR gebeurtenisgeheugen • Accelerometer om het openen, desoriëntatie,... van de behuizing te detecteren • Auxiliaire ingang voor sabotage • Programmeerbare LED's • Voeding en verbruik: 13,8 Vdc - 51 mA max • Temperatuur: -20 ° + 55 ° • Afmetingen (BxHxD): 65 x 120 x 39 mm

AVS-JET DT HP PLUS

+0.01 € Recupel



JET DT HP VOOR AVS BUS • Bereik: 15 m. • Radar: 10,525 GHz • Asferische lens: 90 ° met verzegelde optiek • Optioneel CLI gordijn lens 15 meters 5° • Instelbare huisdierimmunititeit 0-12-24 kg • Thermische compensatie • LED voor alarm-, infrarood- en radarsignaal • Voeding en verbruik: 13,8 Vdc - 49 mA max • Installatiehoogte : standaard op 2,20 m - max. 2,70 m • Afmetingen (LxHxP): 65 x 120 x 39 mm • Conformiteit: EN50131 klasse 2 klasse 2

AVS-JET DT HP

+0.01 € Recupel

RAPTOR CENTRALES



JET DT HP PLUS Digitale detector met dubbele technologie op RS485 AVS-bus - Antimasking • Detectiebereik 15 meter • Dubbele infrarood + microgolfttechnologie • Fresnel-lens: 90 ° dekking, met afgedichte optiek • Optionele CLI-lens voor gordijnbescherming 15 meter over 5 ° • Lagere verticale zone voor maskerende bescherming • Anti-mask door actief infrarood • Aansluiting: RS485 voor AVS-centrales • Radar: antimasking en storingscontrole • Actieve test van de infraroodsensor met storingsindicatie • Automatische SECURITY functie voor IR- of radarstoringen • Control met oscilloscoopfunctie en parametring via XWIN-software • Werking: AND of SECURITY • Radar: 10,525 GHz • Datum / tijd / temperatuur / IR- en RADAR gebeurtenisgeheugen • Accelerometer om het openen, desoriëntatie,... van de behuizing te detecteren • Auxiliaire ingang voor sabotage • Programmeerbare LED's • Voeding en verbruik: 13,8 Vdc - 51 mA max • Temperatuur: -20 ° + 55 ° • Afmetingen (BxHxD): 65 x 120 x 39 mm

AVS-JET DT HP PLUS

+0.01 € Recupel

BUITENDETECTOREN

PIR DETECTOREN



ONE PA HP Infrarood gordijndetector voor buitengebruik voor AVS bus • Passieve infrarood gordijndetector met Fresnel-lens • Bereik van max. 8 meter, 10 graden • Installatiehoogte tussen 1,9 m en 2,2 m • Actieve IR-antimaskerfunctie • Dierlijke immuniteit door optioneel filter • Sabotage bij opening • Sabotage door accelerometer • Digitale temperatuurcompensatie • Afmetingen (DxBxH): 44 x 40 x 123 mm • AVS bus aansluiting met 4 draden • IP 54-bescherming

AVS-ONE PA HP

+0.01 € Recupel



Avs one osc, extra beschermingsdeksel tegen regen

AVS-OSC



OUTSPIDER PA • digitale buitendetector, Dubbel passief infrarood • keuze tussen 4 lenzen 15m-90° animal alley 15m-90° 23m-5° 15m-5° • actief antimasking • walk-test LED en buzzer • usb voor PC verbinding • rs485 bus voor Xstream, Capture en XsatHP • alarmrelais, tamperrelais, AMrelais, fout OC uitgang (vuil lens) , 2 ingangen (aux en aan/uit) • Beveiliging tegen het openen en verwijderen van het deksel van de muur • Werkingstemperatuur : -20 C° + 55 C° • Beschermingsgraad: IP 65 • Afmetingen (DxLxH) 135 x 140 x 240 mm

AVS-OUTSPIDER PA

+0.01 € Recupel



OUTSPIDER sm out, montage steun voor muurmontage, 90° voor OUTSPIDER

AVS-SM-OUT



OUTSPIDER sp-out, montage steun voor paal montage, diam 40mm, voor OUTSPIDER

AVS-SP-OUT

RAPTOR CENTRALES



Ssd, 47mm basis toebehoren, voor spectrum dt & spectrum wall

AVS-SSD



SPECTRUM ssc, front cap bescherming voor spectrum dt & spectrum wall

AVS-SSC



SPECTRUM ssl, spectrum dt lens, voor 2.2/2.7m installatie

AVS-SSL



SPECTRUM kbt, montage voet + sabotage, voor 2.2/2.7m installatie, voor spectrum dt

AVS-KBT



Avs sb20 bm wall, métalen muursteun, voor buiten radar barrière, prijs per stuk

AVS-SB 20



Avs sb60 bm wall, métalen muursteun 60cm, voor buiten radar barrière, prijs per stuk

AVS-SB 60



AVS SB120 BM, metalen steun, 1.2m hoog voor radar buiten barriere, prijs per stuk

AVS-SB 120



AVS SB130 BM, metalen steun, 1.3m hoog in te graven voor radar beam, prijs per stuk

AVS-SB 130



AVS kit verwarming voor bm • Optionele verwarming: aanbevolen vanaf -5°C

AVS-TERM1



Noodbatterij voor barrier bm xx hp vac • 12V - 0.8a

AVS-BM BAT

+0.057 € Bebat

PIR+RADAR DETECTOREN



AVS ONE DT HP Buiten dubbel technologie gordijndetector voor AVS bus • Dubbele technologie: infrarood + 24Ghz radar met gordijnafdekking • Bereik 12 meter 10 graden • Installatiehoogte tussen 1,9 en 2,2 m • Anti-masking door actieve IR en radar • Sabotage door accelerometer • Digitale temperatuurcompensatie • Immuniteit tegen huisdieren door optische filter • Sabotage bij de opening • Voeding: 13,8Vdc • Afmetingen (DxBxH): 44 x 40 x 123 mm • AVS bus verbinding (4 draden) • Bevestiging: aan de muur dmv meegeleverde steun en 90 ° beugels • IP 54-bescherming

AVS-ONE DT HP

+0.01 € Recupel

ANTI-MASKEER DETECTOREN



AVS ONE DT HP Buiten dubbel technologie gordijndetector voor AVS bus • Dubbele technologie: infrarood + 24Ghz radar met gordijnafdekking • Bereik 12 meter 10 graden • Installatiehoogte tussen 1,9 en 2,2 m • Anti-masking door actieve IR en radar • Sabotage door accelerometer • Digitale temperatuurcompensatie • Immuniteit tegen huisdieren door optische filter • Sabotage bij de opening • Voeding: 13,8Vdc • Afmetingen (DxBxH): 44 x 40 x 123 mm • AVS bus verbinding (4 draden) • Bevestiging: aan de muur dmv meegeleverde steun en 90 ° beugels • IP 54-bescherming

AVS-ONE DT HP

+0.01 € Recupel



ONE PA HP Infrarood gordijndetector voor buitengebruik voor AVS bus • Passieve infrarood gordijndetector met Fresnel-lens • Bereik van max. 8 meter, 10 graden • Installatiehoogte tussen 1,9 m en 2,2 m • Actieve IR-antimaskeerfunctie • Dierlijke immuniteit door optioneel filter • Sabotage bij opening • Sabotage door accelerometer • Digitale temperatuurcompensatie • Afmetingen (DxBxH): 44 x 40 x 123 mm • AVS bus aansluiting met 4 draden • IP 54-bescherming

AVS-ONE PA HP

+0.01 € Recupel

RADAR BARRIERES



AVS BM 60 M-MW hp digitaal • Buiten radar barriere • Verbinding door In- en uitgangen of RS485 bus • Configuratie door: RS485-BUS, USB of instelling direct bij het toestel • Alarmcorridor : 60 M - 3,0 x 3,0M • Alarmgeheugen : 3600 gebeurtenissen • Sabotagedetectie • Storingopsporing • Huisdierimmuniteit voor kleine dieren • Automatische aanpassing aan de omgevingsomstandigheden • Visualisatie en evaluatie van de signalen • Temperatuurbereik: -20° tot 55°C • Optionele verwarming vanaf -5°C aanbevolen • Beschermingsklasse: IP34

AVS-BM 60 HP



AVS BM 120 M-MW hp digitaal • Buiten radar barriere • Verbinding door In- en uitgangen of RS485 bus • Configuratie door: RS485-BUS, USB of instelling direct bij het toestel • Alarmcorridor : 120M - 3,0 x 3,0M • Alarmgeheugen : 3600 gebeurtenissen • Sabotagedetectie • Storingopsporing • Huisdierimmuniteit voor kleine dieren • Automatische aanpassing aan de omgevingsomstandigheden • Visualisatie en evaluatie van de signalen • Temperatuurbereik: -20° tot 55°C • Optionele verwarming vanaf -5°C aanbevolen • Beschermingsklasse: IP34

AVS-BM 120 HP

RAPTOR CENTRALES



AVS BM 200 M-MW hp digitaal • Buiten radar barrière • Verbinding door In- en uitgangen of RS485 bus • Configuratie door: RS485-BUS, USB of instelling direct bij het toestel • Alarmcorridor : 200 M - 3,0 x 3,0M • Alarmgeheugen : 3600 gebeurtenissen • Sabotagedetectie • Storingopsporing • Huisdierimmunititeit voor kleine dieren • Automatische aanpassing aan de omgevingsomstandigheden • Visualisatie en evaluatie van de signalen • Temperatuurbereik: -20° tot 55°C • Optionele verwarming vanaf -5°C aanbevolen • Beschermingsklasse: IP34

AVS-BM 200 HP



AVS BM 200 M-MW hp digitaal 220V • Buiten radar barrière • Verbinding door In- en uitgangen of RS485 bus • Configuratie door: RS485-BUS, USB of instelling direct bij het toestel • Alarmcorridor : 200 M - 3,0 x 3,0M • Alarmgeheugen : 3600 gebeurtenissen • Sabotagedetectie • Storingopsporing • Huisdierimmunititeit voor kleine dieren • Automatische aanpassing aan de omgevingsomstandigheden • Visualisatie en evaluatie van de signalen • Temperatuurbereik: -20° tot 55°C • Optionele verwarming vanaf -5°C aanbevolen • Beschermingsklasse: IP34

AVS-BM 200 HP VAC

DRAADLOZE MAGNEETCONTACTEN

STANDARD MAGNEETCONTACTEN



WIC4 contact +AUX wit radio • 2-kanaals bi-directioneel radiomagnetisch contact in witte behuizing. • FM 868 MHz - multi-frequentie - tweerichtings - Bereik tot 200 m. in vrij veld • Mededelingen: alarm - sabotage - lage batterij - supervisie - model - accuspanning - temperatuur • Auxiliaire ingang voor speciale contacten • secundaire ingang voor nc-contacten • geïntegreerd reed dat kan worden overbruggen • voeding: 1 batterij 3,0 Vcc lithium 1.1 A type CR123 • Autonomie: 2 jaar als de functie voor verminderde verbruik actief is • kleur: wit • afmetingen (BxHxD): 35 x 110 x 31 mm • Voor RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • IMQ-INCERT EN50131 Grade 2

AVS-WIC4



D-Q5Y-0011

+0.057 € Bebat



WIC4 B contact +AUX bruin radio • 2-kanaals bi-directioneel radiomagnetisch contact in witte behuizing. • FM 868 MHz - multi-frequentie - tweerichtings - Bereik tot 200 m. in vrij veld • Mededelingen: alarm - sabotage - lage batterij - supervisie - model - accuspanning - temperatuur • Auxiliaire ingang voor speciale contacten • secundaire ingang voor nc-contacten • geïntegreerd reed dat kan worden overbruggen • voeding: 1 batterij 3,0 Vcc lithium 1.1 A type CR123 • Autonomie: 2 jaar als de functie voor verminderde verbruik actief is • kleur: bruin • afmetingen (BxHxD): 35 x 110 x 31 mm • Voor RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • IMQ-INCERT EN50131 Grade 2

AVS-WIC4 B



D-Q5Y-0011

+0.057 € Bebat



WIC4 PLUS contact +AUX + schok wit radio • 2-kanaals bi-directioneel radiomagnetisch contact in witte behuizing. • FM 868 MHz - multi-frequentie - tweerichtings - Bereik tot 200 m. in vrij veld • Mededelingen: alarm - sabotage - lage batterij - supervisie - model - accuspanning - temperatuur • Auxiliaire ingang voor speciale contacten • secundaire ingang voor nc-contacten • geïntegreerd reed dat kan worden overbruggen • geïntegreerde inertiële detector met regelbare versnellingsmeter • voeding: 1 batterij 3,0 Vcc lithium 1.1 A type CR123 • Autonomie: 2 jaar als de functie voor verminderde verbruik actief is • kleur: wit • afmetingen (BxHxD): 35 x 110 x 31 mm • Voor RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • IMQ-INCERT EN50131 Grade 2

AVS-WIC4 PLUS



D-Q5Y-0011

+0.057 € Bebat

RAPTOR CENTRALES



WIC4 PLUS B contact +AUX + schok bruin radio • 2-kanaals bi-directioneel radiomagnetisch contact in witte behuizing. • FM 868 MHz - multi-frequentie - tweerichtings - Bereik tot 200 m. in vrij veld • Mededelingen: alarm - sabotage - lage batterij - supervisie - model - accuspanning - temperatuur • Auxiliaire ingang voor speciale contacten • secundaire ingang voor nc-contacten • geïntegreerd reed dat kan worden overbruggen • geïntegreerde inertie detector met regelbare versnellingsmeter • voeding: 1 batterij 3,0 Vcc lithium 1.1 A type CR123 • Autonomie: 2 jaar als de functie voor verminderde verbruik actief is • kleur: bruin • afmetingen (BxHxD): 35 x 110 x 31 mm • Voor RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • IMQ-INCERT EN50131 Grade 2

AVS-WIC4 PLUS B



D-Q5Y-0011

+0.057 € Bebat



WIC4 MINI 2-kanaals tweeweg radiozender met magneetcontact- Witte behuizing • FM 868 MHz - Meerdere frequenties - Bidirectioneel - Bereik tot 200 m. in vrij veld • Communicatie: alarm - sabotage - batterij leeg - supervisie - model - batterijspanning - temperatuur • Twee aparte ingangen voor bedrade, inertie of puls contacten • 1 reed contact • Voeding: 1 lithiumbatterij 3 Vdc type CR2032 • Autonomie: 2 jaar als de functie voor verminderd verbruik actief is • Witte kleur • Afmetingen (BxHxD): 26 x 56 x 9 mm • IP65 • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • CERTIFICATIE: IMQ-INCERT EN50131 Grade 2

AVS-WIC4 MINI



D-Q5Y-0012

+0.057 € Bebat



WIC4 MINI PLUS 2-kanaals tweeweg radiozender met dubbel magneetcontact en versnellingsmeter - Witte behuizing • FM 868 MHz - Meerdere frequenties - Bidirectioneel - Bereik tot 200 m. in vrij veld • Communicatie: alarm - sabotage - batterij leeg - supervisie - model - batterijspanning - temperatuur • Twee aparte ingangen voor bedrade, inertie of puls contacten • Dubbele 90 ° reed • Magnetische anti-sabotage • Geïntegreerde versnellingsmeter voor sabotage in het geval dat de WIC wordt uitgetrokken of trilt • Voeding: 1 lithiumbatterij 3 Vdc type CR2032 • Autonomie: 2 jaar als de functie voor verminderd verbruik actief is • Witte kleur • Afmetingen (BxHxD): 26 x 56 x 9 mm • IP65 • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • CERTIFICATIE: IMQ-INCERT EN50131 Grade 2

AVS-WIC4 MINI PLUS



D-Q5Y-0012

+0.057 € Bebat



Diktes kit voor wic mini contact, wit

AVS-KIT WIC4 MINI SPACER WH



WIC4 MINI B 2-kanaals tweeweg radiozender met magneetcontact- Bruine behuizing • FM 868 MHz - Meerdere frequenties - Bidirectioneel - Bereik tot 200 m. in vrij veld • Communicatie: alarm - sabotage - batterij leeg - supervisie - model - batterijspanning - temperatuur • Twee aparte ingangen voor bedrade, inertie of puls contacten • 1 reed contact • Voeding: 1 lithiumbatterij 3 Vdc type CR2032 • Autonomie: 2 jaar als de functie voor verminderd verbruik actief is • Bruine kleur • Afmetingen (BxHxD): 26 x 56 x 9 mm • IP65 • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • CERTIFICATIE: IMQ-INCERT EN50131 Grade 2

AVS-WIC4 MINI B



D-Q5Y-0012

+0.057 € Bebat

RAPTOR CENTRALES




WIC4 MINI PLUS B 2-kanaals tweeweg radiozender met dubbel magneetcontact en versnellingsmeter - Bruine behuizing • FM 868 MHz - Meerdere frequenties - Bidirectioneel - Bereik tot 200 m. in vrij veld • Communicatie: alarm - sabotage - batterij leeg - supervisie - model - batterijspanning - temperatuur • Twee aparte ingangen voor bedrade, inertiele of puls contacten • Dubbele 90 ° reed • Magnetische anti-sabotage • Geïntegreerde versnellingsmeter voor sabotage in het geval dat de WIC wordt uitgetrokken of trilt • Voeding: 1 lithiumbatterij 3 Vdc type CR2032 • Autonomie: 2 jaar als de functie voor verminderd verbruik actief is • Bruine kleur • Afmetingen (BxHxD): 26 x 56 x 9 mm • IP65 • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • CERTIFICATIE: IMQ-INCERT EN50131 Grade 2

AVS-WIC4 MINI PLUS B



D-Q5Y-0012

+0.057 € Bebat



Diktes kit voor wic mini contact, bruin

AVS-KIT WIC4 MINI SPACER BR



WIC4 MINI N 2-kanaals tweeweg radiozender met magneetcontact- Zwarte behuizing • FM 868 MHz - Meerdere frequenties - Bidirectioneel - Bereik tot 200 m. in vrij veld • Communicatie: alarm - sabotage - batterij leeg - supervisie - model - batterijspanning - temperatuur • Twee aparte ingangen voor bedrade, inertiele of puls contacten • 1 reed contact • Voeding: 1 lithiumbatterij 3 Vdc type CR2032 • Autonomie: 2 jaar als de functie voor verminderd verbruik actief is • Zwarte kleur • Afmetingen (BxHxD): 26 x 56 x 9 mm • IP65 • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • CERTIFICATIE: IMQ-INCERT EN50131 Grade 2

AVS-WIC4 MINI N



D-Q5Y-0012

+0.057 € Bebat




WIC4 MINI PLUS N 2-kanaals tweeweg radiozender met dubbel magneetcontact en versnellingsmeter - Zwarte behuizing • FM 868 MHz - Meerdere frequenties - Bidirectioneel - Bereik tot 200 m. in vrij veld • Communicatie: alarm - sabotage - batterij leeg - supervisie - model - batterijspanning - temperatuur • Twee aparte ingangen voor bedrade, inertiele of puls contacten • Dubbele 90 ° reed • Magnetische anti-sabotage • Geïntegreerde versnellingsmeter voor sabotage in het geval dat de WIC wordt uitgetrokken of trilt • Voeding: 1 lithiumbatterij 3 Vdc type CR2032 • Autonomie: 2 jaar als de functie voor verminderd verbruik actief is • Zwarte kleur • Afmetingen (BxHxD): 26 x 56 x 9 mm • IP65 • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • CERTIFICATIE: IMQ-INCERT EN50131 Grade 2

AVS-WIC4 MINI PLUS N



D-Q5Y-0012

+0.057 € Bebat



Diktes kit voor wic mini contact, zwart

AVS-KIT WIC4 MINI SPACER BL

RAPTOR CENTRALES



GHOST WS4 + • magneetcontact + schok + AUX •
draadloos magneetcontact voor chassis • bidirectioneel
868 MHz • wit • voor RAPTOR ESPRIT XSATWS4
XSATWS4 PRO


AVS-GHOST WS4 PLUS

+0.057 € Bebat




D-Q5Y-0010

TOEBEHOREN MAGNEETCONTACTEN




Diktes kit voor wic mini contact, wit

AVS-KIT WIC4 MINI SPACER WH



Diktes kit voor wic mini contact, bruin

AVS-KIT WIC4 MINI SPACER BR



Diktes kit voor wic mini contact, zwart

AVS-KIT WIC4 MINI SPACER BL

DRAADLOZE SIRENES & SIGNALISATIE

DRAADLOZE BINNENSIRENES



Kleine maar zeer functionele binnensirenes in 868 MHz FM
twee-weg radio uitvoering. - GFSK 868 FM bidirectionele
radio technologie - Meervoudige frequentie - Bidirectioneel
- Draadloos bereik: tot 200 m. in open veld -
Mededelingen: alarm - sabotage - batterij - overleving -
model - batterijspanning - Bedrijfstemperatuur : +5 ~ +40°C
- Vereenvoudigde programmering: zelflerend in de
besturingseenheid - Instelling van de bedrijfsparameters
rechtstreeks vanaf het bedieningspaneel, de PC of de
MyAVSManager APP - LED-display voor systeemstatus -
Afmetingen : (BxHxD): 150 x 110 x 50 mm - Container:
ivoorkleurig plastic - Voeding : 6V (4 batterijen AA LR6) -
Compatibiliteit: RAPTOR / CAPTURE / XTREAM centrales

AVS-TS22B WS4

+0.057 € Bebat +0.01 € Recupel

DRAADLOZE BUITENSIRENES

RAPTOR CENTRALES



CITY WS4 'witte' • Draadloze sirene, 868MHz, bi-directioneel, batterij inbegrepen voor RAPTOR ESPRIT en XSATWS4 • GFSK 868 FM bidirectionele radio technologie • Meervoudige frequentie • Bidirectioneel • Draadloos bereik: tot 200 m. in open veld • Mededelingen: alarm - sabotage - batterij - overleving - model - batterijspanning • Bedrijfstemperatuur: -25 ~ +25°C • Vereenvoudigde programmering: zelflerend in de besturingseenheid • Instelling van de bedrijfsparameters rechtstreeks vanaf het bedieningspaneel, de PC of de MyAVSManager APP • Afmetingen : (BxHxD): 150 x 110 x 50 mm • Container: ivoorkleurig plastic • Voeding : 6V (4 batterijen AA LR6) • Compatibiliteit: RAPTOR / CAPTURE / XTREAM centrales

AVS-CITY WS4



D-Q5Y-0022

+0.057 € Bebat



CITY WS4 'carbon' • Draadloze sirene 868MHz bi-directioneel, batterij inbegrepen voor RAPTOR ESPRIT en XSATWS4 • Draadloze sirene, 868MHz, bi-directioneel, batterij inbegrepen voor RAPTOR ESPRIT en XSATWS4 • GFSK 868 FM bidirectionele radio technologie • Meervoudige frequentie • Bidirectioneel • Draadloos bereik: tot 200 m. in open veld • Mededelingen: alarm - sabotage - batterij - overleving - model - batterijspanning • Bedrijfstemperatuur: -25 ~ +55°C • Vereenvoudigde programmering: zelflerend in de besturingseenheid • Instelling van de bedrijfsparameters rechtstreeks vanaf het bedieningspaneel, de PC of de MyAVSManager APP • Afmetingen : (BxHxD): 150 x 110 x 50 mm • Container: Carbon style - plastic • Voeding : 6V (4 batterijen AA LR6) • Compatibiliteit: RAPTOR / CAPTURE / XTREAM centrales

AVS-CITY WS4 C



D-Q5Y-0022

+0.057 € Bebat



D4 batterijpack (4) voor CITY WS4 sirene

AVS-BATT D4

+0.057 € Bebat

BUS BEKABELDE SIRENES & SIGNALISATIE

BUITENSIRENES



AVS CITY HP LED+ BEIGE buitensirene VOOR AVS BUS • voltage 9,6 - 15 Vdc • Stand-by verbruik 20 mA • Verbruik in alarm: 250mA max. • Beperkt verbruik na 10 sec.: max 100 mA • Frequentie: 1300 - 1750 Hz • Geluidsvermogen: 105 dB (A) bij 3 mt • Zelftest iedere 24 uur • Negatieve uitgang voor storingen: batterij - luidspreker - microprocessor - LED en Flash • Sabotage /anti-afruk, boren, temperatuur, versnellingsmetersysteem bevestigingen • led-flitser • Programmeerbare rode LED-indicator • Programmeerbare groene LED-indicator • Alarm met positief of negatief te geven of te missen • Batterij compartiment: 12V 2.3Ah • Bescherming tegen polariteitinversie • Temperatuur van -25°C tot + 55°C • Waterpas • Afmetingen: (PxLxH) 80 x 200 x 250 mm • Gewicht 1.3Kg • Beschermingsniveau IP34 • 8 programmeerbare akoestische tonen • Hoofdtoon en alternatieve toon • Instelbaar akoestisch vermogen • FLASH-modus / Alarmgeheugen • Alarmgeluid maximale duur: van 1 tot 8 min. • Timer noodblok • Blokkering bij opstarten

AVS-CITY LED HP



C-053-1241

RAPTOR CENTRALES



AVS CITY HP LED+ CARBON buitensirene VOOR AVS BUS • voltage 9,6 - 15 Vdc • Stand-by verbruik 20 mA • Verbruik in alarm: 250mA max. • Beperkt verbruik na 10 sec.: max 100 mA • Frequentie: 1300 - 1750 Hz • Geluidsvermogen: 105 dB (A) bij 3 mt • Zelftest iedere 24 uur • Negatieve uitgang voor storingen: batterij - luidspreker - microprocessor - LED en Flash • Sabotage /anti-afruk, boren, temperatuur, versnellingsmetersysteem beveiligingen • led-flitser • Programmeerbare rode LED-indicator • Programmeerbare groene LED-indicator • Alarm met positief of negatief te geven of te missen • Batterij compartiment: 12V 2.3Ah • Bescherming tegen polariteitinversie • Temperatuur van -25°C tot + 55°C • Waterpas • Afmetingen: (PxLxH) 80 x 200 x 250 mm • Gewicht 1.3Kg • Beschermingsniveau IP34 • 8 programmeerbare akoestische tonen • Hoofdtoon en alternatieve toon • Instelbaar akoestisch vermogen • FLASH-modus / Alarmgeheugen • Alarmgeluid maximale duur: van 1 tot 8 min. • Timer noodblok • Blokkering bij opstarten

AVS-CITY CARBON LED HP



C-053-1241



AVS TS85-P HP LED BEIGE voor AVS bus • Voeding 9,6 - 15 Vdc • Stand-by verbruik 20 mA • Verbruik in alarm: 250mA max. • Beperkt verbruik na 10 sec.: max 100 mA • Frequentie: 1300 - 1750 Hz • Geluidsvermogen: 105 dB (A) bij 3 mt • Batterij zelftest alle 24 uur • Storingen : batterij - Luidspreker - microprocessor - LED en Flash • Opening sabotage • Sabotage door versnellingsmeter • Bescherming tegen boren en hoge temperatuur • led-flitser • Programmeerbare rode LED-indicator • Programmeerbare groene LED-indicator • Batterij-compartiment: 12V 7Ah • Bescherming tegen polariteitinversie • Bedrijfstemperatuur -25°C tot + 55°C • Niveau-indicator • Afmetingen: (PxLxH) 110 x 235 x 290 mm • Gewicht 1.5Kg • Beschermingsniveau IP34 • 8 programmeerbare akoestische tonen • Instelbaar akoestisch vermogen • FLASH-modus / Alarmgeheugen • Alarmgeluid maximale duur: van 1 tot 8 min. • Blokkering bij eerste aansluiting • Timer noodblok

AVS-TS85P LED HP



C-053-1242

BATTERIJEN - VERVANGBATTERIJEN

BATTERIJEN 12V



EnerSys NP-batterij 12V-2.3Ah • Voor stationaire of cyclische heroplaadbare toepassingen • Heroplaadbare, verzegelde en onderhoudsvrije loodbatterij • 20 stuks per doos • Afmetingen (LxDxH): 178 x 35 x 67 mm • Gewicht: 1,02 kg

ENP2.3-12

VERVANGBATTERIJEN



Y08A12 oplaadbare batterij 12V 0.8Ah, voor BM60-WS & CITY-WS

AVS-Y08A-12

+0.057 € Bebat

RAPTOR CENTRALES



ZBCR1632, Lithium batterij AVS, voor GHOST (2x)

AVS-ZBCR1632

+0.057 € Bebat



ZB022 • Lithium batterij 3.6V 2.6Ah, voor SPIDER, SPECTRUM, JET, WIC, A500

AVS-ZB022

+0.057 € Bebat



ZB20105, Lithium batterij AVS 3.6V 8.5Ah, voor OUTSPIDER, SPECTRUM STD

AVS-ZB20105

+0.057 € Bebat



Batterij lithium 3.6v 13ah, voor mcs710 mcs720 mcs730 rp600 sr720 sr730

SIC-WRMLIT14A

+0.057 € Bebat

BEHUIZINGEN & VERDEELDOZEN

METALEN BEHUIZINGEN



AVS CONT SX metalen kast • Afmetingen van de behuizing (LxHxD): 164 x 110 x 36 mm • Compatibel met: XSAT2, XSAT8, AMPLIBUS, STARLINK, XGSM485

AVS-CONTSX METAL



WITH XSAT

SOFTWARE - LICENCIES - FIRMWARES

SOFTWARE - MOBIELE APPS



Myavsalarm 1 jaar premium subscription , voor 2 gsm

AVS-CARD PREMIUM 1YR

LICENTIES



Xgate-plus • upgrade licentie van xgate naar xgate plus versie

AVS-LIC-XGATE PLUS



LIC-ELMXLB - actieve beheerssoftware • Centralisatiesoftware met grafische kaart • ELM maakt de centralisatie van één of meer Xstream & Capture-centrales mogelijk via het lokale LAN-netwerk of op afstand via een WAN-netwerk. • De gebruiker zal zijn centralen volledig kunnen beheren met een krachtige grafische interface. • Het is mogelijk om de status van zones en uitgangen direct op de grafische map te zien en om commando's (zones overbrugging, activering van uitgangen, inschakelen, enz.) in realtime te verzenden. • De software kan de beelden van IP-camera's weergeven • OS : Windows®7, Windows 8, 8.1, 10 ® - OPMERKING ®: de genoemde merken zijn eigen merken

AVS-LIC-ELMXLB

HYBRIDE INBRAAKCENTRALES

AVS AVS CAPTURE IN METALEN BEHUIZING



Hybride inbraakcentrale CAPTURE 8 • Franstalig • In metalen kast, 7Ah, 1.2A • 8 zones • 3 uitgangen, uitbreidbaar tot 8 • Sirene relais uitgang • 64 gebruiker codes • 64 proximity badges of kaarten • 4 onafhankelijke groepen • 4 soorten wapening per groep (ON - HO - AR - PE) • Klavier LCD & TOUCH (max. 8) • PSTN • Audio & beheer op afstand per telefoon. • Mobiele APP via ETHERNET (Eweb optioneel) of GSM/GPRS (Xgsm optioneel) • Web server via ETHERNET (Eweb optioneel) • BUS accessoires: detectoren en sirenes

AVS-CAPTURE 8-FR



C-053-1243

+0.124 € Recupel



Hybride inbraakcentrale CAPTURE 8 • Nederlandstalig • In metalen kast, 7Ah, 1.2A • 8 zones • 3 uitgangen, uitbreidbaar tot 8 • Sirene relais uitgang • 64 gebruiker codes • 64 proximity badges of kaarten • 4 onafhankelijke groepen • 4 soorten wapening per groep (ON - HO - AR - PE) • Klavier LCD & TOUCH (max. 8) • PSTN • Audio & beheer op afstand per telefoon. • Mobiele APP via ETHERNET (Eweb optioneel) of GSM/GPRS (Xgsm optioneel) • Web server via ETHERNET (Eweb optioneel) • BUS accessoires: detectoren en sirenes

AVS-CAPTURE 8-NL



C-053-1243

+0.124 € Recupel



Hybride inbraakcentrale CAPTURE 16 • Franstalig • In metalen kast, 7Ah, 1.2A • 8 zones, uitbreidbaar tot 16 • 3 uitgangen, uitbreidbaar tot 16 • 1 sirene uitgang : relais (C-NO-NC) • 64 gebruiker codes • 64 proximity badges of kaarten • 4 onafhankelijke groepen • 4 soorten wapening per groep (ON - HO - AR - PE) • Klavier LCD & TOUCH (max. 8) • PSTN • Audio & beheer op afstand per telefoon. • Mobiele APP via ETHERNET (Eweb optioneel) of GSM/GPRS (Xgsm optioneel) • Web server via ETHERNET (Eweb optioneel) • BUS accessoires: detectoren en sirenes

AVS-CAPTURE 16-FR



C-053-1243

+0.124 € Recupel



Hybride inbraakcentrale CAPTURE 16 • Nederlandstalig • In metalen kast, 7Ah, 1.2A • 8 zones, uitbreidbaar tot 16 • 3 uitgangen, uitbreidbaar tot 16 • 1 sirene uitgang : relais (C-NO-NC) • 64 gebruiker codes • 64 proximity badges of kaarten • 4 onafhankelijke groepen • 4 soorten wapening per groep (ON - HO - AR - PE) • Klavier LCD & TOUCH (max. 8) • PSTN • Audio & beheer op afstand per telefoon. • Mobiele APP via ETHERNET (Eweb optioneel) of GSM/GPRS (Xgsm optioneel) • Web server via ETHERNET (Eweb optioneel) • BUS accessoires: detectoren en sirenes

AVS-CAPTURE 16-NL



C-053-1243

+0.124 € Recupel



Hybride inbraakcentrale CAPTURE 16 • Franstalig • In metalen kast, 17Ah, 1.7A • 8 zones, uitbreidbaar tot 16 • 3 uitgangen, uitbreidbaar tot 16 • 1 sirene uitgang : relais (C-NO-NC) • 64 gebruiker codes • 64 proximity badges of kaarten • 4 onafhankelijke groepen • 4 soorten wapening per groep (ON - HO - AR - PE) • Klavier LCD & TOUCH (max. 8) • PSTN • Audio & beheer op afstand per telefoon. • Mobiele APP via ETHERNET (Eweb optioneel) of GSM/GPRS (Xgsm optioneel) • Web server via ETHERNET (Eweb optioneel) • BUS accessoires: detectoren en sirenes

AVS-CAPTURE 16M-FR



C-053-1243

+0.124 € Recupel

CAPTURE CENTRALES



Hybride inbraakcentrale CAPTURE 16 • Nederlandstalig • In metalen kast, 17Ah, 1.7A • 8 zones, uitbreidbaar tot 16 • 3 uitgangen, uitbreidbaar tot 16 • 1 sirene uitgang : relais (C-NO-NC) • 64 gebruiker codes • 64 proximity badges of kaarten • 4 onafhankelijke groepen • 4 soorten wapening per groep (ON - HO - AR - PE) • Klavier LCD & TOUCH (max. 8) • PSTN • Audio & beheer op afstand per telefoon. • Mobiele APP via ETHERNET (Eweb optioneel) of GSM/GPRS (Xgsm optioneel) • Web server via ETHERNET (Eweb optioneel) • BUS accessoires: detectoren en sirenes

AVS-CAPTURE 16M-NL



C-053-1243

+0.124 € Recupel



Hybride inbraakcentrale CAPTURE 32 • Franstalig • In metalen kast, 7Ah, 1.2A • 8 zones, uitbreidbaar tot 32 • 3 uitgangen, uitbreidbaar tot 32 • Sirene relais uitgang • 128 gebruiker codes • 128 proximity badges of kaarten • 8 onafhankelijke groepen • 4 soorten wapening per groep (ON - HO - AR - PE) • Klavier LCD & TOUCH (max. 8) • PSTN • Audio & beheer op afstand per telefoon. • Mobiele APP via ETHERNET (Eweb optioneel) of GSM/GPRS (Xgsm optioneel) • Web server via ETHERNET (Eweb optioneel) • BUS accessoires: detectoren en sirenes

AVS-CAPTURE 32-FR



C-053-1243

+0.124 € Recupel



Hybride inbraakcentrale CAPTURE 32 • Nederlandstalig • In metalen kast, 7Ah, 1.2A • 8 zones, uitbreidbaar tot 32 • 3 uitgangen, uitbreidbaar tot 32 • Sirene relais uitgang • 128 gebruiker codes • 128 proximity badges of kaarten • 8 onafhankelijke groepen • 4 soorten wapening per groep (ON - HO - AR - PE) • Klavier LCD & TOUCH (max. 8) • PSTN • Audio & beheer op afstand per telefoon. • Mobiele APP via ETHERNET (Eweb optioneel) of GSM/GPRS (Xgsm optioneel) • Web server via ETHERNET (Eweb optioneel) • BUS accessoires: detectoren en sirenes

AVS-CAPTURE 32-NL



C-053-1243

+0.124 € Recupel



Hybride inbraakcentrale CAPTURE 32 • Franstalig • In metalen kast, 17Ah, 1.7A • 8 zones, uitbreidbaar tot 32 • 3 uitgangen, uitbreidbaar tot 32 • Sirene relais uitgang • 128 gebruiker codes • 128 proximity badges of kaarten • 8 onafhankelijke groepen • 4 soorten wapening per groep (ON - HO - AR - PE) • Klavier LCD & TOUCH (max. 8) • PSTN • Audio & beheer op afstand per telefoon. • Mobiele APP via ETHERNET (Eweb optioneel) of GSM/GPRS (Xgsm optioneel) • Web server via ETHERNET (Eweb optioneel) • BUS accessoires: detectoren en sirenes

AVS-CAPTURE 32M-FR



C-053-1243

+0.124 € Recupel



Hybride inbraakcentrale CAPTURE 32 • Nederlandstalig • In metalen kast, 17Ah, 1.7A • 8 zones, uitbreidbaar tot 32 • 3 uitgangen, uitbreidbaar tot 32 • Sirene relais uitgang • 128 gebruiker codes • 128 proximity badges of kaarten • 8 onafhankelijke groepen • 4 soorten wapening per groep (ON - HO - AR - PE) • Klavier LCD & TOUCH (max. 8) • PSTN • Audio & beheer op afstand per telefoon. • Mobiele APP via ETHERNET (Eweb optioneel) of GSM/GPRS (Xgsm optioneel) • Web server via ETHERNET (Eweb optioneel) • BUS accessoires: detectoren en sirenes

AVS-CAPTURE 32M-NL



C-053-1243

+0.124 € Recupel



Hybride inbraakcentrale CAPTURE 64 • Franstalig • In metalen kast, 17Ah, 1.7A • 8 zones, uitbreidbaar tot 64 • 3 uitgangen, uitbreidbaar tot 64 • Sirene relais uitgang • 128 gebruiker codes • 128 proximity badges of kaarten • 8 onafhankelijke groepen • 4 soorten wapening per groep (ON - HO - AR - PE) • Klavier LCD & TOUCH (max. 8) • PSTN • Audio & beheer op afstand per telefoon. • Mobiele APP via ETHERNET (Eweb optioneel) of GSM/GPRS (Xgsm optioneel) • Web server via ETHERNET (Eweb optioneel) • BUS accessoires: detectoren en sirenes

AVS-CAPTURE 64M-FR



C-053-1243

+0.124 € Recupel

CAPTURE CENTRALES



Hybride inbraakcentrale CAPTURE 64 • Nederlandstalig • In metalen kast, 17Ah, 1.7A • 8 zones, uitbreidbaar tot 64 • 3 uitgangen, uitbreidbaar tot 64 • Sirene relais uitgang • 128 gebruiker codes • 128 proximity badges of kaarten • 8 onafhankelijke groepen • 4 soorten wapening per groep (ON - HO - AR - PE) • Klavier LCD & TOUCH (max. 8) • PSTN • Audio & beheer op afstand per telefoon. • Mobiele APP via ETHERNET (Eweb optioneel) of GSM/GPRS (Xgsm optioneel) • Web server via ETHERNET (Eweb optioneel) • BUS accessoires: detectoren en sirenes

AVS-CAPTURE 64M-NL



C-053-1243

+0.124 € Recupel



Hybride inbraakcentrale CAPTURE 128 • Franstalig • In metalen kast, 17Ah, 1.7A • 8 zones, uitbreidbaar tot 128 • 3 oc uitgangen, uitbreidbaar tot 128 • 1 sirene uitgang : relais (C-NO-NC) • 128 gebruiker codes • 128 proximity badges of kaarten • 8 onafhankelijke groepen • 4 soorten wapening per groep (ON - HO - AR - PE) • Klavier LCD & TOUCH (max. 8) • PSTN • Audio & beheer op afstand per telefoon. • Mobiele APP via ETHERNET (Eweb optioneel) of GSM/GPRS (Xgsm optioneel) • Web server via ETHERNET (Eweb optioneel) • BUS accessoires: detectoren en sirenes

AVS-CAPTURE 128M-FR



C-053-1243

+0.124 € Recupel



Hybride inbraakcentrale CAPTURE 128 • Nederlandstalig • In metalen kast, 17Ah, 1.7A • 8 zones, uitbreidbaar tot 128 • 3 oc uitgangen, uitbreidbaar tot 128 • 1 sirene uitgang : relais (C-NO-NC) • 128 gebruiker codes • 128 proximity badges of kaarten • 8 onafhankelijke groepen • 4 soorten wapening per groep (ON - HO - AR - PE) • Klavier LCD & TOUCH (max. 8) • PSTN • Audio & beheer op afstand per telefoon. • Mobiele APP via ETHERNET (Eweb optioneel) of GSM/GPRS (Xgsm optioneel) • Web server via ETHERNET (Eweb optioneel) • BUS accessoires: detectoren en sirenes

AVS-CAPTURE 128M-NL



C-053-1243

+0.124 € Recupel



Myavsalarm 1 jaar premium subscription , voor 2 gsm

AVS-CARD PREMIUM 1YR

BEKABELDE KEYPADS

KEYPAD LCD



A500 LCD Klavier • LCD 32 karakters • Achtergrondverlichting blauw • 7 led • programmeerbare toetsen • 2 zones • verbruik in rust 70 ma • Compatibel met Xtream Capture Raptor

AVS-A500



D-Q5Y-0006

+0.124 € Recupel



A500 CARBON LCD Klavier • Carbon look • LCD 32 karakters • Achtergrondverlichting blauw • 7 led • programmeerbare toetsen • 2 zones • verbruik in rust 70 ma • afmetingen : 110x130x34 mm • Compatibel met Xtream Capture Raptor

AVS-A500 CARBON



D-Q5Y-0006

+0.124 € Recupel

CAPTURE CENTRALES



A600 EVO GROOT LCD KLAVIER • LCD : 32 grote karakters • Achtergrondverlichting: blauw • Kleur : wit • Zones: 2 • Geavanceerde besturingsfuncties: sneltoetsen voor het in-/uitschakelen en aansturing van uitgangen. • Verbruik: in rust 50ma, max 120mA • Afmeting (LxHxD): 153 x 120 x 35 mm • Goedkeuring: INCERT T031 • Compatibel met XTREAM CAPTURE RAPTOR

AVS-A600 EVO



D-Q5Y-0025

+0.124 € Recupel

KEYPAD LCD MET GEINTEGREERD PROXIMITY LEZER



A500 PLUS Klavier + Prox +Audio • LCD 32 karakters • Achtergrondverlichting blauw • 7 led • programmeerbare toetsen • 2 zones • verbruik in rust 70 ma • Mifare kaart lezer • Luidspreker voor audiogids • afmetingen : 110x130x34 mm • Compatibel met Xtreem Capture Raptor

AVS-A500 PLUS



D-Q5Y-0006

+0.124 € Recupel



A500 CARBON PLUS Klavier + Prox +Audio • Carbon look • LCD 32 karakters • Achtergrondverlichting blauw • 7 led • programmeerbare toetsen • 2 zones • verbruik in rust 70 ma • Mifare kaart lezer • Luidspreker voor audiogids • afmetingen : 110x130x34 mm • Compatibel met Xtreem Capture Raptor

AVS-A500 CARBON PLUS



D-Q5Y-0006

+0.124 € Recupel



A600 EVO PLUS • LCD : 32 grote karakters • Achtergrondverlichting: blauw • Kleur : wit • Zones: 2 • Audiogids • Mifare kaartlezer • Geavanceerde besturingsfuncties: sneltoetsen voor het in-/uitschakelen en aansturing van uitgangen. • Verbruik: in rust 85ma, max 250 mA • Afmeting (LxHxD): 153 x 120 x 35 mm • Goedkeuring: INCERT T031 • Compatibel met XTREAM CAPTURE RAPTOR

AVS-A600 EVO PLUS



D-Q5Y-0025

+0.124 € Recupel

KEYPAD TOUCHSCREEN MET GEINTEGREERD PROXIMITY LEZER



ICE TOUCH KLAVIER • TFT 4,3" • audiogids • 2 in/out • proximity lezer Mifare/NFC • usb voor up/download centraal • sd om photo's op de scherm te tonen • wit • voor XTREAM CAPTURE en RAPTOR

AVS-ICE



D-Q5Y-0034

+0.124 € Recupel



Ice touch klavier zwart • tft 4,3" • audiogids • 2 in/out • proximity lezer MIFARE/nfc • usb voor up/download centraal • sd om photo's op de scherm te tonen • zwart • voor XTREAM CAPTURE en RAPTOR

AVS-ICE BL



D-Q5Y-0034

+0.124 € Recupel

TOEBEHOREN KEYPADS



Metalen kast met slot, 2 sleutels en sabotagecontact voor het behuizen van klavieren. Buitenafmetingen : 215x150x50 (bxhxd) mm Binnenafmetingen : 160x145x40 (bxhxd) mm Geschikt voor onder andere: • SA-INT-KLCD-xx • SA-INT-KLCDL-xx • SA-INT-KLCDR-xx • PROSYSLCD • PROSYSLCD/PROX

SA-PU-AWO353

CAPTURE CENTRALES

TAGS-KAARTEN-BADGES-SLEUTELS

PROXIMITY KAARTEN



TOY-C • Proximity kaart, Mifare, iso, 5 stk, voor ICE & A500+

AVS-TOY C TAG ISOCARD



TOY-L • Proximity tag, Mifare, leder/metaal, voor ICE & A500+, rood

AVS-TOY L



TOY-LN • Proximity tag, Mifare, leder/metaal, voor ICE & A500+, zwart

AVS-TOY LN



TOY-T • Proximity tag, Mifare, plastic, voor ICE & A500+ (3 stuks)

AVS-TOY T TAG NFC



PROXIMITY TAGS



TOY-T • Proximity tag, Mifare, plastic, voor ICE & A500+ (3 stuks)

AVS-TOY T TAG NFC



TOY-L • Proximity tag, Mifare, leder/metaal, voor ICE & A500+, rood

AVS-TOY L



TOY-LN • Proximity tag, Mifare, leder/metaal, voor ICE & A500+, zwart

AVS-TOY LN



Key touch green • technologie: RFID • materiaal: polycarbonaat • kleur: groen • afmeting (l x h x d): 22 x 60 x 5 mm • compatibel met: rd en rs lezers

AVS-TOUCH-G



D-Q5Y-0007

CAPTURE CENTRALES



Key touch orange • technologie: RFID • materiaal: polycarbonaat • kleur: oranje • afmeting (l x h x d): 22 x 60 x 5 mm • compatibel met: rd en rs lezers

AVS-TOUCH-O



D-Q5Y-0007



Key touch pink • technologie: RFID • materiaal: polycarbonaat • kleur: roze • afmeting (l x h x d): 22 x 60 x 5 mm • compatibel met: rd en rs lezers

AVS-TOUCH-P



D-Q5Y-0007



Key touch yellow • technologie: RFID • materiaal: polycarbonaat • kleur: geel • afmeting (l x h x d): 22 x 60 x 5 mm • compatibel met: rd en rs lezers

AVS-TOUCH-Y



D-Q5Y-0007



Key touch blue • technologie: RFID • materiaal: polycarbonaat • kleur: blauw • afmeting (l x h x d): 22 x 60 x 5 mm • compatibel met: rd en rs lezers

AVS-TOUCH-B



D-Q5Y-0007

DRAADLOZE DETECTOREN

BINNENDETECTOREN

ANTI-MASKEER DETECTOREN



SPECTRUM-DT AM WS4 bidirectionele radio buitendetector 3 technologieën antimasking • Dubbele passieve infrarood en microgolfdetectie 10,525 GHz • Bereik van 3 tot 12 meter • Antimasking door actieve IR • Sabotage door versnellingsmeter • Digitale temperatuurcompensatie • Lichtfilter • Dekkingshoek tot 100 ° • Installatiehoogte 1,2 meter voor standaardlens 2,2 meter met optionele SSL-lens • Pet immune • Verbruik in rust 15 µA, bij alarm 34 mA • Frequentie: FM 868 MHz, meerkanaals, bidirectioneel, radiobereik: tot 200 m • Meldingen: alarm - sabotage - batterij - supervisie - antimask - detectormodel - batterijspanning - temperatuur • Looptest door zoemer en indicatielampje • 3,6 Vdc 2,2 Ah lithiumbatterij, meegeleverd • Levensduur batterij: ongeveer 2 jaar als de functie voor verminderd verbruik actief is • Afmetingen: (D x B x H) 68,3 x 75,4 x 189,4 mm • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • IP-bescherming: 55

AVS-SPECTRUM DT WS AM 4

+0.057 € Bebat +0.01 € Recupel

HUISDIER IMMUNE DETECTOREN

CAPTURE CENTRALES



JET PA WS 4 passieve infrarood bi-directioneel radiodetector-Antimasking • IR-bereik: 15 meter, 90 graad, met verzegelde optiek • Passief infrarood met Fresnel-lens en lage zone • geen detectie van kleine dieren • Antimasking door actieve IR • Instelbare detectieafstand • Sabotage door accelerometer • Binnen gebruik • Frequentie: FM 868 MHz - meerkanaals - bidirectioneel • Radiobereik: tot 200 m. buiten • Communicatie: alarm - sabotage - batterij - supervisie - masking - detectormodel - batterijspanning - temperatuur • Voeding: 1 lithiumbatterij 3,6 V 2,2 Ah • Autonomie: 2 jaar als de functie "verminderd verbruik" actief is • Afmetingen (BxHxD): 65 x 120 x 39 mm • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • Certificering: IMQ-INCERT EN 50131 Grade 2

AVS-JET PA WS4



D-Q5Y-0008

+0.057 € Bebat +0.01 € Recupel

DETECTOREN MET CAMERA



JET-PA WS4 VIDEO- Passief infrarood met Fresnel-lens en lage zone - IR-bereik: 15 meter, 90° diafragma, 7 vlakken en 41 sectoren met verzegelde optiek - Immunititeit voor kleine dieren - Actief IR-antimasker, instelbare detectieafstand - Versnellingsmeter voor het signaleren van uittrekbaarheid en desoriëntatie - Gebruik: binnenshuis - Frequentie: FM 868 MHz - meerkanaals - bidirectioneel - Radiobereik: tot 150 m. in het open veld - Communicatie: alarm-beelden-voor en na alarm-alarm-veiligheid-batterij-bewaking-batterij-antimassasensor-model-batterij-bedrijfstemperatuur - Vereenvoudigde programmering: zelfstudie op de centrale eenheid - Configuratie van de bedrijfsparameters rechtstreeks vanuit de besturingseenheid, via de PC of via de toepassing MY AVS MANAGER. - Updaten van de firmware van de detector - Voeding: 2 x 3 Vdc lithium 1.1 A batterijen type CR123 - Autonomie: 2 jaar bij het activeren van de functie voor gereduceerd verbruik - Afmetingen (BxHxD): 65 x 120 x 39 mm - Compatibiliteit: RAPTOR/XTREAM/CAPTURE-besturingsapparaten uitgerust met XSAT WS4 VIDEO & EWEB + VIDEO / EWEB+ WIFI VIDEO Videofuncties MCGA-camera - 90° diafragma - 320 x 240 resolutie - Beeldoverdrachtsnelheid: 100Kbit/s (ongeveer 25" voor volledige ontlading) - Verlichting - Verlichtingsbereik: 12 m afhankelijk van de helderheid - Automatische dag/nachtmodus - Opname en verzending van audiobestanden voor evenementen - Beeldopname op afstand - Camera's met uitzondering van de gebruiker - Laag stroomverbruik dankzij intelligent beheer van de activering van de camera - Videocompatibiliteit : MIJN AVS Alarm applicatie

AVS-JET PA WS4 VIDEO

+0.057 € Bebat +0.01 € Recupel

BUITENDETECTOREN

HUISDIER IMMUNE DETECTOREN



SPECTRUM PA WS WALL AM 4 Draadloze PIR detector voor buiten met dubbelzijdig dubbel passief infrarood • Bereik van 3 tot 12 meter aan elke kant • Frequentie: FM 868 MHz multikanaals, bidirectioneel, radiobereik: tot 200 m • Melding: alarm-sabotage-batterij-bewaking-model-batterijspanning-temperatuur • Sabotage met versnellingsmeter • Digitale temperatuurcompensatie • Lichtfilter • Dekkingshoek tot 10 ° • Installatiehoogte 1,2 meter • Immunititeit tegen kleine dieren • Verbruik in rust 15 µA • Alarmverbruik 34 mA • Looptest door zoemer en indicatielampje • 3,6 Vdc 2,2 Ah lithiumbatterij meegeleverd • Levensduur batterij: ongeveer 2 jaar als de functie voor verminderd verbruik actief is • Afmetingen: (D x B x H) 68,3 x 75,4 x 189,4 mm • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • IP-bescherming: 55

AVS-SPECTRUM PA WS WALL AM
4

+0.057 € Bebat +0.01 € Recupel

BEKABELDE UITBREIDINGSMODULES - UITGANGSMODULES



CAPTURE C8 • Uitbreidingsmodule 8 zones/uitgangen • Voor CAPTURE & RAPTOR

AVS-C8



C-053-1243



XSAT36 • Zones : van 10 tot 18 (met XEXP8) gebalanceerd, • 36 met dubbele zonefunctie (alleen beschikbaar voor Xstream) • Relaisuitgang: 1 • Open Collector uitgangen: 8 • Busverbinding: RS485 • Control van de zekeringen • Metingen: (LxH) 80 x 130 mm • Compatibel met: XTREAM 32/64/640, CAPTURE, ADVANCE 88, CONCORDE 54.

AVS-XSAT36



D-Q5Y-0005



XSAT36 + CONT XTREAM • Zones : van 10 tot 18 (met XEXP8) gebalanceerd, • 36 met dubbele zonefunctie (alleen beschikbaar voor Xstream) • Relaisuitgang: 1 • Open Collector uitgangen: 8 • Busverbinding: RS485 • Toevoeging: zekeringencontrole • Metaal kast CONT XTREAM (HxBxD) 420x330x110 mm • Compatibel met: XTREAM 32/64/640, ADVANCE 88, CONCORDE 54.

AVS-XSAT36 INCERT



D-Q5Y-0005

UITBREIDINGSMODULES + VOEDING

BUS VOEDING + UITBREIDINGSMODULE



Voeding PWCPT + metalen box • voeding 1.2A • 8 zones • 3 uitgangen • 1 sirene relais • metalen behuizing voor 7Ah batterij • bus verbinding • voor CAPTURE & RAPTOR

AVS-PWCPT



C-053-1284



Voeding PWCPT + metalen box • transfo 1.7 A • 8 zones • 3 uitgangen • 1 sirene relais • metalen behuizing voor 18 Ah batterij • bus verbinding • voor CAPTURE & RAPTOR

AVS-PWCPTM



C-053-1284

COMMUNICATIE MODULES/TOOLS

COMMUNICATIE MODULES IP WIFI



EWEB WIFI II : • WIFI LAN-verbinding met Capture en Xstream centrales. • dankzij de geïntegreerde webserver, Capture en Xstream beheer met een eenvoudige internetbrowser op pc, tablet of smartphone: status van zones en uitgangen op mappen, log, in/uitschakelen, activering van uitgangen (domotica), enz. • dankzij de APP (Android en IOS) MyAvsAlarm, beheer van uw centraal in een beveiligde omgeving evenals de ontvangst van notificaties • Up/downloading, met de Xwin-software, om de Xstream of Capture op afstand via IP te programmeren, hetzij rechtstreeks, hetzij via de MyAvsAlarm Cloud (zonder routing en zonder vast IP). • meldkamer transmissie naar een SIA DC09-ontvanger • e-mails versturen

AVS-EWEB WIFI II



EWEB WIFI II VIDEO : •WIFI LAN-verbinding met CAPTURE en XTREAM. • dankzij de geïntegreerde webserver, Capture en Xstream-beheer met een eenvoudige internetbrowser op pc, tablet of smartphone: status van zones en uitgangen op mappen, log, in/uitschakelen, activering van uitgangen (domotica), enz. • dankzij de APP (Android en IOS) MyAvsAlarm, beheer van uw centraal in een beveiligde omgeving evenals de ontvangst van notificaties • Up/downloading, met de Xwin-software, om de Xstream of Capture op afstand via IP te programmeren, hetzij rechtstreeks, hetzij via de MyAvsAlarm Cloud (zonder routing en zonder vast IP). • meldkamer transmissie naar een SIA DC09-ontvanger • e-mails versturen • videoverificatie : beelden van cameras, die gelinkt zijn met evenementen op zones, worden opgenomen. Als een evenement gebeurt, zijn beelden naar de cloud verstuurd en een pushnotificatie is veroorzaakt. De gebruiker is dus verwitigd en kan de beelden, van de evenement, via de APP MyAVSAlarm, bekijken.

AVS-EWEB WIFI II VIDEO

COMMUNICATIE MODULES IP ETHERNET



EWEB + inplugbare module • INCERT GEKEURD MET DE CENTRAAL • LAN-verbinding met Capture- en Xstream-centrales. • dankzij de geïntegreerde webserver, Capture en Xstream-beheer met een eenvoudige internetbrowser op pc, tablet of smartphone: status van zones en uitgangen op mappen, log, in/uitschakelen, activering van uitgangen (domotica), enz. • dankzij de APP (Android en IOS) MyAvsAlarm, beheer van uw centraal in een beveiligde omgeving evenals de ontvangst van notificaties • Up/downloading, met de Xwin-software, om de Xstream of Capture op afstand via IP te programmeren, hetzij rechtstreeks, hetzij via de MyAvsAlarm Cloud (zonder routing en zonder vast IP). • meldkamer transmissie naar een SIA DC09-ontvanger • e-mails versturen

AVS-EWEB PLUS



with avs panels

CAPTURE CENTRALES



EWEB + VIDEO : • LAN-verbinding met CAPTURE en XTREAM. • dankzij de geïntegreerde webserver, Capture en Xtream-beheer met een eenvoudige internetbrowser op pc, tablet of smartphone: status van zones en uitgangen op mappen, log, in/uitschakelen, activering van uitgangen (domotica), enz. • dankzij de APP (Android en IOS) MyAvsAlarm, beheer van uw centraal in een beveiligde omgeving evenals de ontvangst van notificaties • Up/downloading, met de Xwin-software, om de Xtream of Capture op afstand via IP te programmeren, hetzij rechtstreeks, hetzij via de MyAvsAlarm Cloud (zonder routing en zonder vast IP). • meldkamer transmissie naar een SIA DC09-ontvanger • e-mails versturen • videoverificatie : beelden van cameras, die gelinkt zijn met evenementen op zones, worden opgenomen. Als een evenement gebeurt, zijn beelden naar de cloud verstuurd en een pushnotificatie is veroorzaakt. De gebruiker is dus verwitigd en kan de beelden, van de evenement, via de APP MyAVSAlarm, bekijken.

AVS-EWEB PLUS VIDEO

COMMUNICATIE MODULES GSM



Xgsm - inplugbare module • incert gekeurd met de centraal • ondersteunde protocollen : vocaal, digitaal , sms • sia en contact id over IP naar sia dc09 ontvanger • besturing: verzenden en ontvangen van sms - sim-kredietstatus • app myavsalarm • inplubaar • verbruik: in rust 50 ma, in gebruik max. 320 ma • afmeting : 90 x 60 x 15 mm • compatibel met XTREAM, CAPTURE en xsathp

AVS-XGSM



with avs panels



XGMS 485 PRO 4G FR • Franstalige GSM-4G-LTE module voor AVS RS bus • Dubbel SIMkaart • 300 al opgenomen vocale boodschappen • Ondersteunde protocollen : Vocaal, Digitaal , SMS • SIA en Contact ID IP meldingen naar een SIA DC09 ontvanger • Besturing: verzenden en ontvangen van SMS - SIM-kredietstatus • 3 programmeerbare uitgangen • APP MyAVSAlarm • Rustverbruik 150 ma, max verbruik 320mA • Afmetingen: 75 x 121 x 25 mm • PCB alleen • Antenne meegeleverd • Compatibel met Xtream, Capture, Raptor

AVS-XGSM 485 PRO 4G FR



D-Q5Y-0024



XGMS 485 PRO 4G NL • Nederlandstalige GSM-4G-LTE module voor AVS RS bus • Dubbel SIMkaart • 300 al opgenomen vocale boodschappen • Ondersteunde protocollen : Vocaal, Digitaal , SMS • SIA en Contact ID IP meldingen naar een SIA DC09 ontvanger • Besturing: verzenden en ontvangen van SMS - SIM-kredietstatus • 3 programmeerbare uitgangen • APP MyAVSAlarm • Rustverbruik 150 ma, max verbruik 320mA • Afmetingen: 75 x 121 x 25 mm • PCB alleen • Antenne meegeleverd • Compatibel met Xtream, Capture, Raptor

AVS-XGSM 485 PRO 4G NL



D-Q5Y-0024

COMMUNICATIE MODULES KNX/EIB-MODBUS



Xgate • knx/eib-modbus, IP gateway module, voor XTREAM & CAPTURE

AVS-XGATE

CAPTURE CENTRALES

COMMUNICATIE MODULES SOFTWARES/LICENTIES



Xgate-plus • upgrade licentie van xgate naar xgate plus versie

AVS-LIC-XGATE PLUS



Myavsalarm 1 jaar premium subscription , voor 2 gsm

AVS-CARD PREMIUM 1YR

AUDIO MODULES

VOCAL MODULES



Capture digivoc, vocaal spraak protocol, voor CAPTURE & starlink 2 • 320 spraakberichten reeds beschikbaar • 40 spraakberichten te personaliseren • franstalige versie

AVS-DIGIVOC-FR



Capture digivoc, vocaal spraak protocol, voor CAPTURE & starlink 2 • 320 spraakberichten reeds beschikbaar • 40 spraakberichten te personaliseren • nederlandstalige versie

AVS-DIGIVOC-NL



Capture digivoc , engelse vocaal spraak module, voor CAPTURE & starlink 2 • 320 spraakberichten reeds beschikbaar • 40 spraakberichten te personaliseren • engelstalige versie

AVS-DIGIVOC-EN

BUS BEKABELDE SIRENES & SIGNALISATIE

BUITENSIRENES



AVS CITY HP LED+ BEIGE buitensirene VOOR AVS BUS
 • voltage 9,6 - 15 Vdc • Stand-by verbruik 20 mA • Verbruik in alarm: 250mA max. • Beperkt verbruik na 10 sec.: max 100 mA • Frequentie: 1300 - 1750 Hz • Geluidsvermogen: 105 dB (A) bij 3 mt • Zelftest iedere 24 uur • Negatieve uitgang voor storingen: batterij - luidspreker - microprocessor - LED en Flash • Sabotage /anti-afruk, boren, temperatuur, versnellingsmetersysteem beveiligingen • led-flitser • Programmeerbare rode LED-indicator • Programmeerbare groene LED-indicator • Alarm met positief of negatief te geven of te missen • Batterij compartiment: 12V 2.3Ah • Bescherming tegen polariteitinversie • Temperatuur van -25°C tot + 55°C • Waterpas • Afmetingen: (PxLxH) 80 x 200 x 250 mm • Gewicht 1.3Kg • Beschermingsniveau IP34 • 8 programmeerbare akoestische tonen • Hoofdtoon en alternatieve toon • Instelbaar akoestisch vermogen • FLASH-modus / Alarmgeheugen • Alarmgeluid maximale duur: van 1 tot 8 min. • Timer noodblok • Blokkering bij opstarten

AVS-CITY LED HP



C-053-1241



AVS CITY HP LED+ CARBON buitensirene VOOR AVS BUS • voltage 9,6 - 15 Vdc • Stand-by verbruik 20 mA • Verbruik in alarm: 250mA max. • Beperkt verbruik na 10 sec.: max 100 mA • Frequentie: 1300 - 1750 Hz • Geluidsvermogen: 105 dB (A) bij 3 mt • Zelftest iedere 24 uur • Negatieve uitgang voor storingen: batterij - luidspreker - microprocessor - LED en Flash • Sabotage /anti-afruk, boren, temperatuur, versnellingsmetersysteem beveiligingen • led-flitser • Programmeerbare rode LED-indicator • Programmeerbare groene LED-indicator • Alarm met positief of negatief te geven of te missen • Batterij compartiment: 12V 2.3Ah • Bescherming tegen polariteitinversie • Temperatuur van -25°C tot + 55°C • Waterpas • Afmetingen: (PxLxH) 80 x 200 x 250 mm • Gewicht 1.3Kg • Beschermingsniveau IP34 • 8 programmeerbare akoestische tonen • Hoofdtoon en alternatieve toon • Instelbaar akoestisch vermogen • FLASH-modus / Alarmgeheugen • Alarmgeluid maximale duur: van 1 tot 8 min. • Timer noodblok • Blokkering bij opstarten

AVS-CITY CARBON LED HP



C-053-1241



AVS TS85-P HP LED BEIGE voor AVS bus • Voeding 9,6 - 15 Vdc • Stand-by verbruik 20 mA • Verbruik in alarm: 250mA max. • Beperkt verbruik na 10 sec.: max 100 mA • Frequentie: 1300 - 1750 Hz • Geluidsvermogen: 105 dB (A) bij 3 mt • Batterij zelftest alle 24 uur • Storingen : batterij - luidspreker - microprocessor - LED en Flash • Opening sabotage • Sabotage door versnellingsmeter • Bescherming tegen boren en hoge temperatuur • led-flitser • Programmeerbare rode LED-indicator • Programmeerbare groene LED-indicator • Batterij-compartiment: 12V 7Ah • Bescherming tegen polariteitinversie • Bedrijfstemperatuur -25°C tot + 55°C • Niveau-indicator • Afmetingen: (PxLxH) 110 x 235 x 290 mm • Gewicht 1.5Kg • Beschermingsniveau IP34 • 8 programmeerbare akoestische tonen • Instelbaar akoestisch vermogen • FLASH-modus / Alarmgeheugen • Alarmgeluid maximale duur: van 1 tot 8 min. • Blokkering bij eerste aansluiting • Timer noodblok

AVS-TS85P LED HP



C-053-1242

VOEDINGEN IN BEHUIZING

13,8 VOLT VOEDINGEN



Voeding PW3 3.4A +XSAT36 + behuizing • Stroom: 3,4 A max. (2A elke voedingslijn, 1,4A voor batterijen en sirenes) • Busverbinding: RS485 • Dynamisch control van de 220 Vac, zekeringen en batterijstatus • IN- EN UITGANGEN • zones: van 10 tot 18 met XEXP8 • van 20 tot 36 met XEXP8 en met dubbele functie • 1 relaisuitgang, 1 relais met positieve ref , 8 open collectoruitgangen • metalen behuizing (LxHxD): 330 x 420 x 117 mm • Compatibel met: CAPTURE 8-16-32-64-128, XTREAM 32/64/640, ADVANCE 88, CONCORDE 54.

AVS-XSAT PW3Q



D-Q5Y-0004



Voeding 3.4A PSU+PCB RS485 in metalen behuizing • Stroom: 3,4A max. (2A elke voedingslijn, 1,4A voor batterijen en sirenes) • Busverbinding: RS485 voor Xstream en Capture • Dynamische vermogensregeling voor 220 Vac, zekeringen en batterijstatus • Besturingsuitgang voor SAT03 (compatibel met andere AVS-systemen) • Batterij : 12 Vdc van 7Ah tot 17Ah • Compatibel met: ADVANCE 88, CONCORDE 54, XTREAM en CAPTURE inbraakcentralen en ook SAT03 • metalen behuizing (330X420X104)

AVS-POWER 3Q



D-Q5Y-0003

TOEBEHOREN VOEDINGEN EN BEHUIZINGEN



Pwout mlx • aansluitprint voor avs voedingen met 5 zekeringen

AVS-PWOUT

VOEDINGEN PCB

13,8 VOLT VOEDINGEN



Voeding PW3 3.4A +XSAT36 PCB • Stroom: 3,4 A max. (2A elke voedingslijn, 1,4A voor batterijen en sirenes) • Busverbinding: RS485 • Dynamisch control van de 220 Vac, zekeringen en batterijstatus • IN- EN UITGANGEN • zones: van 10 tot 18 met XEXP8 • van 20 tot 36 met XEXP8 en met dubbele functie • 1 relaisuitgang, 1 relais met positieve ref , 8 open collectoruitgangen • Compatibel met: CAPTURE 8-16-32-64-128, XTREAM 32/64/640, ADVANCE 88, CONCORDE 54

AVS-XSAT PW3



WITH BOX



Voeding PW3 3,4A SW PSU PCB • Maximale stroomsterkte : 3,4 A • Uitgangsspanning: 13,8 Vdc • Aansluiting: klemmen • Compatibiliteit: alle producten die 12 volts +/- 2 v en minder dan 3,4 A nodig hebben

AVS-PW3

AVS ELECTRONICS



POWER 3 Voeding 3.4A PSU+PCB RS485 • Stroom : 3,4A max. (2A elke voedingslijn, 1,4A voor batterijen en sirenes) • Busverbinding: RS485 voor Xstream en Capture • Dynamische vermogensregeling voor 220 Vac, zekeringen en batterijstatus • Besturingsuitgang voor SAT03 (compatibel met andere AVS-systemen) • Batterij : 12 Vdc van 7Ah tot 17Ah • Compatibel met: ADVANCE 88, CONCORDE 54, XTREAM en CAPTURE inbraakcentralen en ook SAT03

AVS-POWER 3



WITH BOX

CAPTURE CENTRALES



Transfo 12V 1.7a, voor CAPTURE M et KYO

AVS-TRCPTM

BEHUIZINGEN & VERDEELDOZEN

KUNSTSTOF BEHUIZINGEN



PVC behuizing voor draadloze ontvanger 4 kanalen AVS "INT 4WS"

AVS-CONT INT4W



AVS-CONT SAT W kast • Afmetingen van de behuizing (LxHxD): 210 x 210 x 70 mm • Compatibel met: XSAT36, XGSM485 en sTARLINK

AVS-CONT SAT W



AVS cont INT-WS kast • Afmetingen van de behuizing (LxHxD): 210 x 210 x 70 mm • Goedkeuring: IMQ2°Liv. • Compatibel met: INT-WS, SATWS • ontworpen voor module LCDW

AVS-CONT SAT WX



WITH AVS-XSAT36

METALEN BEHUIZINGEN



AVS CONT SX metalen kast • Afmetingen van de behuizing (LxHxD): 164 x 110 x 36 mm • Compatibel met: XSAT2, XSAT8, AMPLIBUS, STARLINK, XGSM485

AVS-CONTSX METAL



WITH XSAT



AVS CONT SX metalen kast • Afmetingen van de behuizing (LxHxD): 164 x 110 x 36 mm • Compatibel met: XSAT2, XSAT8, AMPLIBUS, STARLINK, XGSM485

AVS-CONTSX METAL



WITH XSAT



Spacers voor avs metalen kast & centrales, 4 stk

AVS-DCP

SOFTWARE - LICENCIES - FIRMWARES

SOFTWARE - MOBIELE APPS



Myavsalarm 1 jaar premium subscription , voor 2 gsm

AVS-CARD PREMIUM 1YR

LICENTIES



Xgate-plus • upgrade licentie van xgate naar xgate plus versie

AVS-LIC-XGATE PLUS



LIC-ELMXLB - actieve beheerssoftware •
Centralisatiesoftware met grafische kaart • ELM maakt de centralisatie van één of meer Xstream & Capture-centrales mogelijk via het lokale LAN-netwerk of op afstand via een WAN-netwerk. • De gebruiker zal zijn centralen volledig kunnen beheren met een krachtige grafische interface. • Het is mogelijk om de status van zones en uitgangen direct op de grafische map te zien en om commando's (zones overbrugging, activering van uitgangen, inschakelen, enz.) in realtime te verzenden. • De software kan de beelden van IP-camera's weergeven • OS : Windows®7, Windows 8, 8.1, 10 ® - OPMERKING ®: de genoemde merken zijn eigen merken

AVS-LIC-ELMXLB

BEKABELDE INBRAAKCENTRALES

AVS XTREAM IN KUNSTSTOF BEHUIZING



XTREAM 6 COM • Franstalig • 6-10 zones, 8 -16 uitgangen, 8 groepen, 64 codes, digitale melder, abs kast (275x275x99), PSU 1.7A

AVS-XTREAM 6-FR

+0.124 € Recupel



XTREAM 6 COM • Nederlandstalig, 6-10 zones, 8-16 uitgangen, 8 groepen, 64 codes, digitale melder, abs kast (275x275x99), PSU 1.7A

AVS-XTREAM 6-NL

+0.124 € Recupel



XTREAM 32 COM • Franstalig, 6-32 zones, 8-72 uitgangen, 8 groepen, 64 codes, digitale melder, abs kast (275x275x99), PSU 1.7A

AVS-XTREAM 32-FR

+0.124 € Recupel



XTREAM 32 COM • Nederlandstalig • 6-32 zones, 8-72 uitgangen, 8 groepen, 64 codes, digitale melder, abs kast (275x275x99), PSU 1.7A

AVS-XTREAM 32-NL

+0.124 € Recupel



XTREAM 6 COM • Franstalig • 6-10 zones, 8-16 uitgangen, 8 groepen, 64 codes, digitale melder, in metalen kast (330x420x117), PSU 3.4A

AVS-XTREAM 6M-FR

+0.124 € Recupel



D-Q5Y-0001



XTREAM 6 COM • Nederlandstalig • 6-10 zones, 8-16 uitgangen, 8 groepen, 64 codes, digitale melder, in metalen kast (330x420x117), PSU 3.4A

AVS-XTREAM 6M-NL

+0.124 € Recupel



D-Q5Y-0001



XTREAM 32 COM • Franstalig • 6-32 zones, 8-72 uitgangen, 8 groepen, 64 codes, digitale melder, in metalen kast (330x420x117), PSU 3.4A

AVS-XTREAM 32M-FR

+0.124 € Recupel



D-Q5Y-0001



XTREAM 32 COM • Nederlandstalig • 6-32 zones, 8-72 uitgangen, 8 groepen, 64 codes, digitale melder, in metalen kast (330x420x117), PSU 3.4A

AVS-XTREAM 32M-NL

+0.124 € Recupel



D-Q5Y-0001

XTREAM CENTRALES



XTREAM 64 COM • Franstalig • 6-64 zones, 8-72 uitgangen, 8 groepen, 64 codes, digitale melder, in metalen kast (330x420x117), PSU 3.4A

AVS-XTREAM 64M-FR

+0.124 € Recupel



D-Q5Y-0001



XTREAM 64 COM • Nederlandstalig • 6-64 zones, 8-72 uitgangen, 8 groepen, 64 codes, digitale melder, in metalen kast (330x420x117) PSU 3.4A

AVS-XTREAM 64M-NL

+0.124 € Recupel



D-Q5Y-0001



XTREAM 640 COM + FR vocaal melder • Franstalig • 10-640 zones in, 8-250 uitgangen, 64 groepen, 512 codes, digitale en vocale melder, in metalen kast (330x420x117), PSU 3.4A

AVS-XTREAM 640M-FR

+0.124 € Recupel



D-Q5Y-0002



XTREAM 640 COM + NL vocaal melder • Nederlandstalig • 10-640 zones in, 8-250 uitgangen, 64 groepen, 512 codes, digitale en vocale melder, in metalen kast (330x420x117), PSU 3.4A

AVS-XTREAM 640M-NL

+0.124 € Recupel



D-Q5Y-0002

BUS ISOLATOR VOOR CENTRALES XTREAM



XTREAM AMPLIBUS • De AMPLIBUS-module maakt het mogelijk om de seriële lijn RS485 te isoleren en te versterken. • Verdubbeling van de maximale lengte van de seriële lijn • Beschikbare seriële lijnen: een seriële op de ingang en twee seriële op de uitgang van 600 m elk. • Spanning : 13,8 Vdc • Maximaal verbruik: 41mA • Afmetingen : 80 x 55 mm

AVS-AMPLIBUS

BEKABELDE KEYPADS

KEYPAD LCD



A300 LCD klavier • Liquid crystal display (LCD) 32 karakters • 3 LED's • Achtergrondverlichting groen • Kleur: wit • Zone: 1 (NC) • Verbruik: max. 70mA, in rust 40 ma • Afmetingen (LxHxD): 120 x 90 x 15 mm • ingebouwde installatie mogelijk door middel van B Ticino 503 • Goedkeuring: INCERT T031 • Compatibel met: CONCORDE, ADVANCE 88, XTREAM

AVS-A300

+0.124 € Recupel



D-Q5Y-0006



A300+ silver LCD klavier • Liquid crystal display (LCD) 32 karakters • 3 LED's • Achtergrondverlichting blauw • Kleur: grijs • Zone: 1 (NC) • Verbruik: max 70mA, in rust 40 ma • Afmetingen (LxHxD): 120 x 90 x 15 mm • ingebouwde installatie mogelijk door middel van B Ticino 503 • Goedkeuring: INCERT T031 • Compatibel met: CONCORDE, ADVANCE 88, XTREAM

AVS-A300 PLUS

+0.124 € Recupel



D-Q5Y-0006

XTREAM CENTRALES



A600 EVO GROOT LCD KLAVIER • LCD : 32 grote karakters • Achtergrondverlichting: blauw • Kleur : wit • Zones: 2 • Geavanceerde besturingsfuncties: sneltoetsen voor het in-/uitschakelen en aansturing van uitgangen. • Verbruik: in rust 50ma, max 120mA • Afmeting (LxHxD): 153 x 120 x 35 mm • Goedkeuring: INCERT T031 • Compatibel met XTREAM CAPTURE RAPTOR

AVS-A600 EVO



D-Q5Y-0025

+0.124 € Recupel



A500 LCD Klavier • LCD 32 karakters • Achtergrondverlichting blauw • 7 led • programmeerbare toetsen • 2 zones • verbruik in rust 70 ma • Compatibel met Xstream Capture Raptor

AVS-A500



D-Q5Y-0006

+0.124 € Recupel



A500 CARBON LCD Klavier • Carbon look • LCD 32 karakters • Achtergrondverlichting blauw • 7 led • programmeerbare toetsen • 2 zones • verbruik in rust 70 ma • afmetingen : 110x130x34 mm • Compatibel met Xstream Capture Raptor

AVS-A500 CARBON



D-Q5Y-0006

+0.124 € Recupel

KEYPAD LCD MET GEINTEGREERD PROXIMITY LEZER



A600 EVO PLUS • LCD : 32 grote karakters • Achtergrondverlichting: blauw • Kleur : wit • Zones: 2 • Audiogids • Mifare kaartlezer • Geavanceerde besturingsfuncties: sneltoetsen voor het in-/uitschakelen en aansturing van uitgangen. • Verbruik: in rust 85ma, max 250 mA • Afmeting (LxHxD): 153 x 120 x 35 mm • Goedkeuring: INCERT T031 • Compatibel met XTREAM CAPTURE RAPTOR

AVS-A600 EVO PLUS



D-Q5Y-0025

+0.124 € Recupel



A500 PLUS Klavier + Prox +Audio • LCD 32 karakters • Achtergrondverlichting blauw • 7 led • programmeerbare toetsen • 2 zones • verbruik in rust 70 ma • Mifare kaart lezer • Luidspreker voor audiogids • afmetingen : 110x130x34 mm • Compatibel met Xstream Capture Raptor

AVS-A500 PLUS



D-Q5Y-0006

+0.124 € Recupel



A500 CARBON PLUS Klavier + Prox +Audio • Carbon look • LCD 32 karakters • Achtergrondverlichting blauw • 7 led • programmeerbare toetsen • 2 zones • verbruik in rust 70 ma • Mifare kaart lezer • Luidspreker voor audiogids • afmetingen : 110x130x34 mm • Compatibel met Xstream Capture Raptor

AVS-A500 CARBON PLUS



D-Q5Y-0006

+0.124 € Recupel

KEYPAD TOUCHSCREEN MET GEINTEGREERD PROXIMITY LEZER



ICE TOUCH KLAVIER • TFT 4,3" • audiogids • 2 in/out • proximity lezer Mifare/NFC • usb voor up/download centraal • sd om photo's op de scherm te tonen • wit • voor XTREAM CAPTURE en RAPTOR

AVS-ICE



D-Q5Y-0034

+0.124 € Recupel



Ice touch klavier zwart • tft 4,3" • audiogids • 2 in/out • proximity lezer MIFARE/nfc • usb voor up/download centraal • sd om photo's op de scherm te tonen • zwart • voor XTREAM CAPTURE en RAPTOR

AVS-ICE BL



D-Q5Y-0034

+0.124 € Recupel

TOEBEHOREN KEYPADS



Membran/toetsen voor klavier A300+

AVS-A300 PLUS KEYMAT



Metalen kast met slot, 2 sleutels en sabotagecontact voor het behuizen van klavieren. Buitenafmetingen : 215x150x50 (bxhxd) mm Binnenafmetingen : 160x145x40 (bxhxd) mm Geschikt voor onder andere: • SA-INT-KLCD-xx • SA-INT-KLCDL-xx • SA-INT-KLCDR-xx • PROSYSLCD • PROSYSLCD/PROX

SA-PU-AWO353

TAGS-KAARTEN-BADGES-SLEUTELS

PROXIMITY KAARTEN



TOY-C • Proximity kaart, Mifare, iso, 5 stk, voor ICE & A500+

AVS-TOY C TAG ISOCARD



TOY-L • Proximity tag, Mifare, leder/metaal, voor ICE & A500+, rood

AVS-TOY L



TOY-LN • Proximity tag, Mifare, leder/metaal, voor ICE & A500+, zwart

AVS-TOY LN



TOY-T • Proximity tag, Mifare, plastic, voor ICE & A500+ (3 stuks)

AVS-TOY T TAG NFC



PROXIMITY TAGS



TOY-T • Proximity tag, Mifare, plastic, voor ICE & A500+ (3 stuks)

AVS-TOY T TAG NFC



XTREAM CENTRALES



TOY-L • Proximity tag, Mifare, leder/metaal, voor ICE & A500+, rood

AVS-TOY L



TOY-LN • Proximity tag, Mifare, leder/metaal, voor ICE & A500+, zwart

AVS-TOY LN



Key touch green • technologie: RFID • materiaal: polycarbonaat • kleur: groen • afmeting (l x h x d): 22 x 60 x 5 mm • compatibel met: rd en rs lezers

AVS-TOUCH-G



D-Q5Y-0007



Key touch orange • technologie: RFID • materiaal: polycarbonaat • kleur: oranje • afmeting (l x h x d): 22 x 60 x 5 mm • compatibel met: rd en rs lezers

AVS-TOUCH-O



D-Q5Y-0007



Key touch pink • technologie: RFID • materiaal: polycarbonaat • kleur: roze • afmeting (l x h x d): 22 x 60 x 5 mm • compatibel met: rd en rs lezers

AVS-TOUCH-P



D-Q5Y-0007



Key touch yellow • technologie: RFID • materiaal: polycarbonaat • kleur: geel • afmeting (l x h x d): 22 x 60 x 5 mm • compatibel met: rd en rs lezers

AVS-TOUCH-Y



D-Q5Y-0007



Key touch blue • technologie: RFID • materiaal: polycarbonaat • kleur: blauw • afmeting (l x h x d): 22 x 60 x 5 mm • compatibel met: rd en rs lezers

AVS-TOUCH-B



D-Q5Y-0007

BEKABELDE UITBREIDINGSMODULES - UITGANGSMODULES



XEXP8 plug-in • Zones : 8 gebalanceerd + 8 met dubbele zonefunctie • (beheer van schakelalarm of inertiecontacten alleen beschikbaar voor Xstream) • Aansluiting: plug-in • verbruik: 5mA • Afmeting: 55x33 mm (LxH) • Compatibel met: XTREAM 6/32/64 / 640, XSAT36, XSATPW

AVS-XEXP8



D-Q5Y-0005



XSAT MINI 3 in 3 out wired • De XSATMINI module , in combinatie met elk bekabeld detector- en / of signaleringssysteem (detectoren, contacten, sirenes, enz.) maakt via de bus RS485 het beheer van alarm-, sabotage- en antimaskeringsindicaties mogelijk, waardoor de benodigde bekabeling eenvoudiger wordt. Het kan ook worden gebruikt als een micro-seriële satelliet, met drie NC-ingangen en drie vrij programmeerbare uitgangen. • Ingangen: 3 normaal gesloten (NC) • Uitgangen: 3 spanningsvrij normaal open (NO), max. opladen 100 mA • RS 485-aansluiting: via klemmenbord • Aansluiting in/uitgangen: bedraad • Voeding en verbruik: 13,8 Vdc 20 mA • Grootte: 40x30x15 mm • Compatibiliteit: XTREAM CAPTURE XSATHP

AVS-XSAT MINI



D-Q5Y-0005



XSAT2 • Zones : 2 gebalanceerde + 2 met dubbele zonefunctie • (beheer van schakelalarm of inertiescontacten alleen beschikbaar voor Xstream-bedieningspaneel) • Open Collector Outputs: 16 • Busverbinding: RS485 • Voedingsspanning: 13,8 Vdc • verbruik: 32 mA • Afmeting: 80x55 mm (LxH) • Compatibel met : XTREAM 32/64/640, ADVANCE 88, CONCORDE 54.

AVS-XSAT2



D-Q5Y-0035



XSAT8 • Zones : 10 gebalanceerd + 10 met dubbele zonefunctie (alleen beschikbaar voor Xstream) • Open Collector uitgangen: 8 • Busverbinding: RS485 • Voedingsspanning: 13,8 Vdc • verbruik: 40 mA • Afmeting: 80x55 mm (LxH) • Compatibel met : XTREAM 32 / 64 / 640, ADVANCE 88, CONCORDE 54.

AVS-XSAT8



D-Q5Y-0036



XSAT36 • Zones : van 10 tot 18 (met XEXP8) gebalanceerd, • 36 met dubbele zonefunctie (alleen beschikbaar voor Xstream) • Relaisuitgang: 1 • Open Collector uitgangen: 8 • Busverbinding: RS485 • Control van de zekeringen • Metingen: (LxH) 80 x 130 mm • Compatibel met: XTREAM 32/64/640, CAPTURE, ADVANCE 88, CONCORDE 54.

AVS-XSAT36



D-Q5Y-0005



XSAT WS2 • Draadloze bidirectionele ontvanger voor 32 zones? 64 afstandbedieningen, 1 sirene • In behuizing • voor XTREAM & CAPTURE • voor AVS draadloze systemen WS WS2 WS3

AVS-XSAT WS2



XSAT2+CONT SX • Zones : 2 gebalanceerde + 2 met dubbele zonefunctie • (beheer van schakelalarm of inertiescontacten alleen beschikbaar voor Xstream-bedieningspaneel) • Open Collector Outputs: 16 • Busverbinding: RS485 • Voedingsspanning: 13,8 Vdc • verbruik: 32 mA • Behuizing CONT SX 164x110x36 mm • Compatibel met : XTREAM 32/64/640, ADVANCE 88, CONCORDE 54.

AVS-XSAT2 INCERT



D-Q5Y-0035

XTREAM CENTRALES



XSAT8+CONT SX • Zones : 10 gebalanceerd + 10 met dubbele zonefunctie (alleen beschikbaar voor Xstream) • Open Collector uitgangen: 8 • Busverbinding: RS485 • Voedingsspanning: 13,8 Vdc • verbruik: 40 mA • Behuizing CONT SX 164x110x36 mm • Compatibel met : XTREAM 32 / 64 / 640, ADVANCE 88, CONCORDE 54.

AVS-XSAT8 INCERT



D-Q5Y-0036



XSAT36 + CONT XTREAM • Zones : van 10 tot 18 (met XEXP8) gebalanceerd, • 36 met dubbele zonefunctie (alleen beschikbaar voor Xstream) • Relaisuitgang: 1 • Open Collector uitgangen: 8 • Busverbinding: RS485 • Toevoeging: zekeringencontrole • Metaal kast CONT XTREAM (HxBxD) 420x330x110 mm • Compatibel met: XTREAM 32/64/640, ADVANCE 88, CONCORDE 54.

AVS-XSAT36 INCERT



D-Q5Y-0005



Xsat hp mini • module voor het beheren van 16/32 OUTSPIDER, BM-HP, jet -hp, one -hp • maakt het mogelijk hp bus detectoren aan een CAPTURE of XTREAM te verbinden • pcb

AVS-XSAT HP MINI



XMR2 - relais plug-in • Aansluiting: plug-in / platte kabel (extra) • Eigenschappen: converteert O.C.-uitgangen naar NC/NA-contacten • Verbruik: 18mA voor ieder relais • Max stroom door het contact 1 A @ 24 VDC • Afmeting (LxHxD): 30x45x20 mm • Compatibel met: alle bedieningspanelen en uitbreidingsmodules.

AVS-XMR 2



D-Q5Y-0031



MR4 4 relais + platte kabel • Aansluiting: platte kabel • Converteert O.C.-uitgangen naar NC/NO-contacten • Voltage 12 VDC • verbruik: 18 mA per relais • Max stroom door de contacten 500 ma @ 24 VDC • Afmeting (LxHxD): 85x50x30 mm • Goedkeuring: IMQ graad 2 • Compatibel met: alle bedieningspanelen en uitbreidingsmodules.

AVS-MR 4



D-Q5Y-0032



MR8 8 relais + platte kabel • Aansluiting: platte kabel • Eigenschappen: converteert O.C.-uitgangen in NC/NO-contacten • Voltage 12 VDC • Verbruik: 18 mA per relais • Max stroom door de contacten 500 ma @ 24 VDC • Afmetingen (LxHxD): 90x75x30 mm • Goedkeuring: IMQ graad 2 • Compatibel met: alle centrales en uitbreidingsmodules.

AVS-MR 8



D-Q5Y-0033

TRANSCEIVERS (ZENDER-ONTVANGER)

DRAADLOZE TRANSCEIVERS (ZENDER-ONTVANGER) 868MHZ



XSAT WS2 • Draadloze bidirectionele ontvanger voor 32 zones? 64 afstandbedieningen, 1 sirene • In behuizing • voor XTREAM & CAPTURE • voor AVS draadloze systemen WS WS2 WS3

AVS-XSAT WS2

COMMUNICATIE MODULES/TOOLS

COMMUNICATIE MODULES IP WIFI



EWEB WIFI II : • WIFI LAN-verbinding met Capture en Xstream centrales. • dankzij de geïntegreerde webserver, Capture en Xstream beheer met een eenvoudige internetbrowser op pc, tablet of smartphone: status van zones en uitgangen op mappen, log, in/uitschakelen, activering van uitgangen (domotica), enz. • dankzij de APP (Android en IOS) MyAvsAlarm, beheer van uw centraal in een beveiligde omgeving evenals de ontvangst van notificaties • Up/downloading, met de Xwin-software, om de Xstream of Capture op afstand via IP te programmeren, hetzij rechtstreeks, hetzij via de MyAvsAlarm Cloud (zonder routing en zonder vast IP). • meldkamer transmissie naar een SIA DC09-ontvanger • e-mails versturen

AVS-EWEB WIFI II



EWEB WIFI II VIDEO : •WIFI LAN-verbinding met CAPTURE en XTREAM. • dankzij de geïntegreerde webserver, Capture en Xstream-beheer met een eenvoudige internetbrowser op pc, tablet of smartphone: status van zones en uitgangen op mappen, log, in/uitschakelen, activering van uitgangen (domotica), enz. • dankzij de APP (Android en IOS) MyAvsAlarm, beheer van uw centraal in een beveiligde omgeving evenals de ontvangst van notificaties • Up/downloading, met de Xwin-software, om de Xstream of Capture op afstand via IP te programmeren, hetzij rechtstreeks, hetzij via de MyAvsAlarm Cloud (zonder routing en zonder vast IP). • meldkamer transmissie naar een SIA DC09-ontvanger • e-mails versturen • videoverificatie : beelden van cameras, die gelinkt zijn met evenementen op zones, worden opgenomen. Als een evenement gebeurt, zijn beelden naar de cloud verstuurd en een pushnotificatie is veroorzaakt. De gebruiker is dus verwittigd en kan de beelden, van de evenement, via de APP MyAVSAlarm, bekijken.

AVS-EWEB WIFI II VIDEO

COMMUNICATIE MODULES IP ETHERNET



EWEB + inplugbare module • INCERT GEKEURD MET DE CENTRAAL • LAN-verbinding met Capture- en Xstream-centrales. • dankzij de geïntegreerde webserver, Capture en Xstream-beheer met een eenvoudige internetbrowser op pc, tablet of smartphone: status van zones en uitgangen op mappen, log, in/uitschakelen, activering van uitgangen (domotica), enz. • dankzij de APP (Android en IOS) MyAvsAlarm, beheer van uw centraal in een beveiligde omgeving evenals de ontvangst van notificaties • Up/downloading, met de Xwin-software, om de Xstream of Capture op afstand via IP te programmeren, hetzij rechtstreeks, hetzij via de MyAvsAlarm Cloud (zonder routing en zonder vast IP). • meldkamer transmissie naar een SIA DC09-ontvanger • e-mails versturen

AVS-EWEB PLUS



with avs panels

XTREAM CENTRALES



EWEB + VIDEO : • LAN-verbinding met CAPTURE en XTREAM. • dankzij de geïntegreerde webserver, Capture en Xstream-beheer met een eenvoudige internetbrowser op pc, tablet of smartphone: status van zones en uitgangen op mappen, log, in/uitschakelen, activering van uitgangen (domotica), enz. • dankzij de APP (Android en IOS) MyAvsAlarm, beheer van uw centraal in een beveiligde omgeving evenals de ontvangst van notificaties • Up/downloading, met de Xwin-software, om de Xstream of Capture op afstand via IP te programmeren, hetzij rechtstreeks, hetzij via de MyAvsAlarm Cloud (zonder routing en zonder vast IP). • meldkamer transmissie naar een SIA DC09-ontvanger • e-mails versturen • videoverificatie : beelden van cameras, die gelinkt zijn met evenementen op zones, worden opgenomen. Als een evenement gebeurt, zijn beelden naar de cloud verstuurd en een pushnotificatie is veroorzaakt. De gebruiker is dus verwitigd en kan de beelden, van de evenement, via de APP MyAVSAlarm, bekijken.

AVS-EWEB PLUS VIDEO

COMMUNICATIE MODULES GSM



Xgsm - inplugbare module • incert gekeurd met de centraal • ondersteunde protocollen : vocaal, digitaal , sms • sia en contact id over IP naar sia dc09 ontvanger • besturing: verzenden en ontvangen van sms - sim-kredietstatus • app myavsalarm • inpluibaar • verbruik: in rust 50 ma, in gebruik max. 320 ma • afmeting : 90 x 60 x 15 mm • compatibel met XTREAM, CAPTURE en xsathp

AVS-XGSM



with avs panels



XGMS 485 PRO 4G FR • Franstalige GSM-4G-LTE module voor AVS RS bus • Dubbel SIMkaart • 300 al opgenomen vocale boodschappen • Ondersteunde protocollen : Vocaal, Digitaal , SMS • SIA en Contact ID IP meldingen naar een SIA DC09 ontvanger • Besturing: verzenden en ontvangen van SMS - SIM-kredietstatus • 3 programmeerbare uitgangen • APP MyAVSAlarm • Rustverbruik 150 ma, max verbruik320mA • Afmetingen: 75 x 121 x 25 mm • PCB alleen • Antenne meegeleverd • Compatibel met Xstream, Capture, Raptor

AVS-XGSM 485 PRO 4G FR



D-Q5Y-0024



XGMS 485 PRO 4G NL • Nederlandstalige GSM-4G-LTE module voor AVS RS bus • Dubbel SIMkaart • 300 al opgenomen vocale boodschappen • Ondersteunde protocollen : Vocaal, Digitaal , SMS • SIA en Contact ID IP meldingen naar een SIA DC09 ontvanger • Besturing: verzenden en ontvangen van SMS - SIM-kredietstatus • 3 programmeerbare uitgangen • APP MyAVSAlarm • Rustverbruik 150 ma, max verbruik320mA • Afmetingen: 75 x 121 x 25 mm • PCB alleen • Antenne meegeleverd • Compatibel met Xstream, Capture, Raptor

AVS-XGSM 485 PRO 4G NL



D-Q5Y-0024

COMMUNICATIE MODULES KNX/EIB-MODBUS



Xgate • knx/eib-modbus, IP gateway module, voor XTREAM & CAPTURE

AVS-XGATE

COMMUNICATIE MODULES SOFTWARES/LICENTIES



Xgate-plus • upgrade licentie van xgate naar xgate plus versie

AVS-LIC-XGATE PLUS



Myavsalarm 1 jaar premium subscription , voor 2 gsm

AVS-CARD PREMIUM 1YR

KABEL RS232, USB & OMVORMERS

USB KABEL



OUTSPIDER usb-out • usb verbindingkabel voor de plaatselijke programmatie van de OUTSPIDER

AVS-USB-OUT



Usb kabel ab type, voor XTREAM, CAPTURE, RAPTOR, OUTSPIDER, BM HP

AIS-ACAI170

OMVORMERS



Usb -> RS232 omvormer, voor windows 10

TNL-DIAI997

TOEGANGSCONTROLE

KEY LEZERS



RS3 PROXI-READER • Compatibel met AVS-Touch sleutels • Geschikt voor: Grey Ticino LIVING INT. ® • Lezertechnologie: passieve nabijheid • Status: 4 leds • Verbruik: 30mA • Afmeting (LxHxD): 45 x 44 x 21 mm • Busverbinding. RS485 compatibel met : XTREAM, CAPTURE, FENICE, LUCKY, CONCORDE, ADVANCE 88 • Opmerking: ® De genoemde merken en merknamen behoren toe aan hun respectieve eigenaars.

AVS-RS 3



D-Q5Y-0007

+0.124 € Recupel

AUDIO MODULES

VOCALE MODULES



XSINT-FR spraakmodule • Aansluiting: plug-in • Franstalig • Opneembare berichten: 40 max. 120 seconden • Vooraf opgenomen berichten: meer dan 320 woorden • Dynamische RTC (afstandsbediening telefoon) functie met vocale helpgids • Audio-uitgang: om een vocaal bericht naar de klavieren A600plus, A500plus of ICE te sturen • Compatibel met: XTREAM 6, 32, 64

AVS-XSINT-FR



WITH XTREAM



XSINT-NL spraakmodule • Aansluiting: plug-in • Nederlandstalig • Opneembare berichten: 40 max. 120 seconden • Vooraf opgenomen berichten: meer dan 320 woorden • Dynamische RTC (afstandsbediening telefoon) functie met vocale helpgids • Audio-uitgang: om een vocaal bericht naar de klavieren A600plus, A500plus of ICE te sturen • Compatibel met: XTREAM 6, 32, 64

AVS-XSINT-NL



WITH XTREAM

BUS BEKABELDE SIRENES & SIGNALISATIE

BUITENSIRENES



LED

AVS CITY HP LED+ BEIGE buitensirene VOOR AVS BUS • voltage 9,6 - 15 Vdc • Stand-by verbruik 20 mA • Verbruik in alarm: 250mA max. • Beperkt verbruik na 10 sec.: max 100 mA • Frequentie: 1300 - 1750 Hz • Geluidsvermogen: 105 dB (A) bij 3 mt • Zelftest iedere 24 uur • Negatieve uitgang voor storingen: batterij - luidspreker - microprocessor - LED en Flash • Sabotage /anti-afruk, boren, temperatuur, versnellingsmetersysteem beveiligingen • led-flitser • Programmeerbare rode LED-indicator • Programmeerbare groene LED-indicator • Alarm met positief of negatief te geven of te missen • Batterij compartiment: 12V 2.3Ah • Bescherming tegen polariteitinversie • Temperatuur van -25°C tot + 55°C • Waterpas • Afmetingen: (PxLxH) 80 x 200 x 250 mm • Gewicht 1.3Kg • Beschermingsniveau IP34 • 8 programmeerbare akoestische tonen • Hoofdtoon en alternatieve toon • Instelbaar akoestisch vermogen • FLASH-modus / Alarmgeheugen • Alarmgeluid maximale duur: van 1 tot 8 min. • Timer noodblok • Blokkering bij opstarten

AVS-CITY LED HP



C-053-1241



AVS CITY HP LED+ CARBON buitensirene VOOR AVS BUS • voltage 9,6 - 15 Vdc • Stand-by verbruik 20 mA • Verbruik in alarm: 250mA max. • Beperkt verbruik na 10 sec.: max 100 mA • Frequentie: 1300 - 1750 Hz • Geluidsvermogen: 105 dB (A) bij 3 mt • Zelftest iedere 24 uur • Negatieve uitgang voor storingen: batterij - luidspreker - microprocessor - LED en Flash • Sabotage /anti-afruk, boren, temperatuur, versnellingsmetersysteem beveiligingen • led-flitser • Programmeerbare rode LED-indicator • Programmeerbare groene LED-indicator • Alarm met positief of negatief te geven of te missen • Batterij compartiment: 12V 2.3Ah • Bescherming tegen polariteitinversie • Temperatuur van -25°C tot + 55°C • Waterpas • Afmetingen: (PxLxH) 80 x 200 x 250 mm • Gewicht 1.3Kg • Beschermingsniveau IP34 • 8 programmeerbare akoestische tonen • Hoofdtoon en alternatieve toon • Instelbaar akoestisch vermogen • FLASH-modus / Alarmgeheugen • Alarmgeluid maximale duur: van 1 tot 8 min. • Timer noodblok • Blokkering bij opstarten

AVS-CITY CARBON LED HP



C-053-1241



AVS TS85-P HP LED BEIGE voor AVS bus • Voeding 9,6 - 15 Vdc • Stand-by verbruik 20 mA • Verbruik in alarm: 250mA max. • Beperkt verbruik na 10 sec.: max 100 mA • Frequentie: 1300 - 1750 Hz • Geluidsvermogen: 105 dB (A) bij 3 mt • Batterij zelftest alle 24 uur • Storingen : batterij - Luidspreker - microprocessor - LED en Flash • Opening sabotage • Sabotage door versnellingsmeter • Bescherming tegen boren en hoge temperatuur • led-flitser • Programmeerbare rode LED-indicator • Programmeerbare groene LED-indicator • Batterij-compartiment: 12V 7Ah • Bescherming tegen polariteitinversie • Bedrijfstemperatuur -25°C tot + 55°C • Niveau-indicator • Afmetingen: (PxLxH) 110 x 235 x 290 mm • Gewicht 1.5Kg • Beschermingsniveau IP34 • 8 programmeerbare akoestische tonen • Instelbaar akoestisch vermogen • FLASH-modus / Alarmgeheugen • Alarmgeluid maximale duur: van 1 tot 8 min. • Blokkering bij eerste aansluiting • Timer noodblok

AVS-TS85P LED HP



C-053-1242

INBRAAKDETECTIE BEAMS

DIGITALE RADAR BARRIERES



AVS BM 60 M-MW hp digitaal • Buiten radar barrière • Verbinding door In- en uitgangen of RS485 bus • Configuratie door: RS485-BUS, USB of instelling direct bij het toestel • Alarmcorridor : 60 M - 3,0 x 3,0M • Alarmgeheugen : 3600 gebeurtenissen • Sabotagedetectie • Storingopsporing • Huisdierimmunititeit voor kleine dieren • Automatische aanpassing aan de omgevingsomstandigheden • Visualisatie en evaluatie van de signalen • Temperatuurbereik: -20° tot 55°C • Optionele verwarming vanaf -5°C aanbevolen • Beschermingsklasse: IP34

AVS-BM 60 HP



AVS BM 120 M-MW hp digitaal • Buiten radar barrière • Verbinding door In- en uitgangen of RS485 bus • Configuratie door: RS485-BUS, USB of instelling direct bij het toestel • Alarmcorridor : 120M - 3,0 x 3,0M • Alarmgeheugen : 3600 gebeurtenissen • Sabotagedetectie • Storingopsporing • Huisdierimmunititeit voor kleine dieren • Automatische aanpassing aan de omgevingsomstandigheden • Visualisatie en evaluatie van de signalen • Temperatuurbereik: -20° tot 55°C • Optionele verwarming vanaf -5°C aanbevolen • Beschermingsklasse: IP34

AVS-BM 120 HP



AVS BM 200 M-MW hp digitaal • Buiten radar barrière •
Verbinding door In- en uitgangen of RS485 bus •
Configuratie door: RS485-BUS, USB of instelling direct bij
het toestel • Alarmcorridor : 200 M - 3,0 x 3,0M •
Alarmgeheugen : 3600 gebeurtenissen • Sabotagedetectie
• Storingopsporing • Huisdierimmunititeit voor kleine dieren •
Automatische aanpassing aan de
omgevingsomstandigheden • Visualisatie en evaluatie van
de signalen • Temperatuurbereik: -20° tot 55°C • Optionele
verwarming vanaf -5°C aanbevolen • Beschermingsklasse:
IP34

AVS-BM 200 HP

TOEBEHOREN/VOEDINGEN/STEUNEN BEAMS & BARRIERES



AVS kit verwarming voor bm • Optionele verwarming:
aanbevolen vanaf -5°C

AVS-TERM1



Avs sb20 bm wall, métalen muursteun, voor buiten radar
barrière, prijs per stuk

AVS-SB 20



Avs sb60 bm wall, métalen muursteun 60cm, voor buiten
radar barrière, prijs per stuk

AVS-SB 60



AVS SB120 BM, metalen steun, 1.2m hoog voor radar
buiten barrière, prijs per stuk

AVS-SB 120



AVS SB130 BM, metalen steun, 1.3m hoog in te graven
voor radar beam, prijs per stuk

AVS-SB 130

VOEDINGEN IN BEHUIZING

13,8 VOLT VOEDINGEN



Voeding 3.4A PSU+PCB RS485 in metalen behuizing • Stroom: 3,4A max. (2A elke voedingslijn, 1,4A voor batterijen en sirenes) • Busverbinding: RS485 voor Xstream en Capture • Dynamische vermogensregeling voor 220 Vac, zekeringen en batterijstatus • Besturingsuitgang voor SAT03 (compatibel met andere AVS-systemen) • Batterij : 12 Vdc van 7Ah tot 17Ah • Compatibel met: ADVANCE 88, CONCORDE 54, XTREAM en CAPTURE inbraakcentralen en ook SAT03 • metalen behuizing (330X420X104)

AVS-POWER 3Q



D-Q5Y-0003



Voeding 3.4A PSU+PCB RS485 in metalen behuizing • Stroom: 3,4A max. (2A elke voedingslijn, 1,4A voor batterijen en sirenes) • Busverbinding: RS485 voor Xstream en Capture • Dynamische vermogensregeling voor 220 Vac, zekeringen en batterijstatus • Besturingsuitgang voor SAT03 (compatibel met andere AVS-systemen) • Batterij : 12 Vdc van 7Ah tot 17Ah • Compatibel met: ADVANCE 88, CONCORDE 54, XTREAM en CAPTURE inbraakcentralen en ook SAT03 • metalen behuizing (330X420X104)

AVS-POWER 3Q



D-Q5Y-0003



Voeding PW3 3.4A +XSAT36 PCB • Stroom: 3,4 A max. (2A elke voedingslijn, 1,4A voor batterijen en sirenes) • Busverbinding: RS485 • Dynamisch control van de 220 Vac, zekeringen en batterijstatus • IN- EN UITGANGEN • zones: van 10 tot 18 met XEXP8 • van 20 tot 36 met XEXP8 en met dubbele functie • 1 relaisuitgang, 1 relais met positieve ref , 8 open collectoruitgangen • Compatibel met: CAPTURE 8-16-32-64-128, XTREAM 32/64/640, ADVANCE 88, CONCORDE 54

AVS-XSAT PW3



WITH BOX



Voeding PW3 3.4A +XSAT36 + behuizing • Stroom: 3,4 A max. (2A elke voedingslijn, 1,4A voor batterijen en sirenes) • Busverbinding: RS485 • Dynamisch control van de 220 Vac, zekeringen en batterijstatus • IN- EN UITGANGEN • zones: van 10 tot 18 met XEXP8 • van 20 tot 36 met XEXP8 en met dubbele functie • 1 relaisuitgang, 1 relais met positieve ref , 8 open collectoruitgangen • metalen behuizing (LxHxD): 330 x 420 x 117 mm • Compatibel met: CAPTURE 8-16-32-64-128, XTREAM 32/64/640, ADVANCE 88, CONCORDE 54.

AVS-XSAT PW3Q



D-Q5Y-0004

TOEBEHOREN VOEDINGEN EN BEHUIZINGEN



Pwout mlx • aansluitprint voor avs voedingen met 5 zekeringen

AVS-PWOUT

VOEDINGEN PCB

13,8 VOLT VOEDINGEN



AVS ELECTRONICS

Voeding PW3 3,4A SW PSU PCB • Maximale stroomsterkte : 3,4 A • Uitgangsspanning: 13,8 Vdc • Aansluiting: klemmen • Compatibiliteit: alle producten die 12 volts +/- 2 v en minder dan 3,4 A nodig hebben

AVS-PW3



POWER 3 Voeding 3.4A PSU+PCB RS485 • Stroom : 3,4A max. (2A elke voedingslijn, 1,4A voor batterijen en sirenes) • Busverbinding: RS485 voor Xstream en Capture • Dynamische vermogensregeling voor 220 Vac, zekeringen en batterijstatus • Besturingsuitgang voor SAT03 (compatibel met andere AVS-systemen) • Batterij : 12 Vdc van 7Ah tot 17Ah • Compatibel met: ADVANCE 88, CONCORDE 54, XTREAM en CAPTURE inbraakcentralen en ook SAT03

AVS-POWER 3



WITH BOX

BEHUIZINGEN & VERDEELDOZEN

KUNSTSTOF BEHUIZINGEN



AVS-CONT SAT W kast • Afmetingen van de behuizing (LxHxD): 210 x 210 x 70 mm • Compatibel met: XSAT36, XGSM485 en sTARLINK

AVS-CONT SAT W



WITH AVS-XSAT36

METALEN BEHUIZINGEN



Metalen behuizing voor XTREAM 640, xsat36, pw3, pw5, xsathp • max. 18ah • afmetingen : (330x420x110mm)

AVS-CONT XTREAM



WITH XTREAM



Metalen behuizing voor XTREAM 6, XTREAM 32, XTREAM 64, xsat36, xsat8, xsat2, xsat pw3, power3 • max. 7 ah batterij • afmeting: (321x279x83mm)

AVS-CONT XTREAM S



AVS CONT SX metalen kast • Afmetingen van de behuizing (LxHxD): 164 x 110 x 36 mm • Compatibel met: XSAT2, XSAT8, AMPLIBUS, STARLINK, XGSM485

AVS-CONTSX METAL



WITH XSAT

XTREAM CENTRALES



Spacers voor avs metalen kast & centrales, 4 stk

AVS-DCP

SOFTWARE - LICENCIES - FIRMWARES

SOFTWARE - MOBIELE APPS



Myavsalarm 1 jaar premium subscription , voor 2 gsm

AVS-CARD PREMIUM 1YR



Xgate-plus • upgrade licentie van xgate naar xgate plus versie

AVS-LIC-XGATE PLUS

LICENTIES



Xgate-plus • upgrade licentie van xgate naar xgate plus versie

AVS-LIC-XGATE PLUS



LIC-ELMXLB - actieve beheerssoftware •
Centralisatiesoftware met grafische kaart • ELM maakt de centralisatie van één of meer Xstream & Capture-centrales mogelijk via het lokale LAN-netwerk of op afstand via een WAN-netwerk. • De gebruiker zal zijn centralen volledig kunnen beheren met een krachtige grafische interface. • Het is mogelijk om de status van zones en uitgangen direct op de grafische map te zien en om commando's (zones overbrugging, activering van uitgangen, inschakelen, enz.) in realtime te verzenden. • De software kan de beelden van IP-camera's weergeven • OS : Windows®7, Windows 8, 8.1, 10 ® - OPMERKING ®: de genoemde merken zijn eigen merken

AVS-LIC-ELMXLB

DRAADLOZE BIDIRECTIONELE RANDMODULES VOOR CAPTURE (WS4)

DRAADLOZE DETECTOREN

BINNENDETECTOREN

PIR DETECTOREN



JET PA WS 4 passieve infrarood bi-directioneel radiodetector-Antimasking • IR-bereik: 15 meter, 90 graad, met verzegelde optiek • Passief infrarood met Fresnel-lens en lage zone • geen detectie van kleine dieren • Antimasking door actieve IR • Instelbare detectieafstand • Sabotage door accelerometer • Binnen gebruik • Frequentie: FM 868 MHz - meerkanaals - bidirectioneel • Radiobereik: tot 200 m. buiten • Communicatie: alarm - sabotage - batterij - supervisie - masking - detectormodel - batterijspanning - temperatuur • Voeding: 1 lithiumbatterij 3,6 V 2,2 Ah • Autonomie: 2 jaar als de functie "verminderd verbruik" actief is • Afmetingen (BxHxD): 65 x 120 x 39 mm • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • Certificering: IMQ-INCERT EN 50131 Grade 2

AVS-JET PA WS4



D-Q5Y-0008

+0.057 € Bebat +0.01 € Recupel

PIR+RADAR DETECTOREN



JET-DT WS4 Draadloze dubbele technologiedetector PET immuun • Passief infrarood met asferische lens • Radar 10,525 GHz bereik 15 meter • IR-dekking: 15 meter, 90 °, met afgedichte optiek • huisdier immuniteit • Antimaskering met actieve IR • Versnellingsmeter voor sabotage • Gebruik: binnen • Frequentie: FM 868 MHz, multifrequentie, bidirectioneel • Radiobereik: tot 200 m. in open veld • Meldingen: alarm-sabotage-batterij -supervisie-maskering-model-temperatuur-batterijspanning • Voeding: 3,6 V 2,2 Ah lithiumbatterij • Autonomie: 2 jaar door activering van de functie voor verminderd verbruik • Afmetingen (LxHxP): 65 x 120 x 39 mm • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • IMQ-INCERT EN 50131 Grade 2 CERTIFICATIE

AVS-JET DT WS4



D-Q5Y-0009

+0.057 € Bebat +0.01 € Recupel

ANTI-MASKEER DETECTOREN



JET PA WS 4 passieve infrarood bi-directioneel radiodetector-Antimasking • IR-bereik: 15 meter, 90 graad, met verzegelde optiek • Passief infrarood met Fresnel-lens en lage zone • geen detectie van kleine dieren • Antimasking door actieve IR • Instelbare detectieafstand • Sabotage door accelerometer • Binnen gebruik • Frequentie: FM 868 MHz - meerkanaals - bidirectioneel • Radiobereik: tot 200 m. buiten • Communicatie: alarm - sabotage - batterij - supervisie - masking - detectormodel - batterijspanning - temperatuur • Voeding: 1 lithiumbatterij 3,6 V 2,2 Ah • Autonomie: 2 jaar als de functie "verminderd verbruik" actief is • Afmetingen (BxHxD): 65 x 120 x 39 mm • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • Certificering: IMQ-INCERT EN 50131 Grade 2

AVS-JET PA WS4



D-Q5Y-0008

+0.057 € Bebat +0.01 € Recupel

DRAADLOZE BIDIRECTIONELE RANDMODULES VOOR CAPTURE (WS4)



JET-DT WS4 Draadloze dubbele technologiedetector PET immuun • Passief infrarood met asferische lens • Radar 10,525 GHz bereik 15 meter • IR-dekking: 15 meter, 90 ° , met afgedichte optiek • huisdier immuniteit • Antimaskering met actieve IR • Versnellingsmeter voor sabotage • Gebruik: binnen • Frequentie: FM 868 MHz, multifrequentie, bidirectioneel • Radiobereik: tot 200 m. in open veld • Meldingen: alarm-sabotage-batterij -supervisie-maskering-model-temperatuur-batterijspanning • Voeding: 3,6 V 2,2 Ah lithiumbatterij • Autonomie: 2 jaar door activering van de functie voor verminderd verbruik • Afmetingen (LxHxP): 65 x 120 x 39 mm • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • IMQ-INCERT EN 50131 Grade 2 CERTIFICATIE

AVS-JET DT WS4



D-Q5Y-0009

+0.057 € Bebat +0.01 € Recupel



WING4 MWS • draadloze PIRvertikaal gordijn detector wit • voor venster en deur bescherming 4 meters 70° • antimasking • FM 868 MHz - multi-frequentie - tweerichtings - Bereik tot 200 m. in vrij veld • Mededelingen: alarm - sabotage - lage batterij - supervisie - model - accuspanning - temperatuur • voeding: 1 batterij 3,0 Vcc lithium 1.1 A type CR123 • Autonomie: 2 jaar als de functie voor verminderde verbruik actief is • kleur: wit • afmetingen (BxHxD): 35 x 110 x 31 mm • Voor RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO

AVS-WING4 MWS

+0.057 € Bebat +0.01 € Recupel

HUIDIER IMMUNE DETECTOREN



JET PA WS 4 passieve infrarood bi-directioneel radiodetector-Antimasking • IR-bereik: 15 meter, 90 graad, met verzegelde optiek • Passief infrarood met Fresnel-lens en lage zone • geen detectie van kleine dieren • Antimasking door actieve IR • Instelbare detectieafstand • Sabotage door accelerometer • Binnen gebruik • Frequentie: FM 868 MHz - meerkanaals - bidirectioneel • Radiobereik: tot 200 m. buiten • Communicatie: alarm - sabotage - batterij - supervisie - masking - detectormodel - batterijspanning - temperatuur • Voeding: 1 lithiumbatterij 3,6 V 2,2 Ah • Autonomie: 2 jaar als de functie "verminderd verbruik" actief is • Afmetingen (BxHxD): 65 x 120 x 39 mm • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • Certificering: IMQ-INCERT EN 50131 Grade 2

AVS-JET PA WS4



D-Q5Y-0008

+0.057 € Bebat +0.01 € Recupel



JET-DT WS4 Draadloze dubbele technologiedetector PET immuun • Passief infrarood met asferische lens • Radar 10,525 GHz bereik 15 meter • IR-dekking: 15 meter, 90 ° , met afgedichte optiek • huisdier immuniteit • Antimaskering met actieve IR • Versnellingsmeter voor sabotage • Gebruik: binnen • Frequentie: FM 868 MHz, multifrequentie, bidirectioneel • Radiobereik: tot 200 m. in open veld • Meldingen: alarm-sabotage-batterij -supervisie-maskering-model-temperatuur-batterijspanning • Voeding: 3,6 V 2,2 Ah lithiumbatterij • Autonomie: 2 jaar door activering van de functie voor verminderd verbruik • Afmetingen (LxHxP): 65 x 120 x 39 mm • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • IMQ-INCERT EN 50131 Grade 2 CERTIFICATIE

AVS-JET DT WS4



D-Q5Y-0009

+0.057 € Bebat +0.01 € Recupel

DRAADLOZE BIDIRECTIONELE RANDMODULES VOOR CAPTURE (WS4)

PLAFONDDetectoren



AVS-JET 360 WS4 • IR met Fresnel lens • IR bereik: 8-12 meters 360° • Installatie hoogte: van 2,4 tot 3,6 meters • Frequentie: FM 868 MHz • Multi frequentie • Bidirectioneel • Radio bereik: tot 200 m. in open lucht • Verzonden gegevens: alarm, sabotage, batterij level, supervisie, detector model, batterij voltage • Voeding 1 Lithium batterij 3 V type CR123 • Batterij levensduur: 2 jaren met batterij spaar functie geactiveerd • Afmetingen: Ø 120 - H 40 mm • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS 4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO

AVS-JET 360 WS4

+0.057 € Bebat +0.01 € Recupel

Detectoren met camera



JET-PA WS4 VIDEO- Passief infrarood met Fresnel-lens en lage zone - IR-bereik: 15 meter, 90° diafragma, 7 vlakken en 41 sectoren met verzegelde optiek - Immunitet voor kleine dieren - Actief IR-antimasker, instelbare detectieafstand - Versnellingsmeter voor het signaleren van uittrekbaarheid en desoriëntatie - Gebruik: binnenshuis - Frequentie: FM 868 MHz - meerkanaals - bidirectioneel - Radiobereik: tot 150 m. in het open veld - Communicatie: alarm-beelden-voor en na alarm-alarm-veiligheid-batterij-bewaking-batterij-antimassasensor-model-batterij-bedrijfstemperatuur - Vereenvoudigde programmering: zelfstudie op de centrale eenheid - Configuratie van de bedrijfsparameters rechtstreeks vanuit de besturingseenheid, via de PC of via de toepassing MY AVS MANAGER. - Updaten van de firmware van de detector - Voeding: 2 x 3 Vdc lithium 1.1 A batterijen type CR123 - Autonomie: 2 jaar bij het activeren van de functie voor gereduceerd verbruik - Afmetingen (BxHxD): 65 x 120 x 39 mm - Compatibiliteit: RAPTOR/XTREAM/CAPTURE-besturingsapparaten uitgerust met XSAT WS4 VIDEO & EWEB + VIDEO / EWEB+ WIFI VIDEO Videofuncties MCGA-camera - 90° diafragma - 320 x 240 resolutie - Beeldoverdrachtsnelheid: 100Kbit/s (ongeveer 25" voor volledige ontlading) - Verlichting - Verlichtingsbereik: 12 m afhankelijk van de helderheid - Automatische dag/nachtmodus - Opname en verzending van audiobestanden voor evenementen - Beeldopname op afstand - Camera's met uitzondering van de gebruiker - Laag stroomverbruik dankzij intelligent beheer van de activering van de camera - Videocompatibiliteit : MIJN AVS Alarm applicatie

AVS-JET PA WS4 VIDEO

+0.057 € Bebat +0.01 € Recupel

BUITENDETECTOREN



WING4 WS • draadloze PIRvertikaal gordijn detector wit • voor venster en deur bescherming 4 meters 70° • FM 868 MHz - multi-frequentie - tweerichtings - Bereik tot 200 m. in vrij veld • Mededelingen: alarm - sabotage - lage batterij - supervisie - model - accuspanning - temperatuur • voeding: 1 batterij 3,0 Vcc lithium 1.1 A type CR123 • Autonomie: 2 jaar als de functie voor verminderde verbruik actief is • kleur: wit • afmetingen (BxHxD): 35 x 110 x 31 mm • Voor AVS ontvangers RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO

AVS-WING4 WS

+0.057 € Bebat +0.01 € Recupel

DRAADLOZE BIDIRECTIONELE RANDMODULES VOOR CAPTURE (WS4)



WING4 WSB • draadloze PIRvertikaal gordijn detector bruin • voor venster en deur bescherming 4 meters 70° • FM 868 MHz - multi-frequentie - tweerichtings - Bereik tot 200 m. in vrij veld • Mededelingen: alarm - sabotage - lage batterij - supervisie - model - accuspanning - temperatuur • voeding: 1 batterij 3,0 Vcc lithium 1.1 A type CR123 • Autonomie: 2 jaar als de functie voor verminderde verbruik actief is • kleur: bruin • afmetingen (BxHxD): 35 x 110 x 31 mm • Voor RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO

AVS-WING4 WSB

+0.057 € Bebat +0.01 € Recupel



ONE PA WS4 draadloos infrarood gordijndetector voor buitengebruik • Passieve infrarood gordijndetector met Fresnel-lens • Bereik van max. 8 meter, 10 graden • Installatiehoogte tussen 1,9 m en 2,2 m • Actieve IR-antimaskerfunctie • Dierlijke immuniteit door optioneel filter • Sabotage bij opening • Sabotage door accelerometer • Digitale temperatuurcompensatie • Afmetingen (DxBxH): 44 x 40 x 123 mm • Frequentie: FM 868 MHz - meerkanaals - bidirectioneel • Radiobereik: tot 200 m. buiten • Communicatie: alarm - sabotage - batterij - supervisie - masking - detectormodel - batterijspanning - temperatuur • Batt. BEN-WLBE395 (3.6V - 2.2Ah - type AA - Lithium) • Autonomie: 2 jaar als de functie "verminderd verbruik" actief is • IP 54-bescherming • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO

AVS-ONE PA WS4

+0.057 € Bebat +0.01 € Recupel



SPECTRUM PA WS WALL AM 4 Draadloze PIR detector voor buiten met dubbelzijdig dubbel passief infrarood • Bereik van 3 tot 12 meter aan elke kant • Frequentie: FM 868 MHz multikanaals, bidirectioneel, radiobereik: tot 200 m • Melding: alarm-sabotage-batterij-bewaking-model-batterijspanning-temperatuur • Sabotage met versnellingsmeter • Digitale temperatuurcompensatie • Lichtfilter • Dekkingshoek tot 10° • Installatiehoogte 1,2 meter • Immuniteit tegen kleine dieren • Verbruik in rust 15 µA • Alarmverbruik 34 mA • Looptest door zoemer en indicatielampje • 3,6 Vdc 2,2 Ah lithiumbatterij meegeleverd • Levensduur batterij: ongeveer 2 jaar als de functie voor verminderd verbruik actief is • Afmetingen: (D x B x H) 68,3 x 75,4 x 189,4 mm • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • IP-bescherming: 55

AVS-SPECTRUM PA WS WALL AM 4

+0.057 € Bebat +0.01 € Recupel



OUTSPIDER PA WS4 • draadloze digitale buitendetector, dubbel passief infrarood • keuze tussen 4 lenzen 15m-90° animal alley 15m-90° 23m-5° 15m-5° • actief antimasking • walk-test LED en buzzer • usb voor PC verbinding • Beveiliging tegen het openen en verwijderen van het deksel van de muur • Werkingstemperatuur: -20 C° + 55 C° • Beschermingsgraad: IP 65 • Afmetingen (DxLxH) 135 x 140 x 240 mm • Frequentie: FM 868 MHz - meerkanaals - bidirectioneel • Radiobereik: tot 200 m. buiten • Communicatie: alarm - sabotage - batterij - supervisie - masking - detectormodel - batterijspanning - temperatuur • Voeding: 1 lithiumbatterij type C 3,6 V 8,5 Ah • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO

AVS-OUTSPIDER PA WS4

+0.057 € Bebat +0.01 € Recupel

DRAADLOZE BIDIRECTIONELE RANDMODULES VOOR CAPTURE (WS4)



OUTSPIDER DT WS4 • draadloze digitale buitendetector, Dubbel passief infrarood + dubbel MW-kanaal, MW-frequentie: 10,525 GHz • keuze tussen 4 lenzen 15m-90° animal alley 15m-90° 23m-5° 15m-5° • actief antimasking • walk-test LED en buzzer • usb voor PC verbinding • Beveiliging tegen het openen en verwijderen van het deksel van de muur • Werkingstemperatuur : -20 C° + 55 C° • IP 65 • Afmetingen (DxLxH) 135 x 140 x 240 mm • Frequentie: FM 868 MHz - meerkanaals - bidirectioneel • Radiobereik: tot 200 m. buiten • Communicatie: alarm - sabotage - batterij - supervisie - masking - detectormodel - batterijspanning - temperatuur • Voeding: 1 lithiumbatterij 3,6 V 8,5 Ah • Autonomie: 2 jaar als de functie "verminderd verbruik" actief is • Compatibel met RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO

AVS-OUTSPIDER DT WS4

+0.057 € Bebat +0.01 € Recupel



SPECTRUM-DT AM WS4 bidirectionele radio buitendetector 3 technologieën antimasking • Dubbele passieve infrarood en microgolfdetectie 10,525 GHz • Bereik van 3 tot 12 meter • Antimasking door actieve IR • Sabotage door versnellingsmeter • Digitale temperatuurcompensatie • Lichtfilter • Dekkingshoek tot 100 ° • Installatiehoogte 1,2 meter voor standaardlens 2,2 meter met optionele SSL-lens • Pet immune • Verbruik in rust 15 µA, bij alarm 34 mA • Frequentie: FM 868 MHz, meerkanaals, bidirectioneel, radiobereik: tot 200 m • Meldingen: alarm - sabotage - batterij - supervisie - antimask - detectormodel - batterijspanning - temperatuur • Looptest door zoemer en indicatielampje • 3,6 Vdc 2,2 Ah lithiumbatterij, meegeleverd • Levensduur batterij: ongeveer 2 jaar als de functie voor verminderd verbruik actief is • Afmetingen: (D x B x H) 68,3 x 75,4 x 189,4 mm • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • IP-bescherming: 55

AVS-SPECTRUM DT WS AM 4

+0.057 € Bebat +0.01 € Recupel

GLASBREUK/TRIL DETECTOREN



WIC4 PLUS contact +AUX + schok wit radio • 2-kanaals bi-directioneel radiomagnetisch contact in witte behuizing. • FM 868 MHz - multi-frequentie - tweerichtings - Bereik tot 200 m. in vrij veld • Mededelingen: alarm - sabotage - lage batterij - supervisie - model - accuspanning - temperatuur • Auxiliaire ingang voor speciale contacten • secundaire ingang voor nc-contacten • geïntegreerd reed dat kan worden overbruggen • geïntegreerde inertiaële detector met regelbare versnellingsmeter • voeding: 1 batterij 3,0 Vcc lithium 1.1 A type CR123 • Autonomie: 2 jaar als de functie voor verminderd verbruik actief is • kleur: wit • afmetingen (BxHxD): 35 x 110 x 31 mm • Voor RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • IMQ-INCERT EN50131 Grade 2

AVS-WIC4 PLUS

+0.057 € Bebat



D-Q5Y-0011



WIC4 MINI PLUS 2-kanaals tweeweg radiozender met dubbel magneetcontact en versnellingsmeter - Witte behuizing • FM 868 MHz - Meerdere frequenties - Bidirectioneel - Bereik tot 200 m. in vrij veld • Communicatie: alarm - sabotage - batterij leeg - supervisie - model - batterijspanning - temperatuur • Twee aparte ingangen voor bedrade, inertiaële of puls contacten • Dubbele 90 ° reed • Magnetische anti-sabotage • Geïntegreerde versnellingsmeter voor sabotage in het geval dat de WIC wordt uitgetrokken of trilt • Voeding: 1 lithiumbatterij 3 Vdc type CR2032 • Autonomie: 2 jaar als de functie voor verminderd verbruik actief is • Witte kleur • Afmetingen (BxHxD): 26 x 56 x 9 mm • IP65 • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • CERTIFICATIE: IMQ-INCERT EN50131 Grade 2

AVS-WIC4 MINI PLUS

+0.057 € Bebat



D-Q5Y-0012

DRAADLOZE BIDIRECTIONELE RANDMODULES VOOR CAPTURE (WS4)



WIC4 MINI PLUS B 2-kanaals tweeweg radiozender met dubbel magneetcontact en versnellingsmeter - Bruine behuizing • FM 868 MHz - Meerdere frequenties - Bidirectioneel - Bereik tot 200 m. in vrij veld • Communicatie: alarm - sabotage - batterij leeg - supervisie - model - batterijspanning - temperatuur • Twee aparte ingangen voor bedrade, inertiaele of puls contacten • Dubbele 90 ° reed • Magnetische anti-sabotage • Geïntegreerde versnellingsmeter voor sabotage in het geval dat de WIC wordt uitgetrokken of trilt • Voeding: 1 lithiumbatterij 3 Vdc type CR2032 • Autonomie: 2 jaar als de functie voor verminderd verbruik actief is • Bruine kleur • Afmetingen (BxHxD): 26 x 56 x 9 mm • IP65 • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • CERTIFICATIE: IMQ-INCERT EN50131 Grade 2

AVS-WIC4 MINI PLUS B



D-Q5Y-0012

+0.057 € Bebat



WIC4 MINI PLUS N 2-kanaals tweeweg radiozender met dubbel magneetcontact en versnellingsmeter - Zwarte behuizing • FM 868 MHz - Meerdere frequenties - Bidirectioneel - Bereik tot 200 m. in vrij veld • Communicatie: alarm - sabotage - batterij leeg - supervisie - model - batterijspanning - temperatuur • Twee aparte ingangen voor bedrade, inertiaele of puls contacten • Dubbele 90 ° reed • Magnetische anti-sabotage • Geïntegreerde versnellingsmeter voor sabotage in het geval dat de WIC wordt uitgetrokken of trilt • Voeding: 1 lithiumbatterij 3 Vdc type CR2032 • Autonomie: 2 jaar als de functie voor verminderd verbruik actief is • Zwarte kleur • Afmetingen (BxHxD): 26 x 56 x 9 mm • IP65 • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • CERTIFICATIE: IMQ-INCERT EN50131 Grade 2

AVS-WIC4 MINI PLUS N



D-Q5Y-0012

+0.057 € Bebat



GHOST WS4 + • magneetcontact + schok + AUX • draadloos magneetcontact voor chassis • bidirectioneel 868 MHz • wit • voor RAPTOR ESPRIT XSATWS4 XSATWS4 PRO

AVS-GHOST WS4 PLUS



D-Q5Y-0010

+0.057 € Bebat

BRANDETECTOREN

OPTISCHE DETECTOREN



SD4-WS Tweeweg draadloze optische rookmelder • Detectiekamer: infrarood optisch • Dekking: 40 m2 • FM 868 MHz - meerkanaals - bidirectioneel - radiobereik: tot 200 m. buiten • Meldingen: alarm - batterij - supervisie - detectormodel - batterijspanning - temperatuur • Detectortestfunctie door zoemer en indicatielampje • 9 V alkalinebatterij type 6LR61 • Afmetingen (DxH) 115 x 45 mm • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • CERTIFICATIE: VdS 0786-CPD-20394

AVS-SD4 WS

+0.057 € Bebat +0.6612 € Recupel

DRAADLOZE BIDIRECTIONELE RANDMODULES VOOR CAPTURE (WS4)

DRAADLOZE UITBREIDINGSMODULES - UITGANGSMODULES



Zekering voor mdd201, set van 5 stuks

AVS-MD-FMDD

+0.01 € Recupel



Zekering voor MDR201

AVS-MD-FMDR

+0.01 € Recupel



Zekering voor de MDS201/MDS202, set van 5 stuks.

AVS-MD-FMDS

+0.01 € Recupel



Draadloze domoticamodule met DIMMER-functie (module + 1 snubber) Draadloze actuator met dimmerfunctie voor de regeling en geleidelijke regeling van een lichtbron, met belastingsbeheer en meting van de omgevingstemperatuur via de optionele ST015 sonde. De actuator kan worden bediend door de AVS Raptor en Xstream serie bedieningspanelen, door de MyAVSAlarm APP of door afstandsbediening in stand-alone modus. - Uitgang 1A/250VAC (cos f=1) - Puls- of statusuitgang - AC of DC stroomvoorziening (100-250VAC, 50/60Hz, 24 - 40VDC) - Uitgangsvermogen: 230W (230 VAC) / 24W (24 VDC) - 2 Bedieningsingangen (type: knop of schakelaar) voor lokale bediening (n°1) of om radiocommando's naar het alarmbedieningspaneel te sturen (n°1) - 1 Ingang voor optionele thermische sonde - Geïntegreerde meter voor elektrisch vermogen, spanning en stroom - Bewaking van storingen en uitschakeling in geval van overbelasting - Kan lokaal worden bediend via een speciale ingang, op afstand via APP, toetsenbord of AVS-afstandsbedieningen (max. 8) - Thermostaat functie - Functie voor het vrijgeven van ladingen met door de gebruiker beheerde prioriteit

ELEKTRISCHE BESCHERMING: voor een betere elektrische beveiliging is het noodzakelijk de zekeringhouder AVS-MD_FMD te gebruiken.

RADIO kenmerken: Gebruik: binnen - Frequentie: FM 868 MHz - multifrequent - bidirectioneel - Radio bereik: tot 200 m. in open veld - Geïntegreerde radio-repeaterfunctie - Communicatie: status relaisuitgangen - ingangstatus - Omgevingstemperatuur (resolutie van 0,1°C met optionele sonde) - Elektrisch stroomverbruik - Spanning in Volt - overleving - Moduletype - Vereenvoudigde programmering: zelflerend in de besturingseenheid - instellen van bedrijfsparameters rechtstreeks vanaf de besturingseenheid, PC of APP MYAVS MANAGER - Afmetingen (BxLxH): 44 x 39 x 20 mm - Compatibiliteit: RAPTOR & CAPTURE / XTREAM besturingseenheden met XSAT WS4, XSAT WS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO.

AVS-MD-MDD201

+0.01 € Recupel

DRAADLOZE BIDIRECTIONELE RANDMODULES VOOR CAPTURE (WS4)



Draadloze domoticamodule voor het bedienen van rolluiken, jaloezieën, markiezen, enz. (module + 2 snubbers). (Module + 2 Snubbers) Draadloze actuator met 2 uitgangen van elk 4 A met belasting- en temperatuurregeling, die de besturing van elk elektrisch apparaat mogelijk maakt, gevoed op 230 VAC. De actuator kan worden bestuurd door de AVS Raptor en Xstream serie bedieningspanelen, door de APPMyAVSAlarm of met afstandsbediening in stand-alone modus en maakt de controle en meting van de belasting en het aflezen van de omgevingstemperatuur mogelijk door de optionele ST015 sonde. - n°2 uitgangen 4A/250VAC (cos f=1) - Puls- of statusuitgangen - AC of DC stroomvoorziening (100-250VAC, 50/60Hz, 24 - 40VDC) - Uitgangsvermogen: 2x920W (230VAC) / 2x 96W - 2 Controle-ingangen (type: drukknop of schakelaar) voor lokale bediening - 1 Ingang voor optionele temperatuursonde - Geïntegreerde meter voor elektrisch vermogen, spanning en stroom - Bewaking van storingen en uitschakeling in geval van overbelasting - Kan lokaal worden bediend via een speciale ingang, op afstand via APP, toetsenbord of AVS-afstandsbedieningen (max. 8) - Thermostaat functie - Functie voor het vrijgeven van ladingen met door de gebruiker beheerde prioriteit.

ELEKTRISCHE BESCHERMING: voor een betere elektrische beveiliging is het noodzakelijk de zekering met zekeringhouder code AVS-MD_FMDR te gebruiken.

RADIO kenmerken: Gebruik: binnen - Frequentie: FM 868 MHz - multifrequent - bidirectioneel - Radio bereik: tot 200 m. in open veld - Geïntegreerde radio-repeaterfunctie - Communicatie: status relaisuitgangen - ingangstatus - Omgevingstemperatuur (resolutie van 0,1°C met optionele sonde) - Elektrisch stroomverbruik - Spanning in Volt - overleving - Moduletype - Vereenvoudigde programmering: zelflerend in de besturingseenheid - instellen van bedrijfsparameters rechtstreeks vanaf de besturingseenheid, PC of APP MYAVS MANAGER - Afmetingen (BxLxH): 44 x 39 x 20 mm - Compatibiliteit: RAPTOR & CAPTURE / XTREAM besturingseenheden met XSAT WS4, XSAT WS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO.

AVS-MD-MDR201

+0.01 € Recupel

DRAADLOZE BIDIRECTIONELE RANDMODULES VOOR CAPTURE (WS4)



Draadloze domotica module met 1 relais Draadloze actuator met 1 uitgang 10A met belasting- en temperatuurregeling die het mogelijk maakt elk elektrisch apparaat te beheren, gevoed op 230 VAC. De actuator kan worden bediend door de AVS Raptor en Xstream serie bedieningspanelen, door de MyAVSAlarm APP of door afstandsbediening in stand-alone modus en maakt de controle en meting van de belasting en het uitlezen van de omgevingstemperatuur mogelijk via de optionele ST015 sonde. - Uitgang 10A/250VAC (cos f=1) - Puls- of statusuitgang - AC of DC stroomvoorziening (100-250VAC, 50/60Hz, 24 - 40VDC) - Uitgangsvermogen: 2300W (230VAC) / 240W (24VDC) - 3 Bedieningsingangen (type: knop of schakelaar) voor lokale bediening (nr. 1) of om radiocommando's naar het alarmbedieningspaneel te zenden (nr. 2) - 1 Ingang voor optionele thermische sonde - Geïntegreerde meter voor elektrisch vermogen, spanning en stroom - Bewaking van storingen en uitschakeling in geval van overbelasting - Kan lokaal worden bediend via een speciale ingang, op afstand via APP, toetsenbord of AVS-afstandsbedieningen (max. 8) - Thermostaat functie - Functie voor het vrijgeven van ladingen met door de gebruiker beheerde prioriteit. ELEKTRISCHE BESCHERMING: voor een betere elektrische beveiliging is het noodzakelijk de zekering met zekeringhouder AVS-MD_FMD5 te gebruiken. RADIO kenmerken: Gebruik: binnen - Frequentie: FM 868 MHz - multifrequent - bidirectioneel - Radio bereik: tot 200 m. in open veld - Geïntegreerde radio-repeaterfunctie - Communicatie: status relaisuitgangen - ingangstatus - Omgevingstemperatuur (resolutie van 0,1°C met optionele sonde) - Elektrisch stroomverbruik - Spanning in Volt - overleving - Moduletype - Vereenvoudigde programmering: zelflerend in de besturingseenheid - instellen van bedrijfsparameters rechtstreeks vanaf de besturingseenheid, PC of APP MYAVS MANAGER - Afmetingen (BxLxH): 44 x 39 x 20 mm - Compatibiliteit: RAPTOR & CAPTURE / XTREAM besturingseenheden met XSAT WS4, XSAT WS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO.

AVS-MD-MDS201

+0.01 € Recupel

DRAADLOZE BIDIRECTIONELE RANDMODULES VOOR CAPTURE (WS4)



Draadloze domotica module met 2 relais Draadloze actuator met 2 uitgangen van elk 4 A met belasting- en temperatuurregeling, waarmee elk elektrisch apparaat kan worden bediend, gevoed op 230 VAC. De actuator kan worden bestuurd door de AVS Raptor en Xstream serie bedieningspanelen, door de APPMyAVSAlarm of door afstandsbediening in stand-alone modus en maakt de controle en meting van de belasting en het aflezen van de omgevingstemperatuur mogelijk door de optionele ST015 sonde. - n°2 uitgangen 4A/250VAC (cos f=1) - Puls- of statusuitgangen - AC of DC stroomvoorziening (100-250VAC, 50/60Hz, 24 - 40VDC) - Uitgangsvermogen: 2x920W (230VAC) / 2x 96W - 2 Controle-ingangen (type: drukknop of schakelaar) voor lokale bediening - 1 Ingang voor optionele temperatuursonde - Geïntegreerde meter voor elektrisch vermogen, spanning en stroom (alleen uitgang nr. 1) - Bewaking van storingen en uitschakeling in geval van overbelasting - Kan lokaal worden bediend via een speciale ingang, op afstand via APP, toetsenbord of AVS-afstandsbedieningen (max. 8) - Thermostaat functie - Functie voor het vrijgeven van ladingen met door de gebruiker beheerde prioriteit. ELEKTRISCHE BESCHERMING: voor een betere elektrische beveiliging is het noodzakelijk de zekering met zekeringhouder AVS-MD_FMD5 te gebruiken. RADIO kenmerken: Gebruik: binnen - Frequentie: FM 868 MHz - multifrequent - bidirectioneel - Radio bereik: tot 200 m. in open veld - Geïntegreerde radio-repeaterfunctie - Communicatie: status relaisuitgangen - ingangstatus - Omgevingstemperatuur (resolutie van 0,1°C met optionele sonde) - Elektrisch stroomverbruik - Spanning in Volt - overleving - Moduletype - Vereenvoudigde programmering: zelflerend in de besturingseenheid - instellen van bedrijfsparameters rechtstreeks vanaf de besturingseenheid, PC of APP MYAVS MANAGER - Afmetingen (BxLxH): 44 x 39 x 20 mm - Compatibiliteit: RAPTOR & CAPTURE / XTREAM besturingseenheden met XSAT WS4, XSAT WS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO.

AVS-MD-MDS202

+0.01 € Recupel



Temperatuursensor

AVS-MD-MST015

+0.01 € Recupel



Overspanningsbeveiliging, set van 5 stuks

AVS-MD-SNUBBER PROTECT

+0.01 € Recupel

DRAADLOZE BIDIRECTIONELE RANDMODULES VOOR CAPTURE (WS4)

TRANSCEIVERS (ZENDER-ONTVANGER)

DRAADLOZE TRANSCEIVERS (ZENDER-ONTVANGER) 868MHZ



XSAT WS4 PRO • bidirectionele draadloze ontvanger 868 MHz • 32 zones • 64 afstandsbedieningen • 1 radio sirene • 2 connectoren (in of uitgangen) • RS485 bus voor centraal aansluiting • voeding 13,8V, stroom max 45 ma • in kast 130x93x16 mm • voor XTREAM & CAPTURE, alleen voor WS4 radiotoestellen.

AVS-XSATWS4 PRO



D-Q5Y-0028



XSAT WS4 VIDEO • Radiotechniek: bi-directioneel met dubbele antenne GFSK FM 868 MHz • Aansluiting: RS485-serie • Zones: 2 programmeerbare in-/uitgangen • Beeldgeheugen: tot 125 complete video gebeurtenissen van elk 10 beelden • Beeldontvangstsnelheid: 100Kbit/s (ca. 25" voor volledige ontlading) • Voeding en verbruik: 13,8 Vdc, 45 mA max. • Afmetingen (BxDxH): 129,5 x 16 x 92,5 mm • Compatibiliteit: XTREAM / RAPTOR / CAPTURE en bi-directionele WS 4 en JET PA WS 4 VIDEO • IMQ-INCERT CERTIFICATIE EN 50131 Graad 2 • Geassocieerd met het RAPTOR-systeem: Bi-directionele radioversterker: tot 125 WS4 radiodetectoren en ook de JET PA WS4 VIDEO - Mogelijkheid om beelden/gebeurtenissen op te roepen uit het gebeurtenisgeheugen (RAPTOR RT) • Geassocieerd met het XTREAM / CAPTURE-systeem Beheer van tweerichtingsradioapparatuur: tot 32 radiodetectoren, 64 afstandsbedieningen, 1 radiosirene en de JET PA WS4 VIDEO

AVS-XSAT WS4 VIDEO



D-Q5Y-0028

+0.01 € Recupel

DRAADLOZE AFSTANDBEDIENINGEN 868MHZ



BIP4 (TXQAVS508B4) • Zender 5 knoppen, 8 kanalen, wit, 868MHz • Compatibel met: X-SAT WS4, XSATWS4 PRO, ESPRIT, RAPTOR

AVS-BIP4

+0.057 € Bebat +0.124 € Recupel



BIP4 PLUS (TXQAVS508B4P) • Draadloos bidirectioneel zender, 5 knoppen, 8 kanalen, wit, 868MHz • Status van de centraal getoont door leds en buzzer • Compatibel met: X-SAT WS4, XSATWS4 PRO, ESPRIT, RAPTOR

AVS-BIP4 PLUS

+0.057 € Bebat +0.124 € Recupel



BIP4C • Draadloos zender 5 knoppen, 8 kanalen, 'carbon', 868MHz • Compatibel met: X-SAT WS4, XSATWS4 PRO, ESPRIT, RAPTOR

AVS-BIP4 C

+0.057 € Bebat +0.124 € Recupel



BIP4 PLUS C • Draadloos bidirectioneel zender, 5 knoppen, 8 kanalen, 'carbon', 868MHz • Status van de centraal getoont door leds en buzzer • Compatibel met: X-SAT WS4, XSATWS4 PRO, ESPRIT, RAPTOR

AVS-BIP4 PLUS C

+0.057 € Bebat +0.124 € Recupel



D-Q5Y-0015

DRAADLOZE BIDIRECTIONELE RANDMODULES VOOR CAPTURE (WS4)

TOEBEHOREN DRAADLOZE AFSTANDBEDIENINGEN



CLIP • Muurbevestiging voor zenders BIP2 & BIP4

AVS-CLIP

+0.057 € Bebat

DRAADLOZE MAGNEETCONTACTEN

STANDARD MAGNEETCONTACTEN

OPBOUW MAGNEETCONTACTEN



WIC4 contact +AUX wit radio • 2-kanaals bi-directioneel radiomagnetisch contact in witte behuizing. • FM 868 MHz - multi-frequentie - tweerichtings - Bereik tot 200 m. in vrij veld • Mededelingen: alarm - sabotage - lage batterij - supervisie - model - accuspanning - temperatuur • Auxiliaire ingang voor speciale contacten • secundaire ingang voor nc-contacten • geïntegreerd reed dat kan worden overbruggen • voeding: 1 batterij 3,0 Vcc lithium 1.1 A type CR123 • Autonomie: 2 jaar als de functie voor verminderde verbruik actief is • kleur: wit • afmetingen (BxHxD): 35 x 110 x 31 mm • Voor RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • IMQ-INCERT EN50131 Grade 2

AVS-WIC4



D-Q5Y-0011

+0.057 € Bebat



WIC4 MINI 2-kanaals tweeweg radiozender met magneetcontact- Witte behuizing • FM 868 MHz - Meerdere frequenties - Bidirectioneel - Bereik tot 200 m. in vrij veld • Communicatie: alarm - sabotage - batterij leeg - supervisie - model - batterijspanning - temperatuur • Twee aparte ingangen voor bedrade, inertiele of puls contacten • 1 reed contact • Voeding: 1 lithiumbatterij 3 Vdc type CR2032 • Autonomie: 2 jaar als de functie voor verminderd verbruik actief is • Witte kleur • Afmetingen (BxHxD): 26 x 56 x 9 mm • IP65 • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • CERTIFICATIE: IMQ-INCERT EN50131 Grade 2

AVS-WIC4 MINI



D-Q5Y-0012

+0.057 € Bebat



WIC4 B contact +AUX bruin radio • 2-kanaals bi-directioneel radiomagnetisch contact in witte behuizing. • FM 868 MHz - multi-frequentie - tweerichtings - Bereik tot 200 m. in vrij veld • Mededelingen: alarm - sabotage - lage batterij - supervisie - model - accuspanning - temperatuur • Auxiliaire ingang voor speciale contacten • secundaire ingang voor nc-contacten • geïntegreerd reed dat kan worden overbruggen • voeding: 1 batterij 3,0 Vcc lithium 1.1 A type CR123 • Autonomie: 2 jaar als de functie voor verminderde verbruik actief is • kleur: bruin • afmetingen (BxHxD): 35 x 110 x 31 mm • Voor RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • IMQ-INCERT EN50131 Grade 2

AVS-WIC4 B



D-Q5Y-0011

+0.057 € Bebat

DRAADLOZE BIDIRECTIONELE RANDMODULES VOOR CAPTURE (WS4)



WIC4 MINI B 2-kanaals tweeweg radiozender met magneetcontact- Bruine behuizing • FM 868 MHz - Meerdere frequenties - Bidirectioneel - Bereik tot 200 m. in vrij veld • Communicatie: alarm - sabotage - batterij leeg - supervisie - model - batterijspanning - temperatuur • Twee aparte ingangen voor bedrade, inertiele of puls contacten • 1 reed contact • Voeding: 1 lithiumbatterij 3 Vdc type CR2032 • Autonomie: 2 jaar als de functie voor verminderd verbruik actief is • Bruine kleur • Afmetingen (BxHxD): 26 x 56 x 9 mm • IP65 • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • CERTIFICATIE: IMQ-INCERT EN50131 Grade 2

AVS-WIC4 MINI B



D-Q5Y-0012

+0.057 € Bebat



WIC4 MINI N 2-kanaals tweeweg radiozender met magneetcontact- Zwarte behuizing • FM 868 MHz - Meerdere frequenties - Bidirectioneel - Bereik tot 200 m. in vrij veld • Communicatie: alarm - sabotage - batterij leeg - supervisie - model - batterijspanning - temperatuur • Twee aparte ingangen voor bedrade, inertiele of puls contacten • 1 reed contact • Voeding: 1 lithiumbatterij 3 Vdc type CR2032 • Autonomie: 2 jaar als de functie voor verminderd verbruik actief is • Zwarte kleur • Afmetingen (BxHxD): 26 x 56 x 9 mm • IP65 • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • CERTIFICATIE: IMQ-INCERT EN50131 Grade 2

AVS-WIC4 MINI N



D-Q5Y-0012

+0.057 € Bebat



WIC4 PLUS contact +AUX + schok wit radio • 2-kanaals bi-directioneel radiomagnetisch contact in witte behuizing • FM 868 MHz - multi-frequentie - tweerichtings - Bereik tot 200 m. in vrij veld • Mededelingen: alarm - sabotage - lage batterij - supervisie - model - accuspanning - temperatuur • Auxiliaire ingang voor speciale contacten • secundaire ingang voor nc-contacten • geïntegreerd reed dat kan worden overbruggen • geïntegreerde inertiele detector met regelbare versnellingsmeter • voeding: 1 batterij 3,0 Vcc lithium 1.1 A type CR123 • Autonomie: 2 jaar als de functie voor verminderde verbruik actief is • kleur: wit • afmetingen (BxHxD): 35 x 110 x 31 mm • Voor RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • IMQ-INCERT EN50131 Grade 2

AVS-WIC4 PLUS



D-Q5Y-0011

+0.057 € Bebat



WIC4 MINI PLUS 2-kanaals tweeweg radiozender met dubbel magneetcontact en versnellingsmeter - Witte behuizing • FM 868 MHz - Meerdere frequenties - Bidirectioneel - Bereik tot 200 m. in vrij veld • Communicatie: alarm - sabotage - batterij leeg - supervisie - model - batterijspanning - temperatuur • Twee aparte ingangen voor bedrade, inertiele of puls contacten • Dubbele 90 ° reed • Magnetische anti-sabotage • Geïntegreerde versnellingsmeter voor sabotage in het geval dat de WIC wordt uitgetrokken of trilt • Voeding: 1 lithiumbatterij 3 Vdc type CR2032 • Autonomie: 2 jaar als de functie voor verminderd verbruik actief is • Witte kleur • Afmetingen (BxHxD): 26 x 56 x 9 mm • IP65 • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • CERTIFICATIE: IMQ-INCERT EN50131 Grade 2

AVS-WIC4 MINI PLUS



D-Q5Y-0012

+0.057 € Bebat

DRAADLOZE BIDIRECTIONELE RANDMODULES VOOR CAPTURE (WS4)



WIC4 PLUS B contact +AUX + schok bruin radio • 2-kanaals bi-directioneel radiomagnetisch contact in witte behuizing. • FM 868 MHz - multi-frequentie - tweerichtings - Bereik tot 200 m. in vrij veld • Mededelingen: alarm - sabotage - lage batterij - supervisie - model - accuspanning - temperatuur • Auxiliaire ingang voor speciale contacten • secundaire ingang voor nc-contacten • geïntegreerd reed dat kan worden overbruggen • geïntegreerde inertiële detector met regelbare versnellingsmeter • voeding: 1 batterij 3,0 Vcc lithium 1.1 A type CR123 • Autonomie: 2 jaar als de functie voor verminderde verbruik actief is • kleur: bruin • afmetingen (BxHxD): 35 x 110 x 31 mm • Voor RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • IMQ-INCERT EN50131 Grade 2

AVS-WIC4 PLUS B



D-Q5Y-0011

+0.057 € Bebat



WIC4 MINI PLUS B 2-kanaals tweeweg radiozender met dubbel magneetcontact en versnellingsmeter -Bruine behuizing • FM 868 MHz - Meerdere frequenties - Bidirectioneel - Bereik tot 200 m. in vrij veld • Communicatie: alarm - sabotage - batterij leeg - supervisie - model - batterijspanning - temperatuur • Twee aparte ingangen voor bedrade, inertiële of puls contacten • Dubbele 90 ° reed • Magnetische anti-sabotage • Geïntegreerde versnellingsmeter voor sabotage in het geval dat de WIC wordt uitgetrokken of trilt • Voeding: 1 lithiumbatterij 3 Vdc type CR2032 • Autonomie: 2 jaar als de functie voor verminderd verbruik actief is • Bruine kleur • Afmetingen (BxHxD): 26 x 56 x 9 mm • IP65 • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • CERTIFICATIE: IMQ-INCERT EN50131 Grade 2

AVS-WIC4 MINI PLUS B



D-Q5Y-0012

+0.057 € Bebat



WIC4 MINI PLUS N 2-kanaals tweeweg radiozender met dubbel magneetcontact en versnellingsmeter - Zwarte behuizing • FM 868 MHz - Meerdere frequenties - Bidirectioneel - Bereik tot 200 m. in vrij veld • Communicatie: alarm - sabotage - batterij leeg - supervisie - model - batterijspanning - temperatuur • Twee aparte ingangen voor bedrade, inertiële of puls contacten • Dubbele 90 ° reed • Magnetische anti-sabotage • Geïntegreerde versnellingsmeter voor sabotage in het geval dat de WIC wordt uitgetrokken of trilt • Voeding: 1 lithiumbatterij 3 Vdc type CR2032 • Autonomie: 2 jaar als de functie voor verminderd verbruik actief is • Zwarte kleur • Afmetingen (BxHxD): 26 x 56 x 9 mm • IP65 • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • CERTIFICATIE: IMQ-INCERT EN50131 Grade 2

AVS-WIC4 MINI PLUS N



D-Q5Y-0012

+0.057 € Bebat



GHOST WS4 + • magneetcontact + schok + AUX • draadloos magneetcontact voor chassis • bidirectioneel 868 MHz • wit • voor RAPTOR ESPRIT XSATWS4 XSATWS4 PRO

AVS-GHOST WS4 PLUS



D-Q5Y-0010

+0.057 € Bebat

INBOUW MAGNEETCONTACTEN



GHOST WS4 + • magneetcontact + schok + AUX • draadloos magneetcontact voor chassis • bidirectioneel 868 MHz • wit • voor RAPTOR ESPRIT XSATWS4 XSATWS4 PRO

AVS-GHOST WS4 PLUS



D-Q5Y-0010

+0.057 € Bebat

DRAADLOZE BIDIRECTIONELE RANDMODULES VOOR CAPTURE (WS4)

TOEBEHOREN MAGNEETCONTACTEN



Diktes kit voor wic mini contact, wit

AVS-KIT WIC4 MINI SPACER WH



Diktes kit voor wic mini contact, bruin

AVS-KIT WIC4 MINI SPACER BR



Diktes kit voor wic mini contact, zwart

AVS-KIT WIC4 MINI SPACER BL

DRAADLOZE SIRENES & SIGNALISATIE

DRAADLOZE BINNENSIRENES



Kleine maar zeer functionele binnensirenes in 868 MHz FM twee-weg radio uitvoering. - GFSK 868 FM bidirectionele radio technologie - Meervoudige frequentie - Bidirectioneel - Draadloos bereik: tot 200 m. in open veld - Mededelingen: alarm - sabotage - batterij - overleving - model - batterijspanning - Bedrijfstemperatuur : +5 ~ +40°C - Vereenvoudigde programmering: zelflerend in de besturingseenheid - Instelling van de bedrijfsparameters rechtstreeks vanaf het bedieningspaneel, de PC of de MyAVSManager APP - LED-display voor systeemstatus - Afmetingen : (BxHxD): 150 x 110 x 50 mm - Container: ivoorkleurig plastic - Voeding : 6V (4 batterijen AA LR6) - Compatibiliteit: RAPTOR / CAPTURE / XTREAM centrales

AVS-TS22B WS4

+0.057 € Bebat +0.01 € Recupel

DRAADLOZE BUITENSIRENES



CITY WS4 'witte' • Draadloze sirene, 868MHz, bi-directioneel, batterij inbegrepen voor RAPTOR ESPRIT en XSATWS4 • GFSK 868 FM bidirectionele radio technologie • Meervoudige frequentie • Bidirectioneel • Draadloos bereik: tot 200 m. in open veld • Mededelingen: alarm - sabotage - batterij - overleving - model - batterijspanning • Bedrijfstemperatuur: -25 ~ +25°C • Vereenvoudigde programmering: zelflerend in de besturingseenheid • Instelling van de bedrijfsparameters rechtstreeks vanaf het bedieningspaneel, de PC of de MyAVSManager APP • Afmetingen : (BxHxD): 150 x 110 x 50 mm • Container: ivoorkleurig plastic • Voeding : 6V (4 batterijen AA LR6) • Compatibiliteit: RAPTOR / CAPTURE / XTREAM centrales

AVS-CITY WS4



D-Q5Y-0022

+0.057 € Bebat

DRAADLOZE BIDIRECTIONELE RANDMODULES VOOR CAPTURE (WS4)



CITY WS4 'carbon' • Draadloze sirene 868MHz bi-directioneel, batterij inbegrepen voor RAPTOR ESPRIT en XSATWS4 • Draadloze sirene, 868MHz, bi-directioneel, batterij inbegrepen voor RAPTOR ESPRIT en XSATWS4 • GFSK 868 FM bidirectionele radio technologie • Meervoudige frequentie • Bidirectioneel • Draadloos bereik: tot 200 m. in open veld • Mededelingen: alarm - sabotage - batterij - overleving - model - batterijspanning • Bedrijfstemperatuur: -25 ~ +55°C • Vereenvoudigde programmering: zelflerend in de besturingseenheid • Instelling van de bedrijfsparameters rechtstreeks vanaf het bedieningspaneel, de PC of de MyAVSManager APP • Afmetingen : (BxHxD): 150 x 110 x 50 mm • Container: Carbon style - plastic • Voeding : 6V (4 batterijen AA LR6) • Compatibiliteit: RAPTOR / CAPTURE / XTREAM centrales

AVS-CITY WS4 C



D-Q5Y-0022

+0.057 € Bebat



D4 batterijpack (4) voor CITY WS4 sirene

AVS-BATT D4

+0.057 € Bebat

BATTERIJEN - VERVANGBATTERIJEN

VERVANGBATTERIJEN



D4 batterijpack (4) voor CITY WS4 sirene

AVS-BATT D4

+0.057 € Bebat

BEKABELDE DETECTOREN

BINNENDETECTOREN

HUIDIER IMMUNE DETECTOREN



JET DT HP VOOR AVS BUS • Bereik: 15 m. • Radar: 10,525 GHz • Asferische lens: 90 ° met verzegelde optiek • Optioneel CLI gordijn lens 15 meters 5° • Instelbare huisdierimmunitieit 0-12-24 kg • Thermische compensatie • LED voor alarm-, infrarood- en radarsignaal • Voeding en verbruik: 13,8 Vdc - 49 mA max • Installatiehoogte : standaard op 2,20 m - max. 2,70 m • Afmetingen (LxHxP): 65 x 120 x 39 mm • Conformiteit: EN50131 klasse 2 klasse 2

AVS-JET DT HP

+0.01 € Recupel



JET DT HP PLUS Digitale detector met dubbele technologie op RS485 AVS-bus - Antimasking • Detectiebereik 15 meter • Dubbele infrarood + microgolfttechnologie • Fresnel-lens: 90 ° dekking, met afgedichte optiek • Optionele CLI-lens voor gordijnbescherming 15 meter over 5 ° • Lagere verticale zone voor maskerende bescherming • Anti-mask door actief infrarood • Aansluiting: RS485 voor AVS-centrales • Radar: antimasking en storingscontrole • Actieve test van de infraroodsensor met storingsindicatie • Automatische SECURITY functie voor IR- of radarstoringen • Control met oscilloscoopfunctie en parametrering via XWIN-software • Werking: AND of SECURITY • Radar: 10,525 GHz • Datum / tijd / temperatuur / IR- en RADAR gebeurtenisgeheugen • Accelerometer om het openen, desoriëntatie,... van de behuizing te detecteren • Auxiliaire ingang voor sabotage • Programmeerbare LED's • Voeding en verbruik: 13,8 Vdc - 51 mA max • Temperatuur: -20 ° + 55 ° • Afmetingen (BxHxD): 65 x 120 x 39 mm

AVS-JET DT HP PLUS

+0.01 € Recupel

BUITENDETECTOREN



ONE PA HP Infrarood gordijndetector voor buitengebruik voor AVS bus • Passieve infrarood gordijndetector met Fresnel-lens • Bereik van max. 8 meter, 10 graden • Installatiehoogte tussen 1,9 m en 2,2 m • Actieve IR-antimaskeerfunctie • Dierlijke immunitieit door optioneel filter • Sabotage bij opening • Sabotage door accelerometer • Digitale temperatuurcompensatie • Afmetingen (DxBxH): 44 x 40 x 123 mm • AVS bus aansluiting met 4 draden • IP 54-bescherming

AVS-ONE PA HP

+0.01 € Recupel



AVS ONE DT HP Buiten dubbel technologie gordijndetector voor AVS bus • Dubbele technologie: infrarood + 24Ghz radar met gordijnafdekking • Bereik 12 meter 10 graden • Installatiehoogte tussen 1,9 en 2,2 m • Anti-masking door actieve IR en radar • Sabotage door accelerometer • Digitale temperatuurcompensatie • Immunitieit tegen huisdieren door optische filter • Sabotage bij de opening • Voeding: 13,8Vdc • Afmetingen (DxBxH): 44 x 40 x 123 mm • AVS bus verbinding (4 draden) • Bevestiging: aan de muur dmv meegeleverde steun en 90 ° beugels • IP 54-bescherming

AVS-ONE DT HP

+0.01 € Recupel

TOEBEHOREN VOOR BUS XTREAM & CAPTURE



OUTSPIDER DT AM • digitale buitendetector , Dubbel passief infrarood + dubbel MW-kanaal, MW-frequentie: 10,525 GHz • keuze tussen 4 lensen 15m-90° animal alley 15m-90° 23m-5° 15m-5° • actief antimasking • walk-test LED en buzzer • usb voor PC verbinding • rs485 bus voor Xtream, Capture en XsatHP • alarmrelais, tamperrelais, AMrelais, fout OC uitgang (vuil lens) , 2 ingangen (aux en aan/uit) • Beveiliging tegen het openen en verwijderen van het deksel van de muur • Werkingstemperatuur : -20 C° + 55 C° • Beschermingsgraad: IP 65 • Afmetingen (DxLxH) 135 x 140 x 240 mm

AVS-OUTSPIDER DT

+0.01 € Recupel



OUTSPIDER PA • digitale buitendetector, Dubbel passief infrarood • keuze tussen 4 lensen 15m-90° animal alley 15m-90° 23m-5° 15m-5° • actief antimasking • walk-test LED en buzzer • usb voor PC verbinding • rs485 bus voor Xtream, Capture en XsatHP • alarmrelais, tamperrelais, AMrelais, fout OC uitgang (vuil lens) , 2 ingangen (aux en aan/uit) • Beveiliging tegen het openen en verwijderen van het deksel van de muur • Werkingstemperatuur : -20 C° + 55 C° • Beschermingsgraad: IP 65 • Afmetingen (DxLxH) 135 x 140 x 240 mm

AVS-OUTSPIDER PA

+0.01 € Recupel



ONE PA HP Infrarood gordijndetector voor buitengebruik voor AVS bus • Passieve infrarood gordijndetector met Fresnel-lens • Bereik van max. 8 meter, 10 graden • Installatiehoogte tussen 1,9 m en 2,2 m • Actieve IR-antimaskeerfunctie • Dierlijke immuniteit door optioneel filter • Sabotage bij opening • Sabotage door accelerometer • Digitale temperatuurcompensatie • Afmetingen (DxBxH): 44 x 40 x 123 mm • AVS bus aansluiting met 4 draden • IP 54-bescherming

AVS-ONE PA HP

+0.01 € Recupel



AVS ONE DT HP Buiten dubbel technologie gordijndetector voor AVS bus • Dubbele technologie: infrarood + 24Ghz radar met gordijnafdekking • Bereik 12 meter 10 graden • Installatiehoogte tussen 1,9 en 2,2 m • Anti-masking door actieve IR en radar • Sabotage door accelerometer • Digitale temperatuurcompensatie • Immuniteit tegen huisdieren door optische filter • Sabotage bij de opening • Voeding: 13,8Vdc • Afmetingen (DxBxH): 44 x 40 x 123 mm • AVS bus verbinding (4 draden) • Bevestiging: aan de muur dmv meegeleverde steun en 90 ° beugels • IP 54-bescherming

AVS-ONE DT HP

+0.01 € Recupel



OUTSPIDER DT AM • digitale buitendetector , Dubbel passief infrarood + dubbel MW-kanaal, MW-frequentie: 10,525 GHz • keuze tussen 4 lensen 15m-90° animal alley 15m-90° 23m-5° 15m-5° • actief antimasking • walk-test LED en buzzer • usb voor PC verbinding • rs485 bus voor Xtream, Capture en XsatHP • alarmrelais, tamperrelais, AMrelais, fout OC uitgang (vuil lens) , 2 ingangen (aux en aan/uit) • Beveiliging tegen het openen en verwijderen van het deksel van de muur • Werkingstemperatuur : -20 C° + 55 C° • Beschermingsgraad: IP 65 • Afmetingen (DxLxH) 135 x 140 x 240 mm

AVS-OUTSPIDER DT

+0.01 € Recupel



OUTSPIDER PA • digitale buitendetector, Dubbel passief infrarood • keuze tussen 4 lensen 15m-90° animal alley 15m-90° 23m-5° 15m-5° • actief antimasking • walk-test LED en buzzer • usb voor PC verbinding • rs485 bus voor Xtream, Capture en XsatHP • alarmrelais, tamperrelais, AMrelais, fout OC uitgang (vuil lens) , 2 ingangen (aux en aan/uit) • Beveiliging tegen het openen en verwijderen van het deksel van de muur • Werkingstemperatuur : -20 C° + 55 C° • Beschermingsgraad: IP 65 • Afmetingen (DxLxH) 135 x 140 x 240 mm

AVS-OUTSPIDER PA

+0.01 € Recupel

TOEBEHOREN VOOR BUS XTREAM & CAPTURE



Avs one osc, extra beschermingsdeksel tegen regen

AVS-OSC



OUTSPIDER sm out, montage steun voor muurmontage, 90° voor OUTSPIDER

AVS-SM-OUT



OUTSPIDER sp-out, montage steun voor paal montage, diam 40mm, voor OUTSPIDER

AVS-SP-OUT



Ssd, 47mm basis toebehoren, voor spectrum dt & spectrum wall

AVS-SSD



SPECTRUM ssc, front cap bescherming voor spectrum dt & spectrum wall

AVS-SSC



SPECTRUM ssl, spectrum dt lens, voor 2.2/2.7m installatie

AVS-SSL



SPECTRUM kbt, montage voet + sabotage, voor 2.2/2.7m installatie, voor spectrum dt

AVS-KBT



Avs sb20 bm wall, métalen muursteun, voor buiten radar barrière, prijs per stuk

AVS-SB 20



Avs sb60 bm wall, métalen muursteun 60cm, voor buiten radar barrière, prijs per stuk

AVS-SB 60

TOEBEHOREN VOOR BUS XTREAM & CAPTURE



AVS SB120 BM, metalen steun, 1.2m hoog voor radar buiten barriere, prijs per stuk

AVS-SB 120



AVS SB130 BM, metalen steun, 1.3m hoog in te graven voor radar beam, prijs per stuk

AVS-SB 130



AVS kit verwarming voor bm • Optionele verwarming: aanbevolen vanaf -5°C

AVS-TERM1



Noodbatterij voor barrier bm xx hp vac • 12V - 0.8a

AVS-BM BAT

+0.057 € Bebat



OUTSPIDER_wall 90° montagesteun voor de AVS-OUTSPIDER detector.

AVS-OUTSPIDER_WALL



OUTSPIDER PA • digitale buitendetector, Dubbel passief infrarood • keuze tussen 4 lensen 15m-90° animal alley 15m-90° 23m-5° 15m-5° • actief antimasking • walk-test LED en buzzer • usb voor PC verbinding • rs485 bus voor Xstream, Capture en XsatHP • alarmrelais, tamperrelais, AMrelais, fout OC uitgang (vuil lens) , 2 ingangen (aux en aan/uit) • Beveiliging tegen het openen en verwijderen van het deksel van de muur • Werkingstemperatuur : -20 C° + 55 C° • Beschermingsgraad: IP 65 • Afmetingen (DxLxH) 135 x 140 x 240 mm

AVS-OUTSPIDER PA

+0.01 € Recupel



OUTSPIDER DT AM • digitale buitendetector , Dubbel passief infrarood + dubbel MW-kanaal, MW-frequentie: 10,525 GHz • keuze tussen 4 lensen 15m-90° animal alley 15m-90° 23m-5° 15m-5° • actief antimasking • walk-test LED en buzzer • usb voor PC verbinding • rs485 bus voor Xstream, Capture en XsatHP • alarmrelais, tamperrelais, AMrelais, fout OC uitgang (vuil lens) , 2 ingangen (aux en aan/uit) • Beveiliging tegen het openen en verwijderen van het deksel van de muur • Werkingstemperatuur : -20 C° + 55 C° • Beschermingsgraad: IP 65 • Afmetingen (DxLxH) 135 x 140 x 240 mm

AVS-OUTSPIDER DT

+0.01 € Recupel



OUTSPIDER_wall 90° montagesteun voor de AVS-OUTSPIDER detector.

AVS-OUTSPIDER_WALL

TOEBEHOREN VOOR BUS XTREAM & CAPTURE



ONE PA HP Infrarood gordijndetector voor buitengebruik voor AVS bus • Passieve infrarood gordijndetector met Fresnel-lens • Bereik van max. 8 meter, 10 graden • Installatiehoogte tussen 1,9 m en 2,2 m • Actieve IR-antimaskeerfunctie • Dierlijke immuniteit door optioneel filter • Sabotage bij opening • Sabotage door accelerometer • Digitale temperatuurcompensatie • Afmetingen (DxBxH): 44 x 40 x 123 mm • AVS bus aansluiting met 4 draden • IP 54-bescherming

AVS-ONE PA HP

+0.01 € Recupel



AVS ONE DT HP Buiten dubbel technologie gordijndetector voor AVS bus • Dubbele technologie: infrarood + 24Ghz radar met gordijnafdekking • Bereik 12 meter 10 graden • Installatiehoogte tussen 1,9 en 2,2 m • Anti-masking door actieve IR en radar • Sabotage door accelerometer • Digitale temperatuurcompensatie • Immuniteit tegen huisdieren door optische filter • Sabotage bij de opening • Voeding: 13,8Vdc • Afmetingen (DxBxH): 44 x 40 x 123 mm • AVS bus verbinding (4 draden) • Bevestiging: aan de muur dmv meegeleverde steun en 90 ° beugels • IP 54-bescherming

AVS-ONE DT HP

+0.01 € Recupel



AVS BM 60 M-MW hp digitaal • Buiten radar barriere • Verbinding door In- en uitgangen of RS485 bus • Configuratie door: RS485-BUS, USB of instelling direct bij het toestel • Alarmcorridor : 60 M - 3,0 x 3,0M • Alarmgeheugen : 3600 gebeurtenissen • Sabotagedetectie • Storingopsporing • Huisdierimmuniteit voor kleine dieren • Automatische aanpassing aan de omgevingsomstandigheden • Visualisatie en evaluatie van de signalen • Temperatuurbereik: -20° tot 55°C • Optionele verwarming vanaf -5°C aanbevolen • Beschermingsklasse: IP34

AVS-BM 60 HP



AVS BM 120 M-MW hp digitaal • Buiten radar barriere • Verbinding door In- en uitgangen of RS485 bus • Configuratie door: RS485-BUS, USB of instelling direct bij het toestel • Alarmcorridor : 120M - 3,0 x 3,0M • Alarmgeheugen : 3600 gebeurtenissen • Sabotagedetectie • Storingopsporing • Huisdierimmuniteit voor kleine dieren • Automatische aanpassing aan de omgevingsomstandigheden • Visualisatie en evaluatie van de signalen • Temperatuurbereik: -20° tot 55°C • Optionele verwarming vanaf -5°C aanbevolen • Beschermingsklasse: IP34

AVS-BM 120 HP



AVS BM 200 M-MW hp digitaal • Buiten radar barriere • Verbinding door In- en uitgangen of RS485 bus • Configuratie door: RS485-BUS, USB of instelling direct bij het toestel • Alarmcorridor : 200 M - 3,0 x 3,0M • Alarmgeheugen : 3600 gebeurtenissen • Sabotagedetectie • Storingopsporing • Huisdierimmuniteit voor kleine dieren • Automatische aanpassing aan de omgevingsomstandigheden • Visualisatie en evaluatie van de signalen • Temperatuurbereik: -20° tot 55°C • Optionele verwarming vanaf -5°C aanbevolen • Beschermingsklasse: IP34

AVS-BM 200 HP



AVS BM 200 M-MW hp digitaal 220V • Buiten radar barriere • Verbinding door In- en uitgangen of RS485 bus • Configuratie door: RS485-BUS, USB of instelling direct bij het toestel • Alarmcorridor : 200 M - 3,0 x 3,0M • Alarmgeheugen : 3600 gebeurtenissen • Sabotagedetectie • Storingopsporing • Huisdierimmuniteit voor kleine dieren • Automatische aanpassing aan de omgevingsomstandigheden • Visualisatie en evaluatie van de signalen • Temperatuurbereik: -20° tot 55°C • Optionele verwarming vanaf -5°C aanbevolen • Beschermingsklasse: IP34

AVS-BM 200 HP VAC

TOEBEHOREN VOOR BUS XTREAM & CAPTURE

TOEBEHOREN DETECTOREN

IOIOI
AVS



Xsat hp mini • module voor het beheren van 16/32 OUTSPIDER, BM-HP, jet -hp, one -hp • maakt het mogelijk hp bus detectoren aan een CAPTURE of XTREAM te verbinden • pcb

AVS-XSAT HP MINI

IOIOI
AVS



XSAT hp, • PCB module voor beheer, 16/32 OUTSPIDER, BM-hp of andere bus detectoren van AVS, 8 uitgangen uitbreidbaar tot 16, 4 ingangen, pstn module • Verbinding mogelijk via RS232 met Xstream, Europanel en Capture, of via uitgangen met alle mogelijke centralen. • Maakt het mogelijk de verschillende busapparaten remote via Xwin te bekijken en beheren.

AVS-XSATHP



XOC8 uitbreidingsmodules 8 uitgangen, pcb, voor XSAT-hp

AVS-XOC8



OUTSPIDER_wall 90° montagesteun voor de AVS-OUTSPIDER detector.

AVS-OUTSPIDER_WALL

BEKABELDE UITBREIDINGSMODULES - UITGANGSMODULES

IOIOI
AVS



XSAT hp, • PCB module voor beheer, 16/32 OUTSPIDER, BM-hp of andere bus detectoren van AVS, 8 uitgangen uitbreidbaar tot 16, 4 ingangen, pstn module • Verbinding mogelijk via RS232 met Xstream, Europanel en Capture, of via uitgangen met alle mogelijke centralen. • Maakt het mogelijk de verschillende busapparaten remote via Xwin te bekijken en beheren.

AVS-XSATHP



XOC8 uitbreidingsmodules 8 uitgangen, pcb, voor XSAT-hp

AVS-XOC8

IOIOI
AVS



XSAT hp, • PCB module voor beheer, 16/32 OUTSPIDER, BM-hp of andere bus detectoren van AVS, 8 uitgangen uitbreidbaar tot 16, 4 ingangen, pstn module • Verbinding mogelijk via RS232 met Xstream, Europanel en Capture, of via uitgangen met alle mogelijke centralen. • Maakt het mogelijk de verschillende busapparaten remote via Xwin te bekijken en beheren.

AVS-XSATHP



XOC8 uitbreidingsmodules 8 uitgangen, pcb, voor XSAT-hp

AVS-XOC8

TOEBEHOREN VOOR BUS XTREAM & CAPTURE

BUS BEKABELDE SIRENES & SIGNALISATIE

BUITENSIRENES



AVS CITY HP LED+ BEIGE buitensirene VOOR AVS BUS
• voltage 9,6 - 15 Vdc • Stand-by verbruik 20 mA • Verbruik in alarm: 250mA max. • Beperkt verbruik na 10 sec.: max 100 mA • Frequentie: 1300 - 1750 Hz • Geluidsvermogen: 105 dB (A) bij 3 mt • Zelftest iedere 24 uur • Negatieve uitgang voor storingen: batterij - luidspreker - microprocessor - LED en Flash • Sabotage /anti-afruk, boren, temperatuur, versnellingsmetersysteem beveiligingen • led-flitser • Programmeerbare rode LED-indicator • Programmeerbare groene LED-indicator • Alarm met positief of negatief te geven of te missen • Batterij compartiment: 12V 2.3Ah • Bescherming tegen polariteitinversie • Temperatuur van -25°C tot + 55°C • Waterpas • Afmetingen: (PxLxH) 80 x 200 x 250 mm • Gewicht 1.3Kg • Beschermingsniveau IP34 • 8 programmeerbare akoestische tonen • Hoofdtoon en alternatieve toon • Instelbaar akoestisch vermogen • FLASH-modus / Alarmgeheugen • Alarmgeluid maximale duur: van 1 tot 8 min. • Timer noodblok • Blokkering bij opstarten

AVS-CITY LED HP



C-053-1241



AVS CITY HP LED+ CARBON buitensirene VOOR AVS BUS
• voltage 9,6 - 15 Vdc • Stand-by verbruik 20 mA • Verbruik in alarm: 250mA max. • Beperkt verbruik na 10 sec.: max 100 mA • Frequentie: 1300 - 1750 Hz • Geluidsvermogen: 105 dB (A) bij 3 mt • Zelftest iedere 24 uur • Negatieve uitgang voor storingen: batterij - luidspreker - microprocessor - LED en Flash • Sabotage /anti-afruk, boren, temperatuur, versnellingsmetersysteem beveiligingen • led-flitser • Programmeerbare rode LED-indicator • Programmeerbare groene LED-indicator • Alarm met positief of negatief te geven of te missen • Batterij compartiment: 12V 2.3Ah • Bescherming tegen polariteitinversie • Temperatuur van -25°C tot + 55°C • Waterpas • Afmetingen: (PxLxH) 80 x 200 x 250 mm • Gewicht 1.3Kg • Beschermingsniveau IP34 • 8 programmeerbare akoestische tonen • Hoofdtoon en alternatieve toon • Instelbaar akoestisch vermogen • FLASH-modus / Alarmgeheugen • Alarmgeluid maximale duur: van 1 tot 8 min. • Timer noodblok • Blokkering bij opstarten

AVS-CITY CARBON LED HP



C-053-1241



AVS TS85-P HP LED BEIGE voor AVS bus • Voeding 9,6 - 15 Vdc • Stand-by verbruik 20 mA • Verbruik in alarm: 250mA max. • Beperkt verbruik na 10 sec.: max 100 mA • Frequentie: 1300 - 1750 Hz • Geluidsvermogen: 105 dB (A) bij 3 mt • Batterij zelftest alle 24 uur • Storingen : batterij - luidspreker - microprocessor - LED en Flash • Opening sabotage • Sabotage door versnellingsmeter • Bescherming tegen boren en hoge temperatuur • led-flitser • Programmeerbare rode LED-indicator • Programmeerbare groene LED-indicator • Batterij-compartiment: 12V 7Ah • Bescherming tegen polariteitinversie • Bedrijfstemperatuur -25°C tot + 55°C • Niveau-indicator • Afmetingen: (PxLxH) 110 x 235 x 290 mm • Gewicht 1.5Kg • Beschermingsniveau IP34 • 8 programmeerbare akoestische tonen • Instelbaar akoestisch vermogen • FLASH-modus / Alarmgeheugen • Alarmgeluid maximale duur: van 1 tot 8 min. • Blokkering bij eerste aansluiting • Timer noodblok

AVS-TS85P LED HP



C-053-1242

KABEL RS232, USB & OMVORMERS

USB KABEL



OUTSPIDER usb-out • usb verbindingkabel voor de plaatselijke programmatie van de OUTSPIDER

AVS-USB-OUT

TOEBEHOREN DETECTOREN

BUITENDETECTOREN

TOEBEHOREN DETECTOREN



OUTSPIDER sm out, montage steun voor muurmontage, 90° voor OUTSPIDER

AVS-SM-OUT



OUTSPIDER sp-out, montage steun voor paal montage, diam 40mm, voor OUTSPIDER

AVS-SP-OUT

INBRAAKDETECTIE BEAMS

DIGITALE RADAR BARRIERES



AVS BM 60 M-MW hp digitaal • Buiten radar barriere • Verbinding door In- en uitgangen of RS485 bus • Configuratie door: RS485-BUS, USB of instelling direct bij het toestel • Alarmcorridor : 60 M - 3,0 x 3,0M • Alarmgeheugen : 3600 gebeurtenissen • Sabotagedetectie • Storingopsporing • Huisdierimmunititeit voor kleine dieren • Automatische aanpassing aan de omgevingsomstandigheden • Visualisatie en evaluatie van de signalen • Temperatuurbereik: -20° tot 55°C • Optionele verwarming vanaf -5°C aanbevolen • Beschermingsklasse: IP34

AVS-BM 60 HP



AVS BM 120 M-MW hp digitaal • Buiten radar barriere • Verbinding door In- en uitgangen of RS485 bus • Configuratie door: RS485-BUS, USB of instelling direct bij het toestel • Alarmcorridor : 120M - 3,0 x 3,0M • Alarmgeheugen : 3600 gebeurtenissen • Sabotagedetectie • Storingopsporing • Huisdierimmunititeit voor kleine dieren • Automatische aanpassing aan de omgevingsomstandigheden • Visualisatie en evaluatie van de signalen • Temperatuurbereik: -20° tot 55°C • Optionele verwarming vanaf -5°C aanbevolen • Beschermingsklasse: IP34

AVS-BM 120 HP

EXTERNE PERIMETERBEVEILIGING AVS

IP34



AVS BM 200 M-MW hp digitaal • Buiten radar barrière •
Verbinding door In- en uitgangen of RS485 bus •
Configuratie door: RS485-BUS, USB of instelling direct bij
het toestel • Alarmcorridor : 200 M - 3,0 x 3,0M •
Alarmgeheugen : 3600 gebeurtenissen • Sabotagedetectie
• Storingopsporing • Huisdierimmunititeit voor kleine dieren •
Automatische aanpassing aan de
omgevingsomstandigheden • Visualisatie en evaluatie van
de signalen • Temperatuurbereik: -20° tot 55°C • Optionele
verwarming vanaf -5°C aanbevolen • Beschermingsklasse:
IP34

AVS-BM 200 HP

TOEBEHOREN/VOEDINGEN/STEUNEN BEAMS & BARRIERES



AVS kit verwarming voor bm • Optionele verwarming:
aanbevolen vanaf -5°C

AVS-TERM1



Avs sb20 bm wall, métalen muursteun, voor buiten radar
barrière, prijs per stuk

AVS-SB 20



Avs sb60 bm wall, métalen muursteun 60cm, voor buiten
radar barrière, prijs per stuk

AVS-SB 60



AVS SB120 BM, metalen steun, 1.2m hoog voor radar
buiten barrière, prijs per stuk

AVS-SB 120



AVS SB130 BM, metalen steun, 1.3m hoog in te graven
voor radar beam, prijs per stuk

AVS-SB 130

DRAADLOZE RANDMODULES VOOR XTREAM & CAPTURE (WS2)

DRAADLOZE DETECTOREN

BINNENDETECTOREN



JET PA WS Passieve infrarood radiodetector-Antimasking
• IR-bereik: 15 meter, 90 graad, met verzegelde optiek •
Passief infrarood met Fresnel-lens en lage zone • Geen
detectie van kleine dieren • Antimasking door actieve IR •
Sabotage door accelerometer • Gebruik binnenshuis •
Frequentie: FM 868 MHz • Radiobereik: tot 150 m. in open
veld • Meldingen: alarm - sabotage - batterij - supervisie -
masking • Voeding: 1 lithiumbatterij 3,6 V 2,2 Ah •
Afmetingen (BxHxD): 65 x 120 x 39 mm • Compatibiliteit:
INT4WS, INTWS, XSATWS, XSATWS2, XSATWS-32,
XSAT WS2 • Certificering: IMQ-EN 50131 Grade 2

AVS-JET PA WS

+0.057 € Bebat



AVS JET-DT WS • Radio PIR + MW-detector, 15 m, 90°,
antimask, versnellingsmeter, 868 Mhz • Nominale spanning
3,6 V = • AA lithiumbatterij - 2,2 Ah • Verbruik 18 µA in rust -
42 mA in alarm • Bereik 90 ° 15 m met CLI optionele lens 5
° 15 m • Antimasking • Sabotage door versnellingsmeter •
Immunitet voor kleine dieren (niet instelbaar) •
Microgolfrequentie 10,525 GHz • FM-zendfrequentie 868
MHz • Bereik in open veld ~ 150 m • Lage batterij indicatie
ja • Supervisie ja • Omgevingscondities 0 ° C + 50 ° C •
Vochtigheid 95% • Gewicht 120 gram • Afmetingen (mm)
(DxBxH) 39 x 65 x 120 • Installatie: binnendetector,
optimale hoogte 2,2 m • Voor AVS-ontvangers INT4WS,
INTWS, XSATWS, XSATWS2, XSATWS-32, XSAT WS2

AVS-JET DT WS

+0.057 € Bebat



AVS WING WS PIR • Toepassing: ideaal om ramen te
beschermen - deuren - gangen - enz. • Frequentie: FM
868MHz • Radiobereik: tot 150 m in het open veld •
Verzonden gegevens: alarm, sabotage, batterijniveau,
zelftest • IR-dekking: 4 m op 70° • Aangedreven door: 1
Lithium batterij 3.6V Type AA • Autonomie: 2 jaar als de
functie voor verminderde verbruik actief is • Afmeting
(LxHxD): 35 x 110 x 31 mm • Voor AVS INT4WS, INTWS,
XSATWS, XSATWS2, XSATWS-32, XSAT WS2

AVS-WING WS

+0.057 € Bebat



AVS SPY WS • Draadloze PIR plafonddetector 360°,
868MHz, • hoogte 2,4-3,6m, • bereik 8-12m, • Voor AVS
ontvangers INTWS, INT4WS, XSATWS2, XSATWS,
XSATWS-32, XSAT WS2

AVS-SPY360 WS

+0.057 € Bebat



JET PA WS Passieve infrarood radiodetector-Antimasking
• IR-bereik: 15 meter, 90 graad, met verzegelde optiek •
Passief infrarood met Fresnel-lens en lage zone • Geen
detectie van kleine dieren • Antimasking door actieve IR •
Sabotage door accelerometer • Gebruik binnenshuis •
Frequentie: FM 868 MHz • Radiobereik: tot 150 m. in open
veld • Meldingen: alarm - sabotage - batterij - supervisie -
masking • Voeding: 1 lithiumbatterij 3,6 V 2,2 Ah •
Afmetingen (BxHxD): 65 x 120 x 39 mm • Compatibiliteit:
INT4WS, INTWS, XSATWS, XSATWS2, XSATWS-32,
XSAT WS2 • Certificering: IMQ-EN 50131 Grade 2

AVS-JET PA WS

+0.057 € Bebat



K21T, multifunctionele steun voor JET detector, met
sabotage

AVS-K21T

DRAADLOZE RANDMODULES VOOR XTREAM & CAPTURE (WS2)



AVS WING WS PIR • Toepassing: ideaal om ramen te beschermen - deuren - gangen - enz. • Frequentie: FM 868MHz • Radiobereik: tot 150 m in het open veld • Verzonden gegevens: alarm, sabotage, batterijniveau, zelftest • IR-dekking: 4 m op 70° • Aangedreven door: 1 Lithium batterij 3.6V Type AA • Autonomie: 2 jaar als de functie voor verminderde verbruik actief is • Afmeting (LxHxD): 35 x 110 x 31 mm • Voor AVS INT4WS, INTWS, XSATWS, XSATWS2, XSATWS-32, XSAT WS2

AVS-WING WS

+0.057 € Bebat



AVS JET-DT WS • Radio PIR + MW-detector, 15 m, 90°, antimask, versnellingsmeter, 868 Mhz • Nominale spanning 3,6 V = • AA lithiumbatterij - 2,2 Ah • Verbruik 18 µA in rust - 42 mA in alarm • Bereik 90 ° 15 m met CLI optionele lens 5 ° 15 m • Antimasking • Sabotage door versnellingsmeter • Immuniteit voor kleine dieren (niet instelbaar) • Microgolffrequentie 10,525 GHz • FM-zendfrequentie 868 MHz • Bereik in open veld ~ 150 m • Lage batterij indicatie ja • Supervisie ja • Omgevingscondities 0 ° C + 50 ° C • Vochtigheid 95% • Gewicht 120 gram • Afmetingen (mm) (DxBxH) 39 x 65 x 120 • Installatie: binnendetector, optimale hoogte 2,2 m • Voor AVS-ontvangers INT4WS, INTWS, XSATWS, XSATWS2, XSATWS-32, XSAT WS2

AVS-JET DT WS

+0.057 € Bebat



AVS JET-DT WS • Radio PIR + MW-detector, 15 m, 90°, antimask, versnellingsmeter, 868 Mhz • Nominale spanning 3,6 V = • AA lithiumbatterij - 2,2 Ah • Verbruik 18 µA in rust - 42 mA in alarm • Bereik 90 ° 15 m met CLI optionele lens 5 ° 15 m • Antimasking • Sabotage door versnellingsmeter • Immuniteit voor kleine dieren (niet instelbaar) • Microgolffrequentie 10,525 GHz • FM-zendfrequentie 868 MHz • Bereik in open veld ~ 150 m • Lage batterij indicatie ja • Supervisie ja • Omgevingscondities 0 ° C + 50 ° C • Vochtigheid 95% • Gewicht 120 gram • Afmetingen (mm) (DxBxH) 39 x 65 x 120 • Installatie: binnendetector, optimale hoogte 2,2 m • Voor AVS-ontvangers INT4WS, INTWS, XSATWS, XSATWS2, XSATWS-32, XSAT WS2

AVS-JET DT WS

+0.057 € Bebat



JET PA WS Passieve infrarood radiodetector-Antimasking • IR-bereik: 15 meter, 90 graad, met verzegelde optiek • Passief infrarood met Fresnel-lens en lage zone • Geen detectie van kleine dieren • Antimasking door actieve IR • Sabotage door accelerometer • Gebruik binnenshuis • Frequentie: FM 868 MHz • Radiobereik: tot 150 m. in open veld • Meldingen: alarm - sabotage - batterij - supervisie - masking • Voeding: 1 lithiumbatterij 3,6 V 2,2 Ah • Afmetingen (BxHxD): 65 x 120 x 39 mm • Compatibiliteit: INT4WS, INTWS, XSATWS, XSATWS2, XSATWS-32, XSAT WS2 • Certificering: IMQ-EN 50131 Grade 2

AVS-JET PA WS

+0.057 € Bebat



AVS JET-DT WS • Radio PIR + MW-detector, 15 m, 90°, antimask, versnellingsmeter, 868 Mhz • Nominale spanning 3,6 V = • AA lithiumbatterij - 2,2 Ah • Verbruik 18 µA in rust - 42 mA in alarm • Bereik 90 ° 15 m met CLI optionele lens 5 ° 15 m • Antimasking • Sabotage door versnellingsmeter • Immuniteit voor kleine dieren (niet instelbaar) • Microgolffrequentie 10,525 GHz • FM-zendfrequentie 868 MHz • Bereik in open veld ~ 150 m • Lage batterij indicatie ja • Supervisie ja • Omgevingscondities 0 ° C + 50 ° C • Vochtigheid 95% • Gewicht 120 gram • Afmetingen (mm) (DxBxH) 39 x 65 x 120 • Installatie: binnendetector, optimale hoogte 2,2 m • Voor AVS-ontvangers INT4WS, INTWS, XSATWS, XSATWS2, XSATWS-32, XSAT WS2

AVS-JET DT WS

+0.057 € Bebat

DRAADLOZE RANDMODULES VOOR XTREAM & CAPTURE (WS2)



JET PA WS Passieve infrarood radiodetector-Antimasking
 • IR-bereik: 15 meter, 90 graad, met verzegelde optiek •
 Passief infrarood met Fresnel-lens en lage zone • Geen
 detectie van kleine dieren • Antimasking door actieve IR •
 Sabotage door accelerometer • Gebruik binnenshuis •
 Frequentie: FM 868 MHz • Radiobereik: tot 150 m. in open
 veld • Meldingen: alarm - sabotage - batterij - supervisie -
 masking • Voeding: 1 lithiumbatterij 3,6 V 2,2 Ah •
 Afmetingen (BxHxD): 65 x 120 x 39 mm • Compatibiliteit:
 INT4WS, INTWS, XSATWS, XSATWS2, XSATWS-32,
 XSAT WS2 • Certificering: IMQ-EN 50131 Grade 2

AVS-JET PA WS

+0.057 € Bebat



AVS SPY WS • Draadloze PIR plafonddetector 360°,
 868MHz, • hoogte 2,4-3,6m, • bereik 8-12m, • Voor AVS
 ontvangers INTWS, INT4WS, XSATWS2, XSATWS,
 XSATWS-32, XSAT WS2

AVS-SPY360 WS

+0.057 € Bebat

BUITENDETECTOREN

PIR DETECTOREN



ONE PA WS draadloos infrarood gordijndetector voor
 buitengebruik • Passieve infrarood gordijndetector met
 Fresnel-lens • Bereik van max. 8 meter, 10 graden •
 Installatiehoogte tussen 1,9 m en 2,2 m • Actieve
 IR-antimaskerfunctie • Dierlijke immuniteit door optioneel
 filter • Sabotage bij opening • Sabotage door
 accelerometer • Digitale temperatuurcompensatie •
 Afmetingen (DxBxH): 44 x 40 x 123 mm • 868 mhz • IP
 54-bescherming • Batt. BEN-WLBE395 (3.6V - 2.2Ah -
 type AA - Lithium) • Voor AVS ontvangers INT4WS,
 INTWS, XSATWS, XSATWS2, XSATWS-32, XSAT WS2

AVS-ONE PA WS

+0.057 € Bebat +0.01 € Recupel



SPECTRUM PA WS WAND STD AM Universele
 radiodetector voor buiten met dubbele infraroodgordijnen,
 antimasking • Dubbele PIR-detectie aan beide zijden
 (rechts + links) • Anti-mask door IR Active aan elke kant •
 Bereik van 3 tot 12 meter aan elke kant • Universele
 compatibiliteit met elk type radiozender • Sabotage met
 versnellingsmeter • Lichtfilter • Digitale
 temperatuurcompensatie • Detectiehoek 10 ° •
 Installatiehoogte 1,2 meter • Immuniteit tegen kleine dieren
 • NC-alarmuitgang • NC-sabotage- en / of maskeeruitgang •
 Looptest door activering van zoemer en leds • 3,6 Vdc 2,2
 Ah lithiumbatterij meegeleverd • Binnenruimte voor de
 installatie van elk type zender • Levensduur batterij 2 jaar
 als de energiebesparingsfunctie actief is • Verbruik in rust
 15 µA • Verbruik bij alarm 9 mA • IP 55-bescherming

AVS-SPECTRUM PA WS WALL STD
 AM

+0.057 € Bebat +0.01 € Recupel



SPECTRUM PA WS MUUR AM Dubbelzijdige passieve
 infrarood radiodetector (rechts + links) • Bereik van 3 tot 12
 meter aan elke kant • Frequentie: FM 868 MHz • Sabotage
 met versnellingsmeter • Digitale temperatuurcompensatie •
 Lichtfilter • Dekkingshoek tot 10 ° • Installatiehoogte 1,2
 meter • Immuniteit tegen kleine dieren • Verbruik in rust 15
 µA • Alarmverbruik 34 mA • Looptest door zoemer en
 indicatielampje • 3,6 Vdc 2,6 Ah lithium AA-batterij,
 meegeleverd • Afmetingen: (D x B x H) 68,3 x 75,4 x 189,4
 mm • Compatibiliteit: AVS INT4WS, INTWS, XSATWS,
 XSATWS2, XSATWS-32, XSAT WS2 • IP-bescherming:
 55

AVS-SPECTRUM PA WS WALL AM

+0.057 € Bebat +0.01 € Recupel

DRAADLOZE RANDMODULES VOOR XTREAM & CAPTURE (WS2)



OUTSPIDER PA WS • draadloze digitale buitendetector, Dubbel passief infrarood • keuze tussen 4 lenzen 15m-90° animal alley 15m-90° 23m-5° 15m-5° • actief antimasking • walk-test LED en buzzer • usb voor PC verbinding • Beveiliging tegen het openen en verwijderen van het deksel van de muur • Werkingstemperatuur : -20 C° + 55 C° • Beschermingsgraad: IP 65 • Afmetingen (DxLxH) 135 x 140 x 240 mm • 868MHz, lithium batterij type C 3,6V 8,5AH, notificatie van alarm, sabotage, supervisie, masking and jamming • voor AVS INT4WS, INTWS, XSATWS, XSATWS2, XSATWS-32, XSAT WS2

AVS-OUTSPIDER PA WS

+0.057 € Bebat +0.01 € Recupel

PIR+RADAR DETECTOREN



SPECTRUM DT WS AM Buitenradiodetector 3 technologie antimasking • Dubbele passieve infrarood- en microgolfdetectie 10,525 GHz • Bereik van 3 tot 12 meter • Antimasking door actieve IR • Sabotage door versnellingsmeter • Digitale temperatuurcompensatie • Lichtfilter • Dekkingshoek 100 graden • Installatiehoogte 1,2 meter voor standaardlens, 2,2 meter met optionele SSL-lens • Pet immune • Lithiumbatterij AA 3,6 V 2,6 Ah of C 3,6 V 7,7 Ah • Verbruik in rust 15 µA • Alarmverbruik 34 mA • Frequentie: FM 868 MHz • Looptest door zoemer en indicatielampje • Afmetingen: (D x B x H) 68,3 x 75,4 x 189,4 mm • Compatibiliteit: AVS INT4WS, INTWS, XSATWS, XSATWS2, XSATWS-32, XSAT WS2 • IP-bescherming: 55

AVS-SPECTRUM DT WS AM

+0.057 € Bebat +0.01 € Recupel



SPECTRUM DT WS-STD AM bidirectionele universele radio buitendetector 3 technologieën antimasking • Dubbele passieve infrarood en microgolfdetectie 10,525 GHz • Bereik van 3 tot 12 meter • Antimasking door actieve IR • Sabotage door versnellingsmeter • Digitale temperatuurcompensatie • Lichtfilter • Dekkingshoek tot 100 ° • Installatiehoogte 1,2 meter voor standaardlens 2,2 meter met optionele SSL-lens • Pet immune • Plaats voor een zender achter de detector in een specifieke behuizing • 2 relais voor alarm, sabotage en/of antimasking, 1 voedings uitgang • Voeding max 3,6V min 3 V: AVS-ZB022 / AVS-ZB02105 of door de batterij van de zender • Verbruik zonder de zender in rust 15 microA, in alarm 9 mA • Looptest door zoemer en indicatielampje • Compatibiliteit: universele • IP-bescherming: 55

AVS-SPECTRUM DT WS STD AM

+0.057 € Bebat +0.01 € Recupel



OUTSPIDER DT WS • draadloze digitale buitendetector, Dubbel passief infrarood + dubbel MW-kanaal, MW-frequentie: 10,525 GHz • keuze tussen 4 lenzen 15m-90° animal alley 15m-90° 23m-5° 15m-5° • actief antimasking • walk-test LED en buzzer • usb voor PC verbinding • Beveiliging tegen het openen en verwijderen van het deksel van de muur • Werkingstemperatuur : -20 C° + 55 C° • IP 65 • Afmetingen (DxLxH) 135 x 140 x 240 mm • 868MHz, lithium batterij type C 3,6V 8,5AH, notificatie van alarm, sabotage, supervisie, masking and jamming • voor AVS INT4WS, INTWS, XSATWS, XSATWS2, XSATWS-32, XSAT WS2

AVS-OUTSPIDER DT WS

+0.057 € Bebat +0.01 € Recupel

GORDIJN DETECTIEPATROON DETECTOREN

DRAADLOZE RANDMODULES VOOR XTREAM & CAPTURE (WS2)



ONE PA WS draadloos infrarood gordijndetector voor buitengebruik • Passieve infrarood gordijndetector met Fresnel-lens • Bereik van max. 8 meter, 10 graden • Installatiehoogte tussen 1,9 m en 2,2 m • Actieve IR-antimaskeerfunctie • Dierlijke immuniteit door optioneel filter • Sabotage bij opening • Sabotage door accelerometer • Digitale temperatuurcompensatie • Afmetingen (DxBxH): 44 x 40 x 123 mm • 868 mhz • IP 54-bescherming • Batt. BEN-WLBE395 (3.6V - 2.2Ah - type AA - Lithium) • Voor AVS ontvangers INT4WS, INTWS, XSATWS, XSATWS2, XSATWS-32, XSAT WS2

AVS-ONE PA WS

+0.057 € Bebat +0.01 € Recupel

RADAR BARRIERES



AVS BM 60 MW-WL buiten barrière • Frequentie. FM 868 MHz • Radiobereik: tot 150 m in het open veld • Verzonden gegevens: alarm, sabotage, batterijniveau, zelftest • MW-bereik 60 mts • Kanalen: 5 selecteerbaar met DIP • Voeding: 230Vac/12Vdc • Batterij: 12Vdc 0,8Ah - niet inbegrepen • Compatibel met: CONCORDE PLUS WS-SATWS-XSATWS-XSATWS2 -INTWS-INTW4S

AVS-BM 60M-WS

INDUSTRIELE DETECTOREN



OUTSPIDER PA WS • draadloze digitale buitendetector, Dubbel passief infrarood • keuze tussen 4 lenzen 15m-90° animal alley 15m-90° 23m-5° 15m-5° • actief antimasking • walk-test LED en buzzer • usb voor PC verbinding • Beveiliging tegen het openen en verwijderen van het deksel van de muur • Werkingstemperatuur : -20 C° + 55 C° • Beschermingsgraad: IP 65 • Afmetingen (DxLxH) 135 x 140 x 240 mm • 868MHz, lithium batterij type C 3,6V 8,5AH, notificatie van alarm, sabotage, supervisie, masking and jamming • voor AVS INT4WS, INTWS, XSATWS, XSATWS2, XSATWS-32, XSAT WS2

AVS-OUTSPIDER PA WS

+0.057 € Bebat +0.01 € Recupel



OUTSPIDER DT WS • draadloze digitale buitendetector, Dubbel passief infrarood + dubbel MW-kanaal, MW-frequentie: 10,525 GHz • keuze tussen 4 lenzen 15m-90° animal alley 15m-90° 23m-5° 15m-5° • actief antimasking • walk-test LED en buzzer • usb voor PC verbinding • Beveiliging tegen het openen en verwijderen van het deksel van de muur • Werkingstemperatuur : -20 C° + 55 C° • IP 65 • Afmetingen (DxLxH) 135 x 140 x 240 mm • 868MHz, lithium batterij type C 3,6V 8,5AH, notificatie van alarm, sabotage, supervisie, masking and jamming • voor AVS INT4WS, INTWS, XSATWS, XSATWS2, XSATWS-32, XSAT WS2

AVS-OUTSPIDER DT WS

+0.057 € Bebat +0.01 € Recupel

GLASBREUK/TRIL DETECTOREN



WIC3 WS • • Draadloos magneetcontact + schok + versnellingsmeter 868MHz + ingang NC, wit, • Voor AVS ontvangers INT4WS, INTWS, XSATWS, XSATWS2, XSATWS-32, XSAT WS2

AVS-WIC3 WS PLUS

+0.057 € Bebat



WIC3 WS + B • Draadloos magneetcontact + schok + versnellingsmeter 868MHz + ingang NC, bruin, • Voor AVS ontvangers INT4WS, INTWS, XSATWS, XSATWS2, XSATWS-32, XSAT WS2

AVS-WIC3 WS PLUS B

+0.057 € Bebat

DRAADLOZE RANDMODULES VOOR XTREAM & CAPTURE (WS2)

BEVESTIGINGSBEUGELS



K21T, multifunctionele steun voor JET detector, met sabotage

AVS-K21T

BRANDDETECTOREN

OPTISCHE DETECTOREN



SD3-WS • Draadloze rookdetector, 868MHz • voor AVS INT4WS, INTWS, XSATWS, XSATWS2, XSATWS-32, XSAT WS2

AVS-SD3 WS

+0.057 € Bebat +0.6612 € Recupel

TOEBEHOREN DETECTOREN



SPECTRUM ssc, front cap bescherming voor spectrum dt & spectrum wall

AVS-SSC



SPECTRUM ssl, spectrum dt lens, voor 2.2/2.7m installatie

AVS-SSL



SPECTRUM kbt, montage voet + sabotage, voor 2.2/2.7m installatie, voor spectrum dt

AVS-KBT



OUTSPIDER usb-out • usb verbindingkabel voor de plaatselijke programmatie van de OUTSPIDER

AVS-USB-OUT



OUTSPIDER sm out, montage steun voor muurmontage, 90° voor OUTSPIDER

AVS-SM-OUT

DRAADLOZE RANDMODULES VOOR XTREAM & CAPTURE (WS2)



OUTSPIDER sp-out, montage steun voor paal montage, diam 40mm, voor OUTSPIDER

AVS-SP-OUT



K21T, multifunctionele steun voor JET detector, met sabotage

AVS-K21T

TRANSCEIVERS (ZENDER-ONTVANGER)

UNIVERSELE TRANSCEIVERS (ZENDER-ONTVANGER)



AVS INT4WS RX 4ch • Frequentie. FM 868 MHz • Radiobereik: tot 150 m in het open veld • Input: 4 draadloze zones • Open Collector Outputs: 4 alarm + 4 tech. info • Verbruik: 35mA • Afmetingen (LxHxD): 102 x 75 mm • Compatibel met: AVS draadloze zenders van de type WS, WS2, WS3

AVS-INT4 WS-BE

DRAADLOZE AFSTANDBEDIENINGEN 868MHZ



BIP2 TX8 868MHz (TXQAVS508S) • 8 kanalen rolling code handzender • Voor: X-SAT WS, X-SAT WS2, INT WS, INT4 WS-BE, FOGGY-30, FOGGY-50

AVS-BIP2

+0.057 € Bebat



BIP2 PLUS TX8 bidirectioneel 868MHz (TXQAVS508) • 8 kanalen handzender • Voor: X-SAT WS, X-SAT WS2, INT WS, INT4 WS-BE, FOGGY-30, FOGGY-50

AVS-BIP2 PLUS

+0.057 € Bebat

DRAADLOZE HERHAALMODULES



Draadloze repeater RPT-WS • Frequentie. FM 868MHz • Radiobereik: tot 150 m in het open veld • Eigenschappen: tot max. 32 draadloze apparaten • Visualisatie: status LED • Voedingsspanning: 230Vac/12Vdc • Afmeting (LxHxD): 210 x 210 x 70 mm • Voor AVS INT4WS, INTWS, XSATWS, XSATWS2, XSATWS-32, XSAT WS2

AVS-RPT WS

DRAADLOZE RANDMODULES VOOR XTREAM & CAPTURE (WS2)

TOEBEHOREN DRAADLOZE AFSTANDBEDIENINGEN



CLIP • Muurbevestiging voor zenders BIP2 & BIP4

AVS-CLIP

+0.057 € Bebat

HANDZENDER-NOODKNOP-HOLD UP

HANDZENDER



BIP2 TX8 868MHz (TXQAVS508S) • 8 kanalen rolling code handzender • Voor: X-SAT WS, X-SAT WS2, INT WS, INT4 WS-BE, FOGGY-30, FOGGY-50

AVS-BIP2

+0.057 € Bebat



BIP2 PLUS TX8 bidirectioneel 868MHz (TXQAVS508) • 8 kanalen handzender • Voor: X-SAT WS, X-SAT WS2, INT WS, INT4 WS-BE, FOGGY-30, FOGGY-50

AVS-BIP2 PLUS

+0.057 € Bebat



CLIP • Muurbevestiging voor zenders BIP2 & BIP4

AVS-CLIP

+0.057 € Bebat

DRAADLOZE MAGNEETCONTACTEN

STANDARD MAGNEETCONTACTEN



WIC3 WS • Draadloos magneetcontact, 868MHz + ingang NC, wit, • voor AVS ontvangers INT4WS, INTWS, XSATWS, XSATWS2, XSATWS-32, XSAT WS2

AVS-WIC3 WS

+0.057 € Bebat



WIC3 WS B • Draadloos magneetcontact, 868MHz + ingang NC, bruin, • Voor AVS ontvangers INT4WS, INTWS, XSATWS, XSATWS2, XSATWS-32, XSAT WS2

AVS-WIC3 WS B

+0.057 € Bebat

DRAADLOZE RANDMODULES VOOR XTREAM & CAPTURE (WS2)



WIC3 WS + • Draadloos magneetcontact + schok + versnellingsmeter 868MHz + ingang NC, wit, • Voor AVS ontvangers INT4WS, INTWS, XSATWS, XSATWS2, XSATWS-32, XSAT WS2

AVS-WIC3 WS PLUS

+0.057 € Bebat



WIC3 WS + B • Draadloos magneetcontact + schok + versnellingsmeter 868MHz + ingang NC, bruin, • Voor AVS ontvangers INT4WS, INTWS, XSATWS, XSATWS2, XSATWS-32, XSAT WS2

AVS-WIC3 WS PLUS B

+0.057 € Bebat

DRAADLOZE SIRENES & SIGNALISATIE

DRAADLOZE BUITENSIRENES



AVS CITY WS 'white' • Frequentie. FM 868MHz - BIDIRECTIONEEL • Radiobereik: tot 150 m in het open veld • Verzonden gegevens: alarm, sabotage, batterijniveau, zelftest • Afmeting (LxHxP): 255 x 200 x 80 mm • Huisvesting: ABS • Voeding : lithium batterij mod.BATTCITYWS (niet inbegrepen) of met externe model ALCITYWS (niet inbegrepen) • Compatiebel met: INTWS, INT4WS, XSATWS2, XSATWS, XSATWS-32, XSAT WS2, TWS-C, TWS-U

AVS-CITY WS SIREN



AVS CITY WS 'CARBONE' • Frequentie. FM 868MHz - BIDIRECTIONEEL • Radiobereik: tot 150 m in het open veld • Verzonden gegevens: alarm, sabotage, batterijniveau, zelftest • Afmeting (LxHxP): 255 x 200 x 80 mm • Huisvesting: ABS • Voeding : lithium batterij mod.BATTCITYWS (niet inbegrepen) of met externe model ALCITYWS (niet inbegrepen) • Compatiebel met: INTWS, INT4WS, XSATWS2, XSATWS, XSATWS-32, XSAT WS2, TWS-C, TWS-U

AVS-CITY WS CARBON

TOEBEHOREN SIRENES



Alim city ws + batt • lader 14.4vdc + batterij voor city ws sirene

AVS-ALCITY WS

+0.057 € Bebat

DRAADLOZE RANDMODULES VOOR XTREAM & CAPTURE (WS2)

INBRAAKDETECTIE BEAMS

DRAADLOZE RADAR BARRIERES



AVS BM 60 MW-WL buiten barrière • Frequentie: FM 868 MHz • Radiobereik: tot 150 m in het open veld • Verzonden gegevens: alarm, sabotage, batterijniveau, zelftest • MW-bereik 60 mts • Kanalen: 5 selecteerbaar met DIP • Voeding: 230Vac/12Vdc • Batterij: 12Vdc 0,8Ah - niet inbegrepen • Compatibel met: CONCORDE PLUS WS-SATWS-XSATWS-XSATWS2 -INTWS-INTW4S

AVS-BM 60M-WS

BATTERIJEN - VERVANGBATTERIJEN

VERVANGBATTERIJEN



ZB022 • Lithium batterij 3.6V 2.6Ah, voor SPIDER, SPECTRUM, JET, WIC, A500

AVS-ZB022

+0.057 € Bebat



ZB20105, Lithium batterij AVS 3.6V 8.5Ah, voor OUTSPIDER, SPECTRUM STD

AVS-ZB20105

+0.057 € Bebat



ZBCR1632, Lithium batterij AVS, voor GHOST (2x)

AVS-ZBCR1632

+0.057 € Bebat



Y08A12 oplaadbare batterij 12V 0.8Ah, voor BM60-WS & CITY-WS

AVS-Y08A-12

+0.057 € Bebat



Alim city ws + batt • lader 14.4vdc + batterij voor city ws sirene

AVS-ALCITY WS

+0.057 € Bebat



Lithium batterij voor CITY WS sirene, 7.2V, 13Ah

AVS-BATCITY WS OLD

+0.057 € Bebat

DRAADLOZE RANDMODULES VOOR XTREAM & CAPTURE (WS2)

BEHUIZINGEN & VERDEELDOZEN

KUNSTSTOF BEHUIZINGEN



AVS cont INT-WS kast • Afmetingen van de behuizing (LxHxD): 210 x 210 x 70 mm • Goedkeuring: IMQ2°Liv. • Compatibel met: INT-WS, SATWS • ontworpen voor module LCDW

AVS-CONT SAT WX

BEKABELDE DETECTOREN

BINNENDETECTOREN

PIR DETECTOREN



JET-PA Passieve infrarood detector • Detectiebereik 15 meter • Fresnel-lens: 90 ° dekking met afgedichte optiek • Optionele CLI-lens voor gordijnbescherming 15 meter over 5 ° • Lagere verticale zone voor maskerende bescherming • Selectie van balansweerstand 1-2.2-4.7-10 KOhms • Immuniteit voor kleine dieren instelbaar van 0-12-24 kg • Temperatuur compensatie • Waarschuwinglicht • Voeding en verbruik: 13,8 Vdc - 4 mA • Installatiehoogte: max. 2,70 m • Afmetingen (BxHxD): 65 x 120 x 39 mm • Certificering: EN 50131- klasse 2 - klasse 2

AVS-JET PA

+0.01 € Recupel



K21T, multifunctionele steun voor JET detector, met sabotage

AVS-K21T



CLI, gordijn lens voor JET detectoren

AVS-CLI

PIR+RADAR DETECTOREN



JET-DT • Bereik: 12 m. • Radar: 10,525 GHz • Asferische lens: 90 ° met verzegelde optiek • Optioneel CLI gordijn lens 15 meters 5° • Instellingen: EN, OF / VEILIGHEID (IR-integratie) • Selecteerbare weerstanden 1k-2,2k-4,7k-10 kohms • Instelbare huisdierimmunititeit 0-12-24 kg • Thermische compensatie • LED voor alarm-, infrarood- en radarsignaal • Voeding en verbruik: 13,8 Vdc - 11 mA max • Installatiehoogte : 2,20 m • Afmetingen (LxHxP): 65 x 120 x 39 mm • Conformiteit: EN50131 klasse 2 klasse 2

AVS-JET DT

+0.01 € Recupel



D-Q5Y-0030

ANTI-MASKEER DETECTOREN



JET-DT-AM • Bereik: 12 m. • Radar: 10,525 GHz • Asferische lens: 90 ° met verzegelde optiek • Optioneel CLI gordijn lens 15 meters 5° • Instellingen: EN of VEILIGHEID • Antimasking: actief IR • Selecteerbare weerstanden NC-2.2K-4.7K-5,6k-10 KOhms • Instelbare huisdierimmunititeit 0-12-24 kg • Thermische compensatie • LED voor alarm-, infrarood-, radar- en maskingsignaal • Voeding en verbruik: 13,8 Vdc - 12 mA max • Installatiehoogte : 2,20 m • Afmetingen (LxHxP): 65 x 120 x 39 mm • Conformiteit: EN50131 Graad 3 klasse 2

AVS-JET DT AM

+0.01 € Recupel



D-Q5Y-0029

HUIDIER IMMUNE DETECTOREN



JET-DT • Bereik: 12 m. • Radar: 10,525 GHz • Asferische lens: 90 ° met verzegelde optiek • Optioneel CLI gordijn lens 15 meters 5° • Instellingen: EN, OF / VEILIGHEID (IR-integratie) • Selecteerbare weerstanden 1k-2,2k-4,7k-10 kohms • Instelbare huisdierimmunititeit 0-12-24 kg • Thermische compensatie • LED voor alarm-, infrarood- en radarsignaal • Voeding en verbruik: 13,8 Vdc - 11 mA max • Installatiehoogte : 2,20 m • Afmetingen (LxHxP): 65 x 120 x 39 mm • Conformiteit: EN50131 klasse 2 klasse 2

AVS-JET DT



D-Q5Y-0030

+0.01 € Recupel

BUITENDETECTOREN

TOEBEHOREN DETECTOREN



OUTSPIDER lens vervangenlenzen, set van 4 modellen, voor OUTSPIDER

AVS-OUTSPIDER_LENS



OUTSPIDER lens vervangenlenzen, set van 4 modellen, voor OUTSPIDER

AVS-OUTSPIDER_LENS



OUTSPIDER lens vervangenlenzen, set van 4 modellen, voor OUTSPIDER

AVS-OUTSPIDER_LENS



OUTSPIDER sm out, montage steun voor muurmontage, 90° voor OUTSPIDER

AVS-SM-OUT



OUTSPIDER sp-out, montage steun voor paal montage, diam 40mm, voor OUTSPIDER

AVS-SP-OUT



OUTSPIDER usb-out • usb verbindingkabel voor de plaatselijke programmatie van de OUTSPIDER

AVS-USB-OUT

DETECTOREN AVS

IGI
AVS



Xsat hp mini • module voor het beheren van 16/32 OUTSPIDER, BM-HP, jet -hp, one -hp • maakt het mogelijk hp bus detectoren aan een CAPTURE of XTREAM te verbinden • pcb

AVS-XSAT HP MINI

IGI
AVS



XSAT hp, • PCB module voor beheer, 16/32 OUTSPIDER, BM-hp of andere bus detectoren van AVS, 8 uitgangen uitbreidbaar tot 16, 4 ingangen, pstn module • Verbinding mogelijk via RS232 met Xstream, Europanel en Capture, of via uitgangen met alle mogelijke centralen. • Maakt het mogelijk de verschillende busapparaten remote via Xwin te bekijken en beheren.

AVS-XSATHP




XOC8 uitbreidingsmodules 8 uitgangen, pcb, voor XSAT-hp

AVS-XOC8



Ssd, 47mm basis toebehoren, voor spectrum dt & spectrum wall

AVS-SSD



SPECTRUM kit sp, 40mm paalmontage toebehoren

AVS-KIT SP



SPECTRUM ssc, front cap bescherming voor spectrum dt & spectrum wall

AVS-SSC



SPECTRUM ssl, spectrum dt lens, voor 2.2/2.7m installatie

AVS-SSL



SPECTRUM kbt, montage voet + sabotage, voor 2.2/2.7m installatie, voor spectrum dt

AVS-KBT



Avs sb20 bm wall, metalen muursteun, voor buiten radar barrière, prijs per stuk

AVS-SB 20

DETECTOREN AVS



Avs sb60 bm wall, metalen muursteun 60cm, voor buiten radar barrière, prijs per stuk

AVS-SB 60



AVS SB120 BM, metalen steun, 1.2m hoog voor radar buiten barrière, prijs per stuk

AVS-SB 120



AVS SB130 BM, metalen steun, 1.3m hoog in te graven voor radar beam, prijs per stuk

AVS-SB 130



AVS kit verwarming voor bm • Optionele verwarming: aanbevolen vanaf -5°C

AVS-TERM1



OUTSPIDER_wall 90° montagesteun voor de AVS-OUTSPIDER detector.

AVS-OUTSPIDER_WALL

ANTI-MASKEER DETECTOREN



ONE PA Infrarood gordijndetector voor buitengebruik • Passieve infrarood gordijndetector met Fresnel-lens • Bereik van max. 8 meter, 10 graden • Installatiehoogte tussen 1,9 m en 2,2 m • Actieve IR-antimaskeerfunctie • Dierlijke immuniteit door optioneel filter • Sabotage bij opening • Sabotage door accelerometer • Digitale temperatuurcompensatie • Afmetingen (DxBxH): 44 x 40 x 123 mm • Universele aansluiting door relaisuitgangen • IP 54-bescherming

AVS-ONE PA

+0.01 € Recupel



AVS ONE DT Gordijndetector voor buiten met dubbele technologie • Dubbele technologie: infrarood + 24Ghz radar met gordijnafdekking • Bereik 12 meter 10 graden • Installatiehoogte tussen 1,9 en 2,2 m • Anti-masking door actieve IR en radar • Sabotage door accelerometer • Digitale temperatuurcompensatie • Immuniteit tegen huisdieren door optische filter • Sabotage bij de opening • Voeding: 13,8Vdc • Afmetingen (DxBxH): 44 x 40 x 123 mm • Universele verbinding met relaisuitgangen • Bevestiging: aan de muur dmv meegeleverde steun en 90 ° beugels • IP 54-bescherming

AVS-ONE DT

+0.01 € Recupel

DETECTOREN AVS



SPECTRUM DT AM buiten detector 3 technologie antimasking • Detectie door middel van dubbele PIR en 10,525 GHz microgolf • Detectiebereik van 3 tot 12 meter • Antimasking met actieve IR • Sabotage door middel van versnellingsmeter • Lichtfilter • Digitale temperatuurcompensatie • Detectiehoek tot 100 ° • Installatiehoogte 1,2 meter met standaard lens, 2,2 meter met SSL optionele lens • PET-immuniteit • Ingang om microgolf en alarmrelais te blokkeren • Ingang om sabotage of alarm te oorzaken • Alarmuitgang c / nc • Maskinguitgang c / nc • Sabotageuitgang c / nc • End-of-line weerstanden selecteerbaar voor: Alarm-Tamper-Masking (2,2-4,7-5,6-10K) • Looptest met led en zoemeractivering • Voeding van 10,5 Vdc tot 15 Vdc • Stroomverbruik in stilte: 21 mA • Stroomverbruik bij alarm: 25 mA • Afmetingen (D x B x H): 68,3 x 75,4 x 189,4 mm • Beschermingsklasse: IP 55

AVS-SPECTRUM DT AM

+0.01 € Recupel



SPECTRUM PA WALL AM dubbele infrarood buitendetector, dubbelzijdig, anti-maskering • dubbelzijdig detectie (rechts + links) dubbele PIR • Detectiebereik van 3 tot 12 meter per zijde • Antimaskering door actieve IR (links + rechts) • Sabotage met behulp van een versnellingsmeter • Lichtfilter • Digitale temperatuurcompensatie • Detectiehoek 10 ° • Installatiehoogte: 1,2 meter • Immuniteit tegen kleine dieren • Ingang om de alarmrelais te blokkeren • Auxiliaire ingang voor sabotage of alarm • NC alarmuitgang • NC sabotageuitgang • Selectie van balansweerstanden voor tamper, alarm en maskering • Looptest met indicatielampje en zoemer • Voeding van 10,5 Vdc tot 15 Vdc • Verbruik in rust: 21 mA • Alarmverbruik: 25 mA • Afmetingen (BxDxH): 68,3 x 75,4 x 189,4 mm • IP 55-bescherming

AVS-SPECTRUM PA WALL AM

+0.01 € Recupel



OUTSPIDER PA • digitale buitendetector, Dubbel passief infrarood • keuze tussen 4 lenzen 15m-90° animal alley 15m-90° 23m-5° 15m-5° • actief antimasking • walk-test LED en buzzer • usb voor PC verbinding • rs485 bus voor Xstream, Capture en XsatHP • alarmrelais, tamperrelais, AMrelais, fout OC uitgang (vuil lens) , 2 ingangen (aux en aan/uit) • Beveiliging tegen het openen en verwijderen van het deksel van de muur • Werkingstemperatuur : -20 C° + 55 C° • Beschermingsgraad: IP 65 • Afmetingen (DxLxH) 135 x 140 x 240 mm

AVS-OUTSPIDER PA

+0.01 € Recupel



OUTSPIDER DT AM • digitale buitendetector , Dubbel passief infrarood + dubbel MW-kanaal, MW-frequentie: 10,525 GHz • keuze tussen 4 lenzen 15m-90° animal alley 15m-90° 23m-5° 15m-5° • actief antimasking • walk-test LED en buzzer • usb voor PC verbinding • rs485 bus voor Xstream, Capture en XsatHP • alarmrelais, tamperrelais, AMrelais, fout OC uitgang (vuil lens) , 2 ingangen (aux en aan/uit) • Beveiliging tegen het openen en verwijderen van het deksel van de muur • Werkingstemperatuur : -20 C° + 55 C° • Beschermingsgraad: IP 65 • Afmetingen (DxLxH) 135 x 140 x 240 mm

AVS-OUTSPIDER DT

+0.01 € Recupel



OUTSPIDER_wall 90° montagesteun voor de AVS-OUTSPIDER detector.

AVS-OUTSPIDER_WALL

RADAR BARRIERES

AVS



AVS BM 60 M-MW hp digitaal • Buiten radar barrière •
Verbinding door In- en uitgangen of RS485 bus •
Configuratie door: RS485-BUS, USB of instelling direct bij
het toestel • Alarmcorridor : 60 M - 3,0 x 3,0M •
Alarmgeheugen : 3600 gebeurtenissen • Sabotagedetectie
• Storingopsporing • Huisdierimmunititeit voor kleine dieren •
Automatische aanpassing aan de
omgevingsomstandigheden • Visualisatie en evaluatie van
de signalen • Temperatuurbereik: -20° tot 55°C • Optionele
verwarming vanaf -5°C aanbevolen • Beschermingsklasse:
IP34

AVS-BM 60 HP

AVS



AVS BM 120 M-MW hp digitaal • Buiten radar barrière •
Verbinding door In- en uitgangen of RS485 bus •
Configuratie door: RS485-BUS, USB of instelling direct bij
het toestel • Alarmcorridor : 120M - 3,0 x 3,0M •
Alarmgeheugen : 3600 gebeurtenissen • Sabotagedetectie
• Storingopsporing • Huisdierimmunititeit voor kleine dieren •
Automatische aanpassing aan de
omgevingsomstandigheden • Visualisatie en evaluatie van
de signalen • Temperatuurbereik: -20° tot 55°C • Optionele
verwarming vanaf -5°C aanbevolen • Beschermingsklasse:
IP34

AVS-BM 120 HP

AVS



AVS BM 200 M-MW hp digitaal • Buiten radar barrière •
Verbinding door In- en uitgangen of RS485 bus •
Configuratie door: RS485-BUS, USB of instelling direct bij
het toestel • Alarmcorridor : 200 M - 3,0 x 3,0M •
Alarmgeheugen : 3600 gebeurtenissen • Sabotagedetectie
• Storingopsporing • Huisdierimmunititeit voor kleine dieren •
Automatische aanpassing aan de
omgevingsomstandigheden • Visualisatie en evaluatie van
de signalen • Temperatuurbereik: -20° tot 55°C • Optionele
verwarming vanaf -5°C aanbevolen • Beschermingsklasse:
IP34

AVS-BM 200 HP



AVS lege doos voor BM120/200hp, groen

AVS-CONT BM120-200HP

DRAADLOZE DETECTOREN

BUITENDETECTOREN

ANTI-MASKEER DETECTOREN



SPECTRUM DT WS AM Buitenradiodetector 3 technologie
antimasking • Dubbele passieve infrarood- en
microgolfdetectie 10,525 GHz • Bereik van 3 tot 12 meter •
Antimasking door actieve IR • Sabotage door
versnellingsmeter • Digitale temperatuurcompensatie •
Lichtfilter • Dekkingshoek 100 graden • Installatiehoogte
1,2 meter voor standaardlens, 2,2 meter met optionele
SSL-lens • Pet immune • Lithiumbatterij AA 3,6 V 2,6 Ah of
C 3,6 V 7,7 Ah • Verbruik in rust 15 µA • Alarmverbruik 34
mA • Frequentie: FM 868 MHz • Looptest door zoemer en
indicatielampje • Afmetingen: (D x B x H) 68,3 x 75,4 x
189,4 mm • Compatibiliteit: AVS INT4WS, INTWS,
XSATWS, XSATWS2, XSATWS-32, XSAT WS2 •
IP-bescherming: 55

AVS-SPECTRUM DT WS AM

+0.057 € Bebat +0.01 € Recupel

DETECTOREN AVS



SPECTRUM DT WS-STD AM bidirectionele universele radio buitendetector 3 technologieën antimasking • Dubbele passieve infrarood en microgolfdetectie 10,525 GHz • Bereik van 3 tot 12 meter • Antimasking door actieve IR • Sabotage door versnellingsmeter • Digitale temperatuurcompensatie • Lichtfilter • Dekkingshoek tot 100 ° • Installatiehoogte 1,2 meter voor standaardlens 2,2 meter met optionele SSL-lens • Pet immune • Plaats voor een zender achter de detector in een specifieke behuizing • 2 relais voor alarm, sabotage en/of antimasking, 1 voedings uitgang • Voeding max 3,6V min 3 V: AVS-ZB022 / AVS-ZB02105 of door de batterij van de zender • Verbruik zonder de zender in rust 15 microA, in alarm 9 mA • Looptest door zoemer en indicatielampje • Compatibiliteit: universele • IP-bescherming: 55

AVS-SPECTRUM DT WS STD AM

+0.057 € Bebat +0.01 € Recupel



SPECTRUM PA WS MUUR AM Dubbelzijdige passieve infrarood radiodetector (rechts + links) • Bereik van 3 tot 12 meter aan elke kant • Frequentie: FM 868 MHz • Sabotage met versnellingsmeter • Digitale temperatuurcompensatie • Lichtfilter • Dekkingshoek tot 10 ° • Installatiehoogte 1,2 meter • Immunititeit tegen kleine dieren • Verbruik in rust 15 µA • Alarmverbruik 34 mA • Looptest door zoemer en indicatielampje • 3,6 Vdc 2,6 Ah lithium AA-batterij, meegeleverd • Afmetingen: (D x B x H) 68,3 x 75,4 x 189,4 mm • Compatibiliteit: AVS INT4WS, INTWS, XSATWS, XSATWS2, XSATWS-32, XSAT WS2 • IP-bescherming: 55

AVS-SPECTRUM PA WS WALL AM

+0.057 € Bebat +0.01 € Recupel



SPECTRUM PA WS WAND STD AM Universele radiodetector voor buiten met dubbele infraroodgordijnen, antimasking • Dubbele PIR-detectie aan beide zijden (rechts + links) • Anti-mask door IR Active aan elke kant • Bereik van 3 tot 12 meter aan elke kant • Universele compatibiliteit met elk type radiozender • Sabotage met versnellingsmeter • Lichtfilter • Digitale temperatuurcompensatie • Detectiehoek 10 ° • Installatiehoogte 1,2 meter • Immunititeit tegen kleine dieren • NC-alarmuitgang • NC-sabotage- en / of maskeeruitgang • Looptest door activering van zoemer en leds • 3,6 Vdc 2,2 Ah lithiumbatterij meegeleverd • Binnenruimte voor de installatie van elk type zender • Levensduur batterij 2 jaar als de energiebesparingsfunctie actief is • Verbruik in rust 15 µA • Verbruik bij alarm 9 mA • IP 55-bescherming

AVS-SPECTRUM PA WS WALL STD AM

+0.057 € Bebat +0.01 € Recupel



SPECTRUM-DT AM WS4 bidirectionele radio buitendetector 3 technologieën antimasking • Dubbele passieve infrarood en microgolfdetectie 10,525 GHz • Bereik van 3 tot 12 meter • Antimasking door actieve IR • Sabotage door versnellingsmeter • Digitale temperatuurcompensatie • Lichtfilter • Dekkingshoek tot 100 ° • Installatiehoogte 1,2 meter voor standaardlens 2,2 meter met optionele SSL-lens • Pet immune • Verbruik in rust 15 µA, bij alarm 34 mA • Frequentie: FM 868 MHz, meerkanaals, bidirectioneel, radiobereik: tot 200 m • Meldingen: alarm - sabotage - batterij - supervisie - antimask - detectormodel - batterijspanning - temperatuur • Looptest door zoemer en indicatielampje • 3,6 Vdc 2,2 Ah lithiumbatterij, meegeleverd • Levensduur batterij: ongeveer 2 jaar als de functie voor verminderd verbruik actief is • Afmetingen: (D x B x H) 68,3 x 75,4 x 189,4 mm • Compatibiliteit:RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • IP-bescherming: 55

AVS-SPECTRUM DT WS AM 4

+0.057 € Bebat +0.01 € Recupel



SPECTRUM PA WS WALL AM 4 Draadloze PIR detector voor buiten met dubbelzijdig dubbel passief infrarood • Bereik van 3 tot 12 meter aan elke kant • Frequentie: FM 868 MHz multikanaals, bidirectioneel, radiobereik: tot 200 m • Melding: alarm-sabotage-batterij-bewaking-model-batterijspanning-temperatuur • Sabotage met versnellingsmeter • Digitale temperatuurcompensatie • Lichtfilter • Dekkingshoek tot 10 ° • Installatiehoogte 1,2 meter • Immuniteit tegen kleine dieren • Verbruik in rust 15 µA • Alarmverbruik 34 mA • Looptest door zoemer en indicatielampje • 3,6 Vdc 2,2 Ah lithiumbatterij meegeleverd • Levensduur batterij: ongeveer 2 jaar als de functie voor verminderd verbruik actief is • Afmetingen: (D x B x H) 68,3 x 75,4 x 189,4 mm • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • IP-bescherming: 55

AVS-SPECTRUM PA WS WALL AM 4

+0.057 € Bebat +0.01 € Recupel



SPECTRUM DT WS AM Buitenradiodetector 3 technologie antimasking • Dubbele passieve infrarood- en microgolfdetectie 10,525 GHz • Bereik van 3 tot 12 meter • Antimasking door actieve IR • Sabotage door versnellingsmeter • Digitale temperatuurcompensatie • Lichtfilter • Dekkingshoek 100 graden • Installatiehoogte 1,2 meter voor standaardlens, 2,2 meter met optionele SSL-lens • Pet immune • Lithiumbatterij AA 3,6 V 2,6 Ah of C 3,6 V 7,7 Ah • Verbruik in rust 15 µA • Alarmverbruik 34 mA • Frequentie: FM 868 MHz • Looptest door zoemer en indicatielampje • Afmetingen: (D x B x H) 68,3 x 75,4 x 189,4 mm • Compatibiliteit: AVS INT4WS, INTWS, XSATWS, XSATWS2, XSATWS-32, XSAT WS2 • IP-bescherming: 55

AVS-SPECTRUM DT WS AM

+0.057 € Bebat +0.01 € Recupel



SPECTRUM DT WS-STD AM bidirectionele universele radio buitendetector 3 technologieën antimasking • Dubbele passieve infrarood en microgolfdetectie 10,525 GHz • Bereik van 3 tot 12 meter • Antimasking door actieve IR • Sabotage door versnellingsmeter • Digitale temperatuurcompensatie • Lichtfilter • Dekkingshoek tot 100 ° • Installatiehoogte 1,2 meter voor standaardlens 2,2 meter met optionele SSL-lens • Pet immune • Plaats voor een zender achter de detector in een specifieke behuizing • 2 relais voor alarm, sabotage en/of antimasking, 1 voedings uitgang • Voeding max 3,6V min 3 V: AVS-ZB022 / AVS-ZB02105 of door de batterij van de zender • Verbruik zonder de zender in rust 15 microA, in alarm 9 mA • Looptest door zoemer en indicatielampje • Compatibiliteit: universele • IP-bescherming: 55

AVS-SPECTRUM DT WS STD AM

+0.057 € Bebat +0.01 € Recupel



SPECTRUM-DT AM WS4 bidirectionele radio buitendetector 3 technologieën antimasking • Dubbele passieve infrarood en microgolfdetectie 10,525 GHz • Bereik van 3 tot 12 meter • Antimasking door actieve IR • Sabotage door versnellingsmeter • Digitale temperatuurcompensatie • Lichtfilter • Dekkingshoek tot 100 ° • Installatiehoogte 1,2 meter voor standaardlens 2,2 meter met optionele SSL-lens • Pet immune • Verbruik in rust 15 µA, bij alarm 34 mA • Frequentie: FM 868 MHz, meerkanaals, bidirectioneel, radiobereik: tot 200 m • Meldingen: alarm - sabotage - batterij - supervisie - antimask - detectormodel - batterijspanning - temperatuur • Looptest door zoemer en indicatielampje • 3,6 Vdc 2,2 Ah lithiumbatterij, meegeleverd • Levensduur batterij: ongeveer 2 jaar als de functie voor verminderd verbruik actief is • Afmetingen: (D x B x H) 68,3 x 75,4 x 189,4 mm • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • IP-bescherming: 55

AVS-SPECTRUM DT WS AM 4

+0.057 € Bebat +0.01 € Recupel

HUIDIER IMMUNE DETECTOREN



SPECTRUM DT AM buiten detector 3 technologie antimasking • Detectie door middel van dubbele PIR en 10,525 GHz microgolf • Detectiebereik van 3 tot 12 meter • Antimasking met actieve IR • Sabotage door middel van versnellingsmeter • Lichtfilter • Digitale temperatuurcompensatie • Detectiehoek tot 100 ° • Installatiehoogte 1,2 meter met standaard lens, 2,2 meter met SSL optionele lens • PET-immuniteit • Ingang om microgolf en alarmrelais te blokkeren • Ingang om sabotage of alarm te oorzaken • Alarmuitgang c / nc • Maskinguitgang c / nc • Sabotageuitgang c / nc • End-of-line weerstanden selecteerbaar voor: Alarm-Tamper-Masking (2,2-4,7-5,6-10K) • Looptest met led en zoemeractivering • Voeding van 10,5 Vdc tot 15 Vdc • Stroomverbruik in stilte: 21 mA • Stroomverbruik bij alarm: 25 mA • Afmetingen (D x B x H): 68,3 x 75,4 x 189,4 mm • Beschermingsklasse: IP 55

AVS-SPECTRUM DT AM

+0.01 € Recupel



SPECTRUM PA WS MUUR AM Dubbelzijdige passieve infrarood radiodetector (rechts + links) • Bereik van 3 tot 12 meter aan elke kant • Frequentie: FM 868 MHz • Sabotage met versnellingsmeter • Digitale temperatuurcompensatie • Lichtfilter • Dekkingshoek tot 10 ° • Installatiehoogte 1,2 meter • Immuniteit tegen kleine dieren • Verbruik in rust 15 µA • Alarmverbruik 34 mA • Looptest door zoemer en indicatielampje • 3,6 Vdc 2,6 Ah lithium AA-batterij, meegeleverd • Afmetingen: (D x B x H) 68,3 x 75,4 x 189,4 mm • Compatibiliteit: AVS INT4WS, INTWS, XSATWS, XSATWS2, XSATWS-32, XSAT WS2 • IP-bescherming: 55

AVS-SPECTRUM PA WS WALL AM

+0.057 € Bebat +0.01 € Recupel



SPECTRUM PA WS WAND STD AM Universele radiodetector voor buiten met dubbele infraroodgordijnen, antimasking • Dubbele PIR-detectie aan beide zijden (rechts + links) • Anti-mask door IR Active aan elke kant • Bereik van 3 tot 12 meter aan elke kant • Universele compatibiliteit met elk type radiozender • Sabotage met versnellingsmeter • Lichtfilter • Digitale temperatuurcompensatie • Detectiehoek 10 ° • Installatiehoogte 1,2 meter • Immuniteit tegen kleine dieren • NC-alarmuitgang • NC-sabotage- en / of maskeeruitgang • Looptest door activering van zoemer en leds • 3,6 Vdc 2,2 Ah lithiumbatterij meegeleverd • Binnenruimte voor de installatie van elk type zender • Levensduur batterij 2 jaar als de energiebesparingsfunctie actief is • Verbruik in rust 15 µA • Verbruik bij alarm 9 mA • IP 55-bescherming

AVS-SPECTRUM PA WS WALL STD AM

+0.057 € Bebat +0.01 € Recupel



SPECTRUM PA WS WALL AM 4 Draadloze PIR detector voor buiten met dubbelzijdig dubbel passief infrarood • Bereik van 3 tot 12 meter aan elke kant • Frequentie: FM 868 MHz multikanaals, bidirectioneel, radiobereik: tot 200 m • Melding: alarm-sabotage-batterij-bewaking-model-batterijspanning-temperatuur • Sabotage met versnellingsmeter • Digitale temperatuurcompensatie • Lichtfilter • Dekkingshoek tot 10 ° • Installatiehoogte 1,2 meter • Immuniteit tegen kleine dieren • Verbruik in rust 15 µA • Alarmverbruik 34 mA • Looptest door zoemer en indicatielampje • 3,6 Vdc 2,2 Ah lithiumbatterij meegeleverd • Levensduur batterij: ongeveer 2 jaar als de functie voor verminderd verbruik actief is • Afmetingen: (D x B x H) 68,3 x 75,4 x 189,4 mm • Compatibiliteit: RAPTOR, ESPRIT, XSATWS4, XSATWS4 PRO, XSAT WS4 VIDEO • IP-bescherming: 55

AVS-SPECTRUM PA WS WALL AM 4

+0.057 € Bebat +0.01 € Recupel

TOEBEHOREN DETECTOREN

BINNENDETECTOREN

TOEBEHOREN DETECTOREN



Ssd, 47mm basis toebehoren, voor spectrum dt & spectrum wall

AVS-SSD


BUITENDETECTOREN

TOEBEHOREN DETECTOREN



Avs one osc, extra beschermingsdeksel tegen regen

AVS-OSC



SPECTRUM kit sp, 40mm paalmontage toebehoren

AVS-KIT SP



SPECTRUM ssc, front cap bescherming voor spectrum dt & spectrum wall

AVS-SSC



SPECTRUM ssl, spectrum dt lens, voor 2.2/2.7m installatie

AVS-SSL



OUTSPIDER sm out, montage steun voor muurmontage, 90° voor OUTSPIDER

AVS-SM-OUT



OUTSPIDER sp-out, montage steun voor paal montage, diam 40mm, voor OUTSPIDER

AVS-SP-OUT

BEVESTIGINGSBEUGELS



SPECTRUM kbt, montage voet + sabotage, voor 2.2/2.7m installatie, voor spectrum dt

AVS-KBT

INBRAAKDETECTIE BEAMS

DIGITALE RADAR BARRIERES



AVS BM 60 M-MW hp digitaal • Buiten radar barriere •
Verbinding door In- en uitgangen of RS485 bus •
Configuratie door: RS485-BUS, USB of instelling direct bij het toestel • Alarmcorridor : 60 M - 3,0 x 3,0M •
Alarmgeheugen : 3600 gebeurtenissen • Sabotagedetectie •
Storingopsporing • Huisdierimmunititeit voor kleine dieren •
Automatische aanpassing aan de omgevingsomstandigheden • Visualisatie en evaluatie van de signalen •
Temperatuurbereik: -20° tot 55°C • Optionele verwarming vanaf -5°C aanbevolen • Beschermingsklasse: IP34

AVS-BM 60 HP



AVS BM 120 M-MW hp digitaal • Buiten radar barriere •
Verbinding door In- en uitgangen of RS485 bus •
Configuratie door: RS485-BUS, USB of instelling direct bij het toestel • Alarmcorridor : 120M - 3,0 x 3,0M •
Alarmgeheugen : 3600 gebeurtenissen • Sabotagedetectie •
Storingopsporing • Huisdierimmunititeit voor kleine dieren •
Automatische aanpassing aan de omgevingsomstandigheden • Visualisatie en evaluatie van de signalen •
Temperatuurbereik: -20° tot 55°C • Optionele verwarming vanaf -5°C aanbevolen • Beschermingsklasse: IP34

AVS-BM 120 HP



AVS BM 200 M-MW hp digitaal • Buiten radar barriere •
Verbinding door In- en uitgangen of RS485 bus •
Configuratie door: RS485-BUS, USB of instelling direct bij het toestel • Alarmcorridor : 200 M - 3,0 x 3,0M •
Alarmgeheugen : 3600 gebeurtenissen • Sabotagedetectie •
Storingopsporing • Huisdierimmunititeit voor kleine dieren •
Automatische aanpassing aan de omgevingsomstandigheden • Visualisatie en evaluatie van de signalen •
Temperatuurbereik: -20° tot 55°C • Optionele verwarming vanaf -5°C aanbevolen • Beschermingsklasse: IP34

AVS-BM 200 HP



AVS BM 60 M-MW hp digitaal • Buiten radar barriere •
Verbinding door In- en uitgangen of RS485 bus •
Configuratie door: RS485-BUS, USB of instelling direct bij het toestel • Alarmcorridor : 60 M - 3,0 x 3,0M •
Alarmgeheugen : 3600 gebeurtenissen • Sabotagedetectie •
Storingopsporing • Huisdierimmunititeit voor kleine dieren •
Automatische aanpassing aan de omgevingsomstandigheden • Visualisatie en evaluatie van de signalen •
Temperatuurbereik: -20° tot 55°C • Optionele verwarming vanaf -5°C aanbevolen • Beschermingsklasse: IP34

AVS-BM 60 HP

DETECTOREN AVS

AVS



AVS BM 120 M-MW hp digitaal • Buiten radar barrière •
Verbinding door In- en uitgangen of RS485 bus •
Configuratie door: RS485-BUS, USB of instelling direct bij
het toestel • Alarmcorridor : 120M - 3,0 x 3,0M •
Alarmgeheugen : 3600 gebeurtenissen • Sabotagedetectie
• Storingopsporing • Huisdierimmunititeit voor kleine dieren •
Automatische aanpassing aan de
omgevingsomstandigheden • Visualisatie en evaluatie van
de signalen • Temperatuurbereik: -20° tot 55°C • Optionele
verwarming vanaf -5°C aanbevolen • Beschermingsklasse:
IP34

AVS-BM 120 HP

AVS



AVS BM 200 M-MW hp digitaal • Buiten radar barrière •
Verbinding door In- en uitgangen of RS485 bus •
Configuratie door: RS485-BUS, USB of instelling direct bij
het toestel • Alarmcorridor : 200 M - 3,0 x 3,0M •
Alarmgeheugen : 3600 gebeurtenissen • Sabotagedetectie
• Storingopsporing • Huisdierimmunititeit voor kleine dieren •
Automatische aanpassing aan de
omgevingsomstandigheden • Visualisatie en evaluatie van
de signalen • Temperatuurbereik: -20° tot 55°C • Optionele
verwarming vanaf -5°C aanbevolen • Beschermingsklasse:
IP34

AVS-BM 200 HP

TOEBEHOREN BEAMS & BARRIERES



Avs sb20 bm wall, metalen muursteun, voor buiten radar
barrière, prijs per stuk

AVS-SB 20



Avs sb60 bm wall, metalen muursteun 60cm, voor buiten
radar barrière, prijs per stuk

AVS-SB 60



AVS SB120 BM, metalen steun, 1.2m hoog voor radar
buiten barrière, prijs per stuk

AVS-SB 120



AVS SB130 BM, metalen steun, 1.3m hoog in te graven
voor radar beam, prijs per stuk

AVS-SB 130



AVS kit verwarming voor bm • Optionele verwarming:
aanbevolen vanaf -5°C

AVS-TERM1

BEKABELDE DETECTOREN

BUITENDETECTOREN

TOEBEHOREN DETECTOREN



Avs one osc, extra beschermingsdeksel tegen regen

AVS-OSC



Avs sb20 bm wall, métalen muursteun, voor buiten radar barrière, prijs per stuk

AVS-SB 20



Avs sb60 bm wall, métalen muursteun 60cm, voor buiten radar barrière, prijs per stuk

AVS-SB 60



AVS SB120 BM, metalen steun, 1.2m hoog voor radar buiten barrière, prijs per stuk

AVS-SB 120



AVS SB130 BM, metalen steun, 1.3m hoog in te graven voor radar beam, prijs per stuk

AVS-SB 130



OUTSPIDER usb-out • usb verbindingkabel voor de plaatselijke programmatie van de OUTSPIDER

AVS-USB-OUT



OUTSPIDER sm out, montage steun voor muurmontage, 90° voor OUTSPIDER

AVS-SM-OUT

BUS-DETECTOREN AVS



OUTSPIDER sp-out, montage steun voor paal montage, diam 40mm, voor OUTSPIDER

AVS-SP-OUT



AVS kit verwarming voor bm • Optionele verwarming: aanbevolen vanaf -5°C

AVS-TERM1



AVS lege doos voor BM120/200hp, groen

AVS-CONT BM120-200HP



Ssd, 47mm basis toebehoren, voor spectrum dt & spectrum wall

AVS-SSD



SPECTRUM ssc, front cap bescherming voor spectrum dt & spectrum wall

AVS-SSC



SPECTRUM ssl, spectrum dt lens, voor 2.2/2.7m installatie

AVS-SSL



SPECTRUM kbt, montage voet + sabotage, voor 2.2/2.7m installatie, voor spectrum dt

AVS-KBT



Noodbatterij voor barrier bm xx hp vac • 12V - 0.8a

AVS-BM BAT

+0.057 € Bebat



OUTSPIDER_wall 90° montagesteun voor de AVS-OUTSPIDER detector.

AVS-OUTSPIDER_WALL

ANTI-MASKEER DETECTOREN



ONE PA Infrarood gordijndetector voor buitengebruik • Passieve infrarood gordijndetector met Fresnel-lens • Bereik van max. 8 meter, 10 graden • Installatiehoogte tussen 1,9 m en 2,2 m • Actieve IR-antimaskeerfunctie • Dierlijke immuniteit door optioneel filter • Sabotage bij opening • Sabotage door accelerometer • Digitale temperatuurcompensatie • Afmetingen (DxBxH): 44 x 40 x 123 mm • Universele aansluiting door relaisuitgangen • IP 54-bescherming

AVS-ONE PA

+0.01 € Recupel



AVS ONE DT HP Buiten dubbel technologie gordijndetector voor AVS bus • Dubbele technologie: infrarood + 24Ghz radar met gordijnafdekking • Bereik 12 meter 10 graden • Installatiehoogte tussen 1,9 en 2,2 m • Anti-masking door actieve IR en radar • Sabotage door accelerometer • Digitale temperatuurcompensatie • Immuniteit tegen huisdieren door optische filter • Sabotage bij de opening • Voeding: 13,8Vdc • Afmetingen (DxBxH): 44 x 40 x 123 mm • AVS bus verbinding (4 draden) • Bevestiging: aan de muur dmv meegeleverde steun en 90 ° beugels • IP 54-bescherming

AVS-ONE DT HP

+0.01 € Recupel



OUTSPIDER PA • digitale buitendetector, Dubbel passief infrarood • keuze tussen 4 lensen 15m-90° animal alley 15m-90° 23m-5° 15m-5° • actief antimasking • walk-test LED en buzzer • usb voor PC verbinding • rs485 bus voor Xstream, Capture en XsatHP • alarmrelais, tamperrelais, AMrelais, fout OC uitgang (vuil lens) , 2 ingangen (aux en aan/uit) • Beveiliging tegen het openen en verwijderen van het deksel van de muur • Werkingstemperatuur : -20 C° + 55 C° • Beschermingsgraad: IP 65 • Afmetingen (DxLxH) 135 x 140 x 240 mm

AVS-OUTSPIDER PA

+0.01 € Recupel



OUTSPIDER DT AM • digitale buitendetector , Dubbel passief infrarood + dubbel MW-kanaal, MW-frequentie: 10,525 GHz • keuze tussen 4 lensen 15m-90° animal alley 15m-90° 23m-5° 15m-5° • actief antimasking • walk-test LED en buzzer • usb voor PC verbinding • rs485 bus voor Xstream, Capture en XsatHP • alarmrelais, tamperrelais, AMrelais, fout OC uitgang (vuil lens) , 2 ingangen (aux en aan/uit) • Beveiliging tegen het openen en verwijderen van het deksel van de muur • Werkingstemperatuur : -20 C° + 55 C° • Beschermingsgraad: IP 65 • Afmetingen (DxLxH) 135 x 140 x 240 mm

AVS-OUTSPIDER DT

+0.01 € Recupel



ONE PA HP Infrarood gordijndetector voor buitengebruik voor AVS bus • Passieve infrarood gordijndetector met Fresnel-lens • Bereik van max. 8 meter, 10 graden • Installatiehoogte tussen 1,9 m en 2,2 m • Actieve IR-antimaskeerfunctie • Dierlijke immuniteit door optioneel filter • Sabotage bij opening • Sabotage door accelerometer • Digitale temperatuurcompensatie • Afmetingen (DxBxH): 44 x 40 x 123 mm • AVS bus aansluiting met 4 draden • IP 54-bescherming

AVS-ONE PA HP

+0.01 € Recupel



OUTSPIDER_wall 90° montagesteun voor de AVS-OUTSPIDER detector.

AVS-OUTSPIDER_WALL

RADAR BARRIERES

IOCI



AVS BM 60 M-MW hp digitaal • Buiten radar barrière •
Verbinding door In- en uitgangen of RS485 bus •
Configuratie door: RS485-BUS, USB of instelling direct bij
het toestel • Alarmcorridor : 60 M - 3,0 x 3,0M •
Alarmgeheugen : 3600 gebeurtenissen • Sabotagedetectie •
Storingopsporing • Huisdierimmunititeit voor kleine dieren •
Automatische aanpassing aan de
omgevingsomstandigheden • Visualisatie en evaluatie van
de signalen • Temperatuurbereik: -20° tot 55°C • Optionele
verwarming vanaf -5°C aanbevolen • Beschermingsklasse:
IP34

AVS-BM 60 HP

IOCI



AVS BM 120 M-MW hp digitaal • Buiten radar barrière •
Verbinding door In- en uitgangen of RS485 bus •
Configuratie door: RS485-BUS, USB of instelling direct bij
het toestel • Alarmcorridor : 120M - 3,0 x 3,0M •
Alarmgeheugen : 3600 gebeurtenissen • Sabotagedetectie •
Storingopsporing • Huisdierimmunititeit voor kleine dieren •
Automatische aanpassing aan de
omgevingsomstandigheden • Visualisatie en evaluatie van
de signalen • Temperatuurbereik: -20° tot 55°C • Optionele
verwarming vanaf -5°C aanbevolen • Beschermingsklasse:
IP34

AVS-BM 120 HP

IOCI



AVS BM 200 M-MW hp digitaal • Buiten radar barrière •
Verbinding door In- en uitgangen of RS485 bus •
Configuratie door: RS485-BUS, USB of instelling direct bij
het toestel • Alarmcorridor : 200 M - 3,0 x 3,0M •
Alarmgeheugen : 3600 gebeurtenissen • Sabotagedetectie •
Storingopsporing • Huisdierimmunititeit voor kleine dieren •
Automatische aanpassing aan de
omgevingsomstandigheden • Visualisatie en evaluatie van
de signalen • Temperatuurbereik: -20° tot 55°C • Optionele
verwarming vanaf -5°C aanbevolen • Beschermingsklasse:
IP34

AVS-BM 200 HP

IOCI



AVS BM 200 M-MW hp digitaal 220V • Buiten radar
barrière • Verbinding door In- en uitgangen of RS485 bus •
Configuratie door: RS485-BUS, USB of instelling direct bij
het toestel • Alarmcorridor : 200 M - 3,0 x 3,0M •
Alarmgeheugen : 3600 gebeurtenissen • Sabotagedetectie •
Storingopsporing • Huisdierimmunititeit voor kleine dieren •
Automatische aanpassing aan de
omgevingsomstandigheden • Visualisatie en evaluatie van
de signalen • Temperatuurbereik: -20° tot 55°C • Optionele
verwarming vanaf -5°C aanbevolen • Beschermingsklasse:
IP34

AVS-BM 200 HP VAC

TOEBEHOREN DETECTOREN

IOCI



XSAT hp, • PCB module voor beheer, 16/32 OUTSPIDER,
BM-hp of andere bus detectoren van AVS, 8 uitgangen
uitbreidbaar tot 16, 4 ingangen, pstn module • Verbinding
mogelijk via RS232 met Xstream, Europanel en Capture, of
via uitgangen met alle mogelijke centralen. • Maakt het
mogelijk de verschillende busapparaten remote via Xwin te
bekijken en beheren.

AVS-XSATHP

IOCI



Xsat hp mini • module voor het beheren van 16/32
OUTSPIDER, BM-HP, jet -hp, one -hp • maakt het mogelijk
hp bus detectoren aan een CAPTURE of XTREAM te
verbinden • pcb

AVS-XSAT HP MINI

BUS-DETECTOREN AVS



XOC8 uitbreidingsmodules 8 uitgangen, pcb, voor XSAT-hp

AVS-XOC8



SPARE PARTS

OUTSPIDER_wall 90° montagesteun voor de AVS-OUTSPIDER detector.

AVS-OUTSPIDER_WALL

COMMUNICATIE MODULES/TOOLS

COMMUNICATIE MODULES GSM



Starlink 2 fr/nl/uk + box • gsm module dual sim, omzetten contact- id naar sms, 4 in-uitgangen in kast

AVS-STARLINK2-B

+0.124 € Recupel

ANTENNES VOOR GSM MODULES



ANT30 - GSM antenne • Kabellengte: 30 cm. • Compatibel met: STARLINK

AVS-ANT30



KP5 - 5m extension cable gsm • Kabellengte: 5 m. • Compatibel met: XGSM, GSM Plus, VECTOR PLUS, STARLINK, KITTEL.

AVS-KP5

COMMUNICATIE MODULES PSTN



SINTECOM-4 autonome vocale melder • Ingangen: 4 • Berichten: 4 • Telefoonnummers: 6 • verbruik: 115mA • Afmetingen van de behuizing (LxHxD): 140 x 110 x 50 mm • Wordt geprogrammeerd door een DTMF telefoon

AVS-SINTECOM

+0.124 € Recupel

VOCAL COMMUNICATIE MODULES



SINTECOM-4 autonome vocale melder • Ingangen: 4 • Berichten: 4 • Telefoonnummers: 6 • verbruik: 115mA • Afmetingen van de behuizing (LxHxD): 140 x 110 x 50 mm • Wordt geprogrammeerd door een DTMF telefoon

AVS-SINTECOM

+0.124 € Recupel

BEKABELDE SIRENES & SIGNALISATIE

BINNENSIRENES



AVS TS22B • binnensirene 100 db/3m, witte polycarbonaat behuizing + LED

AVS-TS22B



B-720-001



Binnensirene, 100 db/3m zonder modulator in witte polycarb. behuizing

AVS-TS22 LST

BUITENSIRENES



AVS CITY LED+ BEIGE buitensirene • voltage 9,6 - 15 Vdc • Stand-by verbruik 20 mA • Verbruik in alarm: 250mA max. • Beperkt verbruik na 10 sec.: max 100 mA • Frequentie: 1300 - 1750 Hz • Geluidsvermogen: 105 dB (A) bij 3 mt • Zelftest iedere 24 uur • Negatieve uitgang voor storingen: batterij - luidspreker - microprocessor - LED en Flash • Sabotage /anti-afruk, boren, temperatuur, versnellingsmetersysteem beveiligingen • led-flitser • Programmeerbare rode LED-indicator • Programmeerbare groene LED-indicator • Alarm met positief of negatief te geven of te missen • Batterij compartiment: 12V 2.3Ah • Bescherming tegen polariteitinversie • Temperatuur van -25°C tot + 55°C • Waterpas • Afmetingen: (PxLxH) 80 x 200 x 250 mm • Gewicht 1.3Kg • Beschermingsniveau IP34 • 8 programmeerbare akoestische tonen • Hoofdtoon en alternatieve toon • Instelbaar akoestisch vermogen • FLASH-modus / Alarmgeheugen • Alarmgeluid maximale duur: van 1 tot 8 min. • Timer noodblok • Blokkering bij opstarten

AVS-CITY LED PLUS



C-053-1241



AVS CITY-X LED+ CHROME buitensirene • voltage 9,6 - 15 Vdc • Stand-by verbruik 20 mA • Verbruik in alarm: 250mA max. • Beperkt verbruik na 10 sec.: max 100 mA • Frequentie: 1300 - 1750 Hz • Geluidsvermogen: 105 dB (A) bij 3 mt • Zelftest iedere 24 uur • Negatieve uitgang voor storingen: batterij - luidspreker - microprocessor - LED en Flash • Sabotage /anti-afruk, boren, temperatuur, versnellingsmetersysteem beveiligingen • led-flitser • Programmeerbare rode LED-indicator • Programmeerbare groene LED-indicator • Alarm met positief of negatief te geven of te missen • Batterij compartiment: 12V 2.3Ah • Bescherming tegen polariteitinversie • Temperatuur van -25°C tot + 55°C • Waterpas • Afmetingen: (PxLxH) 80 x 200 x 250 mm • Gewicht 1.3Kg • Beschermingsniveau IP34 • 8 programmeerbare akoestische tonen • Hoofdtoon en alternatieve toon • Instelbaar akoestisch vermogen • FLASH-modus / Alarmgeheugen • Alarmgeluid maximale duur: van 1 tot 8 min. • Timer noodblok • Blokkering bij opstarten

AVS-CITY X LED PLUS



C-053-1241



AVS CITY CARBON LED+ buitensirene • voltage 9,6 - 15 Vdc • Stand-by verbruik 20 mA • Verbruik in alarm: 250mA max. • Beperkt verbruik na 10 sec.: max 100 mA • Frequentie: 1300 - 1750 Hz • Geluidsvermogen: 105 dB (A) bij 3 mt • Zelftest iedere 24 uur • Negatieve uitgang voor storingen: batterij - luidspreker - microprocessor - LED en Flash • Sabotage /anti-afruk, boren, temperatuur, versnellingsmetersysteem beveiligingen • led-flitser • Programmeerbare rode LED-indicator • Programmeerbare groene LED-indicator • Alarm met positief of negatief te geven of te missen • Batterij compartiment: 12V 2.3Ah • Bescherming tegen polariteitinversie • Temperatuur van -25°C tot + 55°C • Waterpas • Afmetingen: (PxLxH) 80 x 200 x 250 mm • Gewicht 1.3Kg • Beschermingsniveau IP34 • 8 programmeerbare akoestische tonen • Hoofdtoon en alternatieve toon • Instelbaar akoestisch vermogen • FLASH-modus / Alarmgeheugen • Alarmgeluid maximale duur: van 1 tot 8 min. • Timer noodblok • Blokkering bij opstarten

AVS-CITY CARBON LED PLUS



C-053-1241



AVS CITY LED+ CUSTOM COLOR buitensirene • min. 50 stk / bestelling • voltage 9,6 - 15 Vdc • Stand-by verbruik 20 mA • Verbruik in alarm: 250mA max. • Beperkt verbruik na 10 sec.: max 100 mA • Frequentie: 1300 - 1750 Hz • Geluidsvermogen: 105 dB (A) bij 3 mt • Zelftest iedere 24 uur • Negatieve uitgang voor storingen: batterij - luidspreker - microprocessor - LED en Flash • Sabotage /anti-afruk, boren, temperatuur, versnellingsmetersysteem beveiligingen • led-flitser • Programmeerbare rode LED-indicator • Programmeerbare groene LED-indicator • Alarm met positief of negatief te geven of te missen • Batterij compartiment: 12V 2.3Ah • Bescherming tegen polariteitinversie • Temperatuur van -25°C tot + 55°C • Waterpas • Afmetingen: (PxLxH) 80 x 200 x 250 mm • Gewicht 1.3Kg • Beschermingsniveau IP34 • 8 programmeerbare akoestische tonen • Hoofdtoon en alternatieve toon • Instelbaar akoestisch vermogen • FLASH-modus / Alarmgeheugen • Alarmgeluid maximale duur: van 1 tot 8 min. • Timer noodblok • Blokkering bij opstarten

AVS-CITY LED PLUS CUSTOM



C-053-1241



Gepersonaliseerd logo voor AVS sirenes (minimum bestelling : 50)

AVS-CUSTOM LOGO



AVS TS85-P LED BEIGE buitensirene • Voeding 9,6 - 15 Vdc • Stand-by verbruik 20 mA • Verbruik in alarm: 250mA max. • Beperkt verbruik na 10 sec.: max 100 mA • Frequentie: 1300 - 1750 Hz • Geluidsvermogen: 105 dB (A) bij 3 mt • Batterij zelftest alle 24 uur • OC uitgang voor storingen: batterij - Luidspreker - microprocessor - LED en Flash • Opening sabotage • Versnellingsmetersysteem sabotage • Bescherming tegen boren en hoge temperatuur • led-flitser • Programmeerbare rode LED-indicator • Programmeerbare groene LED-indicator • Alarm ingang : Gebalanceerd / NC met positief of negatief te geven of te missen • Anti-boring metalen inwendige bescherming • Batterij-compartiment: 12V 7Ah • Bescherming tegen polariteitinversie • Temperatuur -25°C tot + 55°C • Niveau-indicator • Afmetingen: (PxLxH) 110 x 235 x 290 mm • Gewicht 1.5Kg • Beschermingsniveau IP34 • 8 programmeerbare akoestische tonen • Hoofdtoon met specifieke ingang • Alternatieve toon met specifieke ingang • Instelbaar akoestisch vermogen • FLASH-modus / Alarmgeheugen • Alarmgeluid maximale duur: van 1 tot 8 min. • Blokkering bij eerste aansluiting • Timer noodblok

AVS-TS85P LED PLUS



C-053-1242



AVS TS85-P LED CUSTOM COLOR • min. 50 pcs /bestelling • Voeding 9,6 - 15 Vdc • Stand-by verbruik 20 mA • Verbruik in alarm: 250mA max. • Beperkt verbruik na 10 sec.: max 100 mA • Frequentie: 1300 - 1750 Hz • Geluidsvermogen: 105 dB (A) bij 3 mt • Batterij zelftest alle 24 uur • OC uitgang voor storingen: batterij - Luidspreker - microprocessor - LED en Flash • Opening sabotage • Versnellingsmetersysteem sabotage • Bescherming tegen boren en hoge temperatuur • led-flitser • Programmeerbare rode LED-indicator • Programmeerbare groene LED-indicator • Alarm ingang : Gebalanceerd / NC met positief of negatief te geven of te missen • Anti-boring metalen inwendige bescherming • Batterij-compartiment: 12V 7Ah • Bescherming tegen polariteitinversie • Temperatuur -25°C tot + 55°C • Niveau-indicator • Afmetingen: (PxLxH) 110 x 235 x 290 mm • Gewicht 1.5Kg • Beschermingsniveau IP34 • 8 programmeerbare akoestische tonen • Hoofdtoon met specifieke ingang • Alternatieve toon met specifieke ingang • Instelbaar akoestisch vermogen • FLASH-modus / Alarmgeheugen • Alarmgeluid maximale duur: van 1 tot 8 min. • Blokkering bij eerste aansluiting • Timer noodblok

AVS-TS85P LED PLUS CUSTOM



C-053-1242



Gepersonaliseerd logo voor AVS sirenes (minimum bestelling : 50)

AVS-CUSTOM LOGO



AVS TS85-X2 LED INOX/METAL COVER • Voeding 9,6 - 15 Vdc • Stand-by verbruik 20 mA • Verbruik in alarm: 250mA max. • Beperkt verbruik na 10 sec.: max 100 mA • Frequentie: 1300 - 1750 Hz • Geluidsvermogen: 105 dB (A) bij 3 mt • Batterij zelftest alle 24 uur • OC uitgang voor storingen: batterij - Luidspreker - microprocessor - LED en Flash • Opening sabotage • Versnellingsmetersysteem sabotage • Bescherming tegen boren en hoge temperatuur • led-flitser • Programmeerbare rode LED-indicator • Programmeerbare groene LED-indicator • Alarm ingang : Gebalanceerd / NC met positief of negatief te geven of te missen • Anti-boring metalen inwendige bescherming • Batterij-compartiment: 12V 7Ah • Bescherming tegen polariteitinversie • Temperatuur -25°C tot + 55°C • Niveau-indicator • Afmetingen: (PxLxH) 110 x 235 x 290 mm • Gewicht 1.5Kg • Beschermingsniveau IP34 • 8 programmeerbare akoestische tonen • Hoofdtoon met specifieke ingang • Alternatieve toon met specifieke ingang • Instelbaar akoestisch vermogen • FLASH-modus / Alarmgeheugen • Alarmgeluid maximale duur: van 1 tot 8 min. • Blokkering bij eerste aansluiting • Timer noodblok

AVS-TS85X2 LED PLUS



C-053-1242



AVS TS85-X LED INOX • Voeding 9,6 - 15 Vdc • Stand-by verbruik 20 mA • Verbruik in alarm: 250mA max. • Beperkt verbruik na 10 sec.: max 100 mA • Frequentie: 1300 - 1750 Hz • Geluidsvermogen: 105 dB (A) bij 3 mt • Batterij zelftest alle 24 uur • OC uitgang voor storingen: batterij - Luidspreker - microprocessor - LED en Flash • Opening sabotage • Versnellingsmetersysteem sabotage • Bescherming tegen boren en hoge temperatuur • led-flitser • Programmeerbare rode LED-indicator • Programmeerbare groene LED-indicator • Alarm ingang : Gebalanceerd / NC met positief of negatief te geven of te missen • Anti-boring metalen inwendige bescherming • Batterij-compartiment: 12V 7Ah • Bescherming tegen polariteit-inversie • Temperatuur -25°C tot + 55°C • Niveau-indicator • Afmetingen: (PxLxH) 110 x 235 x 290 mm • Gewicht 1.5Kg • Beschermingsniveau IP34 • 8 programmeerbare akoestische tonen • Hoofdtoon met specifieke ingang • Alternatieve toon met specifieke ingang • Instelbaar akoestisch vermogen • FLASH-modus / Alarmgeheugen • Alarmgeluid maximale duur: van 1 tot 8 min. • Blokkering bij eerste aansluiting • Timer noodblok

AVS-TS85X LED PLUS



C-053-1242



AVS S50X LED INOX • Voeding 12 Vdc • Standby verbruik 20 mA • Alarm verbruik: max 250mA • Na 10 sec is de stroom beperkt tot max 100 mA • Frequentie: 1300 - 1750 Hz • Geluidssterkte: 105 dB (A) @ 3 mt • Batterij zelf-test iedere 24 U • Fout OC uitgang : batterij - luidspreker - microprocessor - LED en Flash • tamper (tamper / tear) • Accelerometer : scheur, boren & temperatuur • flash LED • Programmeerbare rode LED-indicator • Programmeerbare groene LED-indicator • Ingangen : gebalanceerd 4k7 ohms of NC • met positief of negatief te geven of te missen • Anti-boor metalen interne bescherming • Batterijcompartiment: 12V 7Ah • Bescherming tegen omkering van polariteit • Bedrijfstemperatuur: -25 ° C tot + 55 ° C • Afmetingen: (PxLxH): 110 x 235 x 290 mm • Gewicht 3,3 kg • 8 programmeerbare akoestische tonen • Alternatieve toon met speciale ingang • Instelbaar akoestisch vermogen • FLASH-modus / alarmgeheugen • Blokkeren bij opstarten

AVS-S50X LED



C-053-1241

DRAADLOZE BUITENSIRENES



CITY WS4 'witte' • Draadloze sirene, 868MHz, bi-directioneel, batterij inbegrepen voor RAPTOR ESPRIT en XSATWS4 • GFSK 868 FM bidirectionele radio technologie • Meervoudige frequentie • Bidirectioneel • Draadloos bereik: tot 200 m. in open veld • Mededelingen: alarm - sabotage - batterij - overleving - model - batterijspanning • Bedrijfstemperatuur: -25 ~ +25°C • Vereenvoudigde programmering: zelflerend in de besturingseenheid • Instelling van de bedrijfsparameters rechtstreeks vanaf het bedieningspaneel, de PC of de MyAVSManager APP • Afmetingen : (BxHxD): 150 x 110 x 50 mm • Container: ivoorkleurig plastic • Voeding : 6V (4 batterijen AA LR6) • Compatibiliteit: RAPTOR / CAPTURE / XTREAM centrales

AVS-CITY WS4



D-Q5Y-0022

+0.057 € Bebat

SIRENES AVS



CITY WS4 'carbon' • Draadloze sirene 868MHz bi-directioneel, batterij inbegrepen voor RAPTOR ESPRIT en XSATWS4 • Draadloze sirene, 868MHz, bi-directioneel, batterij inbegrepen voor RAPTOR ESPRIT en XSATWS4 • GFSK 868 FM bidirectionele radio technologie • Meervoudige frequentie • Bidirectioneel • Draadloos bereik: tot 200 m. in open veld • Mededelingen: alarm - sabotage - batterij - overleving - model - batterijspanning • Bedrijfstemperatuur: -25 ~ +55°C • Vereenvoudigde programmering: zelflerend in de besturingseenheid • Instelling van de bedrijfsparameters rechtstreeks vanaf het bedieningspaneel, de PC of de MyAVSManager APP • Afmetingen : (BxHxD): 150 x 110 x 50 mm • Container: Carbon style - plastic • Voeding : 6V (4 batterijen AA LR6) • Compatibiliteit: RAPTOR / CAPTURE / XTREAM centrales

AVS-CITY WS4 C



D-Q5Y-0022

+0.057 € Bebat

LEGE BEHUIZING SIRENES



AVS CITY • dummy sirene, polycarbonaat beige uitvoering, (lege behuizing)

AVS-CONT CITY LED PLUS HP



AVS CITY-X • dummy sirene, polycarbonaat chrome uitvoering (lege behuizing)

AVS-CONT CITY X LED PLUS HP



Avs city-carbon • dummy sirene, polycarbonaat carbon uitvoering (lege behuizing)

AVS-CONT CITY CARBON



AVS TS85P LED • dummy buiten sirene polycarbonate TS85P (lege behuizing)

AVS-CONT TS85P LED HP



Avs TS85-x led • dummy sirene, TS85 inox, (lege behuizing)

AVS-CONT TS85X LED HP

TOEBEHOREN SIRENES



AVS module LED+ (pcb) module voor buitensirenes CITY LED+, TS85 LED+, S50x

AVS-SIR MODULE LED PLUS

SIRENES AVS



Avs module led-hp (pcb) city-TS85-s50x • module voor buitensirenes hp op bus, city led-hp, TS85 led-hp, s50x-hp

AVS-SIR MODULE LED HP



Avs TS85 inox cover • inox deksel voor buitensirene type TS85

AVS-CVTS85X



AVS module S50/TS52/TS85 • module voor buitensirene S50-TS52-TS85, 2 stuurtriggers

AVS-S50AFL SIR MODULE



Oranje plexi voor TS85 LED+ en CITY LED+

AVS-CFO



Rode plexi voor TS85 LED+ en CITY LED+

AVS-CFR



Avs TS85/city transparante plexi voor TS85 led+ en city led+

AVS-CFT



Avs TS85/city licht blauwe plexi voor TS85 led+ en city led+

AVS-CFB



AVS S50ATFLX transparant plexi • transparant plexi voor sirene S50atflx

AVS-S50ATFLX PLEXI TR



AVS S50X LED+ transparant plexi • transparant plexi voor sirene S50X LED

AVS-S50X LED PLUS PLEXI TR

SIRENES AVS



LED technologie • Vermogen (W) 0,9 • Spanning (V) 12

AVS-SEAV920



AVS S50/TS52 lamp • lamp voor buitensirene S50 (10w)

AVS-S50-TS52 LAMP



AVS TS50/S52 lamp support • lamphouder voor buitensirene TS50/S52

AVS-S50-TS52 LAMP SUPP



AVS TS85 lamp support • lamphouder voor buitensirene TS85

AVS-TS85 LAMP SUPP



Avs city led+/hp tamper switch • tamperschakelaar, connector, voor buitensirene city led+ & hp

AVS-TAMPER CITY LED PLUS HP



AVS S50X/TS85 LED/HP tamper switch • tamperschakelaar, connector, voor buitensirene S50X & TS85 LED/HP

AVS-TAMPER TS85 LED HP



AVS S50 tamper switch • tamperschakelaar, 2 terminals, voor buitensirene S50

AVS-S50 TS



AVS S52/S55 tamper switch • tamperschakelaar voor buitensirene TS52 / S55

AVS-S52-S55 TS



AVS luidspreker S50/TS52/TS85/TS95 • luidspreker voor AVS sirenes TS85, TS52, S50

AVS-S50-TS52-TS85-TS95 HP

SIRENES AVS



Luidspreker voor AVS LED+ sirenes

AVS-COS LED



AVS pvc plug voor schroeven • plug/spreider in pvc voor schroeven, voor sirenes en box AVS

AVS-SPAREPART PLUG PVC

BUS BEKABELDE SIRENES & SIGNALISATIE

BUITENSIRENES



INCERT

AVS CITY HP LED+ BEIGE buitensirene VOOR AVS BUS
 • voltage 9,6 - 15 Vdc • Stand-by verbruik 20 mA • Verbruik in alarm: 250mA max. • Beperkt verbruik na 10 sec.: max 100 mA • Frequentie: 1300 - 1750 Hz • Geluidsvermogen: 105 dB (A) bij 3 mt • Zelftest iedere 24 uur • Negatieve uitgang voor storingen: batterij - luidspreker - microprocessor - LED en Flash • Sabotage /anti-afruk, boren, temperatuur, versnellingsmetersysteem beveiligingen • led-flitser • Programmeerbare rode LED-indicator • Programmeerbare groene LED-indicator • Alarm met positief of negatief te geven of te missen • Batterij compartiment: 12V 2.3Ah • Bescherming tegen polariteitinversie • Temperatuur van -25°C tot + 55°C • Waterpas • Afmetingen: (PxLxH) 80 x 200 x 250 mm • Gewicht 1.3Kg • Beschermingsniveau IP34 • 8 programmeerbare akoestische tonen • Hoofdtoon en alternatieve toon • Instelbaar akoestisch vermogen • FLASH-modus / Alarmgeheugen • Alarmgeluid maximale duur: van 1 tot 8 min. • Timer noodblok • Blokkering bij opstarten

AVS-CITY LED HP



C-053-1241



INCERT

AVS TS85-P HP LED BEIGE voor AVS bus • Voeding 9,6 - 15 Vdc • Stand-by verbruik 20 mA • Verbruik in alarm: 250mA max. • Beperkt verbruik na 10 sec.: max 100 mA • Frequentie: 1300 - 1750 Hz • Geluidsvermogen: 105 dB (A) bij 3 mt • Batterij zelftest alle 24 uur • Storingen : batterij - Luidspreker - microprocessor - LED en Flash • Opening sabotage • Sabotage door versnellingsmeter • Bescherming tegen boren en hoge temperatuur • led-flitser • Programmeerbare rode LED-indicator • Programmeerbare groene LED-indicator • Batterij-compartiment: 12V 7Ah • Bescherming tegen polariteitinversie • Bedrijfstemperatuur -25°C tot + 55°C • Niveau-indicator • Afmetingen: (PxLxH) 110 x 235 x 290 mm • Gewicht 1.5Kg • Beschermingsniveau IP34 • 8 programmeerbare akoestische tonen • Instelbaar akoestisch vermogen • FLASH-modus / Alarmgeheugen • Alarmgeluid maximale duur: van 1 tot 8 min. • Blokkering bij eerste aansluiting • Timer noodblok

AVS-TS85P LED HP



C-053-1242



AVS CITY HP LED+ CARBON buitensirene VOOR AVS BUS • voltage 9,6 - 15 Vdc • Stand-by verbruik 20 mA • Verbruik in alarm: 250mA max. • Beperkt verbruik na 10 sec.: max 100 mA • Frequentie: 1300 - 1750 Hz • Geluidsvermogen: 105 dB (A) bij 3 mt • Zelftest iedere 24 uur • Negatieve uitgang voor storingen: batterij - luidspreker - microprocessor - LED en Flash • Sabotage /anti-afruk, boren, temperatuur, versnellingsmetersysteem beveiligingen • led-flitser • Programmeerbare rode LED-indicator • Programmeerbare groene LED-indicator • Alarm met positief of negatief te geven of te missen • Batterij compartiment: 12V 2.3Ah • Bescherming tegen polariteitinversie • Temperatuur van -25°C tot + 55°C • Waterpas • Afmetingen: (PxLxH) 80 x 200 x 250 mm • Gewicht 1.3Kg • Beschermingsniveau IP34 • 8 programmeerbare akoestische tonen • Hoofdtoon en alternatieve toon • Instelbaar akoestisch vermogen • FLASH-modus / Alarmgeheugen • Alarmgeluid maximale duur: van 1 tot 8 min. • Timer noodblok • Blokkering bij opstarten

AVS-CITY CARBON LED HP



C-053-1241

MISTGENERATOREN / ONTSMETTER

MISTGENERATOREN



FOGGY 30 wit 300 m3 • Initiële opwarmtijd 12 minuten • Tankinhoud 1 liter • 10" activering: 100m3 • 20" activering: 200m3 • 60" activering: 300m3 • 10" activering + gepulseerde activering: tot 250m3 • Aantal activeringen: 50 x 10" / 15 x 30". • Systeemdiagnose: Via USB-aansluiting • Gebeurtenissen geheugen 1000 gebeurtenissen • Voeding 220 Vac + Back-up batterij • 120 Watts in standby • Afmetingen (LxHxD): 358 x 264 x 166 mm • Gewicht 15 kilo • EN50131-8

AVS-FOGGY 30W

+0.057 € Bebat



FOGGY 30 grijs 300 m3 • Initiële opwarmtijd 12 minuten • Tankinhoud 1 liter • 10" activering: 100m3 • 20" activering: 200m3 • 60" activering: 300m3 • 10" activering + gepulseerde activering: tot 250m3 • Aantal activeringen: 50 x 10" / 15 x 30". • Systeemdiagnose: Via USB-aansluiting • Gebeurtenissen geheugen 1000 gebeurtenissen • Voeding 220 Vac + Back-up batterij • 120 Watts in standby • Afmetingen (LxHxD): 358 x 264 x 166 mm • Gewicht 15 kilo • EN50131-8

AVS-FOGGY 30G

+0.057 € Bebat



FOGGY 30 antraciet 300 m3 • Initiële opwarmtijd 12 minuten • Tankinhoud 1 liter • 10" activering: 100m3 • 20" activering: 200m3 • 60" activering: 300m3 • 10" activering + gepulseerde activering: tot 250m3 • Aantal activeringen: 50 x 10" / 15 x 30". • Systeemdiagnose: Via USB-aansluiting • Gebeurtenissen geheugen 1000 gebeurtenissen • Voeding 220 Vac + Back-up batterij • 120 Watts in standby • Afmetingen (LxHxD): 358 x 264 x 166 mm • Gewicht 15 kilo • EN50131-8

AVS-FOGGY 30A

+0.057 € Bebat



FOGGY 50 wit 750 m3 • Initiële opwarmtijd 20 minuten • Tankinhoud 1,3 liter • 20" activering: 250m3 • 40" activering: 500m3 • 60" activering: 750m3 • 60" activering + gepulseerde activering: tot 1900m3 • Aantal activeringen: 45 x 20" / 15 x 60". • Systeemdiagnose: Via USB-aansluiting • Gebeurtenissen geheugen 1000 gebeurtenissen • Voeding 220 Vac + Back-up batterij • 120 Watts in standby • Afmetingen (LxHxD) : 480 x 353 x 166 mm • Gewicht 22 kilo • EN50131-8

AVS-FOGGY 50W

+0.057 € Bebat



FOGGY 50 grijs 750 m3 • Initiële opwarmtijd 20 minuten • Tankinhoud 1,3 liter • 20" activering: 250m3 • 40" activering: 500m3 • 60" activering: 750m3 • 60" activering + gepulseerde activering: tot 1900m3 • Aantal activeringen: 45 x 20" / 15 x 60". • Systeemdiagnose: Via USB-aansluiting • Gebeurtenissen geheugen 1000 gebeurtenissen • Voeding 220 Vac + Back-up batterij • 120 Watts in standby • Afmetingen (LxHxD) : 480 x 353 x 166 mm • Gewicht 22 kilo • EN50131-8

AVS-FOGGY 50G

+0.057 € Bebat



FOGGY 50 antraciet 750 m3 • Initiële opwarmtijd 20 minuten • Tankinhoud 1,3 liter • 20" activering: 250m3 • 40" activering: 500m3 • 60" activering: 750m3 • 60" activering + gepulseerde activering: tot 1900m3 • Aantal activeringen: 45 x 20" / 15 x 60". • Systeemdiagnose: Via USB-aansluiting • Gebeurtenissen geheugen 1000 gebeurtenissen • Voeding 220 Vac + Back-up batterij • 200 Watts in standby • Afmetingen (LxHxD) : 480 x 353 x 166 mm • Gewicht 22 kilo • EN50131-8

AVS-FOGGY 50A

+0.057 € Bebat

MISTGENERATOREN FOGGY AVS

SPUITMONDEN



Er160 Foggy 1 jet 60° sproeier • het maakt een enkele straal met 60° helling, laat toe om de Foggy te installeren in verschillende posities

AVS-ER160



ER390 FOGGY 3 JET 90° SPROEIER • zorgt voor een korte verspreiding in 3 verschillende richtingen; splitst de straal in hellende ende richtingen (een bij 30° en de andere op 120°) en 1 recht (90°). • Dit type sproeier maakt het mogelijk om Foggy te installeren en tegelijkertijd een "gordijn" effect te creëren. • in het geval van - bijvoorbeeld - bescherming van glazen oppervlakken.

AVS-ER390



ER360 FOGGY 3 JET 60° SPROEIER • zorgt voor verstrooiing op korte afstand in 3 verschillende richtingen, waardoor de mist zich gelijkmatig kan verspreiden.

AVS-ER360

HERLADING & BIJKOMEND RESERVOIR



FOGGY 50 tank 1,5 liter • Stalen tank voor 1,5 liter vloeistof. • Sensor van het vloeistofniveau beheerd door een microprocessor • met indicatie van een laag vloeistofniveau. • GELEVERD MET MISTVLOEISTOF SRB15

AVS-SRB15



FOGGY 30 tank 1 liter • Stalen tank voor 1,0 liter vloeistof • Sensor van het vloeistofniveau beheerd door een microprocessor • met indicatie van laag vloeistofniveau. • GELEVERD MET MISTVLOEISTOF

AVS-SRB10



FOGGY 50 refill 1,5 liter • Tank opladen van 1,5 liter mistvloeistof. • Retour lege tank beheerd, geheugen reset van het vloeistofniveau.

AVS-RIC15



FOGGY 30 refill 1 liter • Tank opladen van 1,0 liter mistvloeistof. • Retour lege tank beheerd, geheugen reset van het vloeistofniveau.

AVS-RIC10

TOEBEHOREN MISTGENERATOREN/ONTSMETTER



Xgsm - inplugbare module • incert gekeurd met de centraal
• ondersteunde protocollen : vocaal, digitaal , sms • sia en
contact id over IP naar sia dc09 ontvanger • besturing:
verzenden en ontvangen van sms - sim-kredietstatus • app
myavsalarm • inplubaar • verbruik: in rust 50 ma, in gebruik
max. 320 ma • afmeting : 90 x 60 x 15 mm • compatibel
met XTREAM, CAPTURE en xsathp

AVS-XGSM



with avs panels



BIP2 TX8 868MHz (TXQAVS508S) • 8 kanalen rolling
code handzender • Voor: X-SAT WS, X-SAT WS2, INT
WS, INT4 WS-BE, FOGGY-30, FOGGY-50

AVS-BIP2

+0.057 € Bebat



BIP2 PLUS TX8 bidirectioneel 868MHz (TXQAVS508) • 8
kanalen handzender • Voor: X-SAT WS, X-SAT WS2, INT
WS, INT4 WS-BE, FOGGY-30, FOGGY-50

AVS-BIP2 PLUS

+0.057 € Bebat



CLIP • Muurbevestiging voor zenders BIP2 & BIP4

AVS-CLIP

+0.057 € Bebat



FOGGY PRL10 extension • verlengstuk van 10 cm om de
spuitmond te verplaatsen

AVS-PRL10

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. De volgende voorwaarden worden bij bestelling als onherroepelijk aanvaard. Andersluidende voorwaarden, uitgaande van de koper, worden als niet- bestaande beschouwd, behoudens schriftelijke instemming van de verkoper.
2. Indien de factuur, op verzoek van de besteller, op naam van een derde wordt uitgeschreven, dan blijft de besteller hoofdelijk en solidair met de derde gehouden ten opzichte van de verkoper, tot naleving van alle verbintenissen voortvloeiend uit deze algemene verkoopvoorwaarden.
3. Offertes en prijslijsten worden enkel als inlichting gegeven, maar kunnen nooit enige verbintenis meebrengen. De opgegeven prijzen zijn deze voor goederen afgehaald in onze magazijnen. Behoudens andersluidende bepalingen reizen de goederen op kosten en risico van de koper, welke ook het vervoermiddel weze.
4. Bestellingen met leveringstermijn van meer dan een maand worden slechts definitief na schriftelijke bevestiging en ondertekening door een gevolmachtigd lid van onze firma. Onze instelling draagt geen verantwoordelijkheid voor de stipte uitvoering van de haar toevertrouwde bestelling in gevallen van heikracht zoals staking, lock-out, enz... De prijzen van de bestellingen worden aanvaard onder voorbehoud van alle gevallen van overmacht met inbegrip van abnormale prijsverhogingen, ons door de leveranciers opgelegd. In die gevallen zullen de bestellingen gefactureerd worden tegen de voorwaarden van de geldende prijslijst op het ogenblik van de levering, onafgezien de prijs waarvoor ze werden bevestigd of welke ook onze leveringstermijn moge zijn.
5. Iedere opgegeven leveringstermijn is slechts benaderend en de overschrijding ervan kan in geen geval aanleiding geven tot vernietiging van de bestelbon of tot schadevergoeding.
6. Klachten nopens de geleverde koopwaar moeten ons, om ontvankelijk te kunnen zijn, binnen de drie dagen na levering schriftelijk bekend gemaakt worden met verwijzing naar het nummer van de leveringsbons. Geen enkele terugname van goederen zal aanvaard worden zonder voorafgaand akkoord van onzentwege. Daarenboven kunnen zij slechts teruggenomen worden zo de terugzending geschiedt in goede staat en in de oorspronkelijke verpakking. Eventuele teruggenomen goederen worden gecrediteerd met een vermindering van 30 % van de gefactureerde waarde.
7. Gezien onze functie van tussenpersoon beperkt de waarborg op de door ons geleverde goederen zich tot deze die ons werd toegekend door de fabrikant. Deze waarborg beperkt zich in elk geval tot de eenvoudige omwisseling van de stukken die fabricagefouten vertonen; geen enkele terugbetaling, vergoeding of schadeloosstelling zullen ons kunnen in rekening gebracht worden om welke reden ook. Het indienen van een klacht kan in geen geval uitstel of opschorting van betaling meebrengen.
8. In geval van vervanging van een toestel, om welke reden dan ook, is de verkoper niet verantwoordelijk voor de kosten of schade, veroorzaakt door het weghalen van het oude toestel. De verkoper is niet verantwoordelijk voor beschadiging aan toestellen tijdens hun verblijf op werven of gedurende de plaatsing door de installateur.
9. De aflevering geschiedt vóór de bouwplaats of de woning
10. De betaling dient contant te gebeuren bij levering, tenzij voorafgaandelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen. Bij aflevering dient te worden betaald aan de afleverende vrachtwagenbestuurder. Bij afhaling dient te worden betaald aan de kas van het verkooppunt.
11. Onvolledige levering van een bestelling mag geen aanleiding geven tot weigering van betaling van de geleverde goederen. Gedeeltelijke factuur mag worden gemaakt naargelang de levering der goederen. De betaling van de facturen mag in geen geval afhankelijk gesteld worden van de werking of plaatsing van de toestellen.
12. Bij onverantwoorde niet-betaling op de vervaldag, en zonder ingebrekestelling, loopt een verwijsrente gelijk aan de wettelijke intrest +2%. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de vervaldag der factuur zonder ernstige redenen, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 15 %, met een minimum van € 50,00 en een maximum van € 1900,00 zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
13. De niet-betaling op haar vervaldag van een factuur maakt het verschuldigde saldo van alle, andere facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar, onafgezien van de bij voorbaat toegestane betalingsvoorwaarden.
14. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, zal de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan. Indien de kredietwaardigheid van de koper verslechtert, behouden wij ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke verzending der goederen, van de koper de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering der genomen verbintenissen te eisen. Indien de koper ons geen voldoening schenkt, hebben wij het recht de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren.
15. Klachten over facturen worden enkel aanvaard wanneer ze schriftelijk binnen de tien dagen na ontvangst der factuur worden gemeld,
16. Onverminderd het risico van de koper met betrekking tot de goederen, behouden wij ons het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor tot volledige betaling van de prijs. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
17. De verkoper laat zich niet in, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, met het plaatsen van toestellen. Hij

INHOUDSTAFEL

RAPTOR CENTRALES	2
DRAADLOZE INBRAAKCENTRALES KIT	2
BEKABELDE KEYPADS	7
DRAADLOZE KEYPADS	8
TAGS-KAARTEN-BADGES-SLEUTELS	9
DRAADLOZE DETECTOREN	10
TRANSCIVERS (ZENDER-ONTVANGER)	18
COMMUNICATIE MODULES/TOOLS	20
KABEL RS232, USB & OMVORMERS	22
AUTOMATISATIE / DOMOTICA	22
BUS DETECTOREN	26
DRAADLOZE MAGNEETCONTACTEN	30
DRAADLOZE SIRENES & SIGNALISATIE	33
BUS BEKABELDE SIRENES & SIGNALISATIE	34
BATTERIJEN - VERVANGBATTERIJEN	35
BEHUIZINGEN & VERDEELDOZEN	36
SOFTWARE - LICENCIES - FIRMWARES	36
CAPTURE CENTRALES	38
HYBRIDE INBRAAKCENTRALES	38
BEKABELDE KEYPADS	40
TAGS-KAARTEN-BADGES-SLEUTELS	42
DRAADLOZE DETECTOREN	43
BEKABELDE UITBREIDINGSMODULES - UITGANGSMODULES	45
UITBREIDINGSMODULES + VOEDING	45
COMMUNICATIE MODULES/TOOLS	46
AUDIO MODULES	48
BUS BEKABELDE SIRENES & SIGNALISATIE	49
VOEDINGEN IN BEHUIZING	50
VOEDINGEN PCB	50
BEHUIZINGEN & VERDEELDOZEN	51
SOFTWARE - LICENCIES - FIRMWARES	52
XTREAM CENTRALES	53
BEKABELDE INBRAAKCENTRALES	53
BEKABELDE KEYPADS	54
TAGS-KAARTEN-BADGES-SLEUTELS	56
BEKABELDE UITBREIDINGSMODULES - UITGANGSMODULES	58
TRANSCIVERS (ZENDER-ONTVANGER)	60

COMMUNICATIE MODULES/TOOLS	60
KABEL RS232, USB & OMVORMERS	62
TOEGANGSCONTROLE	63
AUDIO MODULES	63
BUS BEKABELDE SIRENES & SIGNALISATIE	63
INBRAAKDETECTIE BEAMS	64
VOEDINGEN IN BEHUIZING	66
VOEDINGEN PCB	67
BEHUIZINGEN & VERDEELDOZEN	67
SOFTWARE - LICENCIES - FIRMWARES	68
DRAADLOZE BIDIRECTIONELE RANDMODULES VOOR CAPTURE (WS4)	69
DRAADLOZE DETECTOREN	69
DRAADLOZE UITBREIDINGSMODULES - UITGANGSMODULES	75
TRANSCIVERS (ZENDER-ONTVANGER)	79
DRAADLOZE MAGNEETCONTACTEN	80
DRAADLOZE SIRENES & SIGNALISATIE	83
BATTERIJEN - VERVANGBATTERIJEN	84
TOEBEHOREN VOOR BUS XTREAM & CAPTURE	85
BEKABELDE DETECTOREN	85
BEKABELDE UITBREIDINGSMODULES - UITGANGSMODULES	90
BUS BEKABELDE SIRENES & SIGNALISATIE	91
EXTERNE PERIMETERBEVEILIGING AVS	92
KABEL RS232, USB & OMVORMERS	92
TOEBEHOREN DETECTOREN	92
INBRAAKDETECTIE BEAMS	92
DRAADLOZE RANDMODULES VOOR XTREAM & CAPTURE (WS2)	94
DRAADLOZE DETECTOREN	94
TRANSCIVERS (ZENDER-ONTVANGER)	100
HANDZENDER-NOODKNOP-HOLD UP	101
DRAADLOZE MAGNEETCONTACTEN	101
DRAADLOZE SIRENES & SIGNALISATIE	102
INBRAAKDETECTIE BEAMS	103
BATTERIJEN - VERVANGBATTERIJEN	103
BEHUIZINGEN & VERDEELDOZEN	104
DETECTOREN AVS	105
BEKABELDE DETECTOREN	105
DRAADLOZE DETECTOREN	110
TOEBEHOREN DETECTOREN	114
INBRAAKDETECTIE BEAMS	115
BUS-DETECTOREN AVS	117

BEKABELDE DETECTOREN	117
COMMUNICATIE MODULES AVS	122
COMMUNICATIE MODULES/TOOLS	122
SIRENES AVS	123
BEKABELDE SIRENES & SIGNALISATIE	123
BUS BEKABELDE SIRENES & SIGNALISATIE	130
MISTGENERATOREN FOGGY AVS	132
MISTGENERATOREN / ONTSMETTER	132



Brugsesteenweg, 257
B-8500 Kortrijk

T +32 56 36 37 40
F +32 56 36 08 12

ras.contact@rassecurity.com



Rue de Namur, 101
B-6041 Gosselies

T +32 71 85 13 13



Langvoort, 53
B-2430 Laakdal

T +32 14 14 10 61
F +32 14 36 83 70



Doenaertstraat, 26
B-8510 Marke

RAS bv - srl
member of ALIA Security

www.rassecurity.com