



MAGNEETCONTACTEN

27/03/2025

BEKABELDE MAGNEETCONTACTEN

STANDARD MAGNEETCONTACTEN

OPBOUW MAGNEETCONTACTEN



Opbouw magneetcontact • Schroefaansluiting op de bovenzijde • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1" (25 mm) • Kleur: Wit • Afmetingen contact (B x H x D): 64,0 x 16,0 x 14,0 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Alarmweerstand: — • Tamperweerstand: —

29A/W



B-767-0042



Opbouw magneetcontact • Schroefaansluiting op de bovenzijde • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1" (25 mm) • Kleur: Bruin • Afmetingen contact (B x H x D): 64,0 x 16,0 x 14,0 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Alarmweerstand: — • Tamperweerstand: —

29A/B



B-767-0042



Opbouw magneetcontact • Schroefaansluiting op de bovenzijde • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1" (25 mm) • Kleur: Grijs • Afmetingen contact (B x H x D): 64,0 x 16,0 x 14,0 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Alarmweerstand: — • Tamperweerstand: —

29A/G



B-767-0042



Opbouw magneetcontact • Schroefaansluiting op de bovenzijde • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1 1/2" (38 mm) • Kleur: Wit • Afmetingen contact (B x H x D): 64,0 x 16,0 x 14,0 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Alarmweerstand: — • Tamperweerstand: —

29A/WG/W



B-767-0042



Opbouw magneetcontact • Schroefaansluiting op de bovenzijde • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1 1/2" (38 mm) • Kleur: Bruin • Afmetingen contact (B x H x D): 64,0 x 16,0 x 14,0 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Alarmweerstand: — • Tamperweerstand: —

29A/WG/B



B-767-0042



Opbouw magneetcontact • Schroefaansluiting op de bovenzijde • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1 1/2" (38 mm) • Kleur: Grijs • Afmetingen contact (B x H x D): 64,0 x 16,0 x 14,0 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Alarmweerstand: — • Tamperweerstand: —

29A/WG/G



B-767-0042



Opbouw magneetcontact • Schroefaansluiting op de bovenzijde • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1 1/2" (38 mm) • Kleur: zwart • Afmetingen contact (B x H x D): 64,0 x 16,0 x 14,0 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Alarmweerstand: — • Tamperweerstand: —

29A/WG/BL



B-767-0042

MAGNEETCONTACTEN GRI



Opbouw magneetcontact • Schroefaansluiting op de bovenzijde • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 2" (50 mm) • Kleur: Wit • Afmetingen contact (B x H x D): 64,0 x 16,0 x 14,0 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Materiaal: Kunststof • Alarmweerstand: — • Tamperweerstand: —

29A/XWG/W



B-767-0042



Opbouw magneetcontact • Schroefaansluiting op de bovenzijde • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 2" (50 mm) • Kleur: Bruin • Afmetingen contact (B x H x D): 64,0 x 16,0 x 14,0 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Materiaal: Kunststof • Alarmweerstand: — • Tamperweerstand: —

29A/XWG/B



B-767-0042



Opbouw magneetcontact • Schroefaansluiting op de bovenzijde • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 2" (50 mm) • Kleur: Grijs • Afmetingen contact (B x H x D): 64,0 x 16,0 x 14,0 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Materiaal: Kunststof • Alarmweerstand: — • Tamperweerstand: —

29A/XWG/G



B-767-0042



Opbouw magneetcontact • Schroefaansluiting op de achterzijde • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1 1/2" (38 mm) • Kleur: Wit • Afmetingen contact (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Materiaal: Kunststof • Alarmweerstand: — • Tamperweerstand: —

28A/WG/W



B-767-0043



Opbouw magneetcontact • Schroefaansluiting op de achterzijde • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1 1/2" (38 mm) • Kleur: Bruin • Afmetingen contact (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Materiaal: Kunststof • Alarmweerstand: — • Tamperweerstand: —

28A/WG/B



B-767-0043



Opbouw magneetcontact • Schroefaansluiting op de achterzijde • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1 1/2" (38 mm) • Kleur: Grijs • Afmetingen contact (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Materiaal: Kunststof • Alarmweerstand: — • Tamperweerstand: —

28A/WG/G



B-767-0043



Opbouw magneetcontact • Schroefaansluiting op de achterzijde • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 2" (50 mm) • Kleur: Wit • Afmetingen contact (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Materiaal: Kunststof • Alarmweerstand: — • Tamperweerstand: —

28A/XWG/W



B-767-0043



Opbouw magneetcontact • Schroefaansluiting op de achterzijde • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 2" (50 mm) • Kleur: Bruin • Afmetingen contact (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Materiaal: Kunststof • Alarmweerstand: — • Tamperweerstand: —

28A/XWG/B



B-767-0043



Opbouw magneetcontact • Schroefaansluiting op de achterzijde • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 2" (50 mm) • Kleur: Grijs • Afmetingen contact (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Materiaal: Kunststof • Alarmweerstand: — • Tamperweerstand: —

28A/XWG/G



B-767-0043

MAGNEETCONTACTEN GRI

OPBOUW MAGNEETCONTACTEN MET WEERSTANDEN



Opbouw magneetcontact • Schroefaansluiting op de bovenzijde • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1 ½" (38 mm) • Kleur: Wit • Afmetingen contact (B x H x D): 64,0 x 16,0 x 14,0 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 1K0 • Ingebouwde Tamperweerstand: 0K5

29A/WG/W/1K0+0K5



B-767-0042



Opbouw magneetcontact • Schroefaansluiting op de bovenzijde • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1 ½" (38 mm) • Kleur: Wit • Afmetingen contact (B x H x D): 64,0 x 16,0 x 14,0 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 1K5 • Ingebouwde Tamperweerstand: 2K2

29A/WG/W/1K5+2K2



B-767-0042



Opbouw magneetcontact • Schroefaansluiting op de bovenzijde • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1 ½" (38 mm) • Kleur: Wit • Afmetingen contact (B x H x D): 64,0 x 16,0 x 14,0 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 2K2 • Ingebouwde Tamperweerstand: 2K2

29A/WG/W/2K2+2K2



B-767-0042



Opbouw magneetcontact • Schroefaansluiting op de bovenzijde • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1 ½" (38 mm) • Kleur: Wit • Afmetingen contact (B x H x D): 64,0 x 16,0 x 14,0 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 4K7 • Ingebouwde Tamperweerstand: 4K7

29A/WG/W/4K7+4K7



B-767-0042



Opbouw magneetcontact • Schroefaansluiting op de bovenzijde • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1 ½" (38 mm) • Kleur: Wit • Afmetingen contact (B x H x D): 64,0 x 16,0 x 14,0 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 47K • Ingebouwde Tamperweerstand: 22K

29A/WG/W/47K0+22K0



B-767-0042



Opbouw magneetcontact • Schroefaansluiting op de bovenzijde • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1 ½" (38 mm) • Kleur: Bruin • Afmetingen contact (B x H x D): 64,0 x 16,0 x 14,0 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 1K0 • Ingebouwde Tamperweerstand: 1K0

29A/WG/B/1K0+1K0



B-767-0042



Opbouw magneetcontact • Schroefaansluiting op de bovenzijde • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1 ½" (38 mm) • Kleur: Bruin • Afmetingen contact (B x H x D): 64,0 x 16,0 x 14,0 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 1K5 • Ingebouwde Tamperweerstand: 2K2

29A/WG/B/1K5+2K2



B-767-0042



Opbouw magneetcontact • Schroefaansluiting op de bovenzijde • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1 ½" (38 mm) • Kleur: Bruin • Afmetingen contact (B x H x D): 64,0 x 16,0 x 14,0 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 2K2 • Ingebouwde Tamperweerstand: 2K2

29A/WG/B/2K2+2K2



B-767-0042

MAGNEETCONTACTEN GRI



Opbouw magneetcontact • Schroefaansluiting op de bovenzijde • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1 ½" (38 mm) • Kleur: Bruin • Afmetingen contact (B x H x D): 64,0 x 16,0 x 14,0 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Materiaaltype: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 4K7 • Ingebouwde Tamperweerstand: 4K7

29A/WG/B/4K7+4K7



B-767-0042



Opbouw magneetcontact • Schroefaansluiting op de bovenzijde • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1 ½" (38 mm) • Kleur: Bruin • Afmetingen contact (B x H x D): 64,0 x 16,0 x 14,0 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Materiaaltype: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 10K • Ingebouwde Tamperweerstand: 10K

29A/WG/B/10K0+10K0



B-767-0042



Opbouw magneetcontact • Schroefaansluiting op de bovenzijde • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1 ½" (38 mm) • Kleur: Grijs • Afmetingen contact (B x H x D): 64,0 x 16,0 x 14,0 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Materiaaltype: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 1K0 • Ingebouwde Tamperweerstand: 1K0

29A/WG/G/1K0+1K0



B-767-0042



Opbouw magneetcontact • Schroefaansluiting op de bovenzijde • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1 ½" (38 mm) • Kleur: Grijs • Afmetingen contact (B x H x D): 64,0 x 16,0 x 14,0 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Materiaaltype: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 1K5 • Ingebouwde Tamperweerstand: 2K2

29A/WG/G/1K5+2K2



B-767-0042



Opbouw magneetcontact • Schroefaansluiting op de bovenzijde • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1 ½" (38 mm) • Kleur: Grijs • Afmetingen contact (B x H x D): 64,0 x 16,0 x 14,0 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Materiaaltype: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 2K2 • Ingebouwde Tamperweerstand: 2K2

29A/WG/G/2K2+2K2



B-767-0042



Opbouw magneetcontact • Schroefaansluiting op de bovenzijde • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1 ½" (38 mm) • Kleur: Grijs • Afmetingen contact (B x H x D): 64,0 x 16,0 x 14,0 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Materiaaltype: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 4K7 • Ingebouwde Tamperweerstand: 4K7

29A/WG/G/4K7+4K7



B-767-0042



Opbouw magneetcontact • Schroefaansluiting op de bovenzijde • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1 ½" (38 mm) • Kleur: Grijs • Afmetingen contact (B x H x D): 64,0 x 16,0 x 14,0 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Materiaaltype: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 47K • Ingebouwde Tamperweerstand: 22K

29A/WG/G/47K0+22K0



B-767-0042



Opbouw magneetcontact • Schroefaansluiting op de bovenzijde • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1 ½" (38 mm) • Kleur: Wit • Afmetingen contact (B x H x D): 64,0 x 16,0 x 14,0 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Materiaaltype: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 1K0 • Ingebouwde Tamperweerstand: 1K0

29A/WG/W/1K0+1K0



B-767-0042



Opbouw magneetcontact • Schroefaansluiting op de bovenzijde • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1 ½" (38 mm) • Kleur: Zwart • Afmetingen contact (B x H x D): 64,0 x 16,0 x 14,0 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Materiaaltype: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 1K0 • Ingebouwde Tamperweerstand: 1K0

29A/WG/BL/1K0+1K0



B-767-0042

MAGNEETCONTACTEN GRI



Opbouw magneetcontact • Schroefaansluiting op de bovenzijde • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 2" (50 mm) • Kleur: Wit • Afmetingen contact (B x H x D): 64,0 x 16,0 x 14,0 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Materiaaltype: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 1K0 • Ingebouwde Tamperweerstand: 1K0

29A/XWG/W/1K0+1K0



B-767-0042



Opbouw magneetcontact • Schroefaansluiting op de bovenzijde • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 2" (50 mm) • Kleur: Wit • Afmetingen contact (B x H x D): 64,0 x 16,0 x 14,0 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Materiaaltype: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 2K2 • Ingebouwde Tamperweerstand: 2K2

29A/XWG/W/2K2+2K2



B-767-0042



Opbouw magneetcontact • Schroefaansluiting op de bovenzijde • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 2" (50 mm) • Kleur: Wit • Afmetingen contact (B x H x D): 64,0 x 16,0 x 14,0 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Materiaaltype: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 4K7 • Ingebouwde Tamperweerstand: 4K7

29A/XWG/W/4K7+4K7



B-767-0042



Opbouw magneetcontact • Schroefaansluiting op de bovenzijde • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 2" (50 mm) • Kleur: Bruin • Afmetingen contact (B x H x D): 64,0 x 16,0 x 14,0 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Materiaaltype: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 1K0 • Ingebouwde Tamperweerstand: 1K0

29A/XWG/B/1K0+1K0



B-767-0042



Opbouw magneetcontact • Schroefaansluiting op de bovenzijde • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 2" (50 mm) • Kleur: Bruin • Afmetingen contact (B x H x D): 64,0 x 16,0 x 14,0 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Materiaaltype: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 2K2 • Ingebouwde Tamperweerstand: 2K2

29A/XWG/B/2K2+2K2



B-767-0042



Opbouw magneetcontact • Schroefaansluiting op de bovenzijde • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 2" (50 mm) • Kleur: Bruin • Afmetingen contact (B x H x D): 64,0 x 16,0 x 14,0 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Materiaaltype: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 4K7 • Ingebouwde Tamperweerstand: 4K7

29A/XWG/B/4K7+4K7



B-767-0042



Opbouw magneetcontact • Schroefaansluiting op de bovenzijde • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 2" (50 mm) • Kleur: Grijs • Afmetingen contact (B x H x D): 64,0 x 16,0 x 14,0 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Materiaaltype: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 1K0 • Ingebouwde Tamperweerstand: 1K0

29A/XWG/G/1K0+1K0



B-767-0042



Opbouw magneetcontact • Schroefaansluiting op de bovenzijde • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 2" (50 mm) • Kleur: Grijs • Afmetingen contact (B x H x D): 64,0 x 16,0 x 14,0 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Materiaaltype: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 2K2 • Ingebouwde Tamperweerstand: 2K2

29A/XWG/G/2K2+2K2



B-767-0042



Opbouw magneetcontact • Schroefaansluiting op de bovenzijde • Alarmcontact: Normaal Gesloten +T181 • Kleur: Grijs • Afmetingen contact (B x H x D): 64,0 x 16,0 x 14,0 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Materiaaltype: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 4K7 • Ingebouwde Tamperweerstand: 4K7

29A/XWG/G/4K7+4K7



B-767-0042

MAGNEETCONTACTEN GRI



Opbouw magneetcontact • Schroefaansluiting op de achterzijde • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1 ½" (38 mm) • Kleur: Wit • Afmetingen contact (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Materiaal: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 1K0 • Ingebouwde Tamperweerstand: 1K0

28A/WG/W/1K0+1K0



B-767-0043



Opbouw magneetcontact • Schroefaansluiting op de achterzijde • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1 ½" (38 mm) • Kleur: Wit • Afmetingen contact (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Materiaal: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 2K2 • Ingebouwde Tamperweerstand: 2K2

28A/WG/W/2K2+2K2



B-767-0043



Opbouw magneetcontact • Schroefaansluiting op de achterzijde • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1 ½" (38 mm) • Kleur: Wit • Afmetingen contact (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Materiaal: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 4K7 • Ingebouwde Tamperweerstand: 4K7

28A/WG/W/4K7+4K7



B-767-0043



Opbouw magneetcontact • Schroefaansluiting op de achterzijde • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1 ½" (38 mm) • Kleur: Bruin • Afmetingen contact (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Materiaal: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 1K0 • Ingebouwde Tamperweerstand: 1K0

28A/WG/B/1K0+1K0



B-767-0043



Opbouw magneetcontact • Schroefaansluiting op de achterzijde • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1 ½" (38 mm) • Kleur: Bruin • Afmetingen contact (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Materiaal: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 2K2 • Ingebouwde Tamperweerstand: 2K2

28A/WG/B/2K2+2K2



B-767-0043



Opbouw magneetcontact • Schroefaansluiting op de achterzijde • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1 ½" (38 mm) • Kleur: Bruin • Afmetingen contact (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Materiaal: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 4K7 • Ingebouwde Tamperweerstand: 4K7

28A/WG/B/4K7+4K7



B-767-0043



Opbouw magneetcontact • Schroefaansluiting op de achterzijde • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1 ½" (38 mm) • Kleur: Grijs • Afmetingen contact (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Materiaal: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 1K0 • Ingebouwde Tamperweerstand: 1K0

28A/WG/G/1K0+1K0



B-767-0043



Opbouw magneetcontact • Schroefaansluiting op de achterzijde • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1 ½" (38 mm) • Kleur: Grijs • Afmetingen contact (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Materiaal: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 2K2 • Ingebouwde Tamperweerstand: 2K2

28A/WG/G/2K2+2K2



B-767-0043



Opbouw magneetcontact • Schroefaansluiting op de achterzijde • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1 ½" (38 mm) • Kleur: Grijs • Afmetingen contact (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Materiaal: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 4K7 • Ingebouwde Tamperweerstand: 4K7

28A/WG/G/4K7+4K7



B-767-0043

MAGNEETCONTACTEN GRI



Opbouw magneetcontact • Schroefaansluiting op de achterzijde • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 2" (50 mm) • Kleur: Wit • Afmetingen contact (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Materiaaltype: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 1K0 • Ingebouwde Tamperweerstand: 1K0

28A/XWG/W/1K0+1K0



B-767-0043



Opbouw magneetcontact • Schroefaansluiting op de achterzijde • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 2" (50 mm) • Kleur: Wit • Afmetingen contact (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Materiaaltype: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 2K2 • Ingebouwde Tamperweerstand: 2K2

28A/XWG/W/2K2+2K2



B-767-0043



Opbouw magneetcontact • Schroefaansluiting op de achterzijde • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 2" (50 mm) • Kleur: Wit • Afmetingen contact (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Materiaaltype: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 4K7 • Ingebouwde Tamperweerstand: 4K7

28A/XWG/W/4K7+4K7



B-767-0043



Opbouw magneetcontact • Schroefaansluiting op de achterzijde • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 2" (50 mm) • Kleur: Bruin • Afmetingen contact (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Materiaaltype: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 1K0 • Ingebouwde Tamperweerstand: 1K0

28A/XWG/B/1K0+1K0



B-767-0043



Opbouw magneetcontact • Schroefaansluiting op de achterzijde • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 2" (50 mm) • Kleur: Bruin • Afmetingen contact (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Materiaaltype: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 2K2 • Ingebouwde Tamperweerstand: 2K2

28A/XWG/B/2K2+2K2



B-767-0043



Opbouw magneetcontact • Schroefaansluiting op de achterzijde • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 2" (50 mm) • Kleur: Bruin • Afmetingen contact (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Materiaaltype: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 4K7 • Ingebouwde Tamperweerstand: 4K7

28A/XWG/B/4K7+4K7



B-767-0043



Opbouw magneetcontact • Schroefaansluiting op de achterzijde • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 2" (50 mm) • Kleur: Grijs • Afmetingen contact (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Materiaaltype: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 1K0 • Ingebouwde Tamperweerstand: 1K0

28A/XWG/G/1K0+1K0



B-767-0043



Opbouw magneetcontact • Schroefaansluiting op de achterzijde • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 2" (50 mm) • Kleur: Grijs • Afmetingen contact (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Materiaaltype: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 2K2 • Ingebouwde Tamperweerstand: 2K2

28A/XWG/G/2K2+2K2



B-767-0043



Opbouw magneetcontact • Schroefaansluiting op de achterzijde • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 2" (50 mm) • Kleur: Grijs • Afmetingen contact (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Materiaaltype: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 4K7 • Ingebouwde Tamperweerstand: 4K7

28A/XWG/G/4K7+4K7



B-767-0043

MAGNEETCONTACTEN GRI

INBOUW MAGNEETCONTACTEN



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabel aansluiting (4 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingafstand: ½" (12 mm) • Kleur: Wit • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: — • Ingebouwde Tamperweerstand: —

2020-12/W/0M30



B-767-0046



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabel aansluiting (4 draads, 200 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingafstand: ½" (12 mm) • Kleur: Wit • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: — • Ingebouwde Tamperweerstand: —

2020-12/W/2M00



B-767-0046



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabel aansluiting (4 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingafstand: ½" (12 mm) • Kleur: Bruin • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: — • Ingebouwde Tamperweerstand: —

2020-12/B/0M30



B-767-0046




Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabel aansluiting (4 draads, 200 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingafstand: ½" (12 mm) • Kleur: Bruin • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: — • Ingebouwde Tamperweerstand: —

2020-12/B/2M00



B-767-0046




Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabel aansluiting (4 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingafstand: ½" (12 mm) • Kleur: Grijs • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: — • Ingebouwde Tamperweerstand: —

2020-12/G/0M30



B-767-0046



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabel aansluiting (4 draads, 200 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingafstand: ½" (12 mm) • Kleur: Grijs • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: — • Ingebouwde Tamperweerstand: —

2020-12/G/2M00



B-767-0046



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabel aansluiting (4 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingafstand: 1" (25 mm) • Kleur: Wit • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: — • Ingebouwde Tamperweerstand: —

2020-12/WG/W/0M30



B-767-0046



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabel aansluiting (4 draads, 200 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingafstand: 1" (25 mm) • Kleur: Wit • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: — • Ingebouwde Tamperweerstand: —

2020-12/WG/W/2M00



B-767-0046

MAGNEETCONTACTEN GRI



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabelaansluiting (4 draads, 400 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1" (25 mm) • Kleur: Wit • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: — • Ingebouwde Tamperweerstand: —

2020-12/WG/W/4M00



B-767-0046



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabelaansluiting (4 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1" (25 mm) • Kleur: Bruin • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: — • Ingebouwde Tamperweerstand: —

2020-12/WG/B/0M30



B-767-0046



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabelaansluiting (4 draads, 200 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1" (25 mm) • Kleur: Bruin • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: — • Ingebouwde Tamperweerstand: —

2020-12/WG/B/2M00



B-767-0046




Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabelaansluiting (4 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1" (25 mm) • Kleur: Grijs • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: — • Ingebouwde Tamperweerstand: —

2020-12/WG/G/0M30



B-767-0046



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabelaansluiting (4 draads, 200 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1" (25 mm) • Kleur: Grijs • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: — • Ingebouwde Tamperweerstand: —

2020-12/WG/G/2M00



B-767-0046



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabelaansluiting (4 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1" (25 mm) • Kleur: Zwart • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: — • Ingebouwde Tamperweerstand: —

2020-12/WG/BL/0M30



B-767-0046



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabelaansluiting (4 draads, 200 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1" (25 mm) • Kleur: Zwart • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: — • Ingebouwde Tamperweerstand: —

2020-12/WG/BL/2M00



B-767-0046



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabelaansluiting (4 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1" (25 mm) • Kleur: Wit • Afmetingen contact (L x D): 15 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: — • Ingebouwde Tamperweerstand: —

20RS-12/XWG/W/0M30



B-767-0047

Product color code: ○

MAGNEETCONTACTEN GRI



Product color white: ○

Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabel aansluiting (4 draads, 200 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1" (25 mm) • Kleur: Wit • Afmetingen contact (L x D): 15 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: — • Ingebouwde Tamperweerstand: —

20RS-12/XWG/W/2M00



B-767-0047



Product color brown: ●

Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabel aansluiting (4 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1" (25 mm) • Kleur: Bruin • Afmetingen contact (L x D): 15 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: — • Ingebouwde Tamperweerstand: —

20RS-12/XWG/B/0M30



B-767-0047



Product color brown: ●

Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabel aansluiting (4 draads, 200 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1" (25 mm) • Kleur: Bruin • Afmetingen contact (L x D): 15 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: — • Ingebouwde Tamperweerstand: —

20RS-12/XWG/B/2M00



B-767-0047



Product color brown: ●

Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabel aansluiting (4 draads, 200 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1" (25 mm) • Kleur: Grijs • Afmetingen contact (L x D): 15 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: — • Ingebouwde Tamperweerstand: —

20RS-12/XWG/G/2M00



B-767-0047



Product color brown: ●

Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabel aansluiting (4 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1" (25 mm) • Kleur: Grijs • Afmetingen contact (L x D): 15 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: — • Ingebouwde Tamperweerstand: —

20RS-12/XWG/G/0M30



B-767-0047



Product color white: ○

Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Schroefaansluiting • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1/2" (12 mm) • Kleur: Wit • Afmetingen contact (L x D): 15 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 24 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: — • Ingebouwde Tamperweerstand: —

20RS-12T/W



B-767-0047



Product color brown: ●

Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Schroefaansluiting • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1/2" (12 mm) • Kleur: Bruin • Afmetingen contact (L x D): 15 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 24 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: — • Ingebouwde Tamperweerstand: —

20RS-12T/B



B-767-0047



Product color grey: ●

Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Schroefaansluiting • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1/2" (12 mm) • Kleur: Grijs • Afmetingen contact (L x D): 15 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 24 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: — • Ingebouwde Tamperweerstand: —

20RS-12T/G



B-767-0047

MAGNEETCONTACTEN GRI



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Schroefaansluiting • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1" (25 mm) • Kleur: Wit • Afmetingen contact (L x D): 32 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: — • Ingebouwde Tamperweerstand: —

2020-12T/WG/W



B-767-0046



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Schroefaansluiting • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1" (25 mm) • Kleur: Bruin • Afmetingen contact (L x D): 32 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: — • Ingebouwde Tamperweerstand: —

2020-12T/WG/B



B-767-0046



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Schroefaansluiting • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1" (25 mm) • Kleur: Grijs • Afmetingen contact (L x D): 32 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: — • Ingebouwde Tamperweerstand: —

2020-12T/WG/G



B-767-0046



Inbouw magneetcontact, zelfborgend • Kabel aansluiting (5 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten & Normaal Open • Werkingsafstand: 1/2" (12 mm) • Kleur: Wit • Afmetingen (D x L): 9,53 x 23,37 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Alarmweerstand: — • Tamperweerstand: —

4040-12/W



B-767-0003



Inbouw magneetcontact, zelfborgend • Kabel aansluiting (5 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten & Normaal Open • Werkingsafstand: 1/2" (12 mm) • Kleur: Bruin • Afmetingen (D x L): 9,53 x 23,37 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Alarmweerstand: — • Tamperweerstand: —

4040-12/B



B-767-0003



Inbouw magneetcontact, zelfborgend • Kabel aansluiting (5 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten & Normaal Open • Werkingsafstand: 1/2" (12 mm) • Kleur: Grijs • Afmetingen (D x L): 9,53 x 23,37 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Alarmweerstand: — • Tamperweerstand: —

4040-12/G



B-767-0003

INBOUW MAGNEETCONTACTEN MET WEERSTANDEN



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabel aansluiting (2 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1/2" (12 mm) • Kleur: Wit • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 1K0 • Ingebouwde Tamperweerstand: 1K0

2020-12/W/0M30/1K0+1K0



B-767-0046



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabel aansluiting (2 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1/2" (12 mm) • Kleur: Wit • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 1K5 • Ingebouwde Tamperweerstand: 2K2

2020-12/W/0M30/1K5+2K2



B-767-0046

MAGNEETCONTACTEN GRI



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabelaansluiting (2 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: ½" (12 mm) • Kleur: Wit • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 2K2 • Ingebouwde Tamperweerstand: 2K2

2020-12/W/0M30/2K2+2K2



B-767-0046



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabelaansluiting (2 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: ½" (12 mm) • Kleur: Wit • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 4K7 • Ingebouwde Tamperweerstand: 4K7

2020-12/W/0M30/4K7+4K7



B-767-0046



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabelaansluiting (2 draads, 200 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: ½" (12 mm) • Kleur: Wit • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 1K0 • Ingebouwde Tamperweerstand: 1K0

2020-12/W/2M00/1K0+1K0



B-767-0046



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabelaansluiting (2 draads, 200 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: ½" (12 mm) • Kleur: Wit • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 2K2 • Ingebouwde Tamperweerstand: 2K2

2020-12/W/2M00/2K2+2K2



B-767-0046



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabelaansluiting (2 draads, 200 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: ½" (12 mm) • Kleur: Wit • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 4K7 • Ingebouwde Tamperweerstand: 4K7

2020-12/W/2M00/4K7+4K7



B-767-0046



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabelaansluiting (2 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: ½" (12 mm) • Kleur: Bruin • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 1K0 • Ingebouwde Tamperweerstand: 1K0

2020-12/B/0M30/1K0+1K0



B-767-0046



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabelaansluiting (2 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: ½" (12 mm) • Kleur: Bruin • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 1K5 • Ingebouwde Tamperweerstand: 2K2

2020-12/B/0M30/1K5+2K2



B-767-0046



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabelaansluiting (2 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: ½" (12 mm) • Kleur: Bruin • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 2K2 • Ingebouwde Tamperweerstand: 2K2

2020-12/B/0M30/2K2+2K2



B-767-0046

MAGNEETCONTACTEN GRI



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabelaansluiting (2 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: ½" (12 mm) • Kleur: Bruin • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 4K7 • Ingebouwde Tamperweerstand: 4K7

2020-12/B/0M30/4K7+4K7



B-767-0046



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabelaansluiting (2 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: ½" (12 mm) • Kleur: Bruin • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 47K • Ingebouwde Tamperweerstand: 22K

2020-12/B/0M30/47K0+22K0



B-767-0046



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabelaansluiting (2 draads, 200 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: ½" (12 mm) • Kleur: Bruin • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 1K0 • Ingebouwde Tamperweerstand: 1K0

2020-12/B/2M00/1K0+1K0



B-767-0046



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabelaansluiting (2 draads, 200 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: ½" (12 mm) • Kleur: Bruin • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 2K2 • Ingebouwde Tamperweerstand: 2K2

2020-12/B/2M00/2K2+2K2



B-767-0046



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabelaansluiting (2 draads, 200 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: ½" (12 mm) • Kleur: Bruin • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 4K7 • Ingebouwde Tamperweerstand: 4K7

2020-12/B/2M00/4K7+4K7



B-767-0046



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabelaansluiting (2 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: ½" (12 mm) • Kleur: Grijs • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 1K0 • Ingebouwde Tamperweerstand: 1K0

2020-12/G/0M30/1K0+1K0



B-767-0046




Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabelaansluiting (2 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: ½" (12 mm) • Kleur: Grijs • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 1K5 • Ingebouwde Tamperweerstand: 2K2

2020-12/G/0M30/1K5+2K2



B-767-0046



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabelaansluiting (2 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: ½" (12 mm) • Kleur: Grijs • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 2K2 • Ingebouwde Tamperweerstand: 2K2

2020-12/G/0M30/2K2+2K2



B-767-0046

MAGNEETCONTACTEN GRI



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabel aansluiting (2 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1/2" (12 mm) • Kleur: Grijs • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 4K7 • Ingebouwde Tamperweerstand: 4K7

2020-12/G/0M30/4K7+4K7



B-767-0046



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabel aansluiting (2 draads, 200 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1/2" (12 mm) • Kleur: Grijs • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 1K0 • Ingebouwde Tamperweerstand: 1K0

2020-12/G/2M00/1K0+1K0



B-767-0046



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabel aansluiting (2 draads, 200 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1/2" (12 mm) • Kleur: Grijs • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 2K2 • Ingebouwde Tamperweerstand: 2K2

2020-12/G/2M00/2K2+2K2



B-767-0046



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabel aansluiting (2 draads, 200 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1/2" (12 mm) • Kleur: Grijs • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 4K7 • Ingebouwde Tamperweerstand: 4K7

2020-12/G/2M00/4K7+4K7



B-767-0046



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabel aansluiting (2 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1" (25 mm) • Kleur: Wit • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 0K5 • Ingebouwde Tamperweerstand: 1K0

2020-12/WG/W/0M30/0K5+1K0



B-767-0046



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabel aansluiting (2 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1" (25 mm) • Kleur: Wit • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 0K5 • Ingebouwde Tamperweerstand: 2K2

2020-12/WG/W/0M30/0K5+2K2



B-767-0046



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabel aansluiting (2 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1" (25 mm) • Kleur: Wit • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 1K0 • Ingebouwde Tamperweerstand: 1K0

2020-12/WG/W/0M30/1K0+1K0



B-767-0046



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabel aansluiting (2 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1" (25 mm) • Kleur: Wit • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 1K5 • Ingebouwde Tamperweerstand: 2K2

2020-12/WG/W/0M30/1K5+2K2



B-767-0046

MAGNEETCONTACTEN GRI



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabel aansluiting (2 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1" (25 mm) • Kleur: Wit • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 2K2 • Ingebouwde Tamperweerstand: 2K2

2020-12/WG/W/0M30/2K2+2K2



B-767-0046



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabel aansluiting (2 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1" (25 mm) • Kleur: Wit • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 4K7 • Ingebouwde Tamperweerstand: 4K7

2020-12/WG/W/0M30/4K7+4K7



B-767-0046



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabel aansluiting (2 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1" (25 mm) • Kleur: Wit • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 47K • Ingebouwde Tamperweerstand: 22K

2020-12/WG/W/0M30/47K0+22K0



B-767-0046



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabel aansluiting (2 draads, 200 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1" (25 mm) • Kleur: Wit • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 1K0 • Ingebouwde Tamperweerstand: 1K0

2020-12/WG/W/2M00/1K0+1K0



B-767-0046



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabel aansluiting (2 draads, 200 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1" (25 mm) • Kleur: Wit • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 2K2 • Ingebouwde Tamperweerstand: 2K2

2020-12/WG/W/2M00/2K2+2K2



B-767-0046



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabel aansluiting (2 draads, 200 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1" (25 mm) • Kleur: Wit • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 4K7 • Ingebouwde Tamperweerstand: 4K7

2020-12/WG/W/2M00/4K7+4K7



B-767-0046



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabel aansluiting (2 draads, 500 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1" (25 mm) • Kleur: Wit • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 1K0 • Ingebouwde Tamperweerstand: 1K0

2020-12/WG/W/5M00/1K0+1K0



B-767-0046



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabel aansluiting (2 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1" (25 mm) • Kleur: Bruin • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 1K0 • Ingebouwde Tamperweerstand: 1K0

2020-12/WG/B/0M30/1K0+1K0



B-767-0046

MAGNEETCONTACTEN GRI



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabelaansluiting (2 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1" (25 mm) • Kleur: Bruin • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 2K2 • Ingebouwde Tamperweerstand: 2K2

2020-12/WG/B/0M30/2K2+2K2



B-767-0046



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabelaansluiting (2 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1" (25 mm) • Kleur: Bruin • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 4K7 • Ingebouwde Tamperweerstand: 4K7

2020-12/WG/B/0M30/4K7+4K7



B-767-0046



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabelaansluiting (2 draads, 200 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1" (25 mm) • Kleur: Bruin • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 1K0 • Ingebouwde Tamperweerstand: 1K0

2020-12/WG/B/2M00/1K0+1K0



B-767-0046



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabelaansluiting (2 draads, 200 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1" (25 mm) • Kleur: Bruin • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 2K2 • Ingebouwde Tamperweerstand: 2K2

2020-12/WG/B/2M00/2K2+2K2



B-767-0046



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabelaansluiting (2 draads, 200 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1" (25 mm) • Kleur: Bruin • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 4K7 • Ingebouwde Tamperweerstand: 4K7

2020-12/WG/B/2M00/4K7+4K7



B-767-0046



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabelaansluiting (2 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1" (25 mm) • Kleur: Grijs • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 1K0 • Ingebouwde Tamperweerstand: 1K0

2020-12/WG/G/0M30/1K0+1K0



B-767-0046




Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabelaansluiting (2 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1" (25 mm) • Kleur: Grijs • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 2K2 • Ingebouwde Tamperweerstand: 2K2

2020-12/WG/G/0M30/2K2+2K2



B-767-0046



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabelaansluiting (2 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1" (25 mm) • Kleur: Grijs • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 4K7 • Ingebouwde Tamperweerstand: 4K7

2020-12/WG/G/0M30/4K7+4K7



B-767-0046

MAGNEETCONTACTEN GRI



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabel aansluiting (2 draads, 200 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1" (25 mm) • Kleur: Grijs • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 1K0 • Ingebouwde Tamperweerstand: 1K0

2020-12/WG/G/2M00/1K0+1K0



B-767-0046



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabel aansluiting (2 draads, 200 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1" (25 mm) • Kleur: Grijs • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 2K2 • Ingebouwde Tamperweerstand: 2K2

2020-12/WG/G/2M00/2K2+2K2



B-767-0046



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabel aansluiting (2 draads, 200 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1" (25 mm) • Kleur: Grijs • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 4K7 • Ingebouwde Tamperweerstand: 4K7

2020-12/WG/G/2M00/4K7+4K7



B-767-0046



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabel aansluiting (2 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1" (25 mm) • Kleur: Zwart • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 1K0 • Ingebouwde Tamperweerstand: 1K0

2020-12/WG/BL/0M30/1K0+1K0



B-767-0046



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabel aansluiting (2 draads, 200 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1" (25 mm) • Kleur: Zwart • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 1K0 • Ingebouwde Tamperweerstand: 1K0

2020-12/WG/BL/2M00/1K0+1K0



B-767-0046



Product color white: ○

Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabel aansluiting (2 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1" (25 mm) • Kleur: Wit • Afmetingen contact (L x D): 15 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 1K0 • Ingebouwde Tamperweerstand: 1K0

20RS-12/XWG/W/0M30/1K0+1K0



B-767-0047



Product color white: ○

Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabel aansluiting (2 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1" (25 mm) • Kleur: Wit • Afmetingen contact (L x D): 15 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 2K2 • Ingebouwde Tamperweerstand: 2K2

20RS-12/XWG/W/0M30/2K2+2K2



B-767-0047



Product color white: ○

Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabel aansluiting (2 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1" (25 mm) • Kleur: Wit • Afmetingen contact (L x D): 15 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 4K7 • Ingebouwde Tamperweerstand: 4K7

20RS-12/XWG/W/0M30/4K7+4K7



B-767-0047

MAGNEETCONTACTEN GRI



Product color witte : ○

Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabelaansluiting (2 draads, 200 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1" (25 mm) • Kleur: Wit • Afmetingen contact (L x D): 15 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 1K0 • Ingebouwde Tamperweerstand: 1K0

20RS-12/XWG/W/2M00/1K0+1K0



B-767-0047



Product color witte : ○

Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabelaansluiting (2 draads, 200 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1" (25 mm) • Kleur: Wit • Afmetingen contact (L x D): 15 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 2K2 • Ingebouwde Tamperweerstand: 2K2

20RS-12/XWG/W/2M00/2K2+2K2



B-767-0047



Product color witte : ○

Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabelaansluiting (2 draads, 200 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1" (25 mm) • Kleur: Wit • Afmetingen contact (L x D): 15 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 4K7 • Ingebouwde Tamperweerstand: 4K7

20RS-12/XWG/W/2M00/4K7+4K7



B-767-0047



Product color bruin : ●

Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabelaansluiting (2 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1" (25 mm) • Kleur: Bruin • Afmetingen contact (L x D): 15 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 1K0 • Ingebouwde Tamperweerstand: 1K0

20RS-12/XWG/B/0M30/1K0+1K0



B-767-0047



Product color bruin : ●

Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabelaansluiting (2 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1" (25 mm) • Kleur: Bruin • Afmetingen contact (L x D): 15 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 2K2 • Ingebouwde Tamperweerstand: 2K2

20RS-12/XWG/B/0M30/2K2+2K2



B-767-0047



Product color bruin : ●

Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabelaansluiting (2 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1" (25 mm) • Kleur: Bruin • Afmetingen contact (L x D): 15 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 4K7 • Ingebouwde Tamperweerstand: 4K7

20RS-12/XWG/B/0M30/4K7+4K7



B-767-0047



Product color bruin : ●

Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabelaansluiting (2 draads, 200 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1" (25 mm) • Kleur: Bruin • Afmetingen contact (L x D): 15 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 1K0 • Ingebouwde Tamperweerstand: 1K0

20RS-12/XWG/B/2M00/1K0+1K0



B-767-0047



Product color bruin : ●

Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabelaansluiting (2 draads, 200 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1" (25 mm) • Kleur: Bruin • Afmetingen contact (L x D): 15 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 2K2 • Ingebouwde Tamperweerstand: 2K2

20RS-12/XWG/B/2M00/2K2+2K2



B-767-0047

MAGNEETCONTACTEN GRI



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabel aansluiting (2 draads, 200 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1" (25 mm) • Kleur: Bruin • Afmetingen contact (L x D): 15 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 4K7 • Ingebouwde Tamperweerstand: 4K7

20RS-12/XWG/B/2M00/4K7+4K7



B-767-0047



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabel aansluiting (2 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1" (25 mm) • Kleur: Grijs • Afmetingen contact (L x D): 15 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 1K0 • Ingebouwde Tamperweerstand: 1K0

20RS-12/XWG/G/0M30/1K0+1K0



B-767-0047



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabel aansluiting (2 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1" (25 mm) • Kleur: Grijs • Afmetingen contact (L x D): 15 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 2K2 • Ingebouwde Tamperweerstand: 2K2

20RS-12/XWG/G/0M30/2K2+2K2



B-767-0047



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabel aansluiting (2 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1" (25 mm) • Kleur: Grijs • Afmetingen contact (L x D): 15 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 4K7 • Ingebouwde Tamperweerstand: 4K7

20RS-12/XWG/G/0M30/4K7+4K7



B-767-0047



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabel aansluiting (2 draads, 200 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1" (25 mm) • Kleur: Grijs • Afmetingen contact (L x D): 15 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 1K0 • Ingebouwde Tamperweerstand: 1K0

20RS-12/XWG/G/2M00/1K0+1K0



B-767-0047



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabel aansluiting (2 draads, 200 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1" (25 mm) • Kleur: Grijs • Afmetingen contact (L x D): 15 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 2K2 • Ingebouwde Tamperweerstand: 2K2

20RS-12/XWG/G/2M00/2K2+2K2



B-767-0047



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabel aansluiting (2 draads, 200 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1" (25 mm) • Kleur: Grijs • Afmetingen contact (L x D): 15 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 4K7 • Ingebouwde Tamperweerstand: 4K7

20RS-12/XWG/G/2M00/4K7+4K7



B-767-0047



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben Schroefaansluiting • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1" (25 mm) • Kleur: Wit • Afmetingen contact (L x D): 32 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 1K0 • Ingebouwde Tamperweerstand: 1K0

2020-12T/WG/W/1K0+1K0



B-767-0046

MAGNEETCONTACTEN GRI



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben Schroefaansluiting • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1" (25 mm) • Kleur: Wit • Afmetingen contact (L x D): 32 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 1K5 • Ingebouwde Tamperweerstand: 2K2

2020-12T/WG/W/1K5+2K2



B-767-0046



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben Schroefaansluiting • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1" (25 mm) • Kleur: Wit • Afmetingen contact (L x D): 32 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 2K2 • Ingebouwde Tamperweerstand: 2K2

2020-12T/WG/W/2K2+2K2



B-767-0046



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben Schroefaansluiting • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1" (25 mm) • Kleur: Wit • Afmetingen contact (L x D): 32 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 4K7 • Ingebouwde Tamperweerstand: 4K7

2020-12T/WG/W/4K7+4K7



B-767-0046



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben Schroefaansluiting • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1" (25 mm) • Kleur: Bruin • Afmetingen contact (L x D): 32 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 1K0 • Ingebouwde Tamperweerstand: 1K0

2020-12T/WG/B/1K0+1K0



B-767-0046



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben Schroefaansluiting • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1" (25 mm) • Kleur: Bruin • Afmetingen contact (L x D): 32 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 2K2 • Ingebouwde Tamperweerstand: 2K2

2020-12T/WG/B/2K2+2K2



B-767-0046



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben Schroefaansluiting • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1" (25 mm) • Kleur: Bruin • Afmetingen contact (L x D): 32 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 4K7 • Ingebouwde Tamperweerstand: 4K7

2020-12T/WG/B/4K7+4K7



B-767-0046



Product color: grey

Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben Schroefaansluiting • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1" (25 mm) • Kleur: Grijs • Afmetingen contact (L x D): 32 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 1K0 • Ingebouwde Tamperweerstand: 1K0

2020-12T/WG/G/1K0+1K0



B-767-0046



Product color: grey

Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben Schroefaansluiting • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1" (25 mm) • Kleur: Grijs • Afmetingen contact (L x D): 32 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 2K2 • Ingebouwde Tamperweerstand: 2K2

2020-12T/WG/G/2K2+2K2



B-767-0046

MAGNEETCONTACTEN GRI



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben Schroefaansluiting • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 1" (25 mm) • Kleur: Grijs • Afmetingen contact (L x D): 32 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 4K7 • Ingebouwde Tamperweerstand: 4K7

2020-12T/WG/G/4K7+4K7



B-767-0046

INDUSTRIELE MAGNEETCONTACTEN

INDUSTRIELE MAGNEETCONTACTEN



Industrieel magneetcontact voor vloer of wand montage • Kabel aansluiting in kabelmantel met metaalversteving (4 draads, 100 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 2½" (63 mm) • Kleur: Aluminium • Afmetingen contact (B x H x D): 87 x 38 x 11 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 83 x 29 x 13 mm • Materiaalsoort: Gegoten aluminium • Alarmweerstand: — • Tamperweerstand: —

200-36



B-767-0049



Industrieel magneetcontact • Kabel aansluiting in kabelmantel met metaalversteving (4 draads, 100 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 2½" (63 mm) • Kleur: Aluminium • Afmetingen contact (B x H x D): 83 x 29 x 13 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 83 x 29 x 13 mm • Materiaalsoort: Gegoten aluminium • Alarmweerstand: — • Tamperweerstand: —

250-36



B-767-0049



Magneetcontact voor wandmontage • Kabel aansluiting in kabelmantel met metaalversteving (4 draads, 100 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Open • Werkingsafstand: 1½" (36 mm) • Kleur: Aluminium • Afmetingen Magneet (B x H x D): 83 x 29 x 13 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 83 x 29 x 13 mm • Materiaalsoort: Gegoten aluminium • Alarmweerstand: — • Tamperweerstand: —

260-36



Industrieel magneetcontact • Kabel aansluiting in kabelmantel met metaalversteving (4 draads, 100 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 2½" (63 mm) • Kleur: Aluminium • Afmetingen contact (B x H x D): 66 x 22 x 15 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 66 x 22 x 15 mm • Materiaalsoort: Gegoten aluminium • Alarmweerstand: — • Tamperweerstand: —

4400A



B-767-0049



Industrieel magneetcontact voor vloer of wand montage • Kabel aansluiting in kabelmantel met metaalversteving (4 draads, 100 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 2½" (63 mm) • Kleur: Aluminium • Afmetingen contact (B x H x D): 87 x 38 x 11 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 78 x 28 x 54 mm • Materiaalsoort: Gegoten aluminium • Alarmweerstand: — • Tamperweerstand: —

4532



B-767-0050

INDUSTRIELE MAGNEETCONTACTEN MET WEERSTANDEN



Industrieel magneetcontact voor vloer of wand montage • Kabel aansluiting in kabelmantel met metaalversteving (2 draads, 100 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 2½" (63 mm) • Kleur: Aluminium • Afmetingen contact (B x H x D): 87 x 38 x 11 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 83 x 29 x 13 mm • Materiaalsoort: Gegoten aluminium • Ingebouwde Alarmweerstand: 1K0 • Ingebouwde Tamperweerstand: 1K0

200-36/1K0+1K0



B-767-0049

MAGNEETCONTACTEN GRI



Industrieel magneetcontact voor vloer of wand montage • Kabelaanluiting in kabelmantel met metaalversteving (2 draads, 100 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 2½" (63 mm) • Kleur: Aluminium • Afmetingen contact (B x H x D): 87 x 38 x 11 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 83 x 29 x 13 mm • Materiaalsoort: Gegoten aluminium • Ingebouwde Alarmweerstand: 2K2 • Ingebouwde Tamperweerstand: 2K2

200-36/2K2+2K2



B-767-0049



Industrieel magneetcontact voor vloer of wand montage • Kabelaanluiting in kabelmantel met metaalversteving (2 draads, 100 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 2½" (63 mm) • Kleur: Aluminium • Afmetingen contact (B x H x D): 87 x 38 x 11 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 83 x 29 x 13 mm • Materiaalsoort: Gegoten aluminium • Ingebouwde Alarmweerstand: 4K7 • Ingebouwde Tamperweerstand: 4K7

200-36/4K7+4K7



B-767-0049



Industrieel magneetcontact • Kabelaanluiting in kabelmantel met metaalversteving (2 draads, 100 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 2½" (63 mm) • Kleur: Aluminium • Afmetingen contact (B x H x D): 83 x 29 x 13 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 83 x 29 x 13 mm • Materiaalsoort: Gegoten aluminium • Ingebouwde Alarmweerstand: 1K0 • Ingebouwde Tamperweerstand: 1K0

250-36/1K0+1K0



B-767-0049



Industrieel magneetcontact • Kabelaanluiting in kabelmantel met metaalversteving (2 draads, 100 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 2½" (63 mm) • Kleur: Aluminium • Afmetingen contact (B x H x D): 83 x 29 x 13 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 83 x 29 x 13 mm • Materiaalsoort: Gegoten aluminium • Ingebouwde Alarmweerstand: 2K2 • Ingebouwde Tamperweerstand: 2K2

250-36/2K2+2K2



B-767-0049



Industrieel magneetcontact • Kabelaanluiting in kabelmantel met metaalversteving (2 draads, 100 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 2½" (63 mm) • Kleur: Aluminium • Afmetingen contact (B x H x D): 83 x 29 x 13 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 83 x 29 x 13 mm • Materiaalsoort: Gegoten aluminium • Ingebouwde Alarmweerstand: 4K7 • Ingebouwde Tamperweerstand: 4K7

250-36/4K7+4K7



B-767-0049



Industrieel magneetcontact • Kabelaanluiting in kabelmantel met metaalversteving (2 draads, 100 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 2½" (63 mm) • Kleur: Aluminium • Afmetingen contact (B x H x D): 66 x 22 x 15 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 66 x 22 x 15 mm • Materiaalsoort: Gegoten aluminium • Ingebouwde Alarmweerstand: 1K0 • Ingebouwde Tamperweerstand: 1K0

4400A/1K0+1K0



B-767-0049



Industrieel magneetcontact • Kabelaanluiting in kabelmantel met metaalversteving (2 draads, 100 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 2½" (63 mm) • Kleur: Aluminium • Afmetingen contact (B x H x D): 66 x 22 x 15 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 66 x 22 x 15 mm • Materiaalsoort: Gegoten aluminium • Ingebouwde Alarmweerstand: 2K2 • Ingebouwde Tamperweerstand: 2K2

4400A/2K2+2K2



B-767-0049

MAGNEETCONTACTEN GRI



Industrieel magneetcontact • Kabelaansluiting in kabelmantel met metaalversteving (2 draads, 100 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 2½" (63 mm) • Kleur: Aluminium • Afmetingen contact (B x H x D): 66 x 22 x 15 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 66 x 22 x 15 mm • Materiaalsoort: Gegoten aluminium • Ingebouwde Alarmweerstand: 4K7 • Ingebouwde Tamperweerstand: 4K7

4400A/4K7+4K7



B-767-0049



Industrieel magneetcontact voor vloer of wand montage • Kabelaansluiting in kabelmantel met metaalversteving (2 draads, 100 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 2½" (63 mm) • Kleur: Aluminium • Afmetingen contact (B x H x D): 87 x 38 x 11 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 78 x 28 x 54 mm • Materiaalsoort: Gegoten aluminium • Ingebouwde Alarmweerstand: 1K0 • Ingebouwde Tamperweerstand: 1K0

4532/1K0+1K0



B-767-0050



Industrieel magneetcontact voor vloer of wand montage • Kabelaansluiting in kabelmantel met metaalversteving (2 draads, 100 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 2½" (63 mm) • Kleur: Aluminium • Afmetingen contact (B x H x D): 87 x 38 x 11 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 78 x 28 x 54 mm • Materiaalsoort: Gegoten aluminium • Ingebouwde Alarmweerstand: 1K5 • Ingebouwde Tamperweerstand: 2K2

4532/1K5+2K2



B-767-0050



Industrieel magneetcontact voor vloer of wand montage • Kabelaansluiting in kabelmantel met metaalversteving (2 draads, 100 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 2½" (63 mm) • Kleur: Aluminium • Afmetingen contact (B x H x D): 87 x 38 x 11 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 78 x 28 x 54 mm • Materiaalsoort: Gegoten aluminium • Ingebouwde Alarmweerstand: 2K2 • Ingebouwde Tamperweerstand: 2K2

4532/2K2+2K2



B-767-0050



Industrieel magneetcontact voor vloer of wand montage • Kabelaansluiting in kabelmantel met metaalversteving (2 draads, 100 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 2½" (63 mm) • Kleur: Aluminium • Afmetingen contact (B x H x D): 87 x 38 x 11 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 78 x 28 x 54 mm • Materiaalsoort: Gegoten aluminium • Ingebouwde Alarmweerstand: 4K7 • Ingebouwde Tamperweerstand: 4K7

4532/4K7+4K7



B-767-0050



Industrieel magneetcontact voor vloer of wand montage • Kabelaansluiting in kabelmantel met metaalversteving (2 draads, 100 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Gemiddelde werkingsafstand: 2½" (63 mm) • Kleur: Aluminium • Afmetingen contact (B x H x D): 87 x 38 x 11 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 78 x 28 x 54 mm • Materiaalsoort: Gegoten aluminium • Ingebouwde Alarmweerstand: 47K • Ingebouwde Tamperweerstand: 22K

4532/47K0+22K0



B-767-0050

HOOGBEVEILIGDE GEPOLARISEERDE MAGNETISCHE CONTACTEN

OPBOUW MAGNEETCONTACTEN



Opbouw magneetcontact • Schroefaansluiting op de bovenzijde • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Hoog risico (biased) uitvoering met minimum en maximum werkingsafstand • Gemiddelde werkingsafstand: ½" – 1" (12 - 25 mm) • Kleur: Wit • Afmetingen contact (B x H x D): 64,0 x 16,0 x 14,0 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Alarmweerstand: — • Tamperweerstand: —

B29C/W



B-767-0044

MAGNEETCONTACTEN GRI



Opbouw magneetcontact • Schroefaansluiting op de bovenzijde • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Hoog risico (biased) uitvoering met minimum en maximum werkingsafstand • Gemiddelde werkingsafstand: 1/2" – 1" (12 - 25 mm) • Kleur: Bruin • Afmetingen contact (B x H x D): 64,0 x 16,0 x 14,0 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Materiaal soort: Kunststof • Alarmweerstand: — • Tamperweerstand: —

B29C/B



B-767-0044



Opbouw magneetcontact • Schroefaansluiting op de bovenzijde • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Hoog risico (biased) uitvoering met minimum en maximum werkingsafstand • Gemiddelde werkingsafstand: 1/2" – 1" (12 - 25 mm) • Kleur: Grijs • Afmetingen contact (B x H x D): 64,0 x 16,0 x 14,0 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Materiaal soort: Kunststof • Alarmweerstand: — • Tamperweerstand: —

B29C/G



B-767-0044

OPBOUW MAGNEETCONTACTEN MET WEERSTANDEN



Opbouw magneetcontact • Schroefaansluiting op de bovenzijde • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Hoog risico (biased) uitvoering met minimum en maximum werkingsafstand • Gemiddelde werkingsafstand: 1/2" – 1" (12 - 25 mm) • Kleur: Wit • Afmetingen contact (B x H x D): 64,0 x 16,0 x 14,0 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Materiaal soort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 1K0 • Ingebouwde Tamperweerstand: 1K0

B29C/W/1K0+1K0



B-767-0044



Opbouw magneetcontact • Schroefaansluiting op de bovenzijde • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Hoog risico (biased) uitvoering met minimum en maximum werkingsafstand • Gemiddelde werkingsafstand: 1/2" – 1" (12 - 25 mm) • Kleur: Wit • Afmetingen contact (B x H x D): 64,0 x 16,0 x 14,0 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Materiaal soort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 2K2 • Ingebouwde Tamperweerstand: 2K2

B29C/W/2K2+2K2



B-767-0044



Opbouw magneetcontact • Schroefaansluiting op de bovenzijde • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Hoog risico (biased) uitvoering met minimum en maximum werkingsafstand • Gemiddelde werkingsafstand: 1/2" – 1" (12 - 25 mm) • Kleur: Wit • Afmetingen contact (B x H x D): 64,0 x 16,0 x 14,0 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Materiaal soort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 4K7 • Ingebouwde Tamperweerstand: 4K7

B29C/W/4K7+4K7



B-767-0044



Opbouw magneetcontact • Schroefaansluiting op de bovenzijde • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Hoog risico (biased) uitvoering met minimum en maximum werkingsafstand • Gemiddelde werkingsafstand: 1/2" – 1" (12 - 25 mm) • Kleur: Bruin • Afmetingen contact (B x H x D): 64,0 x 16,0 x 14,0 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Materiaal soort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 1K0 • Ingebouwde Tamperweerstand: 1K0

B29C/B/1K0+1K0



B-767-0044



Opbouw magneetcontact • Schroefaansluiting op de bovenzijde • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Hoog risico (biased) uitvoering met minimum en maximum werkingsafstand • Gemiddelde werkingsafstand: 1/2" – 1" (12 - 25 mm) • Kleur: Bruin • Afmetingen contact (B x H x D): 64,0 x 16,0 x 14,0 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Materiaal soort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 2K2 • Ingebouwde Tamperweerstand: 2K2

B29C/B/2K2+2K2



B-767-0044

MAGNEETCONTACTEN GRI



Opbouw magneetcontact • Schroefaansluiting op de bovenzijde • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Hoog risico (biased) uitvoering met minimum en maximum werkingsafstand • Gemiddelde werkingsafstand: 1/2" – 1" (12 - 25 mm) • Kleur: Bruin • Afmetingen contact (B x H x D): 64,0 x 16,0 x 14,0 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Materiaal soort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 4K7 • Ingebouwde Tamperweerstand: 4K7

B29C/B/4K7+4K7



B-767-0044



Opbouw magneetcontact • Schroefaansluiting op de bovenzijde • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Hoog risico (biased) uitvoering met minimum en maximum werkingsafstand • Gemiddelde werkingsafstand: 1/2" – 1" (12 - 25 mm) • Kleur: Grijs • Afmetingen contact (B x H x D): 64,0 x 16,0 x 14,0 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Materiaal soort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 1K0 • Ingebouwde Tamperweerstand: 1K0

B29C/G/1K0+1K0



B-767-0044



Opbouw magneetcontact • Schroefaansluiting op de bovenzijde • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Hoog risico (biased) uitvoering met minimum en maximum werkingsafstand • Gemiddelde werkingsafstand: 1/2" – 1" (12 - 25 mm) • Kleur: Grijs • Afmetingen contact (B x H x D): 64,0 x 16,0 x 14,0 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Materiaal soort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 2K2 • Ingebouwde Tamperweerstand: 2K2

B29C/G/2K2+2K2



B-767-0044



Opbouw magneetcontact • Schroefaansluiting op de bovenzijde • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Hoog risico (biased) uitvoering met minimum en maximum werkingsafstand • Gemiddelde werkingsafstand: 1/2" – 1" (12 - 25 mm) • Kleur: Grijs • Afmetingen contact (B x H x D): 64,0 x 16,0 x 14,0 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 64,0 x 13,5 x 14,0 mm • Materiaal soort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 4K7 • Ingebouwde Tamperweerstand: 4K7

B29C/G/4K7+4K7



B-767-0044

INBOUW MAGNEETCONTACTEN



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabel aansluiting (4 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Hoog risico (biased) uitvoering met minimum en maximum werkingsafstand • Gemiddelde werkingsafstand: 1/2" – 1" (12 - 25 mm) • Kleur: Wit • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaal soort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: — • Ingebouwde Tamperweerstand: —

B2020-12/W/0M30



B-767-0048



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabel aansluiting (4 draads, 200 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Hoog risico (biased) uitvoering met minimum en maximum werkingsafstand • Gemiddelde werkingsafstand: 1/2" – 1" (12 - 25 mm) • Kleur: Wit • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaal soort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: — • Ingebouwde Tamperweerstand: —

B2020-12/W/2M00



B-767-0048

MAGNEETCONTACTEN GRI



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabelaanluiting (4 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Hoog risico (biased) uitvoering met minimum en maximum werkingsafstand • Gemiddelde werkingsafstand: $\frac{1}{2}$ " – 1" (12 - 25 mm) • Kleur: Bruin • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: — • Ingebouwde Tamperweerstand: —

B2020-12/B/0M30



B-767-0048



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabelaanluiting (4 draads, 200 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Hoog risico (biased) uitvoering met minimum en maximum werkingsafstand • Gemiddelde werkingsafstand: $\frac{1}{2}$ " – 1" (12 - 25 mm) • Kleur: Bruin • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: — • Ingebouwde Tamperweerstand: —

B2020-12/B/2M00



B-767-0048



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabelaanluiting (4 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Hoog risico (biased) uitvoering met minimum en maximum werkingsafstand • Gemiddelde werkingsafstand: $\frac{1}{2}$ " – 1" (12 - 25 mm) • Kleur: Grijs • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: — • Ingebouwde Tamperweerstand: —

B2020-12/G/0M30



B-767-0048



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabelaanluiting (4 draads, 200 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Hoog risico (biased) uitvoering met minimum en maximum werkingsafstand • Gemiddelde werkingsafstand: $\frac{1}{2}$ " – 1" (12 - 25 mm) • Kleur: Grijs • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: — • Ingebouwde Tamperweerstand: —

B2020-12/G/2M00



B-767-0048



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabelaanluiting (4 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Hoog risico (biased) uitvoering met minimum en maximum werkingsafstand • Gemiddelde werkingsafstand: $\frac{1}{2}$ " – 1" (12 - 25 mm) • Kleur: Zwart • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: — • Ingebouwde Tamperweerstand: —

B2020-12/BL/0M30



B-767-0048



Inbouw magneetcontact, zelfborgend • Kabelaanluiting (5 draads, 300 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Open & Normaal Gesloten • Hoog risico (biased) uitvoering met minimum en maximum werkingsafstand • Werkingsafstand: $\frac{1}{2}$ " – 1 $\frac{1}{2}$ " (12 - 36 mm) • Kleur: Wit • Afmetingen (D x L): 9,53 x 23,37 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Alarmweerstand: — • Tamperweerstand: —

B4040-120-W/3M



Inbouw magneetcontact, zelfborgend • Kabelaanluiting (5 draads, 600 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Open & Normaal Gesloten • Hoog risico (biased) uitvoering met minimum en maximum werkingsafstand • Werkingsafstand: $\frac{1}{2}$ " – 1 $\frac{1}{2}$ " (12 - 36 mm) • Kleur: Wit • Afmetingen (D x L): 9,53 x 23,37 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Alarmweerstand: — • Tamperweerstand: —

B4040-120-W/6M

INBOUW MAGNEETCONTACTEN MET WEERSTANDEN



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabelaansluiting (4 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Hoog risico (biased) uitvoering met minimum en maximum werkingsafstand • Gemiddelde werkingsafstand: $\frac{1}{2}$ " – 1" (12 - 25 mm) • Kleur: Wit • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 1K0 • Ingebouwde Tamperweerstand: 1K0

B2020-12/W/0M30/1K0+1K0



B-767-0048



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabelaansluiting (4 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Hoog risico (biased) uitvoering met minimum en maximum werkingsafstand • Gemiddelde werkingsafstand: $\frac{1}{2}$ " – 1" (12 - 25 mm) • Kleur: Wit • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 2K2 • Ingebouwde Tamperweerstand: 2K2

B2020-12/W/0M30/2K2+2K2



B-767-0048



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabelaansluiting (4 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Hoog risico (biased) uitvoering met minimum en maximum werkingsafstand • Gemiddelde werkingsafstand: $\frac{1}{2}$ " – 1" (12 - 25 mm) • Kleur: Wit • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 4K7 • Ingebouwde Tamperweerstand: 4K7

B2020-12/W/0M30/4K7+4K7



B-767-0048



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabelaansluiting (4 draads, 200 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Hoog risico (biased) uitvoering met minimum en maximum werkingsafstand • Gemiddelde werkingsafstand: $\frac{1}{2}$ " – 1" (12 - 25 mm) • Kleur: Wit • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 1K0 • Ingebouwde Tamperweerstand: 1K0

B2020-12/W/2M00/1K0+1K0



B-767-0048



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabelaansluiting (4 draads, 200 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Hoog risico (biased) uitvoering met minimum en maximum werkingsafstand • Gemiddelde werkingsafstand: $\frac{1}{2}$ " – 1" (12 - 25 mm) • Kleur: Wit • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 2K2 • Ingebouwde Tamperweerstand: 2K2

B2020-12/W/2M00/2K2+2K2



B-767-0048



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabelaansluiting (4 draads, 200 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Hoog risico (biased) uitvoering met minimum en maximum werkingsafstand • Gemiddelde werkingsafstand: $\frac{1}{2}$ " – 1" (12 - 25 mm) • Kleur: Wit • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 4K7 • Ingebouwde Tamperweerstand: 4K7

B2020-12/W/2M00/4K7+4K7



B-767-0048

MAGNEETCONTACTEN GRI



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabel aansluiting (4 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Hoog risico (biased) uitvoering met minimum en maximum werkingsafstand • Gemiddelde werkingsafstand: ½" – 1" (12 - 25 mm) • Kleur: Bruin • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 1K0 • Ingebouwde Tamperweerstand: 1K0

B2020-12/B/0M30/1K0+1K0



B-767-0048



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabel aansluiting (4 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Hoog risico (biased) uitvoering met minimum en maximum werkingsafstand • Gemiddelde werkingsafstand: ½" – 1" (12 - 25 mm) • Kleur: Bruin • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 2K2 • Ingebouwde Tamperweerstand: 2K2

B2020-12/B/0M30/2K2+2K2



B-767-0048



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabel aansluiting (4 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Hoog risico (biased) uitvoering met minimum en maximum werkingsafstand • Gemiddelde werkingsafstand: ½" – 1" (12 - 25 mm) • Kleur: Bruin • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 4K7 • Ingebouwde Tamperweerstand: 4K7

B2020-12/B/0M30/4K7+4K7



B-767-0048



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabel aansluiting (4 draads, 200 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Hoog risico (biased) uitvoering met minimum en maximum werkingsafstand • Gemiddelde werkingsafstand: ½" – 1" (12 - 25 mm) • Kleur: Bruin • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 1K0 • Ingebouwde Tamperweerstand: 1K0

B2020-12/B/2M00/1K0+1K0



B-767-0048



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabel aansluiting (4 draads, 200 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Hoog risico (biased) uitvoering met minimum en maximum werkingsafstand • Gemiddelde werkingsafstand: ½" – 1" (12 - 25 mm) • Kleur: Bruin • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 2K2 • Ingebouwde Tamperweerstand: 2K2

B2020-12/B/2M00/2K2+2K2



B-767-0048



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabel aansluiting (4 draads, 200 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Hoog risico (biased) uitvoering met minimum en maximum werkingsafstand • Gemiddelde werkingsafstand: ½" – 1" (12 - 25 mm) • Kleur: Bruin • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 4K7 • Ingebouwde Tamperweerstand: 4K7

B2020-12/B/2M00/4K7+4K7



B-767-0048

MAGNEETCONTACTEN GRI




Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabel aansluiting (4 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Hoog risico (biased) uitvoering met minimum en maximum werkingsafstand • Gemiddelde werkingsafstand: $\frac{1}{2}$ " – 1" (12 - 25 mm) • Kleur: Grijs • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaal soort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 1K0 • Ingebouwde Tamperweerstand: 1K0

B2020-12/G/0M30/1K0+1K0



B-767-0048




Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabel aansluiting (4 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Hoog risico (biased) uitvoering met minimum en maximum werkingsafstand • Gemiddelde werkingsafstand: $\frac{1}{2}$ " – 1" (12 - 25 mm) • Kleur: Grijs • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaal soort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 2K2 • Ingebouwde Tamperweerstand: 2K2

B2020-12/G/0M30/2K2+2K2



B-767-0048




Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabel aansluiting (4 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Hoog risico (biased) uitvoering met minimum en maximum werkingsafstand • Gemiddelde werkingsafstand: $\frac{1}{2}$ " – 1" (12 - 25 mm) • Kleur: Grijs • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaal soort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 4K7 • Ingebouwde Tamperweerstand: 4K7

B2020-12/G/0M30/4K7+4K7



B-767-0048




Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabel aansluiting (4 draads, 200 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Hoog risico (biased) uitvoering met minimum en maximum werkingsafstand • Gemiddelde werkingsafstand: $\frac{1}{2}$ " – 1" (12 - 25 mm) • Kleur: Grijs • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaal soort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 1K0 • Ingebouwde Tamperweerstand: 1K0

B2020-12/G/2M00/1K0+1K0



B-767-0048




Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabel aansluiting (4 draads, 200 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Hoog risico (biased) uitvoering met minimum en maximum werkingsafstand • Gemiddelde werkingsafstand: $\frac{1}{2}$ " – 1" (12 - 25 mm) • Kleur: Grijs • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaal soort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 2K2 • Ingebouwde Tamperweerstand: 2K2

B2020-12/G/2M00/2K2+2K2



B-767-0048



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabel aansluiting (4 draads, 200 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Hoog risico (biased) uitvoering met minimum en maximum werkingsafstand • Gemiddelde werkingsafstand: $\frac{1}{2}$ " – 1" (12 - 25 mm) • Kleur: Grijs • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaal soort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 4K7 • Ingebouwde Tamperweerstand: 4K7

B2020-12/G/2M00/4K7+4K7



B-767-0048

MAGNEETCONTACTEN GRI



Inbouw magneetcontact, zelfborgend via vergrendelingsribben • Kabelaansluiting (4 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Hoog risico (biased) uitvoering met minimum en maximum werkingsafstand • Gemiddelde werkingsafstand: 1/2" – 1" (12 - 25 mm) • Kleur: Zwart • Afmetingen contact (L x D): 23 x 11 mm • Afmetingen magneet (L x D) 26 x 11 mm • Inbouwdiameter: 9,53 mm • Materiaal soort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 1K0 • Ingebouwde Tamperweerstand: 1K0

B2020-12/BL/0M30/1K0+1K0



B-767-0048

INDUSTRIELE MAGNEETCONTACTEN



Opbouw industrieel magneetcontact • Schroefaansluiting op de achterzijde • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Hoog risico (biased) uitvoering met minimum en maximum werkingsafstand • Gemiddelde werkingsafstand: 1/2" – 1" (12 - 25 mm) • Kleur: Wit • Afmetingen contact (B x H x D): 100 x 14 x 17 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 100 x 14 x 17 mm • Materiaal soort: Kunststof • Alarmweerstand: — • Tamperweerstand: —

B400/W



B-767-0045



Opbouw industrieel magneetcontact • Schroefaansluiting op de achterzijde • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Hoog risico (biased) uitvoering met minimum en maximum werkingsafstand • Gemiddelde werkingsafstand: 1/2" – 1" (12 - 25 mm) • Kleur: Bruin • Afmetingen contact (B x H x D): 100 x 14 x 17 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 100 x 14 x 17 mm • Materiaal soort: Kunststof • Alarmweerstand: — • Tamperweerstand: —

B400/B



B-767-0045



Industrieel magneetcontact voor vloer of wand montage • Kabelaansluiting in kabelmantel met metaalversteving (4 draads, 100 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Hoog risico (biased) uitvoering met minimum en maximum werkingsafstand • Gemiddelde werkingsafstand: 1 1/2" – 2" (38 - 50 mm) • Kleur: Aluminium • Afmetingen contact (B x H x D): 87 x 38 x 11 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 83 x 29 x 13 mm • Materiaal soort: Gegoten aluminium • Alarmweerstand: — • Tamperweerstand: —

B200-36



B-767-0051



Industrieel magneetcontact • Kabelaansluiting in kabelmantel met metaalversteving (4 draads, 100 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Hoog risico (biased) uitvoering met minimum en maximum werkingsafstand • Gemiddelde werkingsafstand: 1 1/2" – 2" (38 - 50 mm) • Kleur: Aluminium • Afmetingen contact (B x H x D): 83 x 29 x 13 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 83 x 29 x 13 mm • Materiaal soort: Gegoten aluminium • Alarmweerstand: — • Tamperweerstand: —

B250-36



B-767-0051



Industrieel magneetcontact • Kabelaansluiting in kabelmantel met metaalversteving (4 draads, 100 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Hoog risico (biased) uitvoering met minimum en maximum werkingsafstand • Gemiddelde werkingsafstand: 1 1/2" – 2" (38 - 50 mm) • Kleur: Aluminium • Afmetingen contact (B x H x D): 66 x 22 x 15 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 66 x 22 x 15 mm • Materiaal soort: Gegoten aluminium • Alarmweerstand: — • Tamperweerstand: —

B4400A



B-767-0051

INDUSTRIELE MAGNEETCONTACTEN MET WEERSTANDEN



Opbouw industrieel magneetcontact • Schroefaansluiting op de achterzijde • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Hoog risico (biased) uitvoering met minimum en maximum werkingsafstand • Gemiddelde werkingsafstand: 1/2" – 1" (12 - 25 mm) • Kleur: Wit • Afmetingen contact (B x H x D): 100 x 14 x 17 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 100 x 14 x 17 mm • Materiaal soort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 1K0 • Ingebouwde Tamperweerstand: 1K0

B400/W/1K0+1K0



B-767-0045

MAGNEETCONTACTEN GRI



Opbouw industrieel magneetcontact • Schroefaansluiting op de achterzijde • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Hoog risico (biased) uitvoering met minimum en maximum werkingsafstand • Gemiddelde werkingsafstand: 1/2" – 1" (12 - 25 mm) • Kleur: Wit • Afmetingen contact (B x H x D): 100 x 14 x 17 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 100 x 14 x 17 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 2K2 • Ingebouwde Tamperweerstand: 2K2

B400/W/2K2+2K2



B-767-0045



Opbouw industrieel magneetcontact • Schroefaansluiting op de achterzijde • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Hoog risico (biased) uitvoering met minimum en maximum werkingsafstand • Gemiddelde werkingsafstand: 1/2" – 1" (12 - 25 mm) • Kleur: Wit • Afmetingen contact (B x H x D): 100 x 14 x 17 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 100 x 14 x 17 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 4K7 • Ingebouwde Tamperweerstand: 4K7

B400/W/4K7+4K7



B-767-0045



Opbouw industrieel magneetcontact • Schroefaansluiting op de achterzijde • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Hoog risico (biased) uitvoering met minimum en maximum werkingsafstand • Gemiddelde werkingsafstand: 1/2" – 1" (12 - 25 mm) • Kleur: Bruin • Afmetingen contact (B x H x D): 100 x 14 x 17 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 100 x 14 x 17 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 1K0 • Ingebouwde Tamperweerstand: 1K0

B400/B/1K0+1K0



B-767-0045



Opbouw industrieel magneetcontact • Schroefaansluiting op de achterzijde • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Hoog risico (biased) uitvoering met minimum en maximum werkingsafstand • Gemiddelde werkingsafstand: 1/2" – 1" (12 - 25 mm) • Kleur: Bruin • Afmetingen contact (B x H x D): 100 x 14 x 17 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 100 x 14 x 17 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 2K2 • Ingebouwde Tamperweerstand: 2K2

B400/B/2K2+2K2



B-767-0045



Opbouw industrieel magneetcontact • Schroefaansluiting op de achterzijde • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Hoog risico (biased) uitvoering met minimum en maximum werkingsafstand • Gemiddelde werkingsafstand: 1/2" – 1" (12 - 25 mm) • Kleur: Bruin • Afmetingen contact (B x H x D): 100 x 14 x 17 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 100 x 14 x 17 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde Alarmweerstand: 4K7 • Ingebouwde Tamperweerstand: 4K7

B400/B/4K7+4K7



B-767-0045



Industrieel magneetcontact voor vloer of wand montage • Kabel aansluiting in kabelmantel met metaalversteving (2 draads, 100 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Hoog risico (biased) uitvoering met minimum en maximum werkingsafstand • Gemiddelde werkingsafstand: 1/2" – 2" (38 - 50 mm) • Kleur: Aluminium • Afmetingen contact (B x H x D): 87 x 38 x 11 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 83 x 29 x 13 mm • Materiaalsoort: Gegoten aluminium • Ingebouwde Alarmweerstand: 1K0 • Ingebouwde Tamperweerstand: 1K0

B200-36/1K0+1K0



B-767-0051



Industrieel magneetcontact voor vloer of wand montage • Kabel aansluiting in kabelmantel met metaalversteving (2 draads, 100 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Hoog risico (biased) uitvoering met minimum en maximum werkingsafstand • Gemiddelde werkingsafstand: 1/2" – 2" (38 - 50 mm) • Kleur: Aluminium • Afmetingen contact (B x H x D): 87 x 38 x 11 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 83 x 29 x 13 mm • Materiaalsoort: Gegoten aluminium • Ingebouwde Alarmweerstand: 2K2 • Ingebouwde Tamperweerstand: 2K2

B200-36/2K2+2K2



B-767-0051

MAGNEETCONTACTEN GRI



Industrieel magneetcontact voor vloer of wand montage • Kabelaanluiting in kabelmantel met metaalversteving (2 draads, 100 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Hoog risico (biased) uitvoering met minimum en maximum werkingsafstand • Gemiddelde werkingsafstand: 1 ½" – 2" (38 - 50 mm) • Kleur: Aluminium • Afmetingen contact (B x H x D): 87 x 38 x 11 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 83 x 29 x 13 mm • Materiaal soort: Gegoten aluminium • Ingebouwde Alarmweerstand: 4K7 • Ingebouwde Tamperweerstand: 4K7

B200-36/4K7+4K7



B-767-0051



Industrieel magneetcontact • Kabelaanluiting in kabelmantel met metaalversteving (2 draads, 100 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Hoog risico (biased) uitvoering met minimum en maximum werkingsafstand • Gemiddelde werkingsafstand: 1 ½" – 2" (38 - 50 mm) • Kleur: Aluminium • Afmetingen contact (B x H x D): 83 x 29 x 13 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 83 x 29 x 13 mm • Materiaal soort: Gegoten aluminium • Ingebouwde Alarmweerstand: 1K0 • Ingebouwde Tamperweerstand: 1K0

B250-36/1K0+1K0



B-767-0051



Industrieel magneetcontact • Kabelaanluiting in kabelmantel met metaalversteving (2 draads, 100 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Hoog risico (biased) uitvoering met minimum en maximum werkingsafstand • Gemiddelde werkingsafstand: 1 ½" – 2" (38 - 50 mm) • Kleur: Aluminium • Afmetingen contact (B x H x D): 83 x 29 x 13 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 83 x 29 x 13 mm • Materiaal soort: Gegoten aluminium • Ingebouwde Alarmweerstand: 2K2 • Ingebouwde Tamperweerstand: 2K2

B250-36/2K2+2K2



B-767-0051



Industrieel magneetcontact • Kabelaanluiting in kabelmantel met metaalversteving (2 draads, 100 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Hoog risico (biased) uitvoering met minimum en maximum werkingsafstand • Gemiddelde werkingsafstand: 1 ½" – 2" (38 - 50 mm) • Kleur: Aluminium • Afmetingen contact (B x H x D): 83 x 29 x 13 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 83 x 29 x 13 mm • Materiaal soort: Gegoten aluminium • Ingebouwde Alarmweerstand: 4K7 • Ingebouwde Tamperweerstand: 4K7

B250-36/4K7+4K7



B-767-0051



Industrieel magneetcontact • Kabelaanluiting in kabelmantel met metaalversteving (2 draads, 100 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Hoog risico (biased) uitvoering met minimum en maximum werkingsafstand • Gemiddelde werkingsafstand: 1 ½" – 2" (38 - 50 mm) • Kleur: Aluminium • Afmetingen contact (B x H x D): 66 x 22 x 15 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 66 x 22 x 15 mm • Materiaal soort: Gegoten aluminium • Ingebouwde Alarmweerstand: 1K0 • Ingebouwde Tamperweerstand: 1K0

B4400A/1K0+1K0



B-767-0051



Industrieel magneetcontact • Kabelaanluiting in kabelmantel met metaalversteving (2 draads, 100 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Hoog risico (biased) uitvoering met minimum en maximum werkingsafstand • Gemiddelde werkingsafstand: 1 ½" – 2" (38 - 50 mm) • Kleur: Aluminium • Afmetingen contact (B x H x D): 66 x 22 x 15 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 66 x 22 x 15 mm • Materiaal soort: Gegoten aluminium • Ingebouwde Alarmweerstand: 2K2 • Ingebouwde Tamperweerstand: 2K2

B4400A/2K2+2K2



B-767-0051

MAGNEETCONTACTEN GRI



Industrieel magneetcontact • Kabelaansluiting in kabelmantel met metaalversteving (2 draads, 100 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Hoog risico (biased) uitvoering met minimum en maximum werkingsafstand • Gemiddelde werkingsafstand: 1 ½" – 2" (38 - 50 mm) • Kleur: Aluminium • Afmetingen contact (B x H x D): 66 x 22 x 15 mm • Afmetingen magneet (B x H x D): 66 x 22 x 15 mm • Materiaal soort: Gegoten aluminium • Ingebouwde Alarmweerstand: 4K7 • Ingebouwde Tamperweerstand: 4K7

B4400A/4K7+4K7



B-767-0051

TOEBEHOREN MAGNEETCONTACTEN



Spacer voor het opbouw magneetcontact uit de 28-29 serie • Kleur: Wit

S28



Spacer voor het opbouw magneetcontact uit de 28-29 serie • Kleur: Bruin

S28/B



Adaptorring voor het inbouw magneetcontacten van het type 2020 • Inbouwdiameter: ¾" (19 mm) • Kleur: Wit

A75



Adaptorring voor het inbouw magneetcontacten van het type 2020 • Inbouwdiameter: ¾" (19 mm) • Kleur: Bruin

A75/B



Spacer voor het opbouw magneetcontact van het type B400 • Kleur: Wit

S15/W

MAGNEETCONTACTEN DIVERS



• Rollerball drukcontact met kabelaansluiting, bruine uitvoering. • In ingedrukte toestand bekomt men een normaal gesloten contact.

DS-01-B

MAGNEETCONTACTEN GRI



• Rollerball drukcontact met schroefaansluiting, witte uitvoering. • In ingedrukte toestand bekomt men een normaal gesloten contact.

RB-01-T/W



• Rollerball drukcontact met schroefaansluiting, bruine uitvoering. • In ingedrukte toestand bekomt men een normaal gesloten contact.

RB-01-T/B



• Rollerball drukcontact met schroefaansluiting, bruine uitvoering. • In ingedrukte toestand bekomt men een normaal open contact.

RB-02/B

BEKABELDE MAGNEETCONTACTEN

STANDARD MAGNEETCONTACTEN



Opbouw magneetcontact, ontworpen voor metalen deuren of kozijnen • Kabelaansluiting (5 draads, 140 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten & Normaal Open • Werkingsafstand: 20 mm (op non-ferro materiaal) • Werkingsafstand: 12 mm (op ferro materiaal) • Kleur: Naturel geanodiseerd aluminium • Afmetingen Magneet (B x H x D): 58 x 15 x 20 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 58 x 15 x 20 mm • Materiaal: Geanodiseerd aluminium

CTC002/1M4/ALU/NC+NO



Opbouw magneetcontact, ontworpen voor metalen deuren of kozijnen • Kabelaansluiting (4 draads, 140 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 20 mm (op non-ferro materiaal) • Werkingsafstand: 12 mm (op ferro materiaal) • Kleur: Bruin geanodiseerd aluminium • Afmetingen Magneet (B x H x D): 58 x 15 x 20 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 58 x 15 x 20 mm • Materiaal: Geanodiseerd aluminium

CTC002/1M4/B-ALU



Opbouw magneetcontact, ontworpen voor metalen deuren of kozijnen • Kabelaansluiting (4 draads, 150 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 25 mm (op non-ferro materiaal) • Werkingsafstand: 12 mm (op ferro materiaal) • Kleur: Aluminium • Afmetingen Magneet (B x H x D): 58 x 15 x 20 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 58 x 15 x 20 mm • Materiaal: Robuust aluminium

CTC006/1M5



Opbouw magneetcontact, ontworpen voor metalen deuren of kozijnen • Kabelaansluiting (5 draads, 150 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten & Normaal Open • Werkingsafstand: 25 mm (op non-ferro materiaal) • Werkingsafstand: 12 mm (op ferro materiaal) • Kleur: Aluminium • Afmetingen Magneet (B x H x D): 58 x 15 x 20 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 58 x 15 x 20 mm • Materiaal: Robuust aluminium

CTC006/1M5/NC+NO



Opbouw magneetcontact • Kabelaansluiting (4 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 18 mm • Kleur: Naturel geanodiseerd aluminium • Afmetingen Magneet (B x H x D): 32 x 15 x 8 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 32 x 15 x 8 mm • Materiaal: Geanodiseerd aluminium

CTC012/ALU/0M3



Opbouw magneetcontact • Kabelaansluiting (5 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten & Normaal Open • Werkingsafstand: 18 mm • Kleur: Naturel geanodiseerd aluminium • Afmetingen Magneet (B x H x D): 32 x 15 x 8 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 32 x 15 x 8 mm • Materiaal: Geanodiseerd aluminium

CTC012/ALU/0M3/NC+NO



Opbouw magneetcontact • Kabelaansluiting (4 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 18 mm • Kleur: Bruin geanodiseerd aluminium • Afmetingen Magneet (B x H x D): 32 x 15 x 8 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 32 x 15 x 8 mm • Materiaal: Geanodiseerd aluminium

CTC012/BROWN/0M3

MAGNEETCONTACTEN SEFICA



Opbouw magneetcontact • Kabelaansluiting (5 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten & Normaal Open • Werkingsafstand: 18 mm • Kleur: Bruin geanodiseerd aluminium • Afmetingen Magneet (B x H x D): 32 x 15 x 8 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 32 x 15 x 8 mm • Materiaal soort: Geanodiseerd aluminium

CTC012/BRN/0M3/NC+NO



Opbouw magneetcontact • Kabelaansluiting (4 draads, 100 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 18 mm • Kleur: Naturel geanodiseerd aluminium • Afmetingen Magneet (B x H x D): 32 x 15 x 8 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 32 x 15 x 8 mm • Materiaal soort: Geanodiseerd aluminium

CTC013/ALU/0M6



D-Q29-0007



Opbouw magneetcontact • Kabelaansluiting (5 draads, 100 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten & Normaal Open • Werkingsafstand: 18 mm • Kleur: Naturel geanodiseerd aluminium • Afmetingen Magneet (B x H x D): 32 x 15 x 8 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 32 x 15 x 8 mm • Materiaal soort: Geanodiseerd aluminium

CTC013/ALU/1M0/NC+NO



Opbouw magneetcontact • Kabelaansluiting (4 draads, 100 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 18 mm • Kleur: Zwart geanodiseerd aluminium • Afmetingen Magneet (B x H x D): 32 x 15 x 8 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 32 x 15 x 8 mm • Materiaal soort: Geanodiseerd aluminium

CTC013/BLACK/0M6



D-Q29-0007



Opbouw magneetcontact • Kabelaansluiting (4 draads, 100 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 18 mm • Kleur: Bruin geanodiseerd aluminium • Afmetingen Magneet (B x H x D): 32 x 15 x 8 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 32 x 15 x 8 mm • Materiaal soort: Geanodiseerd aluminium

CTC013/BROWN/0M6



D-Q29-0007



Opbouw magneetcontact • Kabelaansluiting (4 draads, 100 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 18 mm • Kleur: Groen geanodiseerd aluminium • Afmetingen Magneet (B x H x D): 32 x 15 x 8 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 32 x 15 x 8 mm • Materiaal soort: Geanodiseerd aluminium

CTC013/GREEN/1M0



D-Q29-0007



Opbouw magneetcontact, ontworpen voor metalen deuren of kozijnen • Kabelaansluiting (4 draads, 150 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 25 mm (op non-ferro materiaal) • Werkingsafstand: 12 mm (op ferro materiaal) • Kleur: Aluminium • Afmetingen Magneet (B x H x D): 74 x 18 x 18 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 74 x 18 x 18 mm • Materiaal soort: Gegoten aluminium

CTC046/1M5



Opbouw magneetcontact, ontworpen voor metalen deuren of kozijnen • Kabelaansluiting (5 draads, 150 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten & Normaal Open • Werkingsafstand: 25 mm (op non-ferro materiaal) • Werkingsafstand: 12 mm (op ferro materiaal) • Kleur: Aluminium • Afmetingen Magneet (B x H x D): 74 x 18 x 18 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 74 x 18 x 18 mm • Materiaal soort: Gegoten aluminium

CTC046/1M5/NC+NO

MAGNEETCONTACTEN SEFICA



5mm spacer voor het magneetgedeelte of contactgedeelte van het CTC046 opbouw magneetcontact.

CTC046/SPACER



Opbouw magneetcontact, ontworpen voor metalen deuren of kozijnen • Voorzien van een sabotagecontact op het contactgedeelte • Schroefaansluiting • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 25 mm (op non-ferro materiaal) • Werkingsafstand: 12 mm (op ferro materiaal) • Kleur: Aluminium • Afmetingen Magneet (B x H x D): 74 x 18 x 18 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 74 x 18 x 18 mm • Materiaalsoort: Gegoten aluminium

CTC047/TAMPER



Opbouw magneetcontact, ontworpen voor metalen deuren of kozijnen • Voorzien van een sabotagecontact op het contactgedeelte • Schroefaansluiting • Alarmcontact: Normaal Gesloten & Normaal Open • Werkingsafstand: 25 mm (op non-ferro materiaal) • Werkingsafstand: 12 mm (op ferro materiaal) • Kleur: Aluminium • Afmetingen Magneet (B x H x D): 74 x 18 x 18 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 74 x 18 x 18 mm • Materiaalsoort: Gegoten aluminium

CTC047/TAMPER/NC+NO



Opbouw magneetcontact, ontworpen voor metalen deuren of kozijnen • Voorzien van een sabotagecontact op het contactgedeelte • Schroefaansluiting • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 25 mm (op non-ferro materiaal) • Werkingsafstand: 12 mm (op ferro materiaal) • Kleur: Aluminium • Afmetingen Magneet (B x H x D): 74 x 18 x 18 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 74 x 18 x 18 mm • Materiaalsoort: Gegoten aluminium • Aansturing van het tampercontact bij externe magnetische interferentie

CTC047/TAMPER/PM24



5mm spacer voor het magneetgedeelte of contactgedeelte van het CTC047 opbouw magneetcontact.

CTC047/SPACER



Ultraslank opbouw magneetcontact • Kabelaansluiting (4 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 10 mm • Kleur: Aluminium • Afmetingen Magneet (B x H x D): 36 x 6 x 6 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 36 x 6 x 6 mm • Materiaalsoort: Robuust aluminium

CTC051/0M3



Opbouw magneetcontact • Kabelaansluiting (4 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 18 mm • Kleur: Wit • Afmetingen Magneet (B x H x D): 32 x 13 x 8 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 32 x 13 x 8 mm • Materiaalsoort: Kunststof

CTE002/W



Opbouw magneetcontact • Kabelaansluiting (4 draads, 100 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 18 mm • Kleur: Wit • Afmetingen Magneet (B x H x D): 32 x 13 x 8 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 32 x 13 x 8 mm • Materiaalsoort: Kunststof

CTE002/W/1M0

MAGNEETCONTACTEN SEFICA



Opbouw magneetcontact • Kabelaansluiting (5 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten & Normaal Open • Werkingsafstand: 18 mm • Kleur: Wit • Afmetingen Magneet (B x H x D): 32 x 13 x 8 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 32 x 13 x 8 mm • Materiaalsoort: Kunststof

CTE002/W/NC+NO



Opbouw magneetcontact • Kabelaansluiting (4 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 18 mm • Kleur: Bruin • Afmetingen Magneet (B x H x D): 32 x 13 x 8 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 32 x 13 x 8 mm • Materiaalsoort: Kunststof

CTE002/B



Opbouw magneetcontact • Kabelaansluiting (4 draads, 100 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 18 mm • Kleur: Bruin • Afmetingen Magneet (B x H x D): 32 x 13 x 8 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 32 x 13 x 8 mm • Materiaalsoort: Kunststof

CTE002/B/1M0



Opbouw magneetcontact • Kabelaansluiting (5 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten & Normaal Open • Werkingsafstand: 18 mm • Kleur: Bruin • Afmetingen Magneet (B x H x D): 32 x 13 x 8 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 32 x 13 x 8 mm • Materiaalsoort: Kunststof

CTE002/B/NC+NO



Opbouw magneetcontact • Schroefaansluiting • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 15 mm • Kleur: Wit • Afmetingen Magneet (B x H x D): 60 x 13 x 13 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 60 x 13 x 13 mm • Materiaalsoort: Kunststof

CTE020/W



D-Q29-xxxx



Opbouw magneetcontact • Schroefaansluiting • Alarmcontact: Normaal Gesloten & Normaal Open • Werkingsafstand: 15 mm • Kleur: Wit • Afmetingen Magneet (B x H x D): 60 x 13 x 13 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 60 x 13 x 13 mm • Materiaalsoort: Kunststof

CTE020/W/NC+NO



Opbouw magneetcontact • Schroefaansluiting • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 15 mm • Kleur: Bruin • Afmetingen Magneet (B x H x D): 60 x 13 x 13 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 60 x 13 x 13 mm • Materiaalsoort: Kunststof

CTE020/B



D-Q29-xxxx



Opbouw magneetcontact • Schroefaansluiting • Alarmcontact: Normaal Gesloten & Normaal Open • Werkingsafstand: 15 mm • Kleur: Bruin • Afmetingen Magneet (B x H x D): 60 x 13 x 13 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 60 x 13 x 13 mm • Materiaalsoort: Kunststof

CTE020/B/NC+NO

MAGNEETCONTACTEN SEFICA



Opbouw magneetcontact, ontworpen voor metalen deuren of kozijnen • Kabelaansluiting (4 draads, 140 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 20 mm (op non-ferro materiaal) • Werkingsafstand: 12 mm (op ferro materiaal) • Kleur: Natureel geanodiseerd aluminium • Afmetingen Magneet (B x H x D): 58 x 15 x 20 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 58 x 15 x 20 mm • Materiaalsoort: Geanodiseerd aluminium

CTC002/1M4/ALU



Ultraplat opbouw magneetcontact • Kabelaansluiting (4 draads, 300 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 25 mm • Kleur: Wit • Afmetingen Magneet (B x H x D): 56 x 16 x 5 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 56 x 16 x 5 mm • Materiaalsoort: Kunststof

CTE045/WHITE/3M0



D-Q29-0005



Ultraplat opbouw magneetcontact • Kabelaansluiting (4 draads, 100 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 25 mm • Kleur: Wit • Afmetingen Magneet (B x H x D): 56 x 16 x 5 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 56 x 16 x 5 mm • Materiaalsoort: Kunststof

CTE045/WHITE/1M0



D-Q29-0005



Ultraplat opbouw magneetcontact • Kabelaansluiting (4 draads, 100 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 12 mm • Kleur: Wit • Afmetingen Magneet (B x H x D): 56 x 16 x 5 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 56 x 16 x 5 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Aansturing van het alarmcontact bij externe magnetische interferentie

CTE045/WHITE/1M0/PM



Ultraplat opbouw magneetcontact • Kabelaansluiting (4 draads, 100 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 25 mm • Kleur: Grijs • Afmetingen Magneet (B x H x D): 56 x 16 x 5 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 56 x 16 x 5 mm • Materiaalsoort: Kunststof

CTE045/GREY/1M0



D-Q29-0005



Ultraplat opbouw magneetcontact • Kabelaansluiting (4 draads, 100 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 25 mm • Kleur: Zwart • Afmetingen Magneet (B x H x D): 56 x 16 x 5 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 56 x 16 x 5 mm • Materiaalsoort: Kunststof

CTE045/BLACK/1M0



D-Q29-0005



Ultraplat opbouw magneetcontact • Kabelaansluiting (4 draads, 300 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 25 mm • Kleur: Bruin • Afmetingen Magneet (B x H x D): 56 x 16 x 5 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 56 x 16 x 5 mm • Materiaalsoort: Kunststof

CTE045/BROWN/3M0



D-Q29-0005



Ultraplat opbouw magneetcontact • Kabelaansluiting (4 draads, 100 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 25 mm • Kleur: Bruin • Afmetingen Magneet (B x H x D): 56 x 16 x 5 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 56 x 16 x 5 mm • Materiaalsoort: Kunststof

CTE045/BROWN/1M0



D-Q29-0005

MAGNEETCONTACTEN SEFICA



Ultraplat opbouw magneetcontact • Kabelaanluiting (4 draads, 100 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 25 mm • Kleur: Groen • Afmetingen Magneet (B x H x D): 56 x 16 x 5 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 56 x 16 x 5 mm • Materiaal soort: Kunststof

CTE045/GREEN/1M0



D-Q29-0005



Ultraslank opbouw magneetcontact • Kabelaanluiting (4 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 20 mm • Kleur: Wit • Afmetingen Magneet (B x H x D): 34 x 8 x 8 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 34 x 8 x 8 mm • Materiaal soort: Kunststof

CTE051/W/0M3



Ultraslank opbouw magneetcontact • Kabelaanluiting (4 draads, 100 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 20 mm • Kleur: Wit • Afmetingen Magneet (B x H x D): 34 x 8 x 8 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 34 x 8 x 8 mm • Materiaal soort: Kunststof

CTE051/W/1M0



Ultraslank opbouw magneetcontact • Kabelaanluiting (4 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 20 mm • Kleur: Bruin • Afmetingen Magneet (B x H x D): 34 x 8 x 8 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 34 x 8 x 8 mm • Materiaal soort: Kunststof

CTE051/B/0M3



Ultraslank opbouw magneetcontact • Kabelaanluiting (4 draads, 100 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 20 mm • Kleur: Bruin • Afmetingen Magneet (B x H x D): 34 x 8 x 8 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 34 x 8 x 8 mm • Materiaal soort: Kunststof

CTE051/B/1M0



Opbouw magneetcontact, gepolariseerd voor hoge veiligheidsgraad • Gecombineerd triple biased • Voorzien van een sabotagecontact op het contactgedeelte • Schroefaansluiting • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 7-21 mm (optimaal 10-18 mm) • Kleur: Wit • Afmetingen Magneet (B x H x D): 104 x 21 x 21 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 104 x 29 x 21 mm • Materiaal soort: Kunststof

KCHP01/W



Opbouw magneetcontact, gepolariseerd voor hoge veiligheidsgraad • Gecombineerd triple biased • Voorzien van een sabotagecontact op het contactgedeelte • Schroefaansluiting • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 7-21 mm (optimaal 10-18 mm) • Kleur: Zwart • Afmetingen Magneet (B x H x D): 104 x 21 x 21 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 104 x 29 x 21 mm • Materiaal soort: Kunststof

KCHP01/B



Opbouw magneetcontact, gepolariseerd voor hoge veiligheidsgraad • Gecombineerd dubbel biased • Voorzien van een sabotagecontact op het contactgedeelte • Schroefaansluiting • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 5-38 mm (optimaal 15-25 mm) • Kleur: Wit • Afmetingen Magneet (B x H x D): 104 x 21 x 21 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 104 x 29 x 21 mm • Materiaal soort: Kunststof

KCHP02/W



D-Q29-0009

MAGNEETCONTACTEN SEFICA



Opbouw magneetcontact, gepolariseerd voor hoge veiligheidsgraad • Gecombineerd dubbel biased • Voorzien van een sabotagecontact op het contactgedeelte • Schroefaansluiting • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 5-38 mm (optimaal 15-25 mm) • Kleur: Zwart • Afmetingen Magneet (B x H x D): 104 x 21 x 21 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 104 x 29 x 21 mm • Materiaalsoort: Kunststof

KCHP02/B



D-Q29-0009



Opbouw magneetcontact, grote werkingafstand • Voorzien van een sabotagecontact op het contactgedeelte • Schroefaansluiting • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 70 mm • Kleur: Wit • Afmetingen Magneet (B x H x D): 104 x 21 x 21 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 104 x 29 x 21 mm • Materiaalsoort: Kunststof

KCHP03/W/LONG-RANGE



Opbouw magneetcontact, grote werkingafstand • Voorzien van een sabotagecontact op het contactgedeelte • Schroefaansluiting • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 70 mm • Kleur: Zwart • Afmetingen Magneet (B x H x D): 104 x 21 x 21 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 104 x 29 x 21 mm • Materiaalsoort: Kunststof

KCHP03/B/LONG-RANGE



Opbouw magneetcontact • Kabelaansluiting (2 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 18 mm • Kleur: Wit • Afmetingen Magneet (B x H x D): 32 x 13 x 8 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 32 x 13 x 8 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde alarmweerstand 1K0 en tamperweerstand 1K0

CTE002/W/1K0+1K0



Ultraplat opbouw magneetcontact • Kabelaansluiting (2 draads, 100 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 25 mm • Kleur: Wit • Afmetingen Magneet (B x H x D): 56 x 16 x 5 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 56 x 16 x 5 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde alarmweerstand 1K0 en tamperweerstand 1K0

CTE045/WHITE/1M0/1K0+1K0



Opbouw magneetcontact • Kabelaansluiting (2 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 18 mm • Kleur: Bruin • Afmetingen Magneet (B x H x D): 32 x 13 x 8 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 32 x 13 x 8 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde alarmweerstand 1K0 en tamperweerstand 1K0

CTE002/B/1K0+1K0



Ultraplat opbouw magneetcontact • Kabelaansluiting (2 draads, 100 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 25 mm • Kleur: Zwart • Afmetingen Magneet (B x H x D): 56 x 16 x 5 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 56 x 16 x 5 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde alarmweerstand 1K0 en tamperweerstand 1K0

CTE045/BLACK/1M0/1K0+1K0



Inbouw magneetcontact, met flensrand • Kabelaansluiting (4 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 12 mm • Afmetingen (D x L): 7,5 x 29,5 mm • Inbouwdiameter: 7,5 mm • Materiaalsoort: Robuust messing

CTI002/0M3



D-Q29-0001

MAGNEETCONTACTEN SEFICA



Inbouw magneetcontact, met flensrand • Kabel aansluiting (5 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten & Normaal Open • Werkingsafstand: 12 mm • Afmetingen (D x L): 7,5 x 29,5 mm • Inbouwdiameter: 7,5 mm • Materiaalsoort: Robuust messing

CTI002/0M3/NC+NO



Inbouw magneetcontact, met flensrand • Kabel aansluiting (4 draads, 100 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 12 mm • Afmetingen (D x L): 7,5 x 29,5 mm • Inbouwdiameter: 7,5 mm • Materiaalsoort: Robuust messing

CTI002/1M0



Inbouw magneetcontact, met flensrand • Kabel aansluiting (4 draads, 300 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 12 mm • Afmetingen (D x L): 7,5 x 29,5 mm • Inbouwdiameter: 7,5 mm • Materiaalsoort: Robuust messing

CTI002/3M0



Inbouw magneetcontact, zelfborgend • Kabel aansluiting (4 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 12 mm • Kleur: Wit • Afmetingen (D x L): 7,5 x 29,0 mm • Inbouwdiameter: 7,5 mm • Materiaalsoort: Kunststof

CTI016/W/0M3



Inbouw magneetcontact, zelfborgend • Kabel aansluiting (5 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten & Normaal Open • Werkingsafstand: 12 mm • Kleur: Wit • Afmetingen (D x L): 7,5 x 29,0 mm • Inbouwdiameter: 7,5 mm • Materiaalsoort: Kunststof

CTI016/W/0M3/NC+NO



Inbouw magneetcontact, zelfborgend • Kabel aansluiting (4 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 12 mm • Kleur: Wit • Afmetingen (D x L): 7,5 x 29,0 mm • Inbouwdiameter: 7,5 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Aansturing van het alarmcontact bij externe magnetische interferentie

CTI016/W/0M3/PM



Inbouw magneetcontact, zelfborgend • Kabel aansluiting (4 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 12 mm • Kleur: Wit • Afmetingen (D x L): 7,5 x 29,0 mm • Inbouwdiameter: 7,5 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Aansturing van het tampercontact bij externe magnetische interferentie

CTI016/W/0M3/PM24



Inbouw magneetcontact, zelfborgend • Kabel aansluiting (4 draads, 100 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 12 mm • Kleur: Wit • Afmetingen (D x L): 7,5 x 29,0 mm • Inbouwdiameter: 7,5 mm • Materiaalsoort: Kunststof

CTI016/W/1M0



Inbouw magneetcontact, zelfborgend • Kabel aansluiting (4 draads, 300 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 12 mm • Kleur: Wit • Afmetingen (D x L): 7,5 x 29,0 mm • Inbouwdiameter: 7,5 mm • Materiaalsoort: Kunststof

CTI016/W/3M0



D-Q29-0001



D-Q29-0001



D-Q29-0002



D-Q29-0002



D-Q29-0002

MAGNEETCONTACTEN SEFICA



Inbouw magneetcontact, zelfborgend • Kabel aansluiting (4 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 12 mm • Kleur: Bruin • Afmetingen (D x L): 7,5 x 29,0 mm • Inbouwdiameter: 7,5 mm • Materiaalsoort: Kunststof

CTI016/B/0M3



D-Q29-0002



Inbouw magneetcontact, zelfborgend • Kabel aansluiting (4 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 12 mm • Kleur: Bruin • Afmetingen (D x L): 7,5 x 29,0 mm • Inbouwdiameter: 7,5 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Aansturing van het alarmcontact bij externe magnetische interferentie

CTI016/B/0M3/PM



Inbouw magneetcontact, zelfborgend • Kabel aansluiting (4 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 12 mm • Kleur: Bruin • Afmetingen (D x L): 7,5 x 29,0 mm • Inbouwdiameter: 7,5 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Aansturing van het tampercontact bij externe magnetische interferentie

CTI016/B/0M3/PM24



Inbouw magneetcontact, zelfborgend • Kabel aansluiting (4 draads, 100 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 12 mm • Kleur: Bruin • Afmetingen (D x L): 7,5 x 29,0 mm • Inbouwdiameter: 7,5 mm • Materiaalsoort: Kunststof

CTI016/B/1M0



D-Q29-0002



Inbouw magneetcontact, zelfborgend • Kabel aansluiting (4 draads, 300 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 12 mm • Kleur: Bruin • Afmetingen (D x L): 7,5 x 29,0 mm • Inbouwdiameter: 7,5 mm • Materiaalsoort: Kunststof

CTI016/B/3M0



D-Q29-0002



Inbouw magneetcontact, met flensrand • Kabel aansluiting (4 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 12 mm • Afmetingen (D x L): 10,0 x 17,0 mm • Inbouwdiameter: 10 mm • Materiaalsoort: Robuust messing

CTI020/0M3



D-Q29-0003



Inbouw magneetcontact, met flensrand • Kabel aansluiting (4 draads, 100 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 12 mm • Afmetingen (D x L): 10,0 x 17,0 mm • Inbouwdiameter: 10 mm • Materiaalsoort: Robuust messing

CTI020/1M0



D-Q29-0003



Inbouw magneetcontact, met flensrand • Kabel aansluiting (4 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 10 mm • Afmetingen (D x L): 7,50 x 18,0 mm • Inbouwdiameter: 7,5 mm • Materiaalsoort: Robuust messing

CTI030/0M3



Inbouw magneetcontact, met flensrand • Kabel aansluiting (4 draads, 100 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 10 mm • Afmetingen (D x L): 7,5 x 18,0 mm • Inbouwdiameter: 7,5 mm • Materiaalsoort: Robuust messing

CTI030/1M0

MAGNEETCONTACTEN SEFICA



Inbouw magneetcontact, met flensrand • Kabel aansluiting (4 draads, 300 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 10 mm • Afmetingen (D x L): 7,5 x 18,0 mm • Inbouwdiameter: 7,5 mm • Materiaalsoort: Robuust messing

CTI030/3M0



Inbouw magneetcontact, met flensrand • Kabel aansluiting (4 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 20 mm • Afmetingen (D x L): 10,0 x 34,0 mm • Inbouwdiameter: 10 mm • Materiaalsoort: Robuust messing

CTI101/0M3



D-Q29-0004



Inbouw magneetcontact, met flensrand • Kabel aansluiting (5 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten & Normaal Open • Werkingsafstand: 20 mm • Afmetingen (D x L): 10,0 x 34,0 mm • Inbouwdiameter: 10 mm • Materiaalsoort: Robuust messing

CTI101/0M3/NC+NO



Inbouw magneetcontact, met flensrand • Kabel aansluiting (4 draads, 100 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 20 mm • Afmetingen (D x L): 10,0 x 34,0 mm • Inbouwdiameter: 10 mm • Materiaalsoort: Robuust messing

CTI101/1M0



D-Q29-0004



Inbouw magneetcontact, met grote afstand flensrand • Kabel aansluiting (4 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 20 mm (op non-ferro materiaal) • Werkingsafstand: 10 mm (op ferro materiaal) • Afmetingen (D x L): 20,0/5,0 x 32,0 mm • Inbouwdiameter: 20 mm • Materiaalsoort: Robuust messing

CTI102/0M3



Inbouw magneetcontact, met grote afstand flensrand • Kabel aansluiting (5 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten & Normaal Open • Werkingsafstand: 20 mm (op non-ferro materiaal) • Werkingsafstand: 10 mm (op ferro materiaal) • Afmetingen (D x L): 20,0/5,0 x 32,0 mm • Inbouwdiameter: 20 mm • Materiaalsoort: Robuust messing

CTI102/0M3/NC+NO



Inbouw magneetcontact, met grote afstand flensrand • Kabel aansluiting (4 draads, 100 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 20 mm (op non-ferro materiaal) • Werkingsafstand: 10 mm (op ferro materiaal) • Afmetingen (D x L): 20,0/5,0 x 32,0 mm • Inbouwdiameter: 20 mm • Materiaalsoort: Robuust messing

CTI102/1M0



Inbouw magneetcontact, met grote afstand flensrand • Kabel aansluiting (4 draads, 300 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 20 mm (op non-ferro materiaal) • Werkingsafstand: 10 mm (op ferro materiaal) • Afmetingen (D x L): 20,0/5,0 x 32,0 mm • Inbouwdiameter: 20 mm • Materiaalsoort: Robuust messing

CTI102/3M0



Inbouw magneetcontact, met grote afstand flensrand • Kabel aansluiting (4 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 20 mm (op non-ferro materiaal) • Werkingsafstand: 10 mm (op ferro materiaal) • Kleur: Wit • Afmetingen (D x L): 20,0 x 29,0 mm • Inbouwdiameter: 20 mm • Materiaalsoort: Kunststof

CTI122/W/0M3

MAGNEETCONTACTEN SEFICA



Inbouw magneetcontact, met grote afstand flensrand •
 Kabelaansluiting (5 draads, 30 centimeter lang) •
 Alarmcontact: Normaal Gesloten & Normaal Open •
 Werkingsafstand: 20 mm (op non-ferro materiaal) •
 Werkingsafstand: 10 mm (op ferro materiaal) • Kleur: Wit •
 Afmetingen (D x L): 20,0 x 29,0 mm • Inbouwdiameter: 20 mm •
 Materiaalsoort: Kunststof

CTI122/W/0M3/NC+NO



Inbouw magneetcontact, met grote afstand flensrand •
 Kabelaansluiting (4 draads, 30 centimeter lang) •
 Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 15 mm (op non-ferro materiaal) •
 Werkingsafstand: 12 mm (op ferro materiaal) • Kleur: Wit • Afmetingen (D x L): 20,0 x 29,0 mm •
 Inbouwdiameter: 20 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Aansturing van het alarmcontact bij externe magnetische interferentie

CTI122/W/0M3/PM



Inbouw magneetcontact, met grote afstand flensrand •
 Kabelaansluiting (4 draads, 30 centimeter lang) •
 Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 15 mm (op non-ferro materiaal) •
 Werkingsafstand: 12 mm (op ferro materiaal) • Kleur: Wit • Afmetingen (D x L): 20,0 x 29,0 mm •
 Inbouwdiameter: 20 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Aansturing van het tampercontact bij externe magnetische interferentie

CTI122/W/0M3/PM24



Inbouw magneetcontact, met grote afstand flensrand •
 Kabelaansluiting (4 draads, 100 centimeter lang) •
 Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 20 mm (op non-ferro materiaal) •
 Werkingsafstand: 10 mm (op ferro materiaal) • Kleur: Wit • Afmetingen (D x L): 20,0 x 29,0 mm •
 Inbouwdiameter: 20 mm • Materiaalsoort: Kunststof

CTI122/W/1M0



Inbouw magneetcontact, met grote afstand flensrand •
 Kabelaansluiting (4 draads, 300 centimeter lang) •
 Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 20 mm (op non-ferro materiaal) •
 Werkingsafstand: 10 mm (op ferro materiaal) • Kleur: Wit • Afmetingen (D x L): 20,0 x 29,0 mm •
 Inbouwdiameter: 20 mm • Materiaalsoort: Kunststof

CTI122/W/3M0



Inbouw magneetcontact, met grote afstand flensrand •
 Kabelaansluiting (4 draads, 30 centimeter lang) •
 Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 20 mm (op non-ferro materiaal) •
 Werkingsafstand: 10 mm (op ferro materiaal) • Kleur: Bruin • Afmetingen (D x L): 20,0 x 29,0 mm •
 Inbouwdiameter: 20 mm • Materiaalsoort: Kunststof

CTI122/B/0M3



Inbouw magneetcontact, met grote afstand flensrand •
 Kabelaansluiting (5 draads, 30 centimeter lang) •
 Alarmcontact: Normaal Gesloten & Normaal Open •
 Werkingsafstand: 20 mm (op non-ferro materiaal) •
 Werkingsafstand: 10 mm (op ferro materiaal) • Kleur: Bruin •
 Afmetingen (D x L): 20,0 x 29,0 mm • Inbouwdiameter: 20 mm •
 Materiaalsoort: Kunststof

CTI122/B/0M3/NC+NO



Inbouw magneetcontact, met grote afstand flensrand •
 Kabelaansluiting (4 draads, 30 centimeter lang) •
 Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 15 mm (op non-ferro materiaal) •
 Werkingsafstand: 12 mm (op ferro materiaal) • Kleur: Bruin • Afmetingen (D x L): 20,0 x 29,0 mm •
 Inbouwdiameter: 20 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Aansturing van het alarmcontact bij externe magnetische interferentie

CTI122/B/0M3/PM

MAGNEETCONTACTEN SEFICA



Inbouw magneetcontact, met grote afstand flensrand • Kabelaanluiting (4 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 15 mm (op non-ferro materiaal) • Werkingsafstand: 12 mm (op ferro materiaal) • Kleur: Bruin • Afmetingen (D x L): 20,0 x 29,0 mm • Inbouwdiameter: 20 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Aansturing van het tampercontact bij externe magnetische interferentie

CTI122/B/0M3/PM24



Inbouw magneetcontact, met grote afstand flensrand • Kabelaanluiting (4 draads, 100 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 20 mm (op non-ferro materiaal) • Werkingsafstand: 10 mm (op ferro materiaal) • Kleur: Bruin • Afmetingen (D x L): 20,0 x 29,0 mm • Inbouwdiameter: 20 mm • Materiaalsoort: Kunststof

CTI122/B/1M0



Inbouw magneetcontact, met grote afstand flensrand • Kabelaanluiting (4 draads, 300 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 20 mm (op non-ferro materiaal) • Werkingsafstand: 10 mm (op ferro materiaal) • Kleur: Bruin • Afmetingen (D x L): 20,0 x 29,0 mm • Inbouwdiameter: 20 mm • Materiaalsoort: Kunststof

CTI122/B/3M0



Inbouw magneetcontact, met grote afstand flensrand • Kabelaanluiting (4 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 20 mm (op non-ferro materiaal) • Werkingsafstand: 10 mm (op ferro materiaal) • Afmetingen (D x L): 20,0 x 18,0 mm • Inbouwdiameter: 20 mm • Materiaalsoort: Robuust messing

CTI130/0M3



Inbouw magneetcontact, met grote afstand flensrand • Kabelaanluiting (4 draads, 100 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 20 mm (op non-ferro materiaal) • Werkingsafstand: 10 mm (op ferro materiaal) • Afmetingen (D x L): 20,0 x 18,0 mm • Inbouwdiameter: 20 mm • Materiaalsoort: Robuust messing

CTI130/1M0



Inbouw magneetcontact, met flensrand • Kabelaanluiting (4 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 12 mm • Afmetingen (D x L): 15,0 x 20,0 mm • Inbouwdiameter: 15 mm (aanpasbaar via regelschroef) • Materiaalsoort: Robuust messing

CTI140/0M3



Inbouw magneetcontact, met flensrand • Kabelaanluiting (5 draads, 100 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten & Normaal Open • Werkingsafstand: 12 mm • Afmetingen (D x L): 15,0 x 20,0 mm • Inbouwdiameter: 15 mm (aanpasbaar via regelschroef) • Materiaalsoort: Robuust messing

CTI140/1M0/NC+NO



Inbouw magneetcontact, met flensrand • Kabelaanluiting (4 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 12 mm • Afmetingen (D x L): 20,0 x 20,0 mm • Inbouwdiameter: 20 mm (aanpasbaar via regelschroef) • Materiaalsoort: Robuust messing

CTI150/0M3

MAGNEETCONTACTEN SEFICA



Inbouw magneetcontact, met flensrand • Kabelaansluiting (5 draads, 100 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten & Normaal Open • Werkingsafstand: 12 mm • Afmetingen (D x L): 20,0 x 20,0 mm • Inbouwdiameter: 20 mm (aanpasbaar via regelschroef) • Materiaalsoort: Robuust messing

CTI150/1M0/NC+NO



Inbouw magneetcontact, met schroefdraadrand • Kabelaansluiting (4 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 12 mm • Afmetingen (D x L): 10,0 x 29,0 mm • Inbouwdiameter: 10 mm • Materiaalsoort: Robuust messing

CTIV001/0M3



Inbouw magneetcontact, met schroefdraadrand • Kabelaansluiting (5 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten & Normaal Open • Werkingsafstand: 12 mm • Afmetingen (D x L): 10,0 x 29,0 mm • Inbouwdiameter: 10 mm • Materiaalsoort: Robuust messing

CTIV001/0M3/NC+NO



Inbouw magneetcontact, met schroefdraadrand • Kabelaansluiting (4 draads, 100 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 12 mm • Afmetingen (D x L): 10,0 x 29,0 mm • Inbouwdiameter: 10 mm • Materiaalsoort: Robuust messing

CTIV001/1M0



Inbouw magneetcontact, met schroefdraadrand • Kabelaansluiting (4 draads, 300 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 12 mm • Afmetingen (D x L): 10,0 x 29,0 mm • Inbouwdiameter: 10 mm • Materiaalsoort: Robuust messing

CTIV001/3M0



Inbouw magneetcontact, met schroefdraadrand • Kabelaansluiting (4 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 12 mm • Afmetingen (D x L): 10,0 x 17,0 mm • Inbouwdiameter: 10 mm • Materiaalsoort: Behandeld messing

CTIV020/0M3



Inbouw magneetcontact, met schroefdraadrand • Kabelaansluiting (4 draads, 100 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 12 mm • Afmetingen (D x L): 10,0 x 17,0 mm • Inbouwdiameter: 10 mm • Materiaalsoort: Behandeld messing

CTIV020/1M0



Ultraslank opbouw magneetcontact • Kabelaansluiting (4 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 10 mm • Kleur: Aluminium • Afmetingen Magneet (B x H x D): 15 x 6 x 6 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 15 x 6 x 6 mm • Materiaalsoort: Robuust aluminium

CTL001/0M3



Ultraslank opbouw magneetcontact • Kabelaansluiting (4 draads, 100 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 10 mm • Kleur: Aluminium • Afmetingen Magneet (B x H x D): 15 x 6 x 6 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 15 x 6 x 6 mm • Materiaalsoort: Robuust aluminium

CTL001/1M0

MAGNEETCONTACTEN SEFICA



Ultraslank opbouw magneetcontact • Kabelaanluiting (4 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 10 mm • Kleur: Aluminium • Afmetingen Magneet (B x H x D): 25 x 6 x 6 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 25 x 6 x 6 mm • Materiaalsoort: Robuust aluminium

CTLC002/0M3



Ultraslank opbouw magneetcontact • Kabelaanluiting (4 draads, 100 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 10 mm • Kleur: Aluminium • Afmetingen Magneet (B x H x D): 25 x 6 x 6 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 25 x 6 x 6 mm • Materiaalsoort: Robuust aluminium

CTLC002/1M0



Inbouw magneetcontact, zonder flensrand • Kabelaanluiting (4 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 10 mm • Afmetingen Magneet (D x L): 5,0 x 10,0 mm • Afmetingen Contact (D x L): 5,0 x 13,0 mm • Inbouwdiameter: 5 mm • Materiaalsoort: Robuust messing

CTLI001/0M3



Inbouw magneetcontact, zonder flensrand • Kabelaanluiting (4 draads, 100 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 10 mm • Afmetingen Magneet (D x L): 5,0 x 10,0 mm • Afmetingen Contact (D x L): 5,0 x 13,0 mm • Inbouwdiameter: 5 mm • Materiaalsoort: Robuust messing

CTLI001/1M0



Inbouw magneetcontact, met flensrand • Kabelaanluiting (4 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 10 mm • Afmetingen (D x L): 6,2 x 13,0 mm • Inbouwdiameter: 6,2 mm • Materiaalsoort: Robuust messing

CTLI002/0M3



Inbouw magneetcontact, met flensrand • Kabelaanluiting (4 draads, 100 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 10 mm • Afmetingen (D x L): 6,2 x 13,0 mm • Inbouwdiameter: 6,2 mm • Materiaalsoort: Robuust messing

CTLI002/1M0



Inbouw magneetcontact, met flensrand • Kabelaanluiting (2 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 12 mm • Afmetingen (D x L): 7,5 x 29,5 mm • Inbouwdiameter: 7,5 mm • Materiaalsoort: Robuust messing • Ingebouwde alarmweerstand 1K0 en tampoerweerstand 1K0

CTI002/0M3/1K0+1K0



D-Q29-0001



Inbouw magneetcontact, zelfborgend • Kabelaanluiting (2 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 12 mm • Kleur: Wit • Afmetingen (D x L): 7,5 x 29,0 mm • Inbouwdiameter: 7,5 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde alarmweerstand 1K0 en tampoerweerstand 1K0

CTI016/W/0M3/1K0+1K0



D-Q29-0002



Inbouw magneetcontact, zelfborgend • Kabelaanluiting (2 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 12 mm • Kleur: Bruin • Afmetingen (D x L): 7,5 x 29,0 mm • Inbouwdiameter: 7,5 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde alarmweerstand 1K0 en tampoerweerstand 1K0

CTI016/B/0M3/1K0+1K0



D-Q29-0002

MAGNEETCONTACTEN SEFICA



Inbouw magneetcontact, met grote afstand flensrand • Kabelaanluiting (2 draads, 30 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 20 mm (op non-ferro materiaal) • Werkingsafstand: 10 mm (op ferro materiaal) • Kleur: Wit • Afmetingen (D x L): 20,0 x 29,0 mm • Inbouwdiameter: 20 mm • Materiaalsoort: Kunststof • Ingebouwde alarmweerstand 1K0 en tamperweerstand 1K0

CT1122/W/0M3/1K0+1K0

INDUSTRIELE MAGNEETCONTACTEN

INDUSTRIELE MAGNEETCONTACTEN



Opbouw magneetcontact, grote werkingafstand • Kabelaanluiting in kabelmantel met metaalversteving (4 draads, 170 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 50 mm • Kleur: Aluminium • Afmetingen Magneet (B x H x D): 120 x 35 x 20 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 120 x 35 x 20 mm • Materiaalsoort: Robuust aluminium

KCH503/G1M7/L-RANGE



Opbouw magneetcontact, gepolariseerd voor hoge veiligheidsgraad • Gecombineerd dubbel biased • Kabelaanluiting in kabelmantel met metaalversteving (4 draads, 170 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 21 mm (optimaal 10-14 mm) • Kleur: Aluminium • Afmetingen Magneet (B x H x D): 120 x 35 x 20 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 120 x 35 x 20 mm • Materiaalsoort: Robuust aluminium

KCH502/G1M7



Opbouw magneetcontact, gepolariseerd voor hoge veiligheidsgraad • Gecombineerd triple biased • Kabelaanluiting in kabelmantel met metaalversteving (4 draads, 170 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 14 mm (optimaal 8-9 mm) • Kleur: Aluminium • Afmetingen Magneet (B x H x D): 120 x 35 x 20 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 120 x 35 x 20 mm • Materiaalsoort: Robuust aluminium

KCH501/G1M7



Opbouw magneetsensor, actieve sensor voor hoge veiligheidsgraad • Elektronische controle van het magnetisch veld • Elke sensor is uniek ingesteld op de magneet tijdens de productie • Voorzien van een sabotagecontact op het contactgedeelte en het magneetgedeelte • Schroefaansluiting • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: Elektronisch instelbaar (0-20mm op non-ferro materiaal, 0-18mm op ferro materiaal) • Kleur: Wit gelakt • Afmetingen Magneet (B x H x D): 120 x 37 x 26 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 120 x 37 x 26 mm • Materiaalsoort: Gelakte gegoten aluminium • Geschikt voor binnenopstelling en buitenopstelling • Verbruik: 10,5-14,0Vdc / 18mA (standby) - 12mA (alarm)

CTGAUSS21/TAMPER



Opbouw magneetsensor, actieve sensor voor hoge veiligheidsgraad • Elektronische controle van het magnetisch veld • Elke sensor is uniek ingesteld op de magneet tijdens de productie • Voorzien van een sabotagecontact op het contactgedeelte en het magneetgedeelte • Voorzien van een ingebouwde trildetectie • Schroefaansluiting • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: Elektronisch instelbaar (0-20mm op non-ferro materiaal, 0-18mm op ferro materiaal) • Kleur: Wit gelakt • Afmetingen Magneet (B x H x D): 120 x 37 x 26 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 120 x 37 x 26 mm • Materiaalsoort: Gelakte gegoten aluminium • Geschikt voor binnenopstelling en buitenopstelling • Verbruik: 10,5-14,0Vdc / 18mA (standby) - 12mA (alarm)

CTGAUSS21/IN/TAMPER

MAGNEETCONTACTEN SEFICA



Opbouw magneetsensor, actieve sensor voor hoge veiligheidsgraad • Elektronische controle van het magnetisch veld • Elke sensor is uniek ingesteld op de magneet tijdens de productie • Voorzien van een sabotagecontact op het contactgedeelte • Schroefaansluiting • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: Elektronisch instelbaar (0-30mm op non-ferro materiaal, 0-28mm op ferro materiaal) • Kleur: Wit gelakt • Afmetingen Magneet (B x H x D): 120 x 37 x 26 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 120 x 37 x 26 mm • Materiaalsoort: Gelakte gegoten aluminium • Geschikt voor binnenopstelling en buitenopstelling • Verbruik: 10,5-14,0Vdc / 18mA (standby) - 12mA (alarm)

CTGAUSS03



Opbouw magneetsensor, actieve sensor voor hoge veiligheidsgraad • Elektronische controle van het magnetisch veld • Elke sensor is uniek ingesteld op de magneet tijdens de productie • Voorzien van een sabotagecontact op het contactgedeelte • Voorzien van een ingebouwde trildetectie • Schroefaansluiting • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: Elektronisch instelbaar (0-20mm op non-ferro materiaal, 0-18mm op ferro materiaal) • Kleur: Wit gelakt • Afmetingen Magneet (B x H x D): 120 x 37 x 26 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 120 x 37 x 26 mm • Materiaalsoort: Gelakte gegoten aluminium • Geschikt voor binnenopstelling en buitenopstelling • Verbruik: 10,5-14,0Vdc / 18mA (standby) - 12mA (alarm)

CTGAUSS01/IN



Opbouw magneetsensor, actieve sensor voor hoge veiligheidsgraad • Elektronische controle van het magnetisch veld • Elke sensor is uniek ingesteld op de magneet tijdens de productie • Voorzien van een sabotagecontact op het contactgedeelte • Schroefaansluiting • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: Elektronisch instelbaar (0-20mm op non-ferro materiaal, 0-18mm op ferro materiaal) • Kleur: Wit gelakt • Afmetingen Magneet (B x H x D): 120 x 37 x 26 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 120 x 37 x 26 mm • Materiaalsoort: Gelakte gegoten aluminium • Geschikt voor binnenopstelling en buitenopstelling • Verbruik: 10,5-14,0Vdc / 18mA (standby) - 12mA (alarm)

CTGAUSS01



Opbouw magneetcontact, grote werkingafstand • Kabelaansluiting in kabelmantel met metaalversteving (5 draads, 100 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten & Normaal Open • Werkingsafstand: 50 mm (op non-ferro materiaal) • Werkingsafstand: 35 mm (op ferro materiaal) • Kleur: Aluminium • Afmetingen Magneet (B x H x D): 84 x 25 x 26 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 84 x 25 x 26 mm • Materiaalsoort: Robuust aluminium

CTC401/G1M0/LR/NC+NO



Opbouw magneetcontact, grote werkingafstand • Kabelaansluiting in kabelmantel met metaalversteving (4 draads, 100 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 50 mm (op non-ferro materiaal) • Werkingsafstand: 35 mm (op ferro materiaal) • Kleur: Aluminium • Afmetingen Magneet (B x H x D): 84 x 25 x 26 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 84 x 25 x 26 mm • Materiaalsoort: Robuust aluminium

CTC401/G1M0/L-RANGE



D-Q29-0006



Opbouw magneetcontact, grote werkingafstand • Voorzien van een sabotagecontact op het contactgedeelte en het magneetgedeelte • Schroefaansluiting • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 50-70 mm • Kleur: Wit gelakt • Afmetingen Magneet (B x H x D): 120 x 37 x 26 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 120 x 37 x 26 mm • Materiaalsoort: Gelakte gegoten aluminium • Geschikt voor binnenopstelling en buitenopstelling

CTC2505/TAMPER

MAGNEETCONTACTEN SEFICA



Opbouw magneetcontact, gepolariseerd voor hoge veiligheidsgraad • Gecombineerd dubbel biased • Voorzien van een sabotagecontact op het contactgedeelte en het magneetgedeelte • Schroefaansluiting • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 5-25 mm (optimaal 15-18 mm) • Kleur: Wit gelakt • Afmetingen Magneet (B x H x D): 120 x 37 x 26 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 120 x 37 x 26 mm • Materiaalsoort: Gelakte gegoten aluminium • Geschikt voor binnenopstelling en buitenopstelling

CTC2503/TAMPER



Opbouw magneetcontact, gepolariseerd voor hoge veiligheidsgraad • Gecombineerd dubbel biased • Voorzien van een magnetisch schild tegen sabotagepoging via een vreemde magneet • Voorzien van een sabotagecontact op het contactgedeelte en het magneetgedeelte • Schroefaansluiting • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 0-20 mm (op non-ferro materiaal) • Werkingsafstand: 0-10 mm (op ferro materiaal) • Kleur: Wit gelakt • Afmetingen Magneet (B x H x D): 120 x 37 x 26 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 120 x 37 x 26 mm • Materiaalsoort: Gelakte gegoten aluminium • Geschikt voor binnenopstelling en buitenopstelling

CTC2502SH/TAMPER



Opbouw magneetcontact, gepolariseerd voor hoge veiligheidsgraad • Gecombineerd dubbel biased • Voorzien van een sabotagecontact op het contactgedeelte en het magneetgedeelte • Schroefaansluiting • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 1-30 mm (optimaal 2-20 mm) • Kleur: Wit gelakt • Afmetingen Magneet (B x H x D): 120 x 37 x 26 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 120 x 37 x 26 mm • Materiaalsoort: Gelakte gegoten aluminium • Geschikt voor binnenopstelling en buitenopstelling

CTC2502/TAMPER



Opbouw magneetcontact, gepolariseerd voor hoge veiligheidsgraad • Gecombineerd triple biased • Voorzien van een magnetisch schild tegen sabotagepoging via een vreemde magneet • Voorzien van een sabotagecontact op het contactgedeelte en het magneetgedeelte • Schroefaansluiting • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 3-20 mm (op non-ferro materiaal) • Werkingsafstand: 0-14 mm (op ferro materiaal) • Kleur: Wit gelakt • Afmetingen Magneet (B x H x D): 120 x 37 x 26 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 120 x 37 x 26 mm • Materiaalsoort: Gelakte gegoten aluminium • Geschikt voor binnenopstelling en buitenopstelling

CTC2501SH/TAMPER



Opbouw magneetcontact, gepolariseerd voor hoge veiligheidsgraad • Gecombineerd triple biased • Voorzien van een sabotagecontact op het contactgedeelte en het magneetgedeelte • Schroefaansluiting • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 3-17 mm (optimaal 8-12 mm) • Kleur: Wit gelakt • Afmetingen Magneet (B x H x D): 120 x 37 x 26 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 120 x 37 x 26 mm • Materiaalsoort: Gelakte gegoten aluminium • Geschikt voor binnenopstelling en buitenopstelling

CTC2501/TAMPER



Opbouw magneetcontact, grote werkingafstand • Voorzien van een sabotagecontact op het contactgedeelte • Schroefaansluiting • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 50-70 mm • Kleur: Wit gelakt • Afmetingen Magneet (B x H x D): 120 x 37 x 26 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 120 x 37 x 26 mm • Materiaalsoort: Gelakte gegoten aluminium • Geschikt voor binnenopstelling en buitenopstelling

CTC1505

MAGNEETCONTACTEN SEFICA



Opbouw magneetcontact, gepolariseerd voor hoge veiligheidsgraad • Gecombineerd dubbel biased • Voorzien van een sabotagecontact op het contactgedeelte • Schroefaansluiting • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 5-25 mm (optimaal 15-18 mm) • Kleur: Wit gelakt • Afmetingen Magneet (B x H x D): 120 x 37 x 26 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 120 x 37 x 26 mm • Materiaalsoort: Gelakte gegoten aluminium • Geschikt voor binnenopstelling en buitenopstelling

CTC1503



Opbouw magneetcontact, gepolariseerd voor hoge veiligheidsgraad • Gecombineerd dubbel biased • Voorzien van een magnetisch schild tegen sabotagepoging via een vreemde magneet • Voorzien van een sabotagecontact op het contactgedeelte • Schroefaansluiting • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 0-20 mm (op non-ferro materiaal) • Werkingsafstand: 0-10 mm (op ferro materiaal) • Kleur: Wit gelakt • Afmetingen Magneet (B x H x D): 120 x 37 x 26 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 120 x 37 x 26 mm • Materiaalsoort: Gelakte gegoten aluminium • Geschikt voor binnenopstelling en buitenopstelling

CTC1502SH



Opbouw magneetcontact, gepolariseerd voor hoge veiligheidsgraad • Gecombineerd dubbel biased • Voorzien van een sabotagecontact op het contactgedeelte • Schroefaansluiting • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 1-30 mm (optimaal 2-20 mm) • Kleur: Wit gelakt • Afmetingen Magneet (B x H x D): 120 x 37 x 26 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 120 x 37 x 26 mm • Materiaalsoort: Gelakte gegoten aluminium • Geschikt voor binnenopstelling en buitenopstelling

CTC1502



D-Q29-0010



Opbouw magneetcontact, gepolariseerd voor hoge veiligheidsgraad • Gecombineerd triple biased • Voorzien van een magnetisch schild tegen sabotagepoging via een vreemde magneet • Voorzien van een sabotagecontact op het contactgedeelte • Schroefaansluiting • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 3-20 mm (op non-ferro materiaal) • Werkingsafstand: 0-14 mm (op ferro materiaal) • Kleur: Wit gelakt • Afmetingen Magneet (B x H x D): 120 x 37 x 26 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 120 x 37 x 26 mm • Materiaalsoort: Gelakte gegoten aluminium • Geschikt voor binnenopstelling en buitenopstelling

CTC1501SH



Opbouw magneetcontact, gepolariseerd voor hoge veiligheidsgraad • Gecombineerd triple biased • Voorzien van een sabotagecontact op het contactgedeelte • Schroefaansluiting • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 3-17 mm (optimaal 8-12 mm) • Kleur: Wit gelakt • Afmetingen Magneet (B x H x D): 120 x 37 x 26 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 120 x 37 x 26 mm • Materiaalsoort: Gelakte gegoten aluminium • Geschikt voor binnenopstelling en buitenopstelling

CTC1501



Opbouw magneetcontact, ontworpen voor metalen deuren of kozijnen • Kabelaansluiting in kabelmantel met metaalversterking (5 draads, 150 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten & Normaal Open • Werkingsafstand: 25 mm (op non-ferro materiaal) • Werkingsafstand: 12 mm (op ferro materiaal) • Kleur: Aluminium • Afmetingen Magneet (B x H x D): 58 x 15 x 20 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 58 x 15 x 20 mm • Materiaalsoort: Robuust aluminium

CTC005/G1M5/NC+NO

MAGNEETCONTACTEN SEFICA



Opbouw magneetcontact, ontworpen voor metalen deuren of kozijnen • Kabelaansluiting in kabelmantel met metaalversteving (4 draads, 150 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 25 mm (op non-ferro materiaal) • Werkingsafstand: 12 mm (op ferro materiaal) • Kleur: Aluminium • Afmetingen Magneet (B x H x D): 58 x 15 x 20 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 58 x 15 x 20 mm • Materiaalsoort: Robuust aluminium

CTC005/G1M5



Magneetcontact voor vloermontage • Kabelaansluiting in kabelmantel met metaalversteving (4 draads, 300 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 35 mm (op non-ferro materiaal) • Werkingsafstand: 30 mm (op ferro materiaal) • Kleur: Aluminium • Afmetingen Magneet (B x H x D): 98 x 30 x 25 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 130 x 42 x 15 mm • Materiaalsoort: Gegoten aluminium

CTB020/3M0



Magneetcontact voor vloermontage • Kabelaansluiting in kabelmantel met metaalversteving (5 draads, 100 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten & Normaal Open • Werkingsafstand: 35 mm (op non-ferro materiaal) • Werkingsafstand: 30 mm (op ferro materiaal) • Kleur: Aluminium • Afmetingen Magneet (B x H x D): 98 x 30 x 25 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 130 x 42 x 15 mm • Materiaalsoort: Gegoten aluminium

CTB020/1M0/NC+NO



Magneetcontact voor vloermontage • Kabelaansluiting in kabelmantel met metaalversteving (4 draads, 100 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 35 mm (op non-ferro materiaal) • Werkingsafstand: 30 mm (op ferro materiaal) • Kleur: Aluminium • Afmetingen Magneet (B x H x D): 98 x 30 x 25 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 130 x 42 x 15 mm • Materiaalsoort: Gegoten aluminium

CTB020/1M0



Magneetcontact voor vloermontage • Kabelaansluiting in PVC kabelmantel met metaalversteving aan de binnenkant (4 draads, 100 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 25 mm • Kleur: Zwart • Afmetingen Magneet (B x H x D): 50 x 26 x 25 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 85 x 38 x 13 mm • Materiaalsoort: Robuust kunststof • Omgevingsklassificatie: IV (IP65)

CTB003G/1M0



D-Q29-0008



Magneetcontact voor vloermontage • Standaard kabelaansluiting (5 draads, 100 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten & Normaal Open • Werkingsafstand: 25 mm • Kleur: Zwart • Afmetingen Magneet (B x H x D): 50 x 26 x 25 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 85 x 38 x 13 mm • Materiaalsoort: Robuust kunststof • Omgevingsklassificatie: IV (IP65)

CTB003/NC+NO



Magneetcontact voor vloermontage • Standaard kabelaansluiting (4 draads, 100 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 25 mm • Kleur: Zwart • Afmetingen Magneet (B x H x D): 50 x 26 x 25 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 85 x 38 x 13 mm • Materiaalsoort: Robuust kunststof • Omgevingsklassificatie: IV (IP65)

CTB003/1M0



D-Q29-0008

INDUSTRIELE MAGNEETCONTACTEN MET WEERSTANDEN



Magneetcontact voor vloermontage • Standaard kabelaansluiting (2 draads, 100 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 25 mm • Kleur: Zwart • Afmetingen Magneet (B x H x D): 50 x 26 x 25 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 85 x 38 x 13 mm • Materiaalsoort: Robuust kunststof • Omgevingsklassificatie: IV (IP65) • Ingebouwde alarmweerstand 1K0 en temperweerstand 1K0

CTB003/1K0+1K0



D-Q29-0008

MAGNEETCONTACTEN SEFICA



Magneetcontact voor vloermontage • Kabelaanluiting in PVC kabelmantel met metaalversteving aan de binnenkant (2 draads, 100 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 25 mm • Kleur: Zwart • Afmetingen Magneet (B x H x D): 50 x 26 x 25 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 85 x 38 x 13 mm • Materiaalsoort: Robuust kunststof • Omgevingsclassificatie: IV (IP65) • Ingebouwde alarmweerstand 1K0 en tamperweerstand 1K0

CTB003G/1K0+1K0



D-Q29-0008



Magneetcontact voor vloermontage • Kabelaanluiting in PVC kabelmantel met metaalversteving aan de binnenkant (2 draads, 100 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 25 mm • Kleur: Zwart • Afmetingen Magneet (B x H x D): 50 x 26 x 25 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 85 x 38 x 13 mm • Materiaalsoort: Robuust kunststof • Omgevingsclassificatie: IV (IP65) • Ingebouwde alarmweerstand 4K7 en tamperweerstand 4K7

CTB003G/4K7+4K7



D-Q29-0008



Magneetcontact voor vloermontage • Kabelaanluiting in kabelmantel met metaalversteving (2 draads, 100 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 35 mm (op non-ferro materiaal) • Werkingsafstand: 30 mm (op ferro materiaal) • Kleur: Aluminium • Afmetingen Magneet (B x H x D): 98 x 30 x 25 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 130 x 42 x 15 mm • Materiaalsoort: Gegoten aluminium • Ingebouwde alarmweerstand 1K0 en tamperweerstand 1K0

CTB020/1M0/1K0+1K0



Opbouw magneetcontact, grote werkingafstand • Kabelaanluiting in kabelmantel met metaalversteving (4 draads, 100 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 50 mm (op non-ferro materiaal) • Werkingsafstand: 35 mm (op ferro materiaal) • Kleur: Aluminium • Afmetingen Magneet (B x H x D): 84 x 25 x 26 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 84 x 25 x 26 mm • Materiaalsoort: Robust aluminium • Ingebouwde alarmweerstand 1K0 en tamperweerstand 1K0

CTC401/G1M0/1K0+1K0



D-Q29-0006

HOOGBEVEILIGDE GEPOLARISEERDE MAGNETISCHE CONTACTEN



Opbouw magneetcontact, gepolariseerd voor hoge veiligheidsgraad • Gecombineerd dubbel biased • Kabelaanluiting in kabelmantel met metaalversteving (4 draads, 170 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 21 mm (optimaal 10-14 mm) • Kleur: Aluminium • Afmetingen Magneet (B x H x D): 120 x 35 x 20 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 120 x 35 x 20 mm • Materiaalsoort: Robuust aluminium

KCH502/G1M7

TOEBEHOREN MAGNEETCONTACTEN



Platte magneet die kan gecombineerd worden met inbouw magneetcontacten. • Eenvoudige ondiepe montage via twee bevestigingsschroeven • Afmetingen (B x H x D): 12,5 x 26,9 x 4,5 mm • Kleur: Wit • Materiaalsoort: Kunststof

CTM100



Platte magneet die kan gecombineerd worden met inbouw magneetcontacten. • Eenvoudige ondiepe montage via twee bevestigingsschroeven • Afmetingen (B x H x D): 14,5 x 28,5 x 5,1 mm • Kleur: Wit • Materiaalsoort: Kunststof

CTM120

MAGNEETCONTACTEN SEFICA



Platte magneet die kan gecombineerd worden met inbouw magneetcontacten. • Eenvoudige ondiepe montage via twee bevestigingsschroeven • Afmetingen (B x H x D): 16,5 x 30,7 x 4,1 mm • Kleur: Wit • Materiaalsoort: Kunststof

CTM140

BEKABELDE MAGNEETCONTACTEN

STANDARD MAGNEETCONTACTEN

CONTACTS MAGNETIQUES APPARENTS OU A ENCASTRER



MAGNEETCONTACT INBOUW-OPBOUW BRUIN, 2M
KABEL

EAT-ART_410TF_M_BE

OPBOUW OF INBOUW MAGNEETCONTACTEN MET WEERSTANDEN



MAGNEETCONTACT INBOUW-OPBOUW BRUIN, 2M
KABEL, WEERSTAND 1K-1K

EAT-ART_410TF_M_BE_1K

BEKABELDE MAGNEETCONTACTEN

INDUSTRIELE MAGNEETCONTACTEN

INDUSTRIELE MAGNEETCONTACTEN



Magneetcontact voor vloermontage • Kabelaanluiting in kabelmantel met metaalversteving (4 draads, 55 centimeter lang) • Alarmcontact: Normaal Gesloten • Werkingsafstand: 75 mm • Kleur: Zwart • Afmetingen Magneet (B x H x D): 78,5 x 30 x 30 mm • Afmetingen Contact (B x H x D): 104,5 x 44,5 x 11,5 mm • Materiaalsoort: Gegoten aluminium

SA-B-4S

DRAADLOZE MAGNEETCONTACTEN

STANDARD MAGNEETCONTACTEN




ABAX2 draadloze multifunctionele detector, witte uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200



B-767-1006

+0.053 €Bebat



ABAX2 draadloze multifunctionele detector, bruine uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 BR sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200 BR



B-767-1006

+0.053 €Bebat



ABAX2 draadloze multifunctionele detector, donkergrijze uitvoering. • Instelbaar als draadloos magneetcontact • Instelbaar als draadloos magneetcontact met extra ingang • Instelbaar als draadloos magneetcontact met ingang voor rolluik pulstelling • Instelbaar als draadloos magneetcontact met trildetector • Instelbaar als draadloze heroriëntatie detector • Instelbaar als draadloze temperatuur sensor • Instelbaar als draadloze water sensor (vergt een optionele SA-FPX-1 DG sensor) • Afmetingen (bxhxd): 20x102x23 mm • 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage) • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-AXD-200 DG



B-767-1006

+0.053 €Bebat

MAGNEETCONTACTEN SATEL



Set van 3 witte spacers en 1 magneet voor de SA-AXD-200 draadloze universele detector. Prijs per stuk, bestellen per 10 stuks.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER



Set van 3 bruine spacers en 1 magneet voor de SA-AXD-200 BR draadloze universele detector. Prijs per stuk, te bestellen per 10 stuks.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER BR



Set van 3 donkergrijze spacers en 1 magneet voor de SA-AXD-200 DG draadloze universele detector. Prijs per stuk, te bestellen per 10 stuks.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER DG

TOEBEHOREN MAGNEETCONTACTEN



Set van 3 witte spacers en 1 magneet voor de SA-AXD-200 draadloze universele detector. Prijs per stuk, bestellen per 10 stuks.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER



Set van 3 bruine spacers en 1 magneet voor de SA-AXD-200 BR draadloze universele detector. Prijs per stuk, te bestellen per 10 stuks.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER BR



Set van 3 donkergrijze spacers en 1 magneet voor de SA-AXD-200 DG draadloze universele detector. Prijs per stuk, te bestellen per 10 stuks.

SA-AXD-200 MAGN+SPACER DG

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. De volgende voorwaarden worden bij bestelling als onherroepelijk aanvaard. Andersluidende voorwaarden, uitgaande van de koper, worden als niet- bestaande beschouwd, behoudens schriftelijke instemming van de verkoper.
2. Indien de factuur, op verzoek van de besteller, op naam van een derde wordt uitgeschreven, dan blijft de besteller hoofdelijk en solidair met de derde gehouden ten opzichte van de verkoper, tot naleving van alle verbintenissen voortspuitend uit deze algemene verkoopsvoorwaarden.
3. Offertes en prijslijsten worden enkel als inlichting gegeven, maar kunnen nooit enige verbintenis meebrengen. De opgegeven prijzen zijn deze voor goederen afgehaald in onze magazijnen. Behoudens andersluidende bepalingen reizen de goederen op kosten en risico van de koper, welke ook het vervoermiddel weze.
4. Bestellingen met leveringstermijn van meer dan een maand worden slechts definitief na schriftelijke bevestiging en ondertekening door een gevolmachtigd lid van onze firma. Onze instelling draagt geen verantwoordelijkheid voor de stipte uitvoering van de haar toevertrouwde bestelling in gevallen van heirkraft zoals staking, lock-out, enz... De prijzen van de bestellingen worden aanvaard onder voorbehoud van alle gevallen van overmacht met inbegrip van abnormale prijsverhogingen, ons door de leveranciers opgelegd, In die gevallen zullen de bestellingen gefactureerd worden tegen de voorwaarden van de geldende prijslijst op het ogenblik van de levering, onafgezien de prijs waarvoor ze werden bevestigd of welke ook onze leveringstermijn moge zijn.
5. Iedere opgegeven leveringstermijn is slechts benaderend en de overschrijding ervan kan in geen geval aanleiding geven tot vernietiging van de bestelbon of tot schadevergoeding.
6. Klachten nopens de geleverde koopwaar moeten ons, om ontvankelijk te kunnen zijn, binnen de drie dagen na levering schriftelijk bekend gemaakt worden met verwijzing naar het nummer van de leveringsbons. Geen enkele terugname van goederen zal aanvaard worden zonder voorafgaand akkoord van onzentege. Daarenboven kunnen zij slechts teruggenomen worden zo de terugzending geschiedt in goede staat en in de oorspronkelijke verpakking. Eventuele teruggenomen goederen worden gecrediteerd met een vermindering van 30 % van de gefactureerde waarde.
7. Gezien onze functie van tussenpersoon beperkt de waarborg op de door ons geleverde goederen zich tot deze die ons werd toegekend door de fabrikant. Deze waarborg beperkt zich in elk geval tot de eenvoudige omwisseling van de stukken die fabricagefouten vertonen; geen enkele terugbetaling, vergoeding of schadeloosstelling zullen ons kunnen in rekening gebracht worden om welke reden ook. Het indienen van een klacht kan in geen geval uitstel of opschorting van betaling meebrengen.
8. In geval van vervanging van een toestel, om welke reden dan ook, is de verkoper niet verantwoordelijk voor de kosten of schade, veroorzaakt door het weghalen van het oude toestel. De verkoper is niet verantwoordelijk voor beschadiging aan toestellen tijdens hun verblijf op werven of gedurende de plaatsing door de installateur.
9. De aflevering geschiedt vóór de bouwplaats of de woning
10. De betaling dient contant te gebeuren bij levering, tenzij voorafgaandelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen. Bij aflevering dient te worden betaald aan de afleverende vrachtwagenbestuurder. Bij afhaling dient te worden betaald aan de kas van het verkooppunt.
11. Onvolledige levering van een bestelling mag geen aanleiding geven tot weigering van betaling van de geleverde goederen. Gedeeltelijke factuur mag worden gemaakt naargelang de levering der goederen. De betaling van de facturen mag in geen geval afhankelijk gesteld worden van de werking of plaatsing van de toestellen.
12. Bij onverantwoorde niet-betaling op de vervaldag, en zonder ingebrekestelling, loopt een verwijsrente gelijk aan de wettelijke intrest +2%. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de vervaldag der factuur zonder ernstige redenen, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 15 %, met een minimum van € 50,00 en een maximum van € 1900,00 zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
13. De niet-betaling op haar vervaldag van een factuur maakt het verschuldigde saldo van alle, andere facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar, onafgezien van de bij voorbaat toegestane betalingsvoorwaarden.
14. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, zal de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan. Indien de kredietwaardigheid van de koper verslechtert, behouden wij ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke verzending der goederen, van de koper de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering der genomen verbintenissen te eisen. Indien de koper ons geen voldoening schenkt, hebben wij het recht de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren.
15. Klachten over facturen worden enkel aanvaard wanneer ze schriftelijk binnen de tien dagen na ontvangst der factuur worden gemeld,
16. Onverminderd het risico van de koper met betrekking tot de goederen, behouden wij ons het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor tot volledige betaling van de prijs. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
17. De verkoper laat zich niet in, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, met het plaatsen van toestellen. Hij

INHOUDSTAFEL

| | |
|--------------------------------|-----------|
| MAGNEETCONTACTEN GRI | 2 |
| BEKABELDE MAGNEETCONTACTEN | 2 |
| MAGNEETCONTACTEN SEFICA | 36 |
| BEKABELDE MAGNEETCONTACTEN | 36 |
| MAGNEETCONTACTEN CSA | 57 |
| BEKABELDE MAGNEETCONTACTEN | 57 |
| MAGNEETCONTACTEN SATEL | 58 |
| BEKABELDE MAGNEETCONTACTEN | 58 |
| DRAADLOZE MAGNEETCONTACTEN | 58 |



Brugsesteenweg, 257
B-8500 Kortrijk

T +32 56 36 37 40
F +32 56 36 08 12

ras.contact@rassecurity.com



Rue de Namur, 101
B-6041 Gosselies

T +32 71 85 13 13



Langvoort, 53
B-2430 Laakdal

T +32 14 14 10 61
F +32 14 36 83 70



Doenaertstraat, 26
B-8510 Marke

RAS bv - srl
member of ALIA Security

www.rassecurity.com