



SIRENES SIGNALISATIE

27/03/2025

AUDIO MODULES

VOCALE MODULES



Spraakmodule met ingebouwde versterker • KIT bestaande uit luidspreker, spraakmodule en voeding in weerbestendige behuizing • Volume instelbaar via potentiometer • 4 ingangen aanstuurbaar, gelinkt aan 4 inspreekbare boodschappen (30sec per boodschap of 1 boodschap van 120sec) • Ingangen instelbaar om als NO of NG te worden aangestuurd • Pulscount instelbaar alvorens een ingang wordt aanzien als actief (bijvoorbeeld buitendetector die meer dan één keer een beweging moet detecteren) • Mogelijkheid tot voorafgaan van een waarschuwingsgeluid ('white noise' of 'bing-bong' attentie) • Instelbaar dat een volgende activatie pas kan uitgevoerd worden na een instelbare tijd (Mute periode) • Mogelijkheid tot opvolging van boodschappen als de ingang blijft aangestuurd Puls op ingang 1 = aankondiging boodschap 1 Blijvende activatie op ingang 1 = aankondiging boodschap 1 (als daarna de ingang nog steeds is aangestuurd = weergave van boodschap 2, als daarna de ingang nog steeds is aangestuurd = weergave van boodschap 3, ...) • Ingebouwde microfoon voor de opnames • Opnames worden gestockeerd in een niet-vluchtig EEPROM-geheugen • 8 Watt / 8 Ohm luidspreker, geschikt voor binnen- en buitenopstelling

AUDIO-WARNING-KIT

+0.124 €Recupel

BEKABELDE SIRENES & SIGNALISATIE

BINNENSIRENES



Binnensirene • Witte uitvoering • 12Vdc opkomend aanstuurbaar • Keuze uit 8 sirenetonen • Geluidopbrengst 100.6 dBA (alarm) op 1 meter • Maximum verbruik 350mA bij alarm • Afmetingen (B x H x D): 100 x 155 x 53 mm

MINI DOGE



D-Q4Q-0011



Binnensirene • Grijs uitvoering • 12Vdc opkomend aanstuurbaar • Keuze uit 8 sirenetonen • Geluidopbrengst 100.6 dBA (alarm) op 1 meter • Maximum verbruik 350mA bij alarm • Afmetingen (B x H x D): 100 x 155 x 53 mm

MINI DOGE GREY



D-Q4Q-0011



Binnensirene • Witte uitvoering • Zelfgevoede 12Vdc binnensirene met bijgeleverde heroplaadbare 8,4V-800mA Ni-Mh batterij • Keuze uit 8 sirenetonen • Geluidopbrengst 101 dBA op 1 meter • Verbruik 12mA in rust en 350mA bij alarm • Werking tot einde aansturing of timerbeveiligd tot 8 minuten • Afmetingen (B x H x D): 100 x 155 x 53 mm

MINI DOGE A



D-Q4Q-0011

+0.053 €Bebat



Binnensirene • Grijs uitvoering • Zelfgevoede 12Vdc binnensirene met bijgeleverde heroplaadbare 8,4V-800mA Ni-Mh batterij • Keuze uit 8 sirenetonen • Geluidopbrengst 101 dBA op 1 meter • Verbruik 12mA in rust en 350mA bij alarm • Werking tot einde aansturing of timerbeveiligd tot 8 minuten • Afmetingen (B x H x D): 100 x 155 x 53 mm

MINI DOGE A GREY



D-Q4Q-0011

+0.053 €Bebat

SIRENES SEFICA



Binnensirene • Witte uitvoering met ingebouwd flitslicht • 12Vdc opkomend aanstuurbaar • Keuze uit 8 sirenetonen • Geluidopbrengst 100.6 dBA (alarm) op 1 meter • Maximum verbruik 350mA bij alarm • Afmetingen (B x H x D): 100 x 155 x 53 mm

MINI DOGE L



D-Q4Q-0011



Binnensirene • Grijs uitvoering met ingebouwd flitslicht • 12Vdc opkomend aanstuurbaar • Keuze uit 8 sirenetonen • Geluidopbrengst 100.6 dBA (alarm) op 1 meter • Maximum verbruik 350mA bij alarm • Afmetingen (B x H x D): 100 x 155 x 53 mm

MINI DOGE L GREY



D-Q4Q-0011



Binnensirene • Witte uitvoering met ingebouwd flitslicht • Zelfgevoede 12Vdc binnensirene met bijgeleverde heroplaadbare 8,4V-800mA Ni-Mh batterij • Keuze uit 8 sirenetonen • Geluidopbrengst 101 dBA op 1 meter • Verbruik 12mA in rust en 350mA bij alarm • Werking tot einde aansturing of timerbeveiligd tot 8 minuten • Afmetingen (B x H x D): 100 x 155 x 53 mm

MINI DOGE AL



D-Q4Q-0011

+0.053 €Bebat



Binnensirene • Grijs uitvoering met ingebouwd flitslicht • Zelfgevoede 12Vdc binnensirene met bijgeleverde heroplaadbare 8,4V-800mA Ni-Mh batterij • Keuze uit 8 sirenetonen • Geluidopbrengst 101 dBA op 1 meter • Verbruik 12mA in rust en 350mA bij alarm • Werking tot einde aansturing of timerbeveiligd tot 8 minuten • Afmetingen (B x H x D): 100 x 155 x 53 mm

MINI DOGE AL GREY



D-Q4Q-0011

+0.053 €Bebat



SPARE PARTS

Losse batterij pack voor de MINI DOGE A en MINI DOGE AL zelfgevoede versies.

MINI DOGE BATT PACK

+0.053 €Bebat

BUITENSIRENES



Buitensirene Intellisound met flits, Professionele versie • Uitvoering in robuust roestvrij staal • Dubbele platte hoorn met 6 compartimenten • Onderhoudsvrije sabotageschakelaar via Hall-sensor • Ingebouwde flits via high-power LED • Ingebouwde waterpas • Ingebouwde batterijtester met logboek • Automatische batterij ont koppeling tegen diepe ontlading • Onderhoud en instelling mogelijke op afstand (via 2-draads RS485 bus en de REPROMAINKIT programmatie tool) • 8 selecteerbare sirenetonen (selecteerbaar via de REPROMAINKIT programmatie tool) • Geheugen van de laatste 32 evenementen • Geluidopbrengst 122 dBA op 1 meter • Werkingstemperatuur = -20 tot 70°C • Afmetingen (B x H x D): 316 x 229 x 45 mm

BS2500P



B-767-0053

SIRENES SEFICA



Buitensirene Intellisound met flits, Onzichtbare versie • Uitvoering in robuust roestvrij staal • Hoorn met buisovergang De sirene wordt binnen opgesteld en de buis zorgt voor lawaaiopbrengst naar de buitengevel. • Flits aan de hand van een inbouw high-power LED systeem (22mm) • Onderhoudsvrije sabotageschakelaar via Hall-sensor • Ingebouwde waterpas • Ingebouwde batterijtester met logboek • Automatische batterij ontkoppeling tegen diepe ontlading • Onderhoud en instelling mogelijke op afstand (via 2-draads RS485 bus en de REPRONAINKIT programmatie tool) • 8 selecteerbare sirenetonen (selecteerbaar via de REPRONAINKIT programmatie tool) • Geheugen van de laatste 32 evenementen • Geluidsofbrengst 118 dBA op 1 meter • Werkings temperatuur = -20 tot 70°C • Afmetingen (B x H x D): 316 x 229 x 45 mm

BS2500I



B-767-0053



Kabel voor instelling en onderhoud van de BS2500 sirene reeks

REPRONAINKIT



Spraakmodule met ingebouwde versterker • KIT bestaande uit luidspreker, spraakmodule en voeding in weerbestendige behuizing • Volume instelbaar via potentiometer • 4 ingangen aanstuurbaar, gelinkt aan 4 inspreekbare boodschappen (30sec per boodschap of 1 boodschap van 120sec) • Ingangen instelbaar om als NO of NG te worden aangestuurd • Pulscount instelbaar alvorens een ingang wordt aanzien als actief (bijvoorbeeld buitendetector die meer dan één keer een beweging moet detecteren) • Mogelijkheid tot voorafgaan van een waarschuwingsgeluid ('white noise' of 'bing-bong' attentie) • Instelbaar dat een volgende activatie pas kan uitgevoerd worden na een instelbare tijd (Mute periode) • Mogelijkheid tot opvolging van boodschappen als de ingang blijft aangestuurd Puls op ingang 1 = aankondiging boodschap 1 Blijvende activatie op ingang 1 = aankondiging boodschap 1 (als daarna de ingang nog steeds is aangestuurd = weergave van boodschap 2, als daarna de ingang nog steeds is aangestuurd = weergave van boodschap 3, ...) • Ingebouwde microfoon voor de opnames • Opnames worden gestockeerd in een niet-vluchtig EEPROM-geheugen • 8 Watt / 8 Ohm luidspreker, geschikt voor binnen- en buitenopstelling

AUDIO-WARNING-KIT

+0.124 €Recupel



Buitensirene met flits • Witte uitvoering in polycarbonaat • Positieve en negatieve aanstuurmogelijkheid • Ingebouwde lichtgrijze LED-flits • Aparte LED aanstuurbaar voor visuele weergave naar keuze • Werking tot einde aansturing of timerbeveiligd tot 3, 8 of 15 minuten • 4 selecteerbare sirenetonen • Geluidsofbrengst 115 dBA op 1 meter • Uitgang voor terugkoppeling van de batterijstatus (oplaadfout/ontkoppeld/te hoge interne batterijweerstand) • Werkings temperatuur = -25 tot 55°C • Afmetingen (B x H x D): 216 x 327 x 117 mm

DOGE L



D-Q4Q-0001



Buitensirene met flits • Witte uitvoering in polycarbonaat • Positieve en negatieve aanstuurmogelijkheid • Ingebouwde lichtgrijze LED-flits • Aparte LED aanstuurbaar voor visuele weergave naar keuze • Werking tot einde aansturing of timerbeveiligd tot 3, 8 of 15 minuten • 4 selecteerbare sirenetonen • Geluidsofbrengst 115 dBA op 1 meter • Uitgang voor terugkoppeling van de batterijstatus (oplaadfout/ontkoppeld/te hoge interne batterijweerstand) • Ingebouwde schuim- en schokdetectie • Werkings temperatuur = -25 tot 55°C • Afmetingen (B x H x D): 216 x 327 x 117 mm

DOGE LS

SIRENES SEFICA



Buitensirene met flits • Grijs uitvoering in polycarbonaat • Ingebouwde lichtgrijze LED-flits • Aparte LED aanstuurbaar voor visuele weergave naar keuze • Werking tot einde aansturing of timerbeveiligd tot 3, 8 of 15 minuten • 4 selecteerbare sirenetonen • Geluidsopbrengst 115 dBA op 1 meter • Uitgang voor terugkoppeling van de batterijstatus (oplaadfout/ontkoppeld/te hoge interne batterijweerstand) • Ingebouwde schuim- en schokdetectie • Werkingstemperatuur = -25 tot 55°C • Afmetingen (B x H x D): 216 x 327 x 117 mm

DOGE LS GREY



D-Q4Q-0001



Buitensirene met flits • Witte uitvoering in polycarbonaat • Positieve en negatieve aanstuurmogelijkheid • Ingebouwde lichtgrijze LED-flits • Aparte LED aanstuurbaar voor visuele weergave naar keuze • Werking tot einde aansturing of timerbeveiligd tot 3, 8 of 15 minuten • 4 selecteerbare sirenetonen • Geluidsopbrengst 115 dBA op 1 meter • Uitgang voor terugkoppeling van de batterijstatus (oplaadfout/ontkoppeld/te hoge interne batterijweerstand) • Ingebouwde doorboor-, schuim- en schokdetectie • Werkingstemperatuur = -25 tot 55°C • Afmetingen (B x H x D): 216 x 327 x 117 mm

DOGE LSP



D-Q4Q-0001



Buitensirene met flits • Grijs uitvoering in polycarbonaat • Positieve en negatieve aanstuurmogelijkheid • Ingebouwde lichtgrijze LED-flits • Aparte LED aanstuurbaar voor visuele weergave naar keuze • Werking tot einde aansturing of timerbeveiligd tot 3, 8 of 15 minuten • 4 selecteerbare sirenetonen • Geluidsopbrengst 115 dBA op 1 meter • Uitgang voor terugkoppeling van de batterijstatus (oplaadfout/ontkoppeld/te hoge interne batterijweerstand) • Ingebouwde doorboor-, schuim- en schokdetectie • Werkingstemperatuur = -25 tot 55°C • Afmetingen (B x H x D): 216 x 327 x 117 mm

DOGE LSP GREY



D-Q4Q-0001



Buitensirene met flits • Grijs uitvoering in polycarbonaat • Positieve en negatieve aanstuurmogelijkheid • Ingebouwde lichtgrijze LED-flits • Aparte LED aanstuurbaar voor visuele weergave naar keuze • Werking tot einde aansturing of timerbeveiligd tot 3, 8 of 15 minuten • 3 aanstuurbare ingangen met activatie van een sirenatoon en/of gesproken boodschap • 8 gesproken boodschappen selecteerbaar (4 Engelstalig & 4 Italiaans) • Geluidsopbrengst 115 dBA op 1 meter • Uitgang voor terugkoppeling van de batterijstatus (oplaadfout/ontkoppeld/te hoge interne batterijweerstand) • Ingebouwde schuim- en schokdetectie • Werkingstemperatuur = -25 tot 55°C • Afmetingen (B x H x D): 216 x 327 x 117 mm

DOGE VOCAL LS GREY



Buitensirene met flits • Mat zwarte uitvoering in polycarbonaat • Positieve en negatieve aanstuurmogelijkheid • Ingebouwde blauwe LED-flits • Aparte LED aanstuurbaar voor visuele weergave naar keuze • Werking tot einde aansturing of timerbeveiligd tot 3, 8 of 15 minuten • 4 selecteerbare sirenetonen • Geluidsopbrengst 115 dBA op 1 meter • Uitgang voor terugkoppeling van de batterijstatus (oplaadfout/ontkoppeld/te hoge interne batterijweerstand) • Werkingstemperatuur = -25 tot 55°C • Afmetingen (B x H x D): 238 x 335 x 105 mm

MOSE L BLACK-CB

SIRENES SEFICA



Buitensirene met flits • Glanzend grijze tech uitvoering in polycarbonaat • Positieve en negatieve aanstuurmogelijkheid • Ingebouwde lichtgrijze LED-flits • Aparte LED aanstuurbaar voor visuele weergave naar keuze • Werking tot einde aansturing of timerbeveiligd tot 3, 8 of 15 minuten • 3 aansturbare ingangen met activatie van een sirenetoon en/of gesproken boodschap • 8 gesproken boodschappen selecteerbaar (4 Engelstalig & 4 Italiaans) • Geluidsopbrengst 105 dBA op 1 meter • Uitgang voor terugkoppeling van de batterijstatus (oplaadfout/ontkoppeld/te hoge interne batterijweerstand) • Werkingstemperatuur = -25 tot 55°C • Afmetingen (B x H x D): 216 x 327 x 117 mm

MOSE VOCAL L GREY-CG



Buitensirene met flits • Mat zwarte uitvoering in polycarbonaat • Positieve en negatieve aanstuurmogelijkheid • Ingebouwde blauwe LED-flits • Aparte LED aanstuurbaar voor visuele weergave naar keuze • Werking tot einde aansturing of timerbeveiligd tot 3, 8 of 15 minuten • 3 aansturbare ingangen met activatie van een sirenetoon en/of gesproken boodschap • 8 gesproken boodschappen selecteerbaar (4 Engelstalig & 4 Italiaans) • Geluidsopbrengst 105 dBA op 1 meter • Uitgang voor terugkoppeling van de batterijstatus (oplaadfout/ontkoppeld/te hoge interne batterijweerstand) • Werkingstemperatuur = -25 tot 55°C • Afmetingen (B x H x D): 216 x 327 x 117 mm

MOSE VOCAL L BLACK-CB

LEGE BEHUIZING SIRENES



Buitensirene Intellisound, Dummy versie • Uitvoering in robuust roestvrij staal • Ingebouwde waterpas • Afmetingen (B x H x D): 316 x 229 x 45 mm

BS2500D

TOEBEHOREN SIRENES



SPARE PARTS

Kabel voor instelling en onderhoud van de BS2500 sirene reeks

REPROMAINKIT



SPARE PARTS

Losse batterij pack voor de MINI DOGE A en MINI DOGE AL zelfgevoede versies.

MINI DOGE BATT PACK

+0.053 €Bebat

SIGNALISATIE



Signalisatie LED • Kleur LED: Rood • Aanstuurmogelijkheid: aanhoudend & knipperen (1Hz) • Omgevingskwalificatie: IP67 • Werkingstemperatuur: -10 / +55 °C • Werkingsspanning: 10,5 tot 29 Vdc • Verbruik: 35mA • Kabelaanluiting: 1m • Behuizing: Wit & transparant • Afmetingen (B x H x D): 58 x 58 x 20 mm

KRO504RL

SIRENES SEFICA



Opbouw signalisatie LED • Aanstuurbare kleuren: - Rood - Groen - Blauw - Lichtblauw (combinatie Groen+Blauw) - Geel (combinatie Rood+Groen) - Paars (combinatie Groen+Blauw) - Wit (enkel knipperende mode; combinatie Rood+Groen+Blauw) • Continu of pulserend aanstuurbaar • Kabelaanluiting (5 draads, 100 centimeter lang) • Afmetingen (bxhxd): 58x58x20 mm • Voedingsspanning: 10,5-28Vdc • Stroomverbruik: 22mA rood / 38mA blauw / 34mA groen (±10%) • Omgevingskwalificatie: IP67

KRO504RGBL

BEKABELDE SIRENES & SIGNALISATIE

BINNENSIRENES



• Voeding : 8 ÷ 15 Vdc • Stroom : 170 mA • Geluidsdruk
111dB @ 1m • Fréquence : 3000 ÷ 3200 Hz •
Instelbaarmettrimmer • Werkingstemperatuur = +5°C ÷
+40° • Beschermingsgraad : IP40 • Afmetingen (mm) : 138
x 100 x 39

BETTY_360

BEKABELDE SIRENES & SIGNALISATIE

BINNENSIRENES



Binnensirene • Witte uitvoering • 12Vdc opkomend aanstuurbaar • Keuze uit 3 sirenetonen • Geluidopbrengst 120 dBA op 1 meter • Verbruik 320mA • Afmetingen (B x H x D): 130 x 130 x 40 mm

SA-SPW-100



B-767-0052



Binnensirene • Witte uitvoering • 12Vdc autonoom aanstuurbare versie met mogelijkheid tot gebruik van een 9Vdc Lithium batterij backup (niet inbegrepen) • Keuze uit 3 sirenetonen • Geluidopbrengst 120 dBA op 1 meter • Verbruik 330mA • Afmetingen (B x H x D): 130 x 130 x 40 mm

SA-SPW-150



B-767-0052



Binnensirene • Witte uitvoering • 12Vdc opkomend aanstuurbaar • Keuze uit 3 sirenetonen • Geluidopbrengst 120 dBA op 1 meter • Maximum verbruik 110mA bij alarm • Afmetingen (B x H x D): 87 x 133 x 37 mm

SA-SPW-210 WH



Binnensirene • Witte uitvoering met ingebouwd blauw flitslicht • 12Vdc opkomend aanstuurbaar • Keuze uit 3 sirenetonen • Geluidopbrengst 120 dBA op 1 meter • Maximum verbruik 300mA bij alarm • Afmetingen (B x H x D): 87 x 133 x 37 mm

SA-SPW-220-BL



Binnensirene • Witte uitvoering met ingebouwd rood flitslicht • 12Vdc opkomend aanstuurbaar • Keuze uit 3 sirenetonen • Geluidopbrengst 120 dBA op 1 meter • Maximum verbruik 300mA bij alarm • Afmetingen (B x H x D): 87 x 133 x 37 mm

SA-SPW-220-R



Binnensirene • Witte uitvoering met ingebouwd rood flitslicht • 12Vdc autonoom aanstuurbare versie met gebruik van een 3Vdc Lithium CR123A batterij backup (inbegrepen) • Aansturing instelbaar door wegvallende +12V of COM • Geluidopbrengst 120 dBA op 1 meter • Voeding: 12Vdc (combinatie met/zonder 12Vdc 2,3Ah noodbatterij mogelijk) • Verbruik: 10µA (rust) / 90mA (alarm) • Afmetingen (B x H x D): 87 x 133 x 37 mm

SA-SPW-250 R

+0.053 €Bebat

BUITENSIRENES



Buitensirene met rood flitslicht. • Witte uitvoering in polycarbonaat • Ingebouwde rode LED-flits • 3 selecteerbare sirenetonen • Geluidopbrengst 120 dBA op 1 meter • Werkingstemperatuur = -35 tot 55°C • Afmetingen (B x H x D): 148 x 254 x 64 mm

SA-SP-4001 R

SIRENES & SIGNALISATIE SATEL



Buitensirene met rood flitslicht. • Witte uitvoering in polycarbonaat • Ingebouwde rode LED-flits • 3 selecteerbare sirenetonen • Geluidsofbrengst 120 dBA op 1 meter • Werkingstemperatuur = -35 tot 55°C • Afmetingen (B x H x D): 148 x 254 x 64 mm OPGELET: Vergt een 6V/1.3Ah lood backupbatterij !

SA-SP-4002 R



Buitensirene met rood flitslicht. • Witte uitvoering in polycarbonaat • 2 ingebouwde LED-flits sets aan de zijkanten van de behuizing verbeteren de zichtbaarheid van het lichtalarm, zelfs van een afstand en ook bij daglicht • 3 selecteerbare sirenetonen • Geluidsofbrengst 120 dBA op 1 meter • Werkingstemperatuur = -35 tot 55°C • Afmetingen (B x H x D): 148 x 254 x 64 mm

SA-SP-4003 R



Buitensirene met rood flitslicht. • Witte uitvoering in polycarbonaat • Ingebouwde rode LED-flits • Aparte LED aanstuurbaar voor visuele weergave naar keuze • Werking tot einde aansturing of timerbeveiligd tot 1, 5, 10 of 15 minuten • 4 selecteerbare sirenetonen • Geluidsofbrengst 120 dBA op 1 meter • Werkingstemperatuur = -25 tot 70°C • Afmetingen (B x H x D): 230 x 230 x 65 mm

SA-SP-6500 R

SIGNALISATIE



Signalisatie LED • Kleur LED: Blauw • 4 aanstuurmogelijkheid: aanhoudend, snel of traag knipperen, dubbel knipperen met tussenpauze • Aanstuurmogelijkheid via opkomende of afvallen stuurspanning • Voorzien van een sabotagecontact • Werkingstemperatuur: -10 / +55 °C • Werkingsspanning: 12 Vdc ±15% • Verbruik: 85mA • Schroefaansluiting • Behuizing: Wit & transparant • Afmetingen (Ø x H): 97 x 37 mm

SA-SOW-300 BL



Signalisatie LED • Kleur LED: Rood • 4 aanstuurmogelijkheid: aanhoudend, snel of traag knipperen, dubbel knipperen met tussenpauze • Aanstuurmogelijkheid via opkomende of afvallen stuurspanning • Voorzien van een sabotagecontact • Werkingstemperatuur: -10 / +55 °C • Werkingsspanning: 12 Vdc ±15% • Verbruik: 44mA • Schroefaansluiting • Behuizing: Wit & transparant • Afmetingen (Ø x H): 97 x 37 mm

SA-SOW-300 R

DRAADLOZE SIRENES & SIGNALISATIE

DRAADLOZE BINNENSIRENES



ABAX2 draadloze binnensirene met rood flitslicht. • 3 selecteerbare sirenetonen • Lawaaiopbrengst tot 105dBA op 1 meter • Afmetingen (bxhxd): 87x133x37 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ASP-215 R



B-767-1004

+0.053 €Bebat



ABAX2 draadloze binnensirene met blauw flitslicht. • 3 selecteerbare sirenetonen • Lawaaiopbrengst tot 105dBA op 1 meter • Afmetingen (bxhxd): 87x133x37 mm • CR123A batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ASP-215 BL



B-767-1004

+0.053 €Bebat

DRAADLOZE BUITENSIRENES



ABAX2 draadloze buitensirene met rood flitslicht. • 4 selecteerbare sirenetonen • Lawaaiopbrengst tot 105dBA op 1 meter • Afmetingen (bxhxd): 148x254x64 mm • ER34615 3,6V/13Ah Lithium Thionyl Chloride batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ASP-200 R



B-767-1003

+0.053 €Bebat



ABAX2 draadloze buitensirene met blauw flitslicht. • 4 selecteerbare sirenetonen • Lawaaiopbrengst tot 105dBA op 1 meter • Afmetingen (bxhxd): 148x254x64 mm • ER34615 3,6V/13Ah Lithium Thionyl Chloride batterij inbegrepen ! Te gebruiken in combinatie met het BE WAVE systeem SA-SMART HUB en SA-SMART HUB PLUS, SA-ACU-220 of SA-ACU-280 transceiver.

SA-ASP-200 BL



B-767-1003

+0.053 €Bebat



ER34615 3,6V/13Ah Lithium Thionyl Chloride batterij voor de SA-ASP-100 R/B en SA-ASP-200 R buitensirene. OPGELET, voor de draadloze buitensirene modellen 2022 (of ouder) is een bijkomende batterijhouder van het type SA-HOLDER-ER vereist! De combinatie van batterij en batterijhouder is eveneens beschikbaar via artikelcode SA-BAT-ER34615+HOLDER.

SA-BAT-ER34615

+0.053 €Bebat

SPARE PARTS



Combineer van batterij SA-BAT-ER34615 en kunststof batterijhouder SA-HOLDER-ER voor de draadloze buitensirenes van het type SA-ASP-100 R en SA-ASP-200 R/B.

SA-BAT-ER34615/HOLDER

TOEBEHOREN SIRENES



ER34615 3,6V/13Ah Lithium Thionyl Chloride batterij voor de SA-ASP-100 R/B en SA-ASP-200 R buitensirene. OPGELET, voor de draadloze buitensirene modellen 2022 (of ouder) is een bijkomende batterijhouder van het type SA-HOLDER-ER vereist! De combinatie van batterij en batterijhouder is eveneens beschikbaar via artikelcode SA-BAT-ER34615+HOLDER.

SA-BAT-ER34615

+0.053 €Bebat

SPARE PARTS



Combineer van batterij SA-BAT-ER34615 en kunststof batterijhouder SA-HOLDER-ER voor de draadloze buitensirenes van het type SA-ASP-100 R en SA-ASP-200 R/B.

SA-BAT-ER34615/HOLDER

BEKABELDE SIRENES & SIGNALISATIE

BINNENSIRENES



Binnensirene • Witte uitvoering • 12Vdc autonoom aanstuurbare versie met mogelijkheid tot gebruik van een 9Vdc (oplaadbare) batterij backup • Geluidopbrengst 110 dBA op 1 meter • Verbruik 135mA • Afmetingen (B x H x D): 176 x 97 x 46 mm

120FG005



B-509-0075

BEKABELDE SIRENES & SIGNALISATIE

BINNENSIRENES



Bedrijfsspanning 12 Vdc • Hoorn stroomverbruik (gemiddelde waarde) 90 mA • Geluidsuitvoervolume 104 dBA \pm 3 dB @ 1 m • Afmetingen (BxHxD): 126x132x53 mm • Beschermingsklasse IP31 • Bedrijfstemperatuur 5 \pm 40 ° C

BEN-SIBE100

BEKABELDE SIRENES & SIGNALISATIE

BINNENSIRENES



AVS TS22B • binnensirene 100 db/3m, witte polycarbonaat behuizing + LED

AVS-TS22B



B-720-001



Binnensirene, 100 db/3m zonder modulator in witte polycarb. behuizing

AVS-TS22 LST

DRAADLOZE BINNENSIRENES



Kleine maar zeer functionele binnensirenes in 868 MHz FM twee-weg radio uitvoering. - GFSK 868 FM bidirectionele radio technologie - Meervoudige frequentie - Bidirectioneel - Draadloos bereik: tot 200 m. in open veld - Mededelingen: alarm - sabotage - batterij - overleving - model - batterijspanning - Bedrijfstemperatuur : +5 ~ +40°C - Vereenvoudigde programmering: zelflerend in de besturingseenheid - Instelling van de bedrijfsparameters rechtstreeks vanaf het bedieningspaneel, de PC of de MyAVSManager APP - LED-display voor systeemstatus - Afmetingen : (BxHxD): 150 x 110 x 50 mm - Container: ivoorkleurig plastic - Voeding : 6V (4 batterijen AA LR6) - Compatibiliteit: RAPTOR / CAPTURE / XTREAM centrales

AVS-TS22B WS4

+0.053 €Bebat +0.01 €Recupel

BUITENSIRENES



AVS CITY LED+ BEIGE buitensirene • voltage 9,6 - 15 Vdc • Stand-by verbruik 20 mA • Verbruik in alarm: 250mA max. • Beperkt verbruik na 10 sec.: max 100 mA • Frequentie: 1300 - 1750 Hz • Geluidsvermogen: 105 dB (A) bij 3 mt • Zelftest iedere 24 uur • Negatieve uitgang voor storingen: batterij - luidspreker - microprocessor - LED en Flash • Sabotage /anti-afruk, boren, temperatuur, versnellingsmetersysteem beveiligingen • led-flitser • Programmeerbare rode LED-indicator • Programmeerbare groene LED-indicator • Alarm met positief of negatief te geven of te missen • Batterij compartiment: 12V 2.3Ah • Bescherming tegen polariteitinversie • Temperatuur van -25°C tot + 55°C • Waterpas • Afmetingen: (PxLxH) 80 x 200 x 250 mm • Gewicht 1.3Kg • Beschermingsniveau IP34 • 8 programmeerbare akoestische tonen • Hoofdtoon en alternatieve toon • Instelbaar akoestisch vermogen • FLASH-modus / Alarmgeheugen • Alarmgeluid maximale duur: van 1 tot 8 min. • Timer noodblok • Blokkering bij opstarten

AVS-CITY LED PLUS



C-053-1241

SIRENES AVS



AVS CITY-X LED+ CHROME buitensirene • voltage 9,6 - 15 Vdc • Stand-by verbruik 20 mA • Verbruik in alarm: 250mA max. • Beperkt verbruik na 10 sec.: max 100 mA • Frequentie: 1300 - 1750 Hz • Geluidsvermogen: 105 dB (A) bij 3 mt • Zelftest iedere 24 uur • Negatieve uitgang voor storingen: batterij - luidspreker - microprocessor - LED en Flash • Sabotage /anti-afruk, boren, temperatuur, versnellingsmetersysteem beveiligingen • led-flitser • Programmeerbare rode LED-indicator • Programmeerbare groene LED-indicator • Alarm met positief of negatief te geven of te missen • Batterij compartiment: 12V 2.3Ah • Bescherming tegen polariteitinversie • Temperatuur van -25°C tot + 55°C • Waterpas • Afmetingen: (PxLxH) 80 x 200 x 250 mm • Gewicht 1.3Kg • Beschermingsniveau IP34 • 8 programmeerbare akoestische tonen • Hoofdtoon en alternatieve toon • Instelbaar akoestisch vermogen • FLASH-modus / Alarmgeheugen • Alarmgeluid maximale duur: van 1 tot 8 min. • Timer noodblok • Blokkering bij opstarten

AVS-CITY X LED PLUS



C-053-1241



AVS CITY CARBON LED+ buitensirene • voltage 9,6 - 15 Vdc • Stand-by verbruik 20 mA • Verbruik in alarm: 250mA max. • Beperkt verbruik na 10 sec.: max 100 mA • Frequentie: 1300 - 1750 Hz • Geluidsvermogen: 105 dB (A) bij 3 mt • Zelftest iedere 24 uur • Negatieve uitgang voor storingen: batterij - luidspreker - microprocessor - LED en Flash • Sabotage /anti-afruk, boren, temperatuur, versnellingsmetersysteem beveiligingen • led-flitser • Programmeerbare rode LED-indicator • Programmeerbare groene LED-indicator • Alarm met positief of negatief te geven of te missen • Batterij compartiment: 12V 2.3Ah • Bescherming tegen polariteitinversie • Temperatuur van -25°C tot + 55°C • Waterpas • Afmetingen: (PxLxH) 80 x 200 x 250 mm • Gewicht 1.3Kg • Beschermingsniveau IP34 • 8 programmeerbare akoestische tonen • Hoofdtoon en alternatieve toon • Instelbaar akoestisch vermogen • FLASH-modus / Alarmgeheugen • Alarmgeluid maximale duur: van 1 tot 8 min. • Timer noodblok • Blokkering bij opstarten

AVS-CITY CARBON LED PLUS



C-053-1241



AVS CITY LED+ CUSTOM COLOR buitensirene • min. 50 stk / bestelling • voltage 9,6 - 15 Vdc • Stand-by verbruik 20 mA • Verbruik in alarm: 250mA max. • Beperkt verbruik na 10 sec.: max 100 mA • Frequentie: 1300 - 1750 Hz • Geluidsvermogen: 105 dB (A) bij 3 mt • Zelftest iedere 24 uur • Negatieve uitgang voor storingen: batterij - luidspreker - microprocessor - LED en Flash • Sabotage /anti-afruk, boren, temperatuur, versnellingsmetersysteem beveiligingen • led-flitser • Programmeerbare rode LED-indicator • Programmeerbare groene LED-indicator • Alarm met positief of negatief te geven of te missen • Batterij compartiment: 12V 2.3Ah • Bescherming tegen polariteitinversie • Temperatuur van -25°C tot + 55°C • Waterpas • Afmetingen: (PxLxH) 80 x 200 x 250 mm • Gewicht 1.3Kg • Beschermingsniveau IP34 • 8 programmeerbare akoestische tonen • Hoofdtoon en alternatieve toon • Instelbaar akoestisch vermogen • FLASH-modus / Alarmgeheugen • Alarmgeluid maximale duur: van 1 tot 8 min. • Timer noodblok • Blokkering bij opstarten

AVS-CITY LED PLUS CUSTOM



C-053-1241



AVS TS85-P LED BEIGE buitensirene • Voeding 9,6 - 15 Vdc • Stand-by verbruik 20 mA • Verbruik in alarm: 250mA max. • Beperkt verbruik na 10 sec.: max 100 mA • Frequentie: 1300 - 1750 Hz • Geluidsvermogen: 105 dB (A) bij 3 mt • Batterij zelftest alle 24 uur • OC uitgang voor storingen: batterij - Luidspreker - microprocessor - LED en Flash • Opening sabotage • Versnellingsmetersysteem sabotage • Bescherming tegen boren en hogr temperatuur • led-flitser • Programmeerbare rode LED-indicator • Programmeerbare groene LED-indicator • Alarm ingang : Gebalanceerd / NC met positief of negatief te geven of te missen • Anti-boring metalen inwendige bescherming • Batterij-compartiment: 12V 7Ah • Bescherming tegen polariteitinversie • Temperatuur -25°C tot + 55°C • Niveau-indicator • Afmetingen: (PxLxH) 110 x 235 x 290 mm • Gewicht 1.5Kg • Beschermingsniveau IP34 • 8 programmeerbare akoestische tonen • Hoofdtoon met specifieke ingang • Alternatieve toon met specifieke ingang • Instelbaar akoestisch vermogen • FLASH-modus / Alarmgeheugen • Alarmgeluid maximale duur: van 1 tot 8 min. • Blokkering bij eerste aansluiting • Timer noodblok

AVS-TS85P LED PLUS



C-053-1242



AVS TS85-X2 LED INOX/METAL COVER • Voeding 9,6 - 15 Vdc • Stand-by verbruik 20 mA • Verbruik in alarm: 250mA max. • Beperkt verbruik na 10 sec.: max 100 mA • Frequentie: 1300 - 1750 Hz • Geluidsvermogen: 105 dB (A) bij 3 mt • Batterij zelftest alle 24 uur • OC uitgang voor storingen: batterij - Luidspreker - microprocessor - LED en Flash • Opening sabotage • Versnellingsmetersysteem sabotage • Bescherming tegen boren en hogr temperatuur • led-flitser • Programmeerbare rode LED-indicator • Programmeerbare groene LED-indicator • Alarm ingang : Gebalanceerd / NC met positief of negatief te geven of te missen • Anti-boring metalen inwendige bescherming • Batterij-compartiment: 12V 7Ah • Bescherming tegen polariteitinversie • Temperatuur -25°C tot + 55°C • Niveau-indicator • Afmetingen: (PxLxH) 110 x 235 x 290 mm • Gewicht 1.5Kg • Beschermingsniveau IP34 • 8 programmeerbare akoestische tonen • Hoofdtoon met specifieke ingang • Alternatieve toon met specifieke ingang • Instelbaar akoestisch vermogen • FLASH-modus / Alarmgeheugen • Alarmgeluid maximale duur: van 1 tot 8 min. • Blokkering bij eerste aansluiting • Timer noodblok

AVS-TS85X2 LED PLUS



C-053-1242



AVS TS85-X LED INOX • Voeding 9,6 - 15 Vdc • Stand-by verbruik 20 mA • Verbruik in alarm: 250mA max. • Beperkt verbruik na 10 sec.: max 100 mA • Frequentie: 1300 - 1750 Hz • Geluidsvermogen: 105 dB (A) bij 3 mt • Batterij zelftest alle 24 uur • OC uitgang voor storingen: batterij - Luidspreker - microprocessor - LED en Flash • Opening sabotage • Versnellingsmetersysteem sabotage • Bescherming tegen boren en hogr temperatuur • led-flitser • Programmeerbare rode LED-indicator • Programmeerbare groene LED-indicator • Alarm ingang : Gebalanceerd / NC met positief of negatief te geven of te missen • Anti-boring metalen inwendige bescherming • Batterij-compartiment: 12V 7Ah • Bescherming tegen polariteitinversie • Temperatuur -25°C tot + 55°C • Niveau-indicator • Afmetingen: (PxLxH) 110 x 235 x 290 mm • Gewicht 1.5Kg • Beschermingsniveau IP34 • 8 programmeerbare akoestische tonen • Hoofdtoon met specifieke ingang • Alternatieve toon met specifieke ingang • Instelbaar akoestisch vermogen • FLASH-modus / Alarmgeheugen • Alarmgeluid maximale duur: van 1 tot 8 min. • Blokkering bij eerste aansluiting • Timer noodblok

AVS-TS85X LED PLUS



C-053-1242



AVS TS85-P LED CUSTOM COLOR • min. 50 pcs /bestelling • Voeding 9,6 - 15 Vdc • Stand-by verbruik 20 mA • Verbruik in alarm: 250mA max. • Beperkt verbruik na 10 sec.: max 100 mA • Frequentie: 1300 - 1750 Hz • Geluidsvermogen: 105 dB (A) bij 3 mt • Batterij zelftest alle 24 uur • OC uitgang voor storingen: batterij - Luidspreker - microprocessor - LED en Flash • Opening sabotage • Versnellingsmetersysteem sabotage • Bescherming tegen boren en hoge temperatuur • led-flitser • Programmeerbare rode LED-indicator • Programmeerbare groene LED-indicator • Alarm ingang : Gebalanceerd / NC met positief of negatief te geven of te missen • Anti-boring metalen inwendige bescherming • Batterij-compartiment: 12V 7Ah • Bescherming tegen polariteitinversie • Temperatuur -25°C tot + 55°C • Niveau-indicator • Afmetingen: (PxLxH) 110 x 235 x 290 mm • Gewicht 1.5Kg • Beschermingsniveau IP34 • 8 programmeerbare akoestische tonen • Hoofdtoon met specifieke ingang • Alternatieve toon met specifieke ingang • Instelbaar akoestisch vermogen • FLASH-modus / Alarmgeheugen • Alarmgeluid maximale duur: van 1 tot 8 min. • Blokkering bij eerste aansluiting • Timer noodblok

AVS-TS85P LED PLUS CUSTOM



C-053-1242



AVS TS85-PO LED BEIGE FLASH ORANGE • Voeding 9,6 - 15 Vdc • Stand-by verbruik 20 mA • Verbruik in alarm: 250mA max. • Beperkt verbruik na 10 sec.: max 100 mA • Frequentie: 1300 - 1750 Hz • Geluidsvermogen: 105 dB (A) bij 3 mt • Batterij zelftest alle 24 uur • OC uitgang voor storingen: batterij - Luidspreker - microprocessor - LED en Flash • Opening sabotage • Versnellingsmetersysteem sabotage • Bescherming tegen boren en hoge temperatuur • led-flitser • Programmeerbare rode LED-indicator • Programmeerbare groene LED-indicator • Alarm ingang : Gebalanceerd / NC met positief of negatief te geven of te missen • Anti-boring metalen inwendige bescherming • Batterij-compartiment: 12V 7Ah • Bescherming tegen polariteitinversie • Temperatuur -25°C tot + 55°C • Niveau-indicator • Afmetingen: (PxLxH) 110 x 235 x 290 mm • Gewicht 1.5Kg • Beschermingsniveau IP34 • 8 programmeerbare akoestische tonen • Hoofdtoon met specifieke ingang • Alternatieve toon met specifieke ingang • Instelbaar akoestisch vermogen • FLASH-modus / Alarmgeheugen • Alarmgeluid maximale duur: van 1 tot 8 min. • Blokkering bij eerste aansluiting • Timer noodblok

AVS-TS85P LED PLUS O



C-053-1242



AVS TS85-P LED ROOD • Voeding 9,6 - 15 Vdc • Stand-by verbruik 20 mA • Verbruik in alarm: 250mA max. • Beperkt verbruik na 10 sec.: max 100 mA • Frequentie: 1300 - 1750 Hz • Geluidsvermogen: 105 dB (A) bij 3 mt • Batterij zelftest alle 24 uur • OC uitgang voor storingen: batterij - Luidspreker - microprocessor - LED en Flash • Opening sabotage • Versnellingsmetersysteem sabotage • Bescherming tegen boren en hoge temperatuur • led-flitser • Programmeerbare rode LED-indicator • Programmeerbare groene LED-indicator • Alarm ingang : Gebalanceerd / NC met positief of negatief te geven of te missen • Anti-boring metalen inwendige bescherming • Batterij-compartiment: 12V 7Ah • Bescherming tegen polariteitinversie • Temperatuur -25°C tot + 55°C • Niveau-indicator • Afmetingen: (PxLxH) 110 x 235 x 290 mm • Gewicht 1.5Kg • Beschermingsniveau IP34 • 8 programmeerbare akoestische tonen • Hoofdtoon met specifieke ingang • Alternatieve toon met specifieke ingang • Instelbaar akoestisch vermogen • FLASH-modus / Alarmgeheugen • Alarmgeluid maximale duur: van 1 tot 8 min. • Blokkering bij eerste aansluiting • Timer noodblok

AVS-TS85P LED PLUS RED



C-053-1242

DRAADLOZE BUITENSIRENES



Alim city ws + batt • lader 14.4vdc + batterij voor city ws sirene

AVS-ALCITY WS

+0.053 €Bebat



CITY WS4 'witte' • Draadloze sirene, 868MHz, bi-directioneel, batterij inbegrepen voor RAPTOR ESPRIT en XSATWS4 • GFSK 868 FM bidirectionele radio technologie • Meervoudige frequentie • Bidirectioneel • Draadloos bereik: tot 200 m. in open veld • Mededelingen: alarm - sabotage - batterij - overleving - model - batterijspanning • Bedrijfstemperatuur: -25 ~ +25°C • Vereenvoudigde programmering: zelflerend in de besturingseenheid • Instelling van de bedrijfsparameters rechtstreeks vanaf het bedieningspaneel, de PC of de MyAVSManager APP • Afmetingen : (BxHxD): 150 x 110 x 50 mm • Container: ivoorkleurig plastic • Voeding : 6V (4 batterijen AA LR6) • Compatibiliteit: RAPTOR / CAPTURE / XTREAM centrales

AVS-CITY WS4

+0.053 €Bebat



D-Q5Y-0022



CITY WS4 'carbon' • Draadloze sirene 868MHz bi-directioneel, batterij inbegrepen voor RAPTOR ESPRIT en XSATWS4 • Draadloze sirene, 868MHz, bi-directioneel, batterij inbegrepen voor RAPTOR ESPRIT en XSATWS4 • GFSK 868 FM bidirectionele radio technologie • Meervoudige frequentie • Bidirectioneel • Draadloos bereik: tot 200 m. in open veld • Mededelingen: alarm - sabotage - batterij - overleving - model - batterijspanning • Bedrijfstemperatuur: -25 ~ +55°C • Vereenvoudigde programmering: zelflerend in de besturingseenheid • Instelling van de bedrijfsparameters rechtstreeks vanaf het bedieningspaneel, de PC of de MyAVSManager APP • Afmetingen : (BxHxD): 150 x 110 x 50 mm • Container: Carbon style - plastic • Voeding : 6V (4 batterijen AA LR6) • Compatibiliteit: RAPTOR / CAPTURE / XTREAM centrales

AVS-CITY WS4 C

+0.053 €Bebat



D-Q5Y-0022



AVS CITY WS 'white' • Frequentie. FM 868MHz - BIDIRECTIONEEL • Radiobereik: tot 150 m in het open veld • Verzonden gegevens: alarm, sabotage, batterijniveau, zelftest • Afmeting (LxHxP): 255 x 200 x 80 mm • Huisvesting: ABS • Voeding : lithium batterij mod.BATTCITYWS (niet inbegrepen) of met externe model ALCITYWS (niet inbegrepen) • Compatiebel met: INTWS, INT4WS, XSATWS2, XSATWS, XSATWS-32, XSAT WS2, TWS-C, TWS-U

AVS-CITY WS SIREN



AVS CITY WS 'CARBONE' • Frequentie. FM 868MHz - BIDIRECTIONEEL • Radiobereik: tot 150 m in het open veld • Verzonden gegevens: alarm, sabotage, batterijniveau, zelftest • Afmeting (LxHxP): 255 x 200 x 80 mm • Huisvesting: ABS • Voeding : lithium batterij mod.BATTCITYWS (niet inbegrepen) of met externe model ALCITYWS (niet inbegrepen) • Compatiebel met: INTWS, INT4WS, XSATWS2, XSATWS, XSATWS-32, XSAT WS2, TWS-C, TWS-U

AVS-CITY WS CARBON

LEGE BEHUIZING SIRENES



AVS CITY • dummy sirene, polycarbonaat beige uitvoering, (lege behuizing)

AVS-CONT CITY LED PLUS HP

SIRENES AVS



AVS CITY-X • dummy sirene, polycarbonaat chrome uitvoering (lege behuizing)

AVS-CONT CITY X LED PLUS HP



Avs city-carbon • dummy sirene, polycarbonaat carbon uitvoering (lege behuizing)

AVS-CONT CITY CARBON



AVS TS85P LED • dummy buiten sirene polycarbonate TS85P (lege behuizing)

AVS-CONT TS85P LED HP



Avs TS85-x led • dummy sirene, TS85 inox, (lege behuizing)

AVS-CONT TS85X LED HP

TOEBEHOREN SIRENES



Gepersonaliseerd logo voor AVS sirenes (minimum bestelling : 50)

AVS-CUSTOM LOGO



AVS module LED+ (pcb) module voor buitensirenes CITY LED+, TS85 LED+, S50x

AVS-SIR MODULE LED PLUS



Avs module led-hp (pcb) city-TS85-s50x • module voor buitensirenes hp op bus, city led-hp, TS85 led-hp, s50x-hp

AVS-SIR MODULE LED HP



Avs module flash-led (pcb) city-TS85-s50x • flash-led module, • voor city led+, TS85 led+, s50x

AVS-SIR FLASH MODULE

SIRENES AVS



Avs TS85 inox cover • inox deksel voor buitensirene type TS85

AVS-CVTS85X



Oranje plexi voor TS85 LED+ en CITY LED+

AVS-CFO



Rode plexi voor TS85 LED+ en CITY LED+

AVS-CFR



Avs TS85/city transparante plexi voor TS85 led+ en city led+

AVS-CFT



Avs TS85/city licht blauwe plexi voor TS85 led+ en city led+

AVS-CFB



LED technologie • Vermogen (W) 0,9 • Spanning (V) 12

AVS-SEAV920



AVS S50/TS52 lamp • lamp voor buitensirene S50 (10w)

AVS-S50-TS52 LAMP



AVS TS50/S52 lamp support • lamphouder voor buitensirene TS50/S52

AVS-S50-TS52 LAMP SUPP



AVS TS85 lamp support • lamphouder voor buitensirene TS85

AVS-TS85 LAMP SUPP

SIRENES AVS



Avs city led+/hp tamper switch • tamperschakelaar, connector, voor buitensirene city led+ & hp

AVS-TAMPER CITY LED PLUS HP



AVS S50X/TS85 LED/HP tamper switch • tamperschakelaar, connector, voor buitensirene S50X & TS85 LED/HP

AVS-TAMPER TS85 LED HP



AVS S50 tamper switch • tamperschakelaar, 2 terminals, voor buitensirene S50

AVS-S50 TS



AVS S52/S55 tamper switch • tamperschakelaar voor buitensirene TS52 / S55

AVS-S52-S55 TS



AVS luidspreker S50/TS52/TS85/TS95 • luidspreker voor AVS sirenes TS85, TS52, S50

AVS-S50-TS52-TS85-TS95 HP



Luidspreker voor AVS LED+ sirenes

AVS-COS LED



AVS pvc plug voor schroeven • plug/spreider in pvc voor schroeven, voor sirenes en box AVS

AVS-SPAREPART PLUG PVC



Alim city ws + batt • lader 14.4vdc + batterij voor city ws sirene

AVS-ALCITY WS

+0.053 €Bebat



Avs TS85/95 tamper • tamper schakelaar voor buitensirene type TS85+95

AVS-TS85 TS



Avs city tamper • tamperschakelaar voor buitensirene city

AVS-TAMPER-CITY

BUS BEKABELDE SIRENES & SIGNALISATIE

BUITENSIRENES



INCERT

AVS CITY HP LED+ BEIGE buitensirene VOOR AVS BUS
• voltage 9,6 - 15 Vdc • Stand-by verbruik 20 mA • Verbruik in alarm: 250mA max. • Beperkt verbruik na 10 sec.: max 100 mA • Frequentie: 1300 - 1750 Hz • Geluidsvermogen: 105 dB (A) bij 3 mt • Zelftest iedere 24 uur • Negatieve uitgang voor storingen: batterij - luidspreker - microprocessor - LED en Flash • Sabotage /anti-afruk, boren, temperatuur, versnellingsmetersysteem beveiligingen • led-flitser • Programmeerbare rode LED-indicator • Programmeerbare groene LED-indicator • Alarm met positief of negatief te geven of te missen • Batterij compartiment: 12V 2.3Ah • Bescherming tegen polariteitinversie • Temperatuur van -25°C tot + 55°C • Waterpas • Afmetingen: (PxLxH) 80 x 200 x 250 mm • Gewicht 1.3Kg • Beschermingsniveau IP34 • 8 programmeerbare akoestische tonen • Hoofdtoon en alternatieve toon • Instelbaar akoestisch vermogen • FLASH-modus / Alarmgeheugen • Alarmgeluid maximale duur: van 1 tot 8 min. • Timer noodblok • Blokkering bij opstarten

AVS-CITY LED HP



C-053-1241



AVS CITY HP LED+ CARBON buitensirene VOOR AVS BUS
• voltage 9,6 - 15 Vdc • Stand-by verbruik 20 mA • Verbruik in alarm: 250mA max. • Beperkt verbruik na 10 sec.: max 100 mA • Frequentie: 1300 - 1750 Hz • Geluidsvermogen: 105 dB (A) bij 3 mt • Zelftest iedere 24 uur • Negatieve uitgang voor storingen: batterij - luidspreker - microprocessor - LED en Flash • Sabotage /anti-afruk, boren, temperatuur, versnellingsmetersysteem beveiligingen • led-flitser • Programmeerbare rode LED-indicator • Programmeerbare groene LED-indicator • Alarm met positief of negatief te geven of te missen • Batterij compartiment: 12V 2.3Ah • Bescherming tegen polariteitinversie • Temperatuur van -25°C tot + 55°C • Waterpas • Afmetingen: (PxLxH) 80 x 200 x 250 mm • Gewicht 1.3Kg • Beschermingsniveau IP34 • 8 programmeerbare akoestische tonen • Hoofdtoon en alternatieve toon • Instelbaar akoestisch vermogen • FLASH-modus / Alarmgeheugen • Alarmgeluid maximale duur: van 1 tot 8 min. • Timer noodblok • Blokkering bij opstarten

AVS-CITY CARBON LED HP



C-053-1241



AVS TS85-P HP LED BEIGE voor AVS bus • Voeding 9,6 - 15 Vdc • Stand-by verbruik 20 mA • Verbruik in alarm: 250mA max. • Beperkt verbruik na 10 sec.: max 100 mA • Frequentie: 1300 - 1750 Hz • Geluidsvermogen: 105 dB (A) bij 3 mt • Batterij zelftest alle 24 uur • Storingen : batterij - Luidspreker - microprocessor - LED en Flash • Opening sabotage • Sabotage door versnellingsmeter • Bescherming tegen boren en hoge temperatuur • led-flitser • Programmeerbare rode LED-indicator • Programmeerbare groene LED-indicator • Batterij-compartiment: 12V 7Ah • Bescherming tegen polariteitinversie • Bedrijfstemperatuur -25°C tot + 55°C • Niveau-indicator • Afmetingen: (PxLxH) 110 x 235 x 290 mm • Gewicht 1.5Kg • Beschermingsniveau IP34 • 8 programmeerbare akoestische tonen • Instelbaar akoestisch vermogen • FLASH-modus / Alarmgeheugen • Alarmgeluid maximale duur: van 1 tot 8 min. • Blokkering bij eerste aansluiting • Timer noodblok

AVS-TS85P LED HP



C-053-1242



AVS TS85-X LED INOX voor AVS bus • Voeding 9,6 - 15 Vdc • Stand-by verbruik 20 mA • Verbruik in alarm: 250mA max. • Beperkt verbruik na 10 sec.: max 100 mA • Frequentie: 1300 - 1750 Hz • Geluidsvermogen: 105 dB (A) bij 3 mt • Batterij zelftest alle 24 uur • Storingen : batterij - Luidspreker - microprocessor - LED en Flash • Opening sabotage • Sabotage door versnellingsmeter • Bescherming tegen boren en hoge temperatuur • Led-flitser • Programmeerbare rode LED-indicator • Programmeerbare groene LED-indicator • Batterij-compartiment: 12V 7Ah • Bescherming tegen polariteitinversie • Bedrijfstemperatuur -25°C tot + 55°C • Niveau-indicator • Afmetingen: (PxLxH) 110 x 235 x 290 mm • Gewicht 1.5Kg • Beschermingsniveau IP34 • 8 programmeerbare akoestische tonen • Instelbaar akoestisch vermogen • FLASH-modus / Alarmgeheugen • Alarmgeluid maximale duur: van 1 tot 8 min. • Blokkering bij eerste aansluiting • Timer noodblok

AVS-TS85X LED HP



C-053-1242

BEKABELDE SIRENES & SIGNALISATIE

BUITENSIRENES



Buitensirene met flits • Beige uitvoering in polycarbonaat met hoge mechanische en UV resistentie • Geïntegreerde flits op basis van een SLT-led • Geluidsopbrengst 106 dBA op 3 meter • Werkingstemperatuur: -25 tot 70°C • Afmetingen (B x H x D): 218 x 305 x 116 mm • Klassiek aanstuurbaar of direct aansluitbaar via de 4-draads BUS van de ProSYS, ProSYS Plus, LightSYS en LightSYS+ centrale ! Te gebruiken in combinatie met de ProSYS (versie 7), ProSYS Plus, LightSYS en LightSYS+ centrale.

PROSOUND



B-673-1001



Buitensirene met flits • Beige uitvoering in polycarbonaat met hoge mechanische en UV resistentie • Geïntegreerde flits op basis van een SLT-led • Geluidsopbrengst 106 dBA op 3 meter • Werkingstemperatuur: -25 tot 70°C • Hoge risico uitvoering met ingebouwde benaderingsdetectie • Afmetingen (B x H x D): 218 x 305 x 116 mm • Klassiek aanstuurbaar of direct aansluitbaar via de 4-draads BUS van de ProSYS, ProSYS Plus, LightSYS en LightSYS+ centrale ! Te gebruiken in combinatie met de ProSYS (versie 7), ProSYS Plus, LightSYS en LightSYS+ centrale.

PROSOUND_APPR



B-673-1001



Buitensirene met flits • Witte uitvoering in polycarbonaat met hoge mechanische en UV resistentie • Geïntegreerde flits op basis van een SLT-led en blauwe cover • Geluidsopbrengst 114 dBA • Werkingstemperatuur: -25 tot 60°C • Afmetingen (B x H x D): 277 x 236 x 50 mm • Klassiek aanstuurbaar of direct aansluitbaar via de 4-draads Risco-BUS • Her-oplaadbare NiMH noodbatterij, 8.4V / 280mAh ! Te gebruiken in combinatie met de ProSYS Plus, LightSYS en LightSYS+ centrale.

LUMIN8/DELTA

+0.053 €Bebat

BUS BEKABELDE SIRENES & SIGNALISATIE

BUITENSIRENES



Buitensirene met flits • Beige uitvoering in polycarbonaat met hoge mechanische en UV resistentie • Geïntegreerde flits op basis van een SLT-led • Geluidsopbrengst 106 dBA op 3 meter • Werkingstemperatuur: -25 tot 70°C • Afmetingen (B x H x D): 218 x 305 x 116 mm • Klassiek aanstuurbaar of direct aansluitbaar via de 4-draads BUS van de ProSYS, ProSYS Plus, LightSYS en LightSYS+ centrale ! Te gebruiken in combinatie met de ProSYS (versie 7), ProSYS Plus, LightSYS en LightSYS+ centrale.

PROSOUND



B-673-1001



Buitensirene met flits • Beige uitvoering in polycarbonaat met hoge mechanische en UV resistentie • Geïntegreerde flits op basis van een SLT-led • Geluidsopbrengst 106 dBA op 3 meter • Werkingstemperatuur: -25 tot 70°C • Hoge risico uitvoering met ingebouwde benaderingsdetectie • Afmetingen (B x H x D): 218 x 305 x 116 mm • Klassiek aanstuurbaar of direct aansluitbaar via de 4-draads BUS van de ProSYS, ProSYS Plus, LightSYS en LightSYS+ centrale ! Te gebruiken in combinatie met de ProSYS (versie 7), ProSYS Plus, LightSYS en LightSYS+ centrale.

PROSOUND_APPR



B-673-1001

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. De volgende voorwaarden worden bij bestelling als onherroepelijk aanvaard. Andersluidende voorwaarden, uitgaande van de koper, worden als niet- bestaande beschouwd, behoudens schriftelijke instemming van de verkoper.
2. Indien de factuur, op verzoek van de besteller, op naam van een derde wordt uitgeschreven, dan blijft de besteller hoofdelijk en solidair met de derde gehouden ten opzichte van de verkoper, tot naleving van alle verbintenissen voortspuitend uit deze algemene verkoopsvoorwaarden.
3. Offertes en prijslijsten worden enkel als inlichting gegeven, maar kunnen nooit enige verbintenis meebrengen. De opgegeven prijzen zijn deze voor goederen afgehaald in onze magazijnen. Behoudens andersluidende bepalingen reizen de goederen op kosten en risico van de koper, welke ook het vervoermiddel weze.
4. Bestellingen met leveringstermijn van meer dan een maand worden slechts definitief na schriftelijke bevestiging en ondertekening door een gevolmachtigd lid van onze firma. Onze instelling draagt geen verantwoordelijkheid voor de stipte uitvoering van de haar toevertrouwde bestelling in gevallen van heirkraft zoals staking, lock-out, enz... De prijzen van de bestellingen worden aanvaard onder voorbehoud van alle gevallen van overmacht met inbegrip van abnormale prijsverhogingen, ons door de leveranciers opgelegd, In die gevallen zullen de bestellingen gefactureerd worden tegen de voorwaarden van de geldende prijslijst op het ogenblik van de levering, onafgezien de prijs waarvoor ze werden bevestigd of welke ook onze leveringstermijn moge zijn.
5. Iedere opgegeven leveringstermijn is slechts benaderend en de overschrijding ervan kan in geen geval aanleiding geven tot vernietiging van de bestelbon of tot schadevergoeding.
6. Klachten nopens de geleverde koopwaar moeten ons, om ontvankelijk te kunnen zijn, binnen de drie dagen na levering schriftelijk bekend gemaakt worden met verwijzing naar het nummer van de leveringsbons. Geen enkele terugname van goederen zal aanvaard worden zonder voorafgaand akkoord van onzentege. Daarenboven kunnen zij slechts teruggenomen worden zo de terugzending geschiedt in goede staat en in de oorspronkelijke verpakking. Eventuele teruggenomen goederen worden gecrediteerd met een vermindering van 30 % van de gefactureerde waarde.
7. Gezien onze functie van tussenpersoon beperkt de waarborg op de door ons geleverde goederen zich tot deze die ons werd toegekend door de fabrikant. Deze waarborg beperkt zich in elk geval tot de eenvoudige omwisseling van de stukken die fabricagefouten vertonen; geen enkele terugbetaling, vergoeding of schadeloosstelling zullen ons kunnen in rekening gebracht worden om welke reden ook. Het indienen van een klacht kan in geen geval uitstel of opschorting van betaling meebrengen.
8. In geval van vervanging van een toestel, om welke reden dan ook, is de verkoper niet verantwoordelijk voor de kosten of schade, veroorzaakt door het weghalen van het oude toestel. De verkoper is niet verantwoordelijk voor beschadiging aan toestellen tijdens hun verblijf op werven of gedurende de plaatsing door de installateur.
9. De aflevering geschiedt vóór de bouwplaats of de woning
10. De betaling dient contant te gebeuren bij levering, tenzij voorafgaandelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen. Bij aflevering dient te worden betaald aan de afleverende vrachtwagenbestuurder. Bij afhaling dient te worden betaald aan de kas van het verkooppunt.
11. Onvolledige levering van een bestelling mag geen aanleiding geven tot weigering van betaling van de geleverde goederen. Gedeeltelijke factuur mag worden gemaakt naargelang de levering der goederen. De betaling van de facturen mag in geen geval afhankelijk gesteld worden van de werking of plaatsing van de toestellen.
12. Bij onverantwoorde niet-betaling op de vervaldag, en zonder ingebrekestelling, loopt een verwijlrente gelijk aan de wettelijke intrest +2%. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de vervaldag der factuur zonder ernstige redenen, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 15 %, met een minimum van € 50,00 en een maximum van € 1900,00 zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
13. De niet-betaling op haar vervaldag van een factuur maakt het verschuldigde saldo van alle, andere facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar, onafgezien van de bij voorbaat toegestane betalingsvoorwaarden.
14. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, zal de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan. Indien de kredietwaardigheid van de koper verslechtert, behouden wij ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke verzending der goederen, van de koper de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering der genomen verbintenissen te eisen. Indien de koper ons geen voldoening schenkt, hebben wij het recht de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren.
15. Klachten over facturen worden enkel aanvaard wanneer ze schriftelijk binnen de tien dagen na ontvangst der factuur worden gemeld,
16. Onverminderd het risico van de koper met betrekking tot de goederen, behouden wij ons het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor tot volledige betaling van de prijs. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
17. De verkoper laat zich niet in, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, met het plaatsen van toestellen. Hij

INHOUDSTAFEL

SIRENES SEFICA	2
AUDIO MODULES	2
BEKABELDE SIRENES & SIGNALISATIE	2
SIRENES BETTY	8
BEKABELDE SIRENES & SIGNALISATIE	8
SIRENES & SIGNALISATIE SATEL	9
BEKABELDE SIRENES & SIGNALISATIE	9
DRAADLOZE SIRENES & SIGNALISATIE	10
SIRENES BOSCH	12
BEKABELDE SIRENES & SIGNALISATIE	12
SIRENES BENTEL	13
BEKABELDE SIRENES & SIGNALISATIE	13
SIRENES AVS	14
BEKABELDE SIRENES & SIGNALISATIE	14
BUS BEKABELDE SIRENES & SIGNALISATIE	22
SIRENES RISCO	24
BEKABELDE SIRENES & SIGNALISATIE	24
BUS BEKABELDE SIRENES & SIGNALISATIE	24



Brugsesteenweg, 257
B-8500 Kortrijk

T +32 56 36 37 40
F +32 56 36 08 12

ras.contact@rassecurity.com



Rue de Namur, 101
B-6041 Gosselies

T +32 71 85 13 13



Langvoort, 53
B-2430 Laakdal

T +32 14 14 10 61
F +32 14 36 83 70



Doenaertstraat, 26
B-8510 Marke

RAS bv - srl
member of ALIA Security

www.rassecurity.com