

# AS/S et AS/SFL

Sirène industrielle

Sirène industrielle avec flash

# Asserta

The logo for COOPER Safety features a red parallelogram above the word "COOPER" in a bold, black, sans-serif font, followed by the word "Safety" in a smaller, black, sans-serif font.

La série Asserta est conçue pour des environnements bruyants, poussiéreux, sales et même agressifs qui nécessitent un indice de protection IP 66.

Cette sirène très puissante produit un son de 120 dB et le flash Xénon asymétrique de 3,6 J totalement intégré utilise la lumière de façon très efficace.

La sirène offre le choix parmi 42 tonalités avec la possibilité d'ajouter une deuxième et une troisième tonalité pour une alarme en 3 phases: pré-alarme, alerte et évacuation.

La sirène et la combinaison sirène-flash sont reconnues pour s'adapter de façon flexible à toute application et permettre un montage facile et sécurisé.

### SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle et Code produit	AS/S/024/R/120	AS/SFL/024/R/120	AS/SFL/024/A/120
Couleur sirène	Rouge	Rouge	Rouge
Couleur flash	Rouge	Rouge	Ambre
Puissance sonore	120 dB (tonalité 3)		
Nombre de tonalités	42		
Contrôle de volume	20 dB		
Désactiver le son après	5- 40 min (réglable)		
Fréquence du flash	pda	Réglable	
Puissance flash	pda	3,6 J	
Alimentation	18-28VDC		
Consommation sirène	450 mA		
Consommation flash	pda	120-620 mA	
Monitoring	Dépend de la polarité, compatible avec une sortie sirène supervisée		
Température de fonctionnement	-25 à +70 °C		
Indice de protection	IP 66		
Dimensions	L168 x H168 x P155 mm	L168 x H212 x P155 mm	
Poids	1,6 kg	1,8 kg	
Certificat de conformité européen	0832-CPD-0520	0832-CPD-0567	

pda = pas d'application