

AS/S en AS/SFL

Industriële sirene

Industriële sirene met flits

Asserta

The logo for COOPER Safety features a red diagonal bar above the word "COOPER" in a bold, black, sans-serif font, followed by the word "Safety" in a smaller, black, sans-serif font.

De Asserta-reeks is ontworpen voor lawaaiige, vuile en zelfs agressieve omgevingen die een beschermingsklasse IP 66 vergen.

De zeer krachtige sirene produceert 120 dB en de volledig geïntegreerd, asymmetrische Xenon flitser van 3,6 J gebruikt het licht zeer efficiënt.

De sirene laat de keuze uit 42 tonen met de mogelijkheid om een tweede en derde toon in te stellen voor een 3-fasig alarm: pre-alarm, waarschuwing en evacuatie.

De sirene en flitser-sirene zijn zo ontworpen dat ze flexibel aangepast kunnen worden aan de toepassing en tezelfdertijd een eenvoudige en veilige installatie toelaten.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model en artikelnummer	AS/S/024/R/120	AS/SFL/024/R/120	AS/SFL/024/A/120
Kleur sirene	Rood	Rood	Rood
Kleur flitser	Rood	Rood	Amber
Geluidsvolume	120 dB (toon 3)		
Aantal tonen	42		
Volumecontrole	20 dB		
Uitschakelen geluid na	5- 40 min (instelbaar)		
Flitsfrequentie	nvt	Instelbaar	
Flitsvermogen	nvt	3,6 J	
Voeding	18-28VDC		
Verbruik sirene	450 mA		
Verbruik flitser	nvt	120-620 mA	
Monitoring	Polariteitsafhankelijk, compatibel met een overwaakte sirene-uitgang		
Werkings temperatuur	-25 tot +70 °C		
Beschermingsklasse	IP 66		
Afmetingen	B168 x H168 x D155 mm	B168 x H212 x D155 mm	
Massa	1,6 kg	1,8 kg	
CE conformiteitsattest	0832-CPD-0520	0832-CPD-0567	

Nvt = niet van toepassing