

CSA1330 CSA1340

Compacte deurmagneet voor muurmontage

The logo for COOPER Safety features a red parallelogram above the word "COOPER" in a bold, black, sans-serif font, followed by the word "Safety" in a smaller, black, sans-serif font.



De CSA deurmagneten worden gebruikt om branddeuren bij normaal gebruik open te houden. Bij brandalarm lost de magneet en zal de deur sluiten door de deurpomp. Dit wordt vaak gevraagd in ziekenhuizen, rusthuizen, grote kantoorgebouwen, hotels, scholen... waar de branddeuren continu gebruikt worden.

Deze compacte magneten nemen weinig ruimte in beslag, maar kunnen niet manueel ontgrendeld worden. Een ingebouwde veer zorgt ervoor dat de deur ook bij restmagnetisme snel sluit. De elektromagneet wordt door diodes beschermd tegen polariteitsomkering en uitschakelstromen. De aansluitingen gebeuren via draadjes. De magneten worden geleverd samen met een scharnierende stalen ankerplaat.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model en artikelnummer	CSA1330	CSA1340
Voeding	24V	
Verbruik	45 mA	100 mA
Houdkracht	490N / 50kg	980N /100kg
Werking	De magneet lost bij stroomonderbreking.	
Diameter magneet	50 mm	60 mm
Materiaal kern	Staal	
Materiaal behuizing	Thermoplastische kunststof	
Afmetingen (BxHxD)	65 x 65 x 36 mm	65 x 65 x 40,5 mm
Massa	0,54 kg	0,8 kg
Beschermingsklasse	IP40	
Werkingstemperatuur	-10 tot +55°C	
CPD conformiteitsattest	0407-CPD-065	
Classificatie volgens EN1155	354114	

ACCESSOIRES

Ankerplaat*	CSA1351	CSA1353	CSA1361	CSA1363
Type	Scharnierend, 120°	Vast	Scharnierend, 120°	Vast
Hoogte	48 mm	22 mm	48 mm	22 mm
Diameter	55 mm		60 mm	

*De gepaste, scharnierende ankerplaat wordt meegeleverd met de deurmagneet.