

CTC047/TAMPER/NC+NO



Sefica.

secure. protect. prevent.

www.sefica.be



CONTACT MAGNETIQUE APPARENT

ALUMINIUM MOULE

- ✓ **qualité éprouvée en Belgique et au Luxembourg**
- ✓ **support technique local**
- ✓ **imbattable en service**

- Raccordement à vis
- Distance de fonctionnement de 25mm sur matériel non-ferromagnétique
- Distance de fonctionnement de 12mm sur matériel ferromagnétique
- Equipé d'un contact sabotage sur la partie contact
- Contact d'alarme Normalement Fermé & Normalement Ouvert

Les spécifications mentionnées
peuvent
être modifiées sans avis préalable.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Propriétés

Version	Contact magnétique apparent
Application	Approprié à l'utilisation sur des matériaux ferromagnétiques et non-ferromagnétiques
Méthode de raccordement	Raccordement à vis
Contact d'alarme	Normalement Fermé & Normalement Ouvert
Distance de fonctionnement (matériel non-ferromagnétique)	25 mm
Distance de fonctionnement (matériel non-ferromagnétique)	12 mm
Dimensions contact (L x H x P)	74 x 18 x 18 mm
Dimensions aimant (L x H x P)	74 x 18 x 18 mm
Matière	Aluminium moulé
Couleur	Aluminium
Résistance interne	0,1 Ohm
Puissance maximale commutée	10VA
Rapport signal/bruit	60Vdc ou 42,2Vac pic
Tension maximale	0,50 A
Température de fonctionnement	-10 °C à 40 °C

Votre installateur: