

CTC1503

www.sefica.be



OPBOUW MAGNEETCONTACT GEGOTEN ALUMINIUM

- ✓ **beproefde kwaliteit**
- ✓ **lokale voorraad**
- ✓ **onmiddellijk leverbaar**

- Schroefaansluiting
- Werkingsafstand 5-25mm
- Gepolariseerde versie voor hoge veiligheidsgraad
- Voorzien van een sabotagecontact op het contactgedeelte
- Geschikt voor binnenopstelling en buitenopstelling



TECHNISCHE KENMERKEN

Eigenschappen

Versie	Opbouw magneetcontact
Toepassing	Geschikt voor gebruik op niet-ferromagnetische en ferromagnetische materialen
Hoge veiligheidsgraad	Gecombineerd dubbel biased
Aansluitingsmethode	Schroefaansluiting
Alarmcontact	Normaal Gesloten
Werkingsafstand	5-25 mm (optimaal 15-18 mm)
Afmetingen contact (B x H x D)	120 x 37 x 26 mm
Afmetingen magneet (B x H x D)	120 x 37 x 26 mm
Materiaalsoort	Gelakte gegoten aluminium
Kleur	Wit
Interne weerstand	0.1 Ω
Maximum schakelvermogen	3VA
Maximum spanning	60Vdc of 42,2Vac piek
Maximum stroomdoorvoer	0,25 A
Werkings temperatuur	-25 °C tot 60 °C

Uw installateur: