

# CTC1505



# Sefica.

secure. protect. prevent.

[www.sefica.be](http://www.sefica.be)



## CONTACT MAGNETIQUE APPARENT

ALUMINIUM MOULE

- ✓ **qualité éprouvée en Belgique et au Luxembourg**
- ✓ **support technique local**
- ✓ **imbattable en service**

- Raccordement par vis
- Grande distance de fonctionnement de 50-70mm
- Equipé d'un contact sabotage sur la partie contact
- Convient aux applications intérieures et extérieures

Les spécifications mentionnées  
peuvent  
être modifiées sans avis préalable.

V1.02



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Propriétés

Version	Contact magnétique apparent
Application	Approprié à l'utilisation sur des matériaux ferromagnétiques et non-ferromagnétiques
Méthode de raccordement	Raccordement par vis
Contact d'alarme	Normalement fermé
Distance de fonctionnement	50-70 mm
Dimensions contact ( L x H x P)	120 x 37 x 26 mm
Dimensions aimant ( L x H x P)	120 x 37 x 26 mm
Matière	Aluminium moulé laqué
Couleur	Blanc
Résistance interne	0,1 Ohm
Puissance maximale commutée	3VA
Tension maximale	60Vdc ou 42,2Vac pic
Courant maximum	0,25 A
Température de fonctionnement	-25 °C à 60 °C

**Votre installateur:**