

CTC401 / G1M0 / LR / NC+NO



**Sefica.**

secure. protect. prevent.

[www.sefica.be](http://www.sefica.be)



## OPBOUW MAGNEETCONTACT

ROBUUST ALUMINIUM

- ✓ **beproefde kwaliteit**
- ✓ **lokale voorraad**
- ✓ **onmiddellijk leverbaar**

- Kabelaansluiting, 5 draads, 100 cm lang
- Kabelmantel met metaalversteviging
- Grote werkingsafstand 50mm op non-ferro materiaal
- Grote werkingsafstand 35mm op ferro materiaal
- Normaal Gesloten & Normaal Open alarmcontact

De opgegeven specificaties kunnen  
steeds gewijzigd worden zonder  
enige voorafgaande melding.



## TECHNISCHE KENMERKEN

Eigenschappen	
Versie	Opbouw magneetcontact
Toepassing	Geschikt voor gebruik op niet-ferromagnetische en ferromagnetische materialen
Aansluitingsmethode	Kabelaansluiting, 5 draads, 100 cm lang (in kabelmantel met metaalversteving)
Alarmcontact	Normaal Gesloten en Normaal open
Werkingsafstand (niet-ferro materialen)	50 mm
Werkingsafstand (ferro materialen)	35 mm
Afmetingen contact (B x H x D)	84 x 25 x 26 mm
Afmetingen magneet (B x H x D)	84 x 25 x 26 mm
Materiaalsoort	Robuust aluminium
Kleur	Aluminium
Interne weerstand	0.1 Ω
Maximum schakelvermogen	10VA
Maximum spanning	60Vdc of 42,2Vac piek
Maximum stroomdoorvoer	0,50 A
Werkings temperatuur	-25 °C tot 60 °C

**Uw installateur:**