

CTE045/WHITE/3M0



Sefica.

secure. protect. prevent.

www.sefica.be



CONTACT MAGNETIQUE APPARENT

PVC

- ✓ **qualité éprouvée en Belgique et au Luxembourg**
- ✓ **support technique local**
- ✓ **imbattable en service**

- Raccordement par câble, 4 fils, longueur de 300 cm
- Distance de fonctionnement de 25mm
- Modèle ultra-plat
- Certifié Incert D-Q29-0005

Les spécifications mentionnées
peuvent
être modifiées sans avis préalable.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Propriétés

Version	Contact magnétique apparent
Application	Approprié à l'utilisation sur des matériaux non-ferromagnétiques
Méthode de raccordement	Raccordement par câble, 4 fils, longueur de 300 cm
Contact d'alarme	Normalement fermé
Distance de fonctionnement	25 mm
Dimensions contact (L x H x P)	56 x 16 x 5 mm
Dimensions aimant (L x H x P)	56 x 16 x 5 mm
Matière	Plastique
Couleur	Blanc
Résistance interne	0,1 Ohm
Puissance maximale commutée	10VA
Tension maximale	60Vdc ou 42,2Vac pic
Courant maximum	0,50 A
Température de fonctionnement	-10 °C à 40 °C

Votre installateur: