

CTI002/0M3/NC+NO



Sefica.

secure. protect. prevent.

www.sefica.be



CONTACT MAGNETIQUE A ENCASTRER

LAITON ROBUSTE

- ✓ **qualité éprouvée en Belgique et au Luxembourg**
- ✓ **support technique local**
- ✓ **imbattable en service**

- Raccordement par câble, 5 fils, longueur de 30 cm
- Distance de fonctionnement 12mm
- Contact d'alarme Normalement Fermé & Normalement Ouvert

Les spécifications mentionnées
peuvent
être modifiées sans avis préalable.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriétés

| | |
|-------------------------------|--|
| Version | Contact magnétique à encastrer avec collerette de fixation |
| Application | Approprié à l'utilisation dans des matériaux non ferro-magnétiques |
| Méthode de raccordement | Câble de raccordement, 5 fils, longueur 30 cm |
| Contact d'alarme | Normalement Fermé & Normalement Ouvert |
| Distance de fonctionnement | 12 mm |
| Dimensions contact (D x L) | 7,5 x 29,5 mm |
| Dimensions aimant (D x L) | 7,5 x 29,5 mm |
| Diamètre d'encastrement | 7,5 mm |
| Matière | Laiton robuste |
| Couleur | Laiton |
| Résistance interne | 0,1 Ohm |
| Puissance maximale commutée | 10VA |
| Tension maximale | 60Vdc ou 42,2Vac pic |
| Courant maximum | 0,50 A |
| Température de fonctionnement | -25 °C à 60 °C |

Votre installateur: