

CTI016/B/OM3



Sefica.

secure. protect. prevent.

www.sefica.be



INBOUW MAGNEETCONTACT

KUNSTSTOF, ZELFBORGEND

- ✓ **beproefde kwaliteit**
- ✓ **lokale voorraad**
- ✓ **onmiddellijk leverbaar**

- Kabelaansluiting, 4 draads, 30 cm lang
- Werkingsafstand 12mm
- Incert gecertificeerd D-Q29-0002

De opgegeven specificaties kunnen
steeds gewijzigd worden zonder
enige voorafgaande melding.



TECHNISCHE KENMERKEN

Eigenschappen	
Versie	Inbouw magneetcontact, zelfborgend
Toepassing	Geschikt voor gebruik in niet-ferromagnetische materialen
Aansluitingsmethode	Kabelaansluiting, 4 draads, 30 cm lang
Alarmcontact	Normaal Gesloten
Werkingsafstand	12 mm
Afmetingen contact (D x L)	7,5 x 29,0 mm
Afmetingen magneet (D x L)	7,5 x 29,0 mm
Inbouwdiameter	7,5 mm
Materiaalsoort	Kunststof
Kleur	Bruin
Interne weerstand	0.1 Ω
Maximum schakelvermogen	10VA
Maximum spanning	60Vdc of 42,2Vac piek
Maximum stroomdoorvoer	0,50 A
Werkings temperatuur	-25 °C tot 60 °C

Uw installateur: