

# CTI030/OM13

[www.sefica.be](http://www.sefica.be)



## INBOUW MAGNEETCONTACT

### ROBUUST MESSING

- ✓ **beproefde kwaliteit**
- ✓ **lokale voorraad**
- ✓ **onmiddellijk leverbaar**

- Kabelaansluiting, 4 draads, 30 cm lang
- Werkingsafstand 10mm



## TECHNISCHE KENMERKEN

Eigenschappen	
Versie	Inbouw magneetcontact met flensrand
Toepassing	Geschikt voor gebruik in niet-ferromagnetische materialen
Aansluitingsmethode	Kabelaansluiting, 4 draads, 30 cm lang
Alarmcontact	Normaal Gesloten
Werkingsafstand	10 mm
Afmetingen contact (D x L)	7,5 x 18,0 mm
Afmetingen magneet (D x L)	7,5 x 18,0 mm
Inbouwdiameter	7,5 mm
Materiaal soort	Robuust messing
Kleur	Messing
Interne weerstand	0.1 $\Omega$
Maximum schakelvermogen	10VA
Maximum spanning	60Vdc of 42,2Vac piek
Maximum stroomdoorvoer	0,50 A
Werkings temperatuur	-25 °C tot 60 °C

**Uw installateur:**