

CT1101 / OM3 / NC+NO



Sefica.

secure. protect. prevent.

www.sefica.be



CONTACT MAGNETIQUE A ENCASTRER

LAITON ROBUSTE

- ✓ **qualité éprouvée en Belgique et au Luxembourg**
- ✓ **support technique local**
- ✓ **imbattable en service**

- Raccordement par câble, 5 fils, longueur de 30 cm
- Distance de fonctionnement 20mm
- Contact d'alarme Normalement Fermé & Normalement Ouvert

Les spécifications mentionnées
peuvent
être modifiées sans avis préalable.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriétés

Version	Contact magnétique à encastrer avec colorette de fixation
Application	Approprié à l'utilisation dans des matériaux non ferro-magnétiques
Méthode de raccordement	Câble de raccordement, 5 fils, longueur 30 cm
Contact d'alarme	Normalement Fermé & Normalement Ouvert
Distance de fonctionnement	20 mm
Dimensions contact (D x L)	10,0 x 34,0 mm
Dimensions aimant (D x L)	10,0 x 34,0 mm
Diamètre d'encastrement	10,0 mm
Matière	Laiton robuste
Couleur	Laiton
Résistance interne	0,1 Ohm
Puissance maximale commutée	10VA
Tension maximale	60Vdc ou 42,2Vac pic
Courant maximum	0,50 A
Température de fonctionnement	-25 °C à 60 °C

Votre installateur: