

CT1101/0M3/NC+NO



Sefica.

secure. protect. prevent.

www.sefica.be



INBOUW MAGNEETCONTACT

ROBUUST MESSING

- ✓ **beproefde kwaliteit**
- ✓ **lokale voorraad**
- ✓ **onmiddellijk leverbaar**

- Kabelaansluiting, 5 draads, 30 cm lang
- Werkingsafstand 20mm
- Normaal Gesloten & Normaal Open alarmcontact

De opgegeven specificaties kunnen
steeds gewijzigd worden zonder
enige voorafgaande melding.



TECHNISCHE KENMERKEN

Eigenschappen	
Versie	Inbouw magneetcontact met flensrand
Toepassing	Geschikt voor gebruik in niet-ferromagnetische materialen
Aansluitingsmethode	Kabelaansluiting, 5 draads, 30 cm lang
Alarmcontact	Normaal Gesloten en Normaal Open
Werkingsafstand	20 mm
Afmetingen contact (D x L)	10,0 x 34,0 mm
Afmetingen magneet (D x L)	10,0 x 34,0 mm
Inbouwdiameter	10,0 mm
Materiaal soort	Robuust messing
Kleur	Messing
Interne weerstand	0.1 Ω
Maximum schakelvermogen	10VA
Maximum spanning	60Vdc of 42,2Vac piek
Maximum stroomdoorvoer	0,50 A
Werkings temperatuur	-25 °C tot 60 °C

Uw installateur: