

# CT1101 / 1M0

[www.sefica.be](http://www.sefica.be)



## CONTACT MAGNETIQUE A ENCASTRER

LAITON ROBUSTE

- ✓ **qualité éprouvée en Belgique et au Luxembourg**
- ✓ **support technique local**
- ✓ **imbattable en service**

- Raccordement par câble, 4 fils, longueur de 100 cm
- Distance de fonctionnement 20mm
- Certifié Incert D-Q29-0004



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Propriétés

Version	Contact magnétique à encastrer avec colorette de fixation
Application	Approprié à l'utilisation dans des matériaux non ferro-magnétiques
Méthode de raccordement	Câble de raccordement, 4 fils, longueur 100 cm
Contact d'alarme	Normalement fermé
Distance de fonctionnement	20 mm
Dimensions contact (D x L)	10,0 x 34,0 mm
Dimensions aimant (D x L)	10,0 x 34,0 mm
Diamètre d'encastrement	10,0 mm
Matière	Laiton robuste
Couleur	Laiton
Résistance interne	0,1 Ohm
Puissance maximale commutée	10VA
Tension maximale	60Vdc ou 42,2Vac pic
Courant maximum	0,50 A
Température de fonctionnement	-25 °C à 60 °C

**Votre installateur:**