


# CTLC001 / OM3

[www.sefica.be](http://www.sefica.be)




## OPBOUW MAGNEETCONTACT

### ROBUUST ALUMINIUM

- ✓ **beproefde kwaliteit**
- ✓ **lokale voorraad**
- ✓ **onmiddellijk leverbaar**

- Kabelaansluiting, 4 draads, 30 cm lang
- Werkingsafstand 10mm
- Miniatuurversie



## TECHNISCHE KENMERKEN



### Eigenschappen

Versie	Opbouw magneetcontact
Toepassing	Geschikt voor gebruik op niet-ferromagnetische materialen
Aansluitingsmethode	Kabelaansluiting, 4 draads, 30 cm lang
Alarmcontact	Normaal Gesloten
Werkingsafstand	10 mm
Afmetingen contact (B x H x D)	15 x 6 x 6 mm
Afmetingen magneet (B x H x D)	15 x 6 x 6 mm
Materiaalsoort	Robuust aluminium
Kleur	Aluminium
Interne weerstand	0.1 $\Omega$
Maximum schakelvermogen	10VA
Maximum spanning	60Vdc of 42,2Vac piek
Maximum stroomdoorvoer	0,50 A
Werkings temperatuur	-25 °C tot 60 °C

**Uw installateur:**