

DVR04IP4K-4PL-EI



Sefica.

secure. protect. prevent.

www.sefica.be



NEPTUNE SERIE 4CH NVR

4 POE POORTEN + HDD2TB

- ✓ **beproefde kwaliteit uit België**
- ✓ **plaatselijke technische ondersteuning**
- ✓ **onklopbaar in service**

- Maximale resolutie tot 16 megapixel
- IVS (Intelligent Video Surveillance) compatibel
- Smart H.265+/H.265 & H.264+/H.264/MJPEG decoding
- HDMI en VGA monitor uitgang
- Multistreaming
- Smartphone/tablet compatibel

De opgegeven specificaties kunnen
steeds gewijzigd worden zonder
enige voorafgaande melding.



TECHNISCHE KENMERKEN

Systeem

Processor	Industrial grade embedded processor
Operating systeem	Embedded Linux

Video & Audio

Aantal IP camera's	4
Tweeweg audio communicatie	1 in/1 out, RCA connectoren

Monitor uitgang

Uitgangen	1x HDMI/1x VGA
Resolutie	3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
Display indeling	1/4
OSD	Camera titel, tijd, videoverlies, camera lock, bewegingsdetectie, opname

Opname

Compressie	Smart H.265+/H.265 & H.264+/H.264/MJPEG decoding
Resolutie	16 MP; 12 MP; 8 MP; 6 MP; 5 MP; 4 MP; 3 MP; 1080p; 960p; 720p
Totale opname bitrate	Toegang 80Mbps - opname 80Mbps - doorsturen: 80Mbps
Opname mode	Manueel, tijdschema (continu, bewegingsdetectie), stop

Bewegingsdetectie en alarm

Trigger events	Opname, PTZ, tour, video push, email, FTP, snapshot, buzzer en OSD
Video detectie	Bewegingsdetectie (396 zones - 22x18), videoverlies en cameramaskering
Alarm ingangen	0
Relais uitgangen	0
Compatibel met IVS camera's	✓

Weergave en backup

Sync weergave	1/4
Zoekmode	Tijd/datum bewegingsdetectie smart search
Backup	USB/netwerk

Netwerk

Ethernet	RJ-45 (10/100Mbit/s)
POE poorten voor camera's	4x RJ-45 (IEEE 802.3af/at) - max. 25.5W/poort en totaal max. 36W
Protocol	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; SNMP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; PPPoE; DDNS; FTP; Alarm Server; IP Search (Sefica IP camera's, NVR en DVR), P2P
Webbrowser	Ja
Mobile	Android, iOS Controleer steeds op de desbetreffende online stores of de app compatibel is met het toestel van de klant (dit moet aan bepaalde eisen voldoen)

Storage

Interne HDD	2 SATA poorten (tot 16TB per poort - afhankelijk van de omgevingstemperatuur) - wordt standaard geleverd met 1x 2TB HDD
-------------	---

Interface

USB	2 poorten (2.0)
-----	-----------------

Algemeen

Voeding	53VDC/ 1.226A
Vermogen	NVR: <10W (excl. HDD) POE: max. 25.5W per poort met een totaal van max. 36W
Omgevingsvariabelen	-10°C-+50°C, 10-93%
Afmetingen	204.6mm breedte, 206.4mm diepte, 45.6mm hoogte
Gewicht	0.50Kg (excl. HDD)

* de opgegeven specificaties kunnen steeds gewijzigd worden zonder enige voorafgaande melding

** de recorder is voorzien van ventilator(en) om een goede werking te kunnen garanderen. Hou er rekening mee bij de plaatsing dat het geluid van de ventilatoren storend kan zijn in bepaalde omgevingen.

Uw installateur: