

# DVR08IP4K-8P-EI



## Sefica.

secure. protect. prevent.

[www.sefica.be](http://www.sefica.be)



## NVR 8CH SERIE NEPTUNE

8 PORTS POE + HDD 2TB

- ✓ **qualité éprouvée en Belgique et au Luxembourg**
- ✓ **support technique local**
- ✓ **imbattable en service**

- Résolution maximale de 16 mégapixels
- Compatible avec IVS (Intelligent Video Surveillance)
- Intelligent H.265+/H.265 & H.264+/H.264/MJPEG decoding
- Sortie moniteur VGA et HDMI
- Compatible Smartphone/tablette

Les spécifications mentionnées  
peuvent  
être modifiées sans avis préalable.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Système

Processeur	Industrial grade embedded processor
Système d'exploitation	Embedded Linux

### Vidéo & Audio

Nombre de caméras IP	8
Communication audio bidirectionnelle	1 in/1 out, connecteurs RCA

### Sortie moniteur

Sorties	1x HDMI (4K)/1x VGA (1080p)
Format d'affichage	1/4/8/9

### Enregistrement

Compression	Intelligent H.265+/H.265 & H.264+/H.264/MJPEG decoding
Résolution	16 MP; 12 MP; 8 MP; 6 MP; 5 MP; 4 MP; 3 MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF
Bitrate total en enregistrement	AI disabled: 256 Mbps incoming, 256 Mbps recording and 256 Mbps outgoing AI enabled: 180 Mbps incoming, 180 Mbps recording and 180 Mbps outgoing

### Détection de mouvement & alarme

Trigger d'événements	Enregistrement, PTZ, tour, sortie d'alarme, vidéo push, email, FTP, snapshot, buzzer et OSD
Détection vidéo	Détection de mouvement
Sécurité du périmètre par caméra	8 canaux
Détection facial par caméra	4 canaux - 6 caractéristiques
SMD plus par caméra	8 canaux - classification person, voiture
Entrées d'alarme	4
Sorties relais	2
Compatible avec les caméras IVS	✓ Peut gérer jusqu'à 10 lignes IVS par canaux

### Affichage et backup

Affichage sync.	1/4/9
Backup	USB/réseau

### Réseau

Ethernet	RJ-45 (10/100/1000Mbit/s)
Ports POE pour caméras	8x RJ-45 (IEEE 802.3at/af) - max 25.5W par port avec un total de max. 130W
Navigateur Web	✓
Mobile	Android, iOS Vérifiez toujours sur les online stores concernés si l'app est compatible avec l'appareil de votre client (celui-ci doit satisfaire à certaines exigences)

### Storage

HDD interne	2 ports SATA III (jusque 16TB par port - taille maximale en fonction de la température ambiante) - est livré d'origine avec 1x HDD de 2TB
-------------	---

### Interface

USB	2 ports (1 x USB 2.0 à l'arrière, 1x USB 2.0 sur le devant)
-----	---

### Généralité

Alimentation	100-240VAC
Puissance	NVR: 10W (hors HDD) POE: max. 25.5W par port avec un total de max. 130W
Variables d'environnement	0°C-+40°C, 10%-93%RH
Dimensions	Largeur: 375mm   profondeur: 329.3mm   hauteur: 53mm
Poids	2.51Kg (hors HDD)

\* Les spécifications mentionnées peuvent être modifiées sans avis préalable.

\*\* L'enregistreur est équipé de ventilateur(s) pour garantir un bon fonctionnement. Veuillez en tenir compte lors de l'installation car le bruit des ventilateurs peut être dérangement dans certains environnements.

**Votre installateur:**