

DVR08PB-L-I3



Sefica.

secure. protect. prevent.

www.sefica.be



DVR PENTABRIDE LITE 8CH SERIE NEPTUNE

POUR CAMERAS IP - HD-CVI - AHD - TVI ET ANALOGIQUES

- ✓ **qualité éprouvée en Belgique et au Luxembourg**
- ✓ **support technique local**
- ✓ **imbattable en service**

- Max. 12 caméras IP
- Sortie moniteur HDMI et VGA
- Multistreaming
- Compatible Smartphone/tablette

Les spécifications mentionnées
peuvent
être modifiées sans avis préalable.

V1.02



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Systeme

Processeur	Embedded processor
Système d'exploitation	Embedded Linux

Vidéo & Audio

Nombre de canaux	8 + 4IP choix par canal entre HD-CVI - AHD - TVI - IP et analogique
Compatibilité	Analogique: PAL HD-CVI: 5MP 4MP 1080p 720p AHD: 5MP 4MP 1080p 720p TVI: 5MP 4MP 1080p 720p IP: max 6MP (max. 12 caméras IP)
Entrées et sorties audio	1/1, connecteurs RCA
Communication audio bidirectionnelle	Entrée et sortie audio, RCA

Sortie moniteur

Sorties	1x HDMI / 1x VGA
Résolution	1920x1080, 1280x1024, 1280x720
Format d'affichage	1/4/8/9/ 16(quand IP)
OSD	✓

Enregistrement

Compression vidéo	AI coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264
Compatibilité	5M-N, 4M-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF
Vitesse d'enregistrement	1er stream: 5M-N (1-10ips) 4M-N/1080p (1-15ips) 720p (1-25ips) 2ème stream: D1 CIF (1-15ips)
Bitrate par caméra	32Kbps - 6144Kbps
Mode d'enregistrement	Manuel, schéma horaire (continu, détection de mouvement, alarme), arrêt
Intervalle d'enregistrement	1-60min (standard 60min) Pré-alarme: 1-30s Post-alarme: 10-300s

Détection de mouvement & alarme

Trigger d'événements	Enregistrement, PTZ, tour, vidéo push, email, FTP, snapshot, buzzer et OSD
Détection vidéo	Détection de mouvement (396 zones - 22x18), perte vidéo, altération et diagnostic

Affichage et backup

Affichage sync.	1/4/9
Mode recherche	Date/heure détection de mouvement exact search
Backup	USB/réseau

Netwerk

Ethernet	RJ-45 (100Mbit/s)
Protocol	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, SNMP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search (Supports Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.)
Max. aantal gelijktijdige gebruikers	128
Webbrowser	✓
Mobile	Android Phone, Android tablet, iPhone, iPad Controleer steeds op de desbetreffende online stores of de app compatibel is met het toestel van de klant (dit moet aan bepaalde eisen voldoen)

Storage

HDD interne	1 port SATA (jusque 10TB par port) - est livré d'origine avec un HDD de 2TB
-------------	---

Interface

USB	2 ports USB 2.0
RS485	1x, pour commande PTZ

Généralité

Alimentation	12VDC/2A (adaptateur inclus)
Consommation	< 7W (hors HDD)
Variables d'environnement	-10°C-+55°C, 0%-90%RH
Dimensions	Compact 1U Hauteur: 47.7mm largeur: 260mm profondeur: 237.9mm
Poids	1.19Kg (hors HDD)

* Les spécifications mentionnées peuvent être modifiées sans avis préalable

** L'enregistreur est équipé de ventilateur(s) pour garantir un bon fonctionnement. Veuillez en tenir compte lors de l'installation car le bruit des ventilateurs peut être dérangent dans certains environnements.

Votre installateur: