

HF-DVR04IP4K-4P-EI



Sefica.

secure. protect. prevent.

www.sefica.be



NVR 4CH SERIE NEPTUNE

4 PORTS POE

- ✓ **qualité éprouvée en Belgique et au Luxembourg**
- ✓ **support technique local**
- ✓ **imbattable en service**

- Résolution maximale de 16 mégapixels
- Compatible avec IVS (Intelligent Video Surveillance)
- Intelligent H.265+/H.265 + H.264+/H.264/MJPEG decoding
- Sortie moniteur VGA et HDMI
- Multistreaming
- Compatible Smartphone/tablette

Les spécifications mentionnées
peuvent
être modifiées sans avis préalable.

V1.01



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système

Processeur	Industrial grade embedded processor
Système d'exploitation	Embedded Linux

Vidéo & Audio

Nombre de caméras IP	4
Communication audio bidirectionnelle	1 in/1 out, connecteurs RCA

Sortie moniteur

Sorties	1x HDMI/1x VGA
Résolution HDMI	3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720
Format d'affichage	1/4
OSD	Titre caméra, heure, perte vidéo, verrou caméra, détection de mouvement, enregistrement

Enregistrement

Compression	Intelligent H.265+/H.265 + H.264+/H.264/MJPEG decoding
Résolution	16 MP; 12 MP; 8 MP; 6 MP; 5 MP; 4 MP; 3 MP; 1080p; 960p; 720p, ...
Bitrate total en enregistrement	Access: 80Mbps - record:80Mbps - transmission: 80Mbps
Mode d'enregistrement	Manuel, alarm, SMD (Smart Motion Detection), Smart

Détection de mouvement & alarme

Trigger d'événements	Enregistrement, PTZ, tour, sortie d'alarme, vidéo push, email, FTP, snapshot, buzzer et OSD
Détection vidéo	Détection de mouvement et SMD (Smart Motion Detection)
Entrées d'alarme	4
Sorties relais	2
Compatible avec les caméras IVS	✓

Affichage et backup

Affichage sync.	1/4
Mode recherche	Date/heure alarme détection de mouvement
Backup	USB/réseau

Réseau

Ethernet	RJ-45 (10/100Mbit/s)
Ports POE pour caméras	4x RJ-45 (IEEE 802.3at/af) POE: max. 25.5W par port avec un total de 48W
Protocole	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP filter, DDNS, FTP, Alarm server, IP search (caméras IP, NVR et DVR Sefica), P2P
Navigateur Web	✓
Mobile	Android, iOS Vérifiez toujours sur les online stores concernés si l'app est compatible avec l'appareil de votre client (celui-ci doit satisfaire à certaines exigences)

Storage

HDD interne	2 ports SATA (jusque 16 TB par port - en fonction de la chaleur ambiante)
-------------	---

Interface

USB	2 ports (1 x USB 2.0 à l'arrière, 1x USB 2.0 sur le devant)
-----	---

Généralité

Alimentation	53VDC 1.81A
Puissance	NVR < 10W (hors HDD) POE: max. 25.5W par port avec un total de max. 48W
Variables d'environnement	-10°C-+55°C, 10%-93%RH
Dimensions	1U, largeur: 375mm profondeur: 282,4mm hauteur: 53mm
Poids	1.58Kg (hors HDD)

* Les spécifications mentionnées peuvent être modifiées sans avis préalable.

** L'enregistreur est équipé de ventilateur(s) pour garantir un bon fonctionnement. Veuillez en tenir compte lors de l'installation car le bruit des ventilateurs peut être dérangeant dans certains environnements.

Votre installateur: