

# HF-DVR04IP4K-4P-EI



## Sefica.

secure. protect. prevent.

[www.sefica.be](http://www.sefica.be)



## NEPTUNE SERIE 4CH NVR

4 POE+ POORTEN

- ✓ **beproefde kwaliteit uit België**
- ✓ **plaatselijke technische ondersteuning**
- ✓ **onklopbaar in service**

- Maximale resolutie tot 16 megapixel
- IVS (Intelligent Video Surveillance) compatibel
- Slimme H.265+/H.265 + H.264+/H.264/MJPEG decoding
- HDMI en VGA monitor uitgang
- Multistreaming
- Smartphone/tablet compatibel

De opgegeven specificaties kunnen  
steeds gewijzigd worden zonder  
enige voorafgaande melding.



## TECHNISCHE KENMERKEN

### Systeem

Processor	Industrial grade embedded processor
Operating systeem	Embedded Linux

### Video & Audio

Aantal IP camera's	4
Tweeweg audio communicatie	1 in/1 out, RCA connectoren

### Monitor uitgang

Uitgangen	1x HDMI/1x VGA
Resolutie HDMI	3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720
Display indeling	1/4
OSD	Camera titel, tijd, videooverlies, camera lock, bewegingsdetectie, opname

### Opname

Compressie	Slimme H.265+/H.265 + H.264+/H.264/MJPEG decoding
Resolutie	16 MP; 12 MP; 8 MP; 6 MP; 5 MP; 4 MP; 3 MP; 1080p; 960p; 720p, ...
Totale opname bitrate	Toegang: 80Mbps - opname: 80Mbps - doorsturen: 80Mbps
Opname mode	Manueel, alarm, SMD, smart

### Bewegingsdetectie en alarm

Trigger events	Opname, PTZ, tour, alarm uit, video push, email, FTP, snapshot, buzzer en OSD
Video detectie	Bewegingsdetectie en SMD (Smart Motion Detection)
Alarm ingangen	4
Relais uitgangen	2
Compatibel met IVS camera's	✓

### Weergave en backup

Sync weergave	1/4
Zoekmode	Tijd/datum   alarm   bewegingsdetectie
Backup	USB/netwerk

### Netwerk

Ethernet	RJ-45 (10/100/ Mbps)
POE poorten voor camera's	4x RJ-45 (IEEE 802.3at/af) POE: max. 25.5W per poort met een totaal van max. 48W
Protocol	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP filter, DDNS, FTP, Alarm server, IP search (Sefica IP camera's, NVR en DVR), P2P
Webbrowser	✓
Mobile	Android Phone, Android tablet, iPhone, iPad Controleer steeds op de desbetreffende online stores of de app compatibel is met het toestel van de klant (dit moet aan bepaalde eisen voldoen)

### Storage

Interne HDD	2 SATA poorten (tot 16TB per poort - afhankelijk van de omgevingstemperatuur)
-------------	---

### Interface

USB	2 poorten (1 x USB 2.0 achteraan, 1x USB 2.0 vooraan)
-----	---

## Algemeen

Voeding	53VDC/53VDC 1.81A
Vermogen	NVR: <10W (excl. HDD) POE: max. 25.5W per poort met een totaal van max. 48W
Omgevingsvariabelen	-10°C-+55°C, 10%-93%RH
Afmetingen	1U, 375mm breedte, 282.4mm diepte, 53mm hoogte
Gewicht	1.58Kg (excl. HDD)

\* de opgegeven specificaties kunnen steeds gewijzigd worden zonder enige voorafgaande melding

\*\* de recorder is voorzien van ventilator(en) om een goede werking te kunnen garanderen. Hou er rekening mee bij de plaatsing dat het geluid van de ventilatoren storend kan zijn in bepaalde omgevingen.

**Uw installateur:**