

HF-DVR04IP4K-4PL-EI



Sefica.

secure. protect. prevent.

www.sefica.be



NVR 4CH SERIE NEPTUNE

4 PORTS POE

- ✓ **qualité éprouvée en Belgique et au Luxembourg**
- ✓ **support technique local**
- ✓ **imbattable en service**

- Résolution maximale de 16 mégapixels
- Compatible avec IVS (Intelligent Video Surveillance)
- Intelligent H.265+/H.265 & H.264+/H.264/MJPEG decoding
- Sortie moniteur VGA et HDMI
- Multistreaming
- Compatible Smartphone/tablette

Les spécifications mentionnées
peuvent
être modifiées sans avis préalable.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système

Processeur	Industrial grade embedded processor
Système d'exploitation	Embedded Linux

Vidéo & Audio

Nombre de caméras IP	4
Communication audio bidirectionnelle	1 in/1 out, connecteurs RCA

Sortie moniteur

Sorties	1x HDMI/1x VGA
Résolution	3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
Format d'affichage	1/4
OSD	Titre caméra, heure, perte vidéo, verrou caméra, détection de mouvement, enregistrement

Enregistrement

Compression	Intelligent H.265+/H.265 & H.264+/H.264/MJPEG decoding
Résolution	16 MP; 12 MP; 8 MP; 6 MP; 5 MP; 4 MP; 3 MP; 1080p; 960p; 720p
Bitrate total en enregistrement	Toegang 80Mbps - opname 80Mbps - doorsturen: 80Mbps
Mode d'enregistrement	Manuel, schéma horaire (continu, détection de mouvement), arrêt

Détection de mouvement & alarme

Trigger d'événements	Enregistrement, PTZ, tour, sortie d'alarme, vidéo push, email, FTP, snapshot, buzzer et OSD
Détection vidéo	Détection de mouvement (396 zones - 22x18), perte vidéo et masquage de caméra
Entrées d'alarme	0
Sorties relais	0
Compatible avec les caméras IVS	✓

Affichage et backup

Affichage sync.	1/4
Mode recherche	Date/heure détection de mouvement smart search
Backup	USB/réseau

Réseau

Ethernet	RJ-45 (10/100Mbit/s)
Ports POE pour caméras	4x RJ-45 (IEEE 802.3af/at) - max. 25.5W/poort en totaal max. 36W
Protocole	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; SNMP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; PPPoE; DDNS; FTP; Alarm Server; IP Search (Sefica IP camera's, NVR en DVR), P2P
Navigateur Web	Ja
Mobile	Android, iOS Vérifiez toujours sur les online stores concernés si l'app est compatible avec l'appareil de votre client (celui-ci doit satisfaire à certaines exigences)

Storage

HDD interne	1 port SATA (jusque 16TB par port)
-------------	------------------------------------

Interface

USB	2 ports (2.0)
-----	---------------

Généralité

Alimentation	53VDC/ 1.226A
Puissance	NVR < 10W (hors HDD) POE: max. 25.5W par port avec un total de max. 36W
Variables d'environnement	-10°C-+55°C, 86-106kpa
Dimensions	1U, largeur: 204.6mm profondeur: 206.6mm hauteur: 45.6mm
Poids	0.50Kg (hors HDD)

* Les spécifications mentionnées peuvent être modifiées sans avis préalable.

** L'enregistreur est équipé de ventilateur(s) pour garantir un bon fonctionnement. Veuillez en tenir compte lors de l'installation car le bruit des ventilateurs peut être dérangement dans certains environnements.

Votre installateur: