

LVF-5003C-P2713 Varifocaal objectief, 2,7-13 mm, 3 MP, CS-vatting

www.boschsecurity.com



BOSCH

Technologie voor het leven



- ▶ Hoogwaardige optische producten
- ▶ Betrouwbare, robuuste constructie
- ▶ Brandpuntopties

Omdat bewakingscamera's nu zelfs hogere afbeeldingsresoluties kunnen vastleggen met behulp van HD-sensortechnologie en geavanceerde verwerking, moeten de objectieven ook beschikken over een optische resolutie waarmee de camera optimaal kan werken.

Dit objectief is ontworpen voor een verbeterde beeldresolutie en scherpheid, en een betere velddiepte.

Systemoverzicht


Dit objectief wordt geleverd met een standaard CS-vatting voor gebruik op een groot aantal verschillende camera's.

De aansluiting voor de P-irisregeling bestaat uit een standaard 4-pins stekker die rechtstreeks in de irisuitgang van de camera past.

Dit objectief biedt een indrukwekkende optische kwaliteit door de megapixelresolutie, contrastweergave en coating.

De mechanische constructie is bestand tegen veelvuldig gebruik van de irisregeling en de veeleisende omgevingsomstandigheden van veiligheidsinstallaties. De objectieven kunnen lang en betrouwbaar worden gebruikt zonder onderhoud. Met veelzijdige, hoogwaardige, betrouwbare objectieven, passend bij de prestaties van een HD-camera, is dit objectief de ideale oplossing.

Opmerkingen over installatie/configuratie



4-pins irisconnector

Pin 1:	Dempingsspoel -
Pin 2:	Dempingsspoel +
Pin 3:	Bekrachtigingsspoel + (open)
Pin 4:	Bekrachtigingsspoel -

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
1	Eenheid

Technische specificaties

LVF-5003C-P2713	
Maximaal sensorformaat	1/2,7-inch
Optische resolutie	3 megapixel
Brandpuntsafstand	2,7 - 13 mm
Diafragma bereik	F1,4 tot gesloten
Min. objectafstand	0,3 m
Backfocusafstand (waarden in lucht)	8 mm
Gewicht	87 g
Afmetingen	Ø 47 mm (exclusief focus- en zoomknoppen en irisblokkering) x 75,11 mm
Objectiefvatting	CS
Beeldhoek (HxV)	102 x 74° groothoek

LVF-5003C-P2713	
1/3-inch sensor 4:3	22,4 x 16,9° tele
Beeldhoek (HxV) 1/3-inch sensor 16:9	113 x 60° groothoek 24,3 x 13,8° tele
Beeldhoek (HxV) 1/2,7-inch sensor 16:9	126 x 66° groothoek 26,7 x 15,2° tele
Beeldhoek (HxV) 1/2,8-inch sensor 16:9	122 x 64° groothoek 25,9 x 14,7° tele
Irisregeling	4-pins, P-irisregeling
Focusregeling	handmatig
Zoomregeling	handmatig
IR-gecorrigeerd	ja
Omgevingseisen	
- Bedrijfstemperatuur	-10 °C tot +50 °C
- Opslagtemperatuur	-40 °C tot +60 °C
- Vochtigheidsgraad tijdens bedrijf	Tot 60% RV niet-condenserend

Bestelinformatie

LVF-5003C-P2713 Varifocaal objectief, 2,7-13 mm, 3 MP, CS-vatting

Varifocaal P-iris megapixelobjectief met IR-correctie, 1/2,7-inch sensor en CS-vatting
Bestelnummer **LVF-5003C-P2713**

Vertegenwoordigd door:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com