

LVF-5005C-S4109 Varifoc. obj. 4,1-9mm, 5MP, CS-vatting

www.boschsecurity.com



- ▶ Hoogwaardige optische producten
- ▶ Betrouwbare, robuuste constructie
- ▶ Brandpuntopties

Omdat bewakingscamera's nu zelfs hogere afbeeldingsresoluties kunnen vastleggen met behulp van HD-sensortechnologie en geavanceerde verwerking, moeten de objectieven ook beschikken over een optische resolutie waarmee de camera optimaal kan werken.

Dit objectief is ontworpen voor een verbeterde beeldresolutie en scherpste, en een betere velddiepte.

Systemoverzicht

Dit objectief wordt geleverd met een standaard CS-vatting voor gebruik op een groot aantal verschillende camera's.


De aansluiting voor de DC-irisregeling bestaat uit een standaard 4-pins stekker die rechtstreeks in de irisuitgang van de camera past.

Dit objectief biedt een indrukwekkende optische kwaliteit door de megapixelresolutie, contrastweergave en coating.

De mechanische constructie is bestand tegen veelvuldig gebruik van de irisregeling en de veeleisende omgevingsomstandigheden van veiligheidsinstallaties. De objectieven kunnen lang en betrouwbaar worden gebruikt zonder onderhoud. Met veelzijdige, hoogwaardige, betrouwbare objectieven, passend bij de prestaties van een HD-camera, is dit objectief de ideale oplossing.

Certificaten en normen

Regio	Naleving van wet- en regelgeving/ kwaliteitsaanduidingen
Europa	CE LVF-5005C-S4109

Opmerkingen over installatie/configuratie*4-pins irisconnector*

- Pin 1: Dempingsspoel -
 Pin 2: Dempingsspoel +
 Pin 3: Bekrachtigingsspoel + (open)
 Pin 4: Bekrachtigingsspoel -

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
1	Eenheid

Technische specificaties

LVF-5005C-S4109	
Maximaal sensorformaat	1/1,8 inch
Optische resolutie	5 megapixel
Brandpuntsafstand	4,1 - 9 mm
Diafragmabereik	F1,6 tot F8
Min. objectafstand	0,3 m
Backfocusafstand	12,72 mm (groothoek),

LVF-5005C-S4109	
(waarden in lucht)	19,94 mm (tele)
Gewicht	130 g
Afmetingen	Ø 62,9 mm (exclusief focus- en zoomknoppen) x 66,6 mm (exclusief flens)
Objectiefvatting	CS
Beeldhoek (HxV) 1/3-inch sensor 4:3	63 x 47,1° groothoek 28,9 x 21,7° tele
Beeldhoek (HxV) 1/3-inch sensor 16:9	72,8 x 40,7° groothoek 33,3 x 18,8° tele
Beeldhoek (HxV) 1/2,7-inch sensor 16:9	80,4 x 44,8° groothoek 36,7 x 20,7° tele
Beeldhoek (HxV) 1/1,8-inch sensor 16:9	100,9 x 55,9° groothoek 45,7 x 25,7° tele
Irisregeling	4-pins, DC-regeling
Focusregeling	handmatig
Zoomregeling	handmatig
IR-gecorrigeerd	ja

Omgevingseisen

- Bedrijfstemperatuur	-10 °C tot +50 °C
- Opslagtemperatuur	-40 °C tot +70 °C
- Vochtigheidsgraad tijdens bedrijf	Tot 93% niet-condenserend

Bestelinformatie**LVF-5005C-S4109 Varifoc. obj. 4,1-9mm, 5MP, CS-vatting**

Varifocaal SR-megapixelobjectief met IR-correctie, 1/1,8-inch sensor en CS-vatting
 Bestelnummer **LVF-5005C-S4109**

Vertegenwoordigd door:

Europe, Middle East, Africa:
 Bosch Security Systems B.V.
 P.O. Box 80002
 5600 JB Eindhoven, The Netherlands
 Phone: + 31 40 2577 284
 emea.securitysystems@bosch.com
 emea.boschsecurity.com

Germany:
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH
 Robert-Bosch-Ring 5
 85630 Grasbrunn
 Germany
 www.boschsecurity.com