

AOD-210

DRAADLOZE DUAL TECHNOLOGIE DETECTOR VOOR BUITEN

De **AOD-210** detector is ontworpen voor gebruik met het **ABAX 2/ABAX** tweeweg draadloos systeem, voor zowel buiten als binnen het beveiligde gebied en op plaatsen waar speciale omgevingsomstandigheden heersen (bijvoorbeeld hallen). De detector voldoet aan de EN 50131 eisen voor Grade 2 (voor gebruik binnenshuis).

Het gebruik van twee detectiepaden (PIR + Radar) gecombineerd met geavanceerde digitale signaalverwerking en dynamische temperatuurcompensatie, zorgt voor een effectieve bewegingsdetectie. Het apparaat is voorzien van een kruipzone detectie en een Pet functie, dat wil zeggen immuun voor bewegingen van kleine huisdieren (tot 20 kg). De **AOD-210** controleert het bewegingsdetectiesysteem en geeft mogelijke onregelmatigheden in de werking aan. De detector wordt gekenmerkt door een hoge immuniteit tegen vals alarmen.

De **AOD-210** heeft ingebouwde temperatuur- en schemersensoren (met instelbare gevoeligheid), waardoor deze gebruikt kan worden in alarmsystemen die domotica bevatten, zonder dat er aanvullende oplossingen moeten worden geïnstalleerd. LED indicatoren geven de activeringen aan in de testmode, waardoor het testproces van de detector wordt vergemakkelijkt.

De configuratie van het apparaat en het updaten van de firmware worden draadloos uitgevoerd. De draadloze communicatie binnen het **ABAX 2** systeem wordt versleuteld met behulp van de AES-standaard.

De detector heeft een behuizing van polycarbonaat (beschermingsgraad IP54), waarop een beschermkap kan worden gemonteerd: **HOOD C** (wit) of **HOOD C GY** (grijs). Door het ontwerp van de **AOD-210** detector kan deze direct op een vlak oppervlak worden gemonteerd. Als het apparaat verticaal of horizontaal moet worden gekanteld, dienen speciale hoekbeugels of kogelgewricht beugels te worden gebruikt, welke verkrijgbaar zijn in de **BRACKET C** (wit) of **BRACKET C GY** (grijs) set. De detector is voorzien van sabotagebeveiliging tegen het openen van de behuizing en het verwijderen van het montage oppervlak.

Het apparaat wordt gevoed door een CR123A 3V batterij en wordt gekenmerkt door een laag energieverbruik, waarbij de "ECO" mode (alleen beschikbaar in **ABAX 2**) de werkingstijd van de detector zelfs verviervoudigt.

De **AOD-210** is verkrijgbaar in twee kleurenversies: wit (**AOD-210**) en grijs (**AOD-210 GY**).

- voldoet aan de EN 50131 eisen voor Grade 2 (voor gebruik binnenshuis)
- twee detectiepaden: PIR (dubbel pyroelement) en radar
- detectiegebied 16m x 16m, hoek 90°
- hoge immuniteit tegen vals alarmen
- geavanceerde digitale signaalverwerking
- dynamische temperatuurcompensatie
- kruip zone controle
- ingebouwde schemersensor
- draadloze configuratie en firmware update
- geschikt voor:
 - **ABAX 2** systeemcontrollers (**ACU-220** en **ACU-280**) en **ARU-200** signaal repeater
 - **ABAX** systeemcontrollers (**ACU-120**, **ACU-270**, **ACU-100** en **ACU-250**), **INTEGRA 128-WRL** alarmsysteem en **ARU-100** signaal repeater
- draadloos bereik in open veld:
 - in **ABAX 2**: tot 2000 m (met **ACU-220**) / tot 1600 m (met **ACU-280**)



- in **ABAX**: tot 500 m
- ingebouwde temperatuursensor (temperatuurmeting van -40 °C tot + 55 °C)
- onafhankelijk instelbare gevoeligheid van PIR, Radar en schemersensor
- drie LED's voor activeringen in de test mode
- immuun voor beweging van huisdieren (tot 20 kg)
- spatwaterdichte, weerbestendige behuizing van polycarbonaat met een IP54 beschermingsgraad
- laag energieverbruik en controle van de batterijstatus
- "ECO" optie voor verlenging van de batterij levensduur (alleen **ABAX 2**)
- voeding: CR123A 3 V batterij
- kan direct op een vlak oppervlak worden gemonteerd of optioneel met behulp van de BRACKET C beugels:
- hoekbeugel: vaste hoek 45 °
- kogelgewricht beugel: verstelbaar tot 60 ° verticaal en tot 90 ° horizontaal
- sabotagebeveiliging tegen openen van de behuizing / verwijdering van het montage oppervlak
- de **HOOD C** beschermkap kan optioneel op de behuizing worden gemonteerd

TECHNISCHE GEGEVENS

Levensduur batterij (in jaren)	tot 2
Gedetecteerde doel snelheid	0,3...3 m/s
Bedrijfstemperatuur	-40°C...+55°C
Aanbevolen installatiehoogte	2,4 m
Maximaal verbruik	30 mA
Gewicht	182 g
Maximale luchtvochtigheid	93±3%
Werking frequentieband	868,0 ÷ 868,6 MHz
Batterij	CR123A 3V
Stand-by verbruik	75 µA
Afmetingen	65 x 138 x 58 mm
Milieuklasse conform de EN50130-5	IIla
Nageleefde normen	EN50131-1, EN50130-4, EN50130-5
Nauwkeurigheid temperatuurmeting	±1°C
Radar frequentie	24,125 GHz
Veiligheidsklasse conform de EN50131-2-4	Grade 2
Opwarm periode	40 s
IP classificatie	IP54
Draadloos communicatiebereik ACU-120 (in open veld)	tot 500 m
Draadloos communicatiebereik ACU-270 (in open veld)	tot 500 m
Draadloos communicatiebereik ACU-220 (in open veld)	tot 2000 m
Draadloos communicatiebereik ACU-280 (in open veld)	tot 1600 m
Temperatuur meetbereik	-40°C...+55°C
Detectie gebied	16 m x 16 m, 90°