

B-4S

GARAGEDEUR MAGNEETCONTACT (METALEN BEHUIZING)

Magneetcontacten vormen de basiselementen voor perimeteer beveiliging. De medium grootte **B-4S** magneetcontacten in metalen behuizing zijn bedoeld voor opbouw en kunnen alleen worden geschroefd. De metalen afscherming beschermt de kabel tegen beschadiging in bijv. locaties waar sabotage mogelijk zou zijn. Deze magneetcontacten zijn ideaal voor garagedeuren of hekken.

- opbouw (geschroefd)
- robuuste afgesloten metalen behuizing
- afgeschermde kabel



TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Max. geschakeld voltage reedcontact | 100 V |
| Max. geschakeld vermogen | 400 mA |
| Bedrijfstemperatuur | -10...+55 °C |
| Gewicht | 270 g |
| Maximale luchtvochtigheid | 93±3% |
| Maak afstand | 75 mm |
| Verbrek afstand | 80 mm |
| Afmetingen magneet behuizing | 78,5 x 30 x 30 mm |
| Milieuklasse conform de EN50130-5 | II |
| Detector type (buiten het magnetische veld) | NO |
| Afmetingen behuizing reedcontact | 104,5 x 44,5 x 11,5 mm |

