

INT-KLFR-BSB

INTEGRA ALARMSYSTEEM BEDIENDEEL

Het **INT-KLFR** bediendeel is ontworpen voor gebruikers die kiezen voor een traditioneel gebruikersinterface voor een alarmsysteem, echter tegelijkertijd oplossingen verwachten voor een aantrekkelijk uiterlijk. Tevens maakt de ingebouwde proximity kaartlezer het mogelijk het systeem te bedienen zonder dat het nodig is om codes te onthouden.

- verlicht toetsenbord en display
- systeem status LED's
- toetsenbord functie voor PANIEK, BRAND en MEDISCHE alarmen
- akoestische indicatie bij systeem gebeurtenissen
- 2 programmeerbare zones (met 3EOL configuratie ondersteuning)
- RS-232 aansluiting om samen te kunnen werken met het **GUARDX** programma
- ingebouwde proximity kaartlezer voor systeem bediening



TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingsvoltage	12 V DC
Afmetingen behuizing	145 x 143 x 25 mm
Werking temperatuurbereik	-10...+55 °C
Standby mode verbruik	60 mA
Max. verbruik	110 mA
Gewicht	346 g
Maximale luchtvochtigheid	93±3%
Milieu-klasse conform de EN50130-5	II