

# INT-SF-BSB

## BLOK BEDIENDEEL

Het **INT-SF-BSB** blok bediendeel is voor bediening van de **INTEGRA** en **INTEGRA Plus** alarmsystemen. Om een uniforme designlijn van de bediendelen te handhaven wordt aanbevolen dat de het **INT-SF** blok bediendeel wordt gebruikt in alarmsystemen met de **INT-KLFR**, **INT-TSI**, **INT-TSG** en **INT-KSG** bediendelen.

Het **INT-SF-BSB** blok bediendeel heeft een slanke, donkere behuizing en is ook beschikbaar in een lichte versie, aangeduid als **INT-SF-SSW**.

- witte achtergrondverlichting
- voor het bedienen van één blok in het systeem
- PANIEK, BRAND en AUX alarm activering vanaf het bediendeel
- LED's s voor blok status indicatie
- buzzer voor akoestische signalering bij geselecteerde systeem gebeurtenissen
- toegangscontrole functies
- relais voor aansluiten van een elektromagnetisch slot / elektrisch slot
- deurstatus controle ingang



## TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingsspanning	12 V DC
Werkings temperatuurbereik	-10 °C...+55 °C
Stand-by mode verbruik	20 mA
Max. verbruik	40 mA
Gewicht	180 g
Maximale luchtvochtigheid	93±3%
Afmetingen	80 x 143 x 25 mm
Milieu klasse conform de EN50130-5	II
Relais uitgangslasting (resistieve belasting)	2 A / 24 V DC

