

SPW-220 R

SIRÈNE INTÉRIEURE AVEC SIGNALISATION ACOUSTIQUE ET OPTIQUE

SPW-220 R est une sirène acoustique destinée pour une installation à l'intérieur et équipée des voyants LED très lumineux et d'un transducteur piézoélectrique. Grâce à deux ensembles optiques placés sur les côtés du boîtier, la signalisation optique est parfaitement visible même à une grande distance. Il existe trois types de sons modulés avec une intensité de 120 dB. Le signal fort garantit une bonne audibilité sur une grande surface, p. ex. dans les entrepôts, les halls de production, les parkings à l'intérieur des bâtiments, etc. Le boîtier fabriqué en polycarbonate garantit une grande résistance mécanique et un aspect esthétique du dispositif qui reste inchangé pendant des années. L'appareil est muni d'un contact d'autoprotection contre l'ouverture du boîtier ou l'arrachement du mur.

La sirène acoustique SPW-220 est disponible en trois couleurs : SPW-220 R (rouge), SPW-220 BL (bleu) et SPW-220 O (orange).

- signalisation sonore : transducteur piézoélectrique
- signalisation optique : voyants LED
- autoprotection :
 - à l'arrachement
 - à l'ouverture
- disponible en bleu (**SPW-220 BL**) et en orange (**SPW-220 O**)



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Classe environnementale	II
Tension d'alimentation (±15%)	12 V DC
Dimensions du boîtier	87 x 133 x 37 mm
Températures de fonctionnement	-10...+55 °C
Poids	199 g
Volume du son	120 dB
Consommation max. de courant - signalisation optique	200 mA
Consommation max. de courant - signalisation acoustique	110 mA
Consommation max. de courant - signalisation optique et acoustique	300 mA

