

SOLLXC

Led flitser voor plafondmontage

Solista LX C

The logo for COOPER Safety features the word "COOPER" in a bold, black, sans-serif font, followed by "Safety" in a slightly lighter, black, sans-serif font. A red diagonal bar is positioned above the "O" in "COOPER".

COOPER Safety



De lens van de Solista LX C is speciaal ontworpen om een cilindrische lichtverdeling te krijgen, voor montage op het plafond. Op deze manier wordt de ruimte onder het flitslicht homogeen verlicht conform EN54-23 met een laag stroomverbruik.

Verschillende flitsers in een enkele lus starten synchroon en met een lage piek om het systeem minimaal te belasten.

De flitser gebruikt een Led flitslamp en een unieke lens die het licht homogeen verdeelt. De lamp knippert elke of elke 2 seconden. De frequentie wordt ingesteld met een dipswitch. Voor kleinere ruimtes kan de dekking van de flitslamp verlaagd worden van 7,5 tot 3 m diameter om te sparen op het verbruik. De flitser past op alle sokkels van de Roshni sirenes, Solex en Solista flitslampen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model en artikelnummer	SOLLXC-RF-W-D	SOLLXC-RF-W-S
Kleur basis	Wit	
Type basis	Hoog	Laag
Kleur flitser	Rood	
Flitsfrequentie	0,5 of 1 Hz instelbaar	
Flitsdekking in codevorm	C - 3 - 7,5	
Max montagehoogte	3 m	
Belicht grondoppervlak	Cirkel diameter 7,5 m of 3 m, instelbaar	
Gedekt volume standaard (gereduceerd)	132 m ³ (21 m ³) of Cilinder met hoogte 3m en diameter 7,5m (3m)	
Voeding	9 - 60 VDC	
Verbruik	10 - 25 mA voor witte en rode flitser (3 m en 0,5 Hz – 7,5 m en 1 Hz)	
Monitoring	Polariteitsafhankelijk, compatibel met een overwaakte sirene-uitgang	
Werkings temperatuur	-25 tot +70 °C	
Beschermingsklasse	IP65	IP 33C
Afmetingen	H65 x ø 93 mm	H37 x ø 93 mm
Massa	100 g	
CE conformiteitscertificaat	0333-CPD-075443	