



Testset (draadloos) voor warmtedetectors



- ▶ **Bedrijfsstatusdisplay met meerkleurige LED**
- ▶ **Automatische detectorherkenning met behulp van infraroodsensoren**
- ▶ **Automatische uitschakeling na 5 min. stand-by-tijd**
- ▶ **Automatische uitschakeling in geval van overspanning van de batterij**
- ▶ **UL-goedkeuring (laadset)**

Dankzij de transparante testbeker hebt u duidelijk zicht op het LED-display van de detector die wordt getest. Nadat er twee minuten is getest, wordt het testapparaat automatisch uitgeschakeld om de detector tegen oververhitting te beschermen.

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Onderdelen
1	Detectortester, draadloos, voor warmtedetectors (tot 90°C)
2	Oplaadbare batterijstaven
1	Laadset met netspannings- en auto-aansluiting

Technische specificaties

Testset (draadloos) voor warmtedetectors

Batterijtype	Oplaadbare NiCd-batterij, snelladen
Bedrijfsspanning laadset	110 - 240 V AC ~ 50/60 Hz 11 - 16 V DC
Laadspanning / laadstroom	
• Snelladen	8,4 V DC / 2 A
• Onderhoudslading	8,4 V DC / 70 mA
Laadtijd per oplaadbare batterijstaaf	1 uur
Aantal tests per oplaadbare batterijstaaf	Hiermee kunnen ca. 50 detectors worden getest met een testduur van 30 seconden
Toegestane bedrijfstemperatuur	5 °C . . . 45 n°C
Toegestane relatieve vochtigheid	85% (niet-condenserend)
Maximale testhoogte	Max. 6 m (met telescoopbuis en 3 verlengbuizen)
Afmetingen van testbeker	Inw. Ø 99,5 x 52 mm
Gewicht	
• Zonder oplaadbare batterijstaaf	600 g
• Met oplaadbare batterijstaaf	1.100 g

Bestelinformatie

Testset (draadloos) voor warmtedetecteurs SOLO461

Hardware-accessoires

The Netherlands:
Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5600 JB Eindhoven
Phone: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

Belgium:
Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Phone: +32 56 24 5080
Fax: +32 56 22 8078
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Represented by